

حالية : استكمال المرحلة الثانية من اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٧ كم من المحطة (٧٤٠٠) الى المحطة (٨٤٠٠) بطول ٨ . كم - اتجاه الروبيكي
أشرف (المنطقة الثالثة - شرق القطار)


رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفنة	الجملة
			فريش	فريشة جنية
١٩		بالметр الطولي توريد وتركيب مواسير C.P.V.U تتحمل ضغط ٦ بار والفنية تشتمل توريد جميع الإكسسوارات لنجميع المواسير وضبط الميل وللمواد اللاصقة ودفع الكارتات وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وكرامة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		
٢٠	٢٣٥ م	٣٥٥ بوصة (فقط تسعه متر طولي لا غير) ٤٥٥ بوصة (فقط مائتان وخمسة وثلاثون متر طولي لا غير) ٤٨٠ متر مكعب (مائتين وثمانين وعشرين جنية فضلاً عن ٤٨٠ متر مكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة Subballast من الاحجار الصلبة المتدرجه من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القوميه للسكه الحديد و اقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٥٠ مم ولا يزيد نسبة الماء من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحمل كالبفورنيا لاتقل عن ٨٠ % ولا يقل معامل العرونة (٢٥٧) من تجربة لوح التحمل عن ١٢٠ ميجابيكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % والفنية تشتمل أعمال الفرد الخلط الجيد واضافة المياه المطلوبه للوصول الى الخلطة المتتجانسة ذات التدرج الذى يحقق المواصفات والدلت على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميميه والانحدارات والقطعات الطوليه والعرضيه باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول الي اقصى كثافة جافة لاتقل عن ٩٨ % من الكثافة الجافة الفصوي وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط ومواصفات وطبقا لكرامة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف .		
	-مسافة النقل ٢٠ كم	(فقط ثلاثة وعشرون ألف متر مكعب لا غير)		
	-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر			
	-القيام باختبار (plate load test)			
	للمشروع لكل ٥٠ متر طولي			
	يتم احتساب علاوه ١,٢٥ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٠٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .			

عملية : استكمال المرحلة الثانية من اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط المسكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس) بطول ٧٥ كم من المحطة (٧٤٠٠) الى المحطة (٨٤٠٠) بطول ٠،٨ كم - اتجاه الروبيكي
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفنة	الجملة
			قرش جنيه	قرش جنيه
		عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ السعر لا يشمل حديد التصلب وكل ما يلزم لنحو العمل كاملًا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف . (فقط واحد متر مكعب لا غير)		
١٧		بالقطر الطولي توريد وتركيب برايخ مواسير ساقية التجفيف قطر داخلي كائناً في (زنة ٤) تصلب متدوج من إنتاج شركة سبورت أو ما يماثلها من الخرسانه المسلحة بإجهاد ٣٠٠ كجم / سم ^٢ بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاومة للكبريتات + ٠،٨ م ^٣ زلط ، ٤٤ م ^٣ رمل) مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المفترض مع ازالة المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او كسور وسبتم رفع او استبعاد اي مسورة يحدث لها شروخ او كسور مع تقديم نوتة حسابية وملحق مواصفتها و الفنة شاملة اعمال الحفر حتى منسوب التصميمي وزن المياه وحصل السدود والفنة غير شاملة الردم بالرمال حول واعلي المواسير ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المنطقة المختصة و الرسومات المعتمدة المرفقة والبند لا يشمل الحلب والتتفيد اما جميعه طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور و التعليمات المهندس المشرف و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر .		
٢ م ط	٥٠٩,٥٩	أ. قطر ١ متر حصصه الف وتحتها عتبر جعلها وتحتها ومسورة قرست فحلا (فقط اثنان متر طولي لا غير)		
١ م ط	١٩٣٦,١٧	ب. قطر ١،٥ متر حصصه الف وتحتها واربعه وثلاثون سبعمتر مربع حصر قرط (فقط واحد متر طولي لا غير)		
١٢ م ط	١٥١٩,٥٧	ج. قطر ٢ متر حصصه الف وتحتها وسبعين حملها وسبعين حصصه قرط فحلا (فقط اثنى عشر متر طولي لا غير)		
٥ م ط	٩٠ ٥٤٥ ٥٣	د. قطر ٢،٥ متر حصصه الف وتحتها واربعه وعشرين حملها وثلاثة وأربعين حصصه قرط (فقط خمسون متر طولي لا غير)		
١٢ طن	٤٥٠٠	بالطن توريد حديد تصلب (٤٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع والتشكيل والنقل والتركيب وعمل الوصلات التي لم ترد في الرسومات والتتفيد مما جميعه طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) و التعليمات المهندس المشرف (فقط اثنى عشر طن لا غير)		كخص (اربعون الف جعلها) مقرا

صلبة : استكمال المرحلة الثانية من اعمال الجسر الترابي والاسفلات الصناعية لخط المسالة الجديد (الروبيكي) بطول ٧٤٢٠٠ كم من المحطة (٨٤٠٠) الى المحطة (٧٤٢٠٠) بطول ٨ كم - اتجاه الروبيكي
اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الفلقان)

رقم البند	المسمى	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
١	بالметр المكعب اعمال تكسير و ازالة المباني الخرسانية عادية او مسلحة او ارصدة او نش مع ناتج التكسير خارج الموقع للمقاولات العمومية طبقاً لأصول الصناعة وكرامة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفلة شاملة مما جمعية بالметр المكعب لمسافة نقل ٣٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنية للكم في حالة الزيادة والنقصان. (فقط واحد متر مكعب لا غير)	٨٦	فرش جنبه فرش	أثواب و تقانة جبلية مخلفات البناء
٢	بالметр المكعب اعمال إزالة المخلفات بجميع انواعها البناء والريش والمواد العضوية و تسليم موقع خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفلة شاملة اعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة زيادة مسافة النقل حتى ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة نقل ١٠٥ جنية عن كل ١ كم زيادة . - يتم احتساب علاوة ٢ جنية /م٣ لكل ٥ متراً عمق وذلك يشمل انشاء منفاث و مطالع و منازل . (فقط واحد متر مكعب لا غير)	١٧	بعملية مخلفات الادباج	بعملية مخلفات الادباج
٣	بالметр المسطح ازالة وقطع المزروعات المتعارضه مع المسار والتي تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكيه بسعة ١٥ سم والبند يشمل التطهير وازالة الحشور ولى الحفر والنسوية مع نقل المخلفات للمقاولات العموميه وكل ما يلزم طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وذلك لمسافة نقل ١ كم مع احتساب علاوة ٥٢٥ جنية للكم في حالة الزيادة والنقصان . (فقط واحد متر مسطح لا غير)	٧١	ستاجير لاما و عمار و مترفة	ستاجير لاما و عمار و مترفة
٤	بالعدد ازالة الشجار من مسار الطريق والتخلص منها على ان لا يقل قطر الاشجار عن ٣٠ سم شامل التغليف بارتفاع لا يقل عن ٤ متراً طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . اشجار لا نقل قطرها عن ٣٠ سم (فقط واحد بالعدد) (فقط واحد متر مسطح لا غير)	٨		




تحصيلية استكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر التراويب والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الرايبي) - العامل من رمضان - (الإسكندرية) يطول ٥٥٧ م من المحطة (٧٤٠٢) إلى المحطة (٨٤٠٠) بطول ٨٠٠ م - الجهة الوجهى
المرافق (المحطة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم المند	الكمية	بيان الأعمال	الفلدة	الجملة
			فديه	فديه
١	١	نحيل بارتفاع لا يقل عن ١ متر (فقط واحد بالعدد) ٣٠٠	٣٠٠	٦٧٥٠
٢	١	القيام بالاختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع وطبقاً للملحق ١ الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التالب في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفنية الخاصة سكة حديد مصر (فقط واحد اختبار بالعدد)	٦٧٥٠	٦٧٦
٣	٦	بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب المصالح للتآسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بغير التربة وحسب الابعاد والمقاسات والمتاسب الموضح بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الى المشاون التي تحدها الهيئة لاعادة تشعبيها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسويف والارتكه لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للفطاحات التصميميه العرضيه الودجيه والقطع الطولي والرسومات التفصيليه المعتمده والقياس طبقاً لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ متر يتم احتساب علاوة ١٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة . يتم احتساب علاوة ٢ جنيه /م٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مناقات ومطالع ومنازل.	٦٧٦	٦٧٧
٤	١	(فقط واحد متر مكعب لا غير) بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب المصالح للتآسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بغير التربة وحسب الابعاد والمقاسات والمتاسب الموضح بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الى المشاون التي تحدها الهيئة لاعادة تشعبيها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسويف والارتكه لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للفطاحات التصميميه العرضيه الودجيه والقطع الطولي والرسومات التفصيليه المعتمده والقياس طبقاً لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٦٧٧	٦٧٨


عملية : استكمال المراحل الثانية من أعمال التعمير التراقي والإصال الصناعية لخط المسالة الجديد (الروبيكي) العاشر من رمضان - باببيس) بطول ٧ كم من المحطة (٧٤٠٠) إلى المحطة (٨٤٠٠) بطول ٨ كم . انتهاء الروبيكي
أشرف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم الوحدة	الكمية	بيان الأعمال	الفلنة	الجملة
			فرش	الفلنة
			جنيه	فرش
٨	١	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة. يتم احتساب علاوة ٢ جنيه / م لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء منفاثات ومطالع ومتازل.		
		(فقط واحد متر مكعب لا غير)		
		بالметр المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صحرية وتحمل على البند الآتي		
		١- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تزيد عن ٣٠٠ متر . ٢- أربعة الميلات الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويف بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف .		
		(نسبة تحمل كاليفورنيا لا تزيد عن ١٠ %) ورشها بالعياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والننك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة الفصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمد والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١٠٥ جنيه للكيلومتر زيادة .		
١٤	١	١- ذات اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كم / م² واسدة وسور حديقة مخطط (فقط واحد متر مكعب لا غير)	٢	٧١,٧
		٢- ذات اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كم / م² واسدة وسور حديقة وسور محيط (فقط واحد متر مكعب لا غير)	٣	٧١,٩
		٣- ذات اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كم / م² وسور حديقة وسور محيط (فقط واحد متر مكعب لا غير)	٤	٨٤,٣
		٤- ذات اجهاد اعلى من ٤٠٠ كم / م² وسور حديقة وسور محيط (فقط واحد متر مكعب لا غير)	٥	٩٨,٩
٩	١	بالметр المكعب أعمال استخدام ناتج الحفر في أعمال الردم والمخابف للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويف لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر التراقي والاكتاف (على ان تكون نسبة تحمل كاليفورنيا طبقاً للهيئة القومية لسكة احديد مصر) ورشها بالعياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والننك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة لا تزيد عن ٩٥ % من الكثافة الجافة الفصوى ويتم	٦	٢٤




تعلمه : استكمال المرحلة الثانية من اعمال الجمر الترابي والاعمال الصناعية لخط المسكة الجديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٧٤٢٠٠ مم من المحطة (٧٤٢٠٠) الى المحطة (٨٤٠٠) بطول ٨٠٠ م - اتجاه الروبيكي
اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البيان	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			فرش جنبه	فرش جنبه
١١	١ م'	<p>- في حالة وجود منفات في مساقات النقل يتم إضافة ٣ جنبه على مسافة ١٢ كم في المدى وعند التغير في طول المدى يتم احتسابها نسبة وتناسب</p> <p>- يتم زيادة مبلغ ٥ جنبه في حالة استخدام بدورز في التججير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة .</p> <p>- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة المك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنبه على كل ١ %</p>		
١٢	١ طن	<p>(على الاتصال نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %) للجزء الفرمي (٩٤٢٠٠) و (٦٤٦)</p> <p>(فقط واحد متر مكعب لا غير) <u>و يكون حداً لفترة</u></p> <p>(على الاتصال نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء الطولي (٩٤٢٠٠) و (٤٤١)</p> <p>(فقط واحد متر مكعب لا غير) <u>وأربعة حداً لفترة</u></p> <p>(على الاتصال نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السطحي (حمساً) <u>وستة عشر حداً لفترة</u></p> <p>(فقط واحد متر مكعب لا غير)</p>		
١٣	١ م'	<p>بالเมตร المسطح اعمال تشغيل الأرض الطبيعية بسمك ٣٠ سم - في حالة سك الردم او الحفر لا يزيد عن ٢٠ سم - عندما لا يوجد اختلاف في منسوب التصميم والارض الطبيعية والاعمال تشمل تشغيل التربة مع الدمل الجيد للوصول الى اقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى والقيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. كل ٥٠ متر طولي لتحديد معايير المرونة بعد التشغيل وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكرامة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(فقط خمسة من مائة متر مسطح لا غير)</p>	١٥ <u>خمس عشر حداً لفترة المدى</u>	
١٤	١ م'	<p>بالطن اعمال توريد واصافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة والخطة التصميمية والبند شامل كل ما يلزم نهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وكرامة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(فقط واحد طن لا غير)</p>	٣٠ <u>الدium وثلاثين اجر حداً لفترة المدى</u>	
١٥	١ م'	<p>بالметр المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادي سلك ١٥ اسم لارتفاع ١٠ متر رامي لحماية الاكتاف والميول الجبلية تتكون من ٣٠،٨ من دولوميت متدرج ٤،٤ م³ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + ميكا) على ان يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفيله والأملاح والمواد الغريبة مع مووضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات</p>	٤٢٠ <u>وبعمق اربعين وعشرين اجر حداً لفترة المدى</u>	



حصة : استئجار المرحلة الثانية من اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - (بليبيس) بخطول ٧٤٠ كم من المحطة (٧٤٠٠) الى المحطة (٨٤٠) بطول ٨٠ كم - اتجاه الروبيكي
اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الجملة	الفنة	بيان الأعمال	رقم النهاية
فرش جنيه	فرش جنيه		
		<p>التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي تجمع مثنتها طبقاً لاصول الصناعة وكرامة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية . على أن يتم سداد القيمة للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال الحاجر والملاحات بمعرفة الهيئة القومية لسكة حديد مصر .</p> <p>- مسافة النقل حتى ٢ كم .</p> <p>- يتم احتساب علاوه ١,٤٥ جنيه لكل ١ كم زيادة .</p> <p>- في حالة وجود مدققات في مسافت النقل يتم إضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم في المدقق وعند التغير في طول المدقق يتم احتسابها نسبة وتتناسب .</p> <p>- في حالة طلب جهاز اشراف زيادة نسبة المدك عن ٦٩,٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على كل ١ %. (فقط واحد متر مكعب لا غير)</p>	
		<p>بالمتر المكعب اعمال تحويل وتوريت ونقل اثربه مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويفه لاستكمال المسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكاف ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه وسمك الجيد بالهراسات للوصول الفصي كثافه جاهه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافه الجاهه الفقصوي ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي تجمع مثنتها طبقاً لاصول الصناعة وكرامة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتنفيذ ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر</p> <p>- مسافة النقل حتى ٢ كم .</p> <p>- يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقه الردم العلوي بسماكة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويفه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم</p> <p>- يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويفه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم ،</p> <p>- يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التسويفه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم</p> <p>يتم احتساب علاوه ١,٤٥ جنيه لكل ١ كم زيادة و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .</p>	١٠



عملية : استكمال المرحلة الثانية من أعمال الجمر التراين والاعمال الصناعية لخط المسنة الجديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بالمقطم) بطول ٧٥٠ م من المحطة (٧٤٢٠٠) إلى المحطة (٨٤٠٠) بطول .٨ كم . اتجاه الروبيكي
اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم العدد	الكمية	بيان الأعمال	الفلفة	الجملة			
			فرش	جنبه	فرش	جنبه	الجملة
١٤	١ م	<p>الأستشاري) والبند يشمل تجهيز وبنك وتنبيب واستعمال مناسبات التربة الطبيعية لأسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مثملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p> يتم أضافة علامة فدروه ٥ جنبه بعد أول ١٠ متر راسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي) .</p> <p style="text-align: center;">(فقط واحد متر مسطح لا غير)</p>					
١٥	١ م	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي لتتفيد قدرة سفلية وعلوية للاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠،٨ م سن دولمييت متدرج ٣٠،٤ + ٣٠،٤ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والأملأع والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية لأسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ وتشطيب السطح والتتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مثملاته وتعليمات المهندس المشرف</p> <p style="text-align: center;">(فقط واحد متر مكعب لا غير)</p>					
١٦	١ م	<p>بالمتر المكعب توريد خرسانة عادي امثل القواعد المساحة للاسات تتكون من ٣٠،٨ م سن دولمييت متدرج + ٣٠،٤ م رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن والرمل نظيف وخال من الطفله والأملأع والمواد الغريبة بمختلف الارتفاعات وفي أي مكان وتحت أي ظروف في منطقة العمل والبند يشمل تجهيز واستعمال السطح مع الرش والشكك لأسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية طبقاً للرسومات المعتمدة على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ والت التنفيذ بما جميعه طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكرامة الشروط والمواصفات الخاصة بسكك حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p style="text-align: center;">(فقط واحد متر مكعب لا غير)</p>					
		<p>بالمتر المكعب لصال تتنفيذ خرسانة مسلحة حوانط سادة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ واجهاد لا يقل</p>					

عملية : استكمال المرحلة الثانية من اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيك - العاشر من رمضان - بنبيس) بطول ٥٧ كم من المحطة (٢٤٠٠) الى المحطة (٨٤٠٠) بطول ٠٠٠٨ كم - اتجاه الروبيك
اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			فرش جنبه فرش جنبه	
٢٤	٢٠٠٠ م'	بالметр المسطح أصال توريد وفرض طبقة لأصمة من البيتومين الساخن سرع التطاير RC ٣٠٠٠ بعدل ٠٠٠٥ كجم / م٢ فرض فوق الطبقة الأسطوانية بعد نعام نعها وتقطيفها جيداً ويتم التبعد طبقاً للقطاعات الفرعية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتى يجمع مشتملاته هذه لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط عشرون ألف متر مسطح لا غير)		٦٠٠٠ جسر حلوان و محمود طه و مختار حماده
٢٥	٢٠٠٠ م'	بالметр المسطح أصال توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الأسلفلية بعمل دسم بعد النكع باستخدام أحجار صلبة سائج تكسير الكسرات واليتومن الصلب ٧٠/٦٠ ولرنة شركة العصر سالوبس لو ما يعنىها والقمة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحقق على المخلوط وضى المور المستخدمه ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات الفرعية التموينية ورسومات التفصيلية المعتمدة والتى يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط عشرون ألف متر مسطح لا غير)		١٥٩ صالون سعاد و محمد جابر حماده

الاسعار تتحاصل عليها طبقاً لصادر التعاوون

١٩ ٩٧٥ ٦٧

عملية : استكمال المرحلة الثانية من اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم من المحطة (٧٤٢٠) الى المحطة (٨٤٠٠) بطول .٠٨ كم - اتجاه الروبيكي
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			قرش جنيه	قرش جنيه
٢١	١٢٠٠ م'	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالممشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام النملك عن ٢٠سم ورشها بالمباعدة الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنملك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جادة فصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبت بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل ٢٠ كم .</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١,٢٥ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١٠٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .</p> <p>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المتنفيذ تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .</p> <p>(فقط أتنى عشر ألف متر مكعب لا غير)</p>	٩٤	صلبة دائرية متر مكعب
٢٢	٢٩٢٠٠ م'	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة شرب من البيتومين السائل متوازنة الطواير MC ٣٠ بمعدل ١,٥ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام نمكها وتطفيتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المنوجبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبت بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط تسعه وعشرون ألف ومائتان متر مسطح لا غير)</p>	٣٠١	زلال والأدوات سعود فريد مختار
٢٣	٢٩٢٠٠ م'	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلاتيكية بسمك آسم بعد النملك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المنوجبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبت بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>(فقط تسعه وعشرون ألف ومائتان متر مسطح لا غير)</p>	١٦٤	صالوة واردة وبكر وزمالة مطرد لافير