

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٢٤.٢٥	٢٥
	الجملة	٢٤.٢٥	٢٥

رئيس القسم

۲۰۲۲

٢٠٢
(ب) الكاتبة العامة للطوق
المتمم ذو التاريخ

راجع

رئيس المصلحة

الطلبات طيه ، أو : مخلص حماري رحم (أ) بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي فني : _____

شيك على الخارج

صاحب الحق أو مخلص حماري للمقاولات } يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم :

عدد	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات			نوع الخصم		
	معملة إرشاء أو سوار حول قطعتين أو أكثر من الحجارة لوضعة مبانة أو بلبدة (شغل + مقبرين) مستعمل جارى رقم (1)	بند	نعل	فرع	قسم	جنيه ٤٠٠٠
					إجمالى الأصل	
	بيانات الاستقطاعات		جنيه	قرش		
	عادى قرش إضافى قرش دفعه توقيع قرش					
					رسم الدفعة	٣٤٠٢٥
					صانم القيمة المطلوب صرفها	

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

المتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع في — سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في — سنة ٢٠٢٢ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦١٠١ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ، ج ٤) ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٢) حـب شيك رقم : إضاء الكاتب الموط : _____

(١) قيد في سحبا. الشيكات تحت رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

(٥) أدرج في كشف البيانات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شعب إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢



بيان اعمال جاري (١)
عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

النسبة	كمية المستخلص	كمية الحصر	وحدة	البيان	البند
٩٩ %	١١,٦	١١,٦٦٤	طن	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفنه تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العامل كاملا تبعا للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .	١١
٩٩ %	٥٩٥	٥٩٩,٢١	م.ط	بالمتر الطولي نقل وتركيب سور خرساني سابق الصب من مخازن الهيئة الي الموقع علي ان لا تزيد مسافه النقل عن ٩٠ كم والسعر يشمل التحميل والنقل والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٢
				أعمال مباني	
١٠٠ %	٢٥١	٢٥١,١٤	م.٢	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل والفنه يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣
٩٨ %	٣٣	٣٣,٧٨	م.٣	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل والفنه يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤
١٠٠ %	٢٦	٢٦,٠٤	م.٣	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل والفنه يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٦
				أعمال العزل	
٩٩ %	٤١٠	٤١٢,٤٥	م.٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه من العازل للروطيه من البيتومين البارد للأساسات ومباني قصيه الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف .	١٧
				اعمال البياض	
٨٢ %	٨٥٠	١٠٣٥,٣٢	م.٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجي والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والضمارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفنه تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢

٣-٨





بيان اعمال جاري (١)
عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

البند	البيان	وحدة	كمية الحصر	كمية المستخلص	النسبة
اعمال تجهيز الموقع العام					
١	بالمتر الطولي عمل جسات بعمق ١٠ متر وعمل تقرير طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.ط	٣٠	٣٠	% ١٠٠
٢	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحة والبند يشمل التكسير اليدوي اذا لزم الامر ونقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.٣	١٥٠,٤٥	١٤٠	% ٩٣
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقالب العمومية والوصول لمنسوب التأسيس مع نهو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا حسب المواصفات القياسية المصرية و تعليمات جهاز الاشراف المحددة بالرسومات التنفيذية .	م.٣	١٥٤٢,١٥	١٥٤٠	% ١٠٠
٤	بالمتر المكعب ردم برمالي نظيفه خاليه من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفنة تشمل عمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.٣	٥٧,٩٥	٥٧	% ٩٨
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل تربه احلال (١:٢) زلط الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.٣	٦٦٥,٠٩	٦٦٥	% ١٠٠
الاعمال الانشائية					
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات المبنى علي الاقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.٣	١٨٧,٠٥	١٨٥	% ٩٩
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكيو علي الاقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م.٣	٥٠,٥٨	٥٠	% ٩٩
٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الاقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م.٣	٣٧,٥٤	٣٧	% ٩٩

٣
الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري



٢٠٢٣-١٠-١١ المدة من بدء الاعمال حتي

[illegible]

4

الهيئة العامة للطرق
والجباري ونقل البنية
قطاع الجباري

مدير المشروع
٢٠١٩/١٠/٢٠

2. *St. J.*

الاجملي

٢٠٢٢ / /
مهندسة الشركة
تحريراً في :