

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٨ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تدعى طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال طريق دمياط / شربين
القطاع الرابع { .

تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات .

برجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافالنا برقم ولاربخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص الاعتذار ...


تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٧

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } استمارة ٥٠ ع ح
عدد { ١ } معمل المثلثة
عدد { ٤ } حصر
عدد { ١ } كتاب المحملات
عدد { ١ } أصل محضر أستلام الموقع
عدد { ٢٦ } مظار لهم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

أحمد محمد



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٨ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال طريق دمياط / شربين { القطاع الرابع }
عقد رقم ٢١٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد
عدد (١) سيارة بالمنطقة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٧

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

م. أحمد محمد

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

محضر استلام موقع

عملية : أعمال استكمال طريق دمياط / شربين { القطاع الرابع }
تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية

بناءً على العقد رقم ٢١٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعلية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / محمد هاشم على
- المهندس / أحمد عبد الرحمن
- مدير المشروع
- مدير عام الشركة

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأحد الموافق ٣ / ٩ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المنوه عنها بعلية وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٣ / ٩ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وحرر هذا محضرنا بذكره،،،

التوقيعات

المهندس / أحمد عبد الرحمن
المهندس / محمد هاشم على

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



 کتابخانه ملی
 رئیس اداره

2.2 —

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

8-99)

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الارادات

الختام ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

٢٠٢ سنة _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢٠ يَمْلِكُ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢١-١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب _____ رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

الشركات: إذن صرف:

(٤) قيد في سجل الدوائر تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنيوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكاك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيد إذن صرف امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

كشفت رقم { ١ } عن عملية استكمال طريق دمياط / شربين { القطاع الرابع } بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ١٧ مع شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٢ / ٧

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً في سنة المحاسب \ \ جنيته سبق صرفها للمقاول

يُدفع إلى المَقاوِل مبلغ : ١٩٣٨٣١٦٦,٠٠ جَنيَه على الحِساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسمر التوقيع

مدير الأعمال الاسم التوقيع

الحمد لله رب العالمين

مهندس الشركة الاسم التوقيع

تحریر اُفی

سنة

تحريراً في

سنة

أقر بـ

مقايسة معدلة بعد التفاوض لعملية استكمال رقم (3)
طريق دمياط/شرين القطاع الرابع
تنفيذ شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات

0	بيان الاعمال ومواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الغنة	الاجمالي
				ج	ج
1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	9400	35.6	334640
2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم تدرج (د3) بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	9400	193.2	1816080
3	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة الاصلبة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000) بمعدل 0.4 كجم/م ² ترش فوق طبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	1	11.9	11.9
4	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج4) بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	1	189	189
5	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (نيوجيريس) وجهين بارتفاع 90 سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم / م ³ وباجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية أسفل الحاجز والاجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة 10 اسياخ قطر 16 مم في المتر الطولي ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	1	1100	1100
6	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (نيوجيريس) وجه واحد بارتفاع 80 سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم / م ³ وباجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية أسفل الحاجز والاجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة 6 اسياخ قطر 16 مم في المتر الطولي ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	1	780	780
7	بالمتر مكعب اعمال انشاء و صب برذوره من الخرسانة العادية تصب في الموقع والاجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² مع عمل التسوية والردم خلفها والشطيب الجيد لسطح الخرسانة وعمل فواصل بالفوم لا تزيد عن 1 سم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .	م ³	116	2350	272600
8	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برذورة أسمنتية (وسط) بأبعاد 30×11.5/15 سم مصنوعة بطريقة الإهتزاز الميكانيكي تتكون من 3م 0.8 سن دلو ميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن 1.5 سم + 0.4م 3م رمل + 250 كجم أسمنت ويتم تركيب البرذورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم ويعرض 20 سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الانحافات عن 2 سم والتي تملء بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة 1:2 البرذورة والسعر يشمل التسوية أسفل البرذورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	1	190	190

(Signature)

احمد عبد الرحمن

مقاييس معدلة بعد التفاوض لعملية استكمال رقم (3)
طريق دمياط/شربين القطاع الرابع
تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

0	بيان الأعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الغلة	الإجمالي
		م ط	1	60	60
9	بالمتر الطولي توريد وصب قدمة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد 10x30 سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات الضابط المشرف.	م ط	1	60	60
10	بالمتر الطولي دهان بردورة ببعاد 10x30 سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ط	1	22	22
11	بالمتر المصطحق توريد وتركيب وحدات من الأنترلوك الخرساني طبقا للعيبة المعتمدة وأبعاد 250 كم / 3م والغلة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	1	211	211
	ملابس 60x200x100 مم	م ط	1	235	235
	ملابس 80x200x100 مم	م ط	1	235	235
12	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أثربة صالحة للردم ومطابقه للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفه والكثافات المروريه العاليه أو داخل المدن السكنيه المزدهمه والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - السعر لا يشمل المادة المحجريه مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المسؤله عن المحاجر. مسافة النقل لا تقل عن (159) كم - (القطاع الرابع)	م ط	1	275.6	275.6
13	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقه للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 10 % مع الفرش والدمك علي طبقات باستخدام الات التسوية الحديثه علي أن لا يزيد سمك الطبقة الواحده عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه قصوي(98%) ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - السعر يشمل المادة المحجريه مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المسؤله عن المحاجر. مسافة النقل لا تقل عن(270) كم - (القطاع الرابع)	م ط	1	546	546
14	أعمال توريد وتوضيب و رص صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية (36/52) والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل و رقع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والغلة شاملة بالطن.	طن	31	49200	1525200
15	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة للطريق لزوم أعمال التوسعة او معالجة أماكن الانهيارات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي و علي ألا تقل المقاومة للخرسانة بعد 28 يوم من الصب عن 250 كجم / سم2 يحتوي اسمنت 300 كجم / 3م اسمنت بورتلاندي عادي والسعر يشمل تصميم الخلطة والفرم للحصول علي سطح أملس للأسطح الظاهرة (Fair Face) و عمل السدود اللازمة(الدمسة) ولزج المياه وسد جوانب الحفر وإزالة نواتج الحفر والردم من المجري العالي(إزالة الدمسة) حتي المنسوب التصميمي للقاع أو حسب طبيعة العمل وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح كما لا يشمل السعر أعمال التطهير والحفر حتي أسفل منسوب التأسيس وارتفاع الحائط حتي 6متر.	م ط	1	2047	2047

أحمد عبد الرحمن

مقايضة معدلة بعد التفاوض لعملية استكمال رقم (3)

طريق دمياط/شرين القطاع الرابع
تنفيذ شركة احمد عبد الرحمن للعقاولات

0	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
				ج	ج
16	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة للقواعد مسلحة أسفل الاعمدة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن 300 كجم/م ³ بعد 28 يوم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل عمل الفرغ الخشبية لجلب الخرسانة وتثبيتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المنتجة ميكانيكية الخلط و علي ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة و طبقا لتقرير الاستشاري والمتضمن اللوحات التصميمية والنوطة الحسابية المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال دهان الاجزاء الملاصقة للردم لثلاثة اوجة بتدوين مؤكسد و اعمال تامين سلامة المرور و جميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والسعر لا يشمل حديد التسليح والفئة شاملة بالمتر المكعب.	م ³	56	2767	154952
17	اعمال توريد وتركيب حديد خاص بالمظلة من اعمده وكموات ذات القطاعات 18 لزوم اعمال المظلة والمقاسات المطلوبة والتثبيت الجيد بالمسامير والفئة شاملة اعمال الجوايط وتثبيت الاعمدة الحديدية مع القواعد الخرسانية واعمال دهان البريمر والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعة والمواصفات الفنية	طن	71.5	82000	5863000
18	بالعدد بناء غرف تفتيش للكهرباء بابعاد 60*60 سم والارتفاع متغير طبقا للمناسيب في الموقع والفئة تشمل عمل عادية من الخرسانة وبناء بطوب اسمنتي ويتم عمل بياض الغرف من الداخل والفئة تشمل غطاء مزدوج من الزهر من اجود الأنواع او غطاء من الحديد المشغول المدهون ايبوكسي او غطاء من الخامات الراتنجية المسلحة وعمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال والفئة شاملة اعمال الحفر في التربة المتناسكة والاسفلتية للوصول للمنسوب التصميمي وتعليمات المهندس المشرف	عدد	17	7000	119000
19	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير فواريج كبلات الكارنه كما يشمل السعر الحفر اسفل المواسير في التربة المتناسكة مع وضع الرمل اسفل المواسير وفوق المواسير	م.ط	480	260	124800
	3"	م.ط	870	300	261000
	4"	م.ط			
ثانيا اعمال خط المياه					
20	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C طبقا للمواصفات الانمائية 8062 او ما يعادلها تحمل ضغط تشغيل 10 جو مع التجربة من النوع ذو الراس والذيل بالحلقة المطاطية والفئة تشمل الحفر في اي نوع من انواع التربة بما تحوي من اسفلت وخرسانة بعرض الحفر طبقا للبيان بالبند ويعمق حفر واحد متر اعلي الراس العلوي للماسورة ويتم فرشاة من الرمال الصفراء النظيفة اسفل المواسير بسبك 20سم وطبقة من ذات الرمال اعلي المواسير بسبك 20سم بعرض الحفر والردم بالرمال حتي سطح الارض في حالة الطرق الاسفلتية والبند يشمل النزع السطحي للمياه وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر وغسيل الخطوط وعمل الفتحات والشايش بالغرف القديمة والتحيش عليها بالمونة الاسمنتية وتسوية الموقع ونقل ناتج الحفر الزائد بالموقع والبند تام مما جميجه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف * مواسير قطر 160مم سمك 7.7مم عرض حفر 50سم	م.ط	289	810	234090

أحمد عبد الرحمن

مقايسة معدلة بعد التفاوض لعملية استكمال رقم (3)
طريق دمياط/شرين القطاع الرابع
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

0	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الغلة	الاجمالي
				ج	ج
21	بالعدد توريد وتركيب محبس سكبنة من الزهر المرن GGG50 معتمد طراز PN10 ضغط تشغيل 10 بار على ان تكون سكبنة المحبس من المعدن ومبطنة بالكوتش اما الفتيل فبكون من الاستانلس استيل المعالج والجسمنة من النحاس ومسامير المحبس من الاستانلس استيل مغطاء بعازل من الكوتش والغلة لتشمل كل مايلزم للتركيب من قطع خاصة ومسامير وخلافة والعزل والبوتامين داخل الغرف وبمادة ايبوكسية لثلاثة اوجة للاجزاء الظاهرة والبند تام مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . *محبس سكبنة قطر 6 بوصة	بالعدد	1	11500	11500
22	بالعدد توريد وعمل قطعية او ثقيلية على خطوط المواسير الحاملة للمياه بجميع انواعها وعلى الاعمال المختلفة وربطها بالخطوط الجديدة مع الحفر في جميع انواع التربة ونزع المياه والغلة لتشمل توريد وتركيب القطع الخاصة بالبولي ايثيلين وكل مايلزم للتركيب وخلافة والعزل والبوتامين الموكسد حسب المواصفات الفنية. *قطعية او ثقيلية 6 بوصة / 6 بوصة او اقل	بالعدد	2	6500	13000
23	بالكجم توريد وتركيب قطع خاصة من الزهر المرن الرمادي الجيد والمعتمد من قطع اتصال وكيمان ومشتراكات وخلافة والغلة لتشمل جميع مايلزم للتركيب والحفر وعمل الدعامات بالخرسانة العادية خلف واسفل القطع والعزل والبوتامين الموكسد طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف على ان يكون اوزان القطع للجدول المعتمد	بالكجم	100	155	15500
24	بالعدد توريد والشاء غرفة محابس من الخرسانة المسلحة للارضية والحوالط والسقف وسلك السقف لجميع الغرف 25 سم وفرشة من الخرسة العادية 25 سم وذلك لزوم الموقع بالمقاسات الموضحة بالرسومات المرفقة على ان تكون الخرسانة العادية 9 مكونات (3م0.8) زلط 3م0.4+ رمل 300+ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات (و الخرسانة المسلحة مكونة من 3م0.8 زلط 3م0.4+ رمل 300+ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات (وحديد التسليح 12φ8 فرش وغطاء طبقتين على الكراسي والحوالط 12φ8 راسي وافقي وعلى طبقتين والبند يشمل الحفر في جميع انواع التربة ونزع المياه وسند جوانب الحفر والردم والتسوية وبياض الغرفة بمونة الاسمنت من الداخل واعمال العزل من الخارج لثلاثة اوجه من البوتامين الموكسد الساخن لجميع الخرسانة المسلحة من الخارج وعمل ميول اللازمة داخل الغرفة وتركيب عدد واحد غطاء من الزهر بوزن لا يقل عن 350 كجم وكذلك وصلات الحائط من الزهر المرن بالقطر المطلوب من قطر 315 فاكثر وعمل سلم بحاري داخل الغرفة بقطر 1 بوصة من الحديد المجلفن مع عمل كل مايلزم لنهاى الاعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف - 1.5*1.5 م من الداخل خرسانة مسلحة سمك الحوالط والارضية 25 سم والعمق حسب الطبيعة	بالعدد	1	87000	87000
25	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صلب سيملس لزوم العدديات المائية والطرق المرصوفة والمحطات والفواريج والغلة لتشمل اعمال الحفر والتركيب بالفلنشات الثابتة والمتحركة بسمك طبقا لجدول الفلنشات ضغط 10 بار وسمك الماسورة وكذلك القطع الخاصة من كيمان مساليب وخلافة طبقا لجدول 140 وكل مايلزم للتركيب من مسامير استنلس وجوانات وخلافة من عزل المواسير المدفونة طبقتين من الخيش المقطرن المشيع بالبوتامين الموكسد وعزل العدديات المائية الظاهرة وداخل الفواريج بوجهين بمادة ايبوكسية مناسبة وكذا العزل من الداخل والبند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف *مواسير حديد سيملس قطر 6 بوصة	م.ط	24	3600	86400

أحمد عبد الرحمن

مقاييس معدلة بعد التفاوض لعملية استكمال رقم (3)

طريق دمياط/شرين القطاع الرابع

تنفيذ شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات

0	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
				ج	ج
ثالث البنود المستحدثة					
26	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب بلاطات من الخرسانة الاسمنتية العادية سمك 28 سم بعد الصب وتكون مورده من الخلطات المركزية و لا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم ويتم تسليحها باليااف بولي بروبيلين فاير بمعدل 900 جم / م3 خرسانة , ويتم عملية التمشيط و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات مع عمل الفواصل اللازمة للتمدد و الانكماش باستخدام الملشار الميكانيكي للفواصل الابتدائي بسمك 3 مم و بعمق 9 سم و توسة الفواصل بسمك 9 مم و عمق 3 سم وملئها بمادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية و بمادة حشو الفواصل (البالك رود) و الغلة تشمل اطافة مادة ايبوكسية مقاومة للاحتكاك و البري و كذلك خدمة السطح بالهليوكيتر و عمل الفرغ الخشبية و كل ما يلزم لنهاو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م2	8512	1050	8937600
الكارتات					
	اعمال توريد و انشاء طبقة رابطة	م2	9400	3	28200
اجمالي المقاييس					19890230

مهندس الهيئة

رئيس الإدارة المركزية

م / منوي سامي صانع

مهندس الشركة

أحمد محمد الخطر

محضر اجتماع لجنة مفاوضة شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية
على الأسعار النهائية والبند المستحدث والخاص
بمشروع تنفيذ أعمال أستكمال طريق دمياط / شربين القطاع الرابع المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
(بالأمر المباشر) .

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي سيادته بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية علي الأسعار النهائية والبند المستحدث للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار القائمة الموحدة وذلك لتنفيذ مشروع تنفيذ أعمال أستكمال طريق دمياط / شربين القطاع الرابع المنطقة الثالثة - شرق الدلتا (بالأمر المباشر) .

المهندس / ايمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيسا
المهندسة / هبة تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندسة / مروة بدرت	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندسة / مروة محمد مصطفى	الإدارة المركزية لبحوث الطرق	عضوا
المهندس / محمد امين	مدير عام المشروعات بالمنطقة الثالثة شرق الدلتا	عضوا
المهندس / محمد السماحي	المنطقة الثالثة - شرق الدلتا	عضوا
المحاسب / هيثم صلاح حسني	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ / هبة كمال الدين	عضو الإدارة القانونية	عضوا
الأستاذ / اسلام سعيد سالم	عضو إدارة العقود	عضوا

- وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق ٢٠٢٤ / / بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية والبند المستحدث لبنود تنفيذ أعمال استكمال طريق دمياط / شربين القطاع الرابع المنطقة الثالثة - شرق الدلتا (بالأمر المباشر) بمبلغ ١٩,٨٩٠,٥٤١ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليون وثمانمائة وتسعون ألف وخمسمائة واحد واربعون جنيها لا غير)

شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد رقم ٢١٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٧ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة ((وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالقرارات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))



- قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وكذا سعر البند المستحدث وتم الاتفاق علي الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها ١٩,٨٩٠,٥٣٠ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليون وثمانمائة وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثون جنيها لا غير) طبقا للبند المرفقة
- وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة لأسعار السوق وقت التفاوض ويقع علي عاتق الجانب الفني مسئولية الرأي المبدي منهم محمولا علي أسبابه .
- وعلية أقفل المحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع علي ذلك ، وعرض الأمر علي السلطة المختصة للاعتماد



- ممثل شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية
- السيد / احمد محمد عبد العظيم

التوقيعات

.....

اللجنة

- المحاسب / اسلام سعيد سالم
- المحاسب / هيثم صلاح حسني
- الأستاذة / هبة كمال الدين
- المهندس / محمد السماحي
- المهندس / محمد امين
- المهندسة / مروة محمد مصطفى
- المهندسة / مروة بدرت
- المهندسة / هبة تاج الدين
- المهندس / ايمن محمد متولي

الهيئة العامة للطرق والكباري
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

أوافق ويعتمد ،،،،

محسن محمد زهران

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الموضوع : بشأن أعمال إستكمال طريق دمياط / شربين
القطاع الرابع (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
بىد : ٧١٠١ / ٢٠٢٣/٩/ الكبارى
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١ / ٨ م

**السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية
تحية طيبة وبعد**

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه (٢) نسخة أصل المفاوضة التى تمت مع شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية لعملية أعمال إستكمال طريق دمياط / شربين القطاع الرابع (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) علما بأن الشركة فوضت السيد المهندس/ أحمد محمد عبد العظيم السيد ومرفق أصل التفويض .
يرجى التكرم بالإحاطة والتفضل بإتخاذ اللازم


وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

(التوقيع)
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

٢٠٢٤ / ١ / ٨
حورس

٥٦٢
٢١٢١

الرقم المسجل	٨١٩
رقم المسودد	٨١٩
عدد الملاحظات	٨
التاريخ	٨ / ١ / ٢٠٢٤



شركة

أحمد عبد الرحمن محمد حسن
للمقاولات والتوريدات

تحرير في:
تحرير في:

رقم قوه (


فوقه أنا السيد / أحمد عبد الرحمن محمد حسن رقم قوه / ٩٥٥١-٥٠٣١٣-٥٧١

المهندس / أحمد محمد عبد العظيم السيد رقم قوه / ٣٧-١٣-٥٩١٩-٥٩

ونذكر في حضور وإمضاء تفويض عملة أعمال استكمال طريق دمياط /
شعبة القطاع الرابع المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

وهذا تفويض مني بذلك

شركة / أحمد عبد الرحمن محمد حسن



محمول : ٠١٠٠٨٤٩٤٩٩٤

ناقوس - قسم أول - شارع البلاسي

محمول : ٠١٠٠٨٤٩٤٩٩٤

ناقوس - قسم أول - شارع البلاسي

قرار
رئيس مجلس الإدارة

رقم () بتاريخ ٢٠٢٣/ /

رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ باصدار قانون الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الجمهوري رقم (٣٣٤) لسنة ٢٠٠٤ بشأن اعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
- ايماء الى موافقة السيد الفريق/وزير النقل علي إسناد أعمال إستكمال أعمال طريق تمياط/شربين (القطاع الرابع) تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة (الشركة المنفذة)

فـيـد

مادة (١) - تشكل لجنة فنية مالية قانونية من كلاً من :-

- السيد المهندس / أيمن متولي (مدير عام)
- السيد المهندس / عبد الرحيم كمال الدين (مدير عام بإدارة الكباري)
- السيدة المهندس / مروه بدرت (إدارة الكباري)
- السيد المهندس / محمد أمين (مدير عام المشروعات بمنطقة شرق اندلتا)
- السيد المهندس / محمد السماحي (ممثل المنطقة الثالثة)
- السيد المحاسب / مندوب ممثل إدارة مراجعة المستخلصات - شؤون مالية
- السيد المحاسب / مندوب إدارة التعاقدات
- الأستاذ / ممثل الإدارة المركزية للإدارة القانونية
- ممثلي شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة .

مادة (٢) - تقوم اللجنة بالتفاوض على النود المستخدمة لمشروع أعمال إستكمال أعمال طريق تمياط/شربين (القطاع الرابع)، على أن تقوم اللجنة بعرض نتائج المفاوضات على السلطة المختصة .

مادة (٣) - للجنة أن تستعين بمن تراه من المتخصصين العاملين بالهيئة أو من خارجها لمعاونتها في اداء عملها .

٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣
أحمد عبد الرحمن محمود حسين

مادة (٤) - على السادة المختصين تنفيذ هذا القرار .

التوقيع
لواء مهندس حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مقايضة التفاوض علي الاسعار النهائية لعملية استكمال
طريق دمياط/شرين القطاع الرابع رقم (٣)
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

0	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الاجمالي قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي بعد التفاوض
9	بالمتر الطولي توريد وصب قدمة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد ١٠×٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات الضابط المشرف.	م ط	2	62	124	60	120
10	بالمتر الطولي دهان بردورة ب ببعاد ١٠×٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ط	1	24	24	22	22
11	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الأتزلوك الخرساني طبقا للعيينة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كم/ ٣م والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	1	215	215	211	211
	مقاس ٦٠×200×100 مم	م ط	1	240	240	235	235
12	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أثربة صالحة للردم ومطابقه للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبته الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه (95% من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده في مناطق الدلتا ذات الطبعه الزراعيه الكثيفه والكثافات المرويه العاليه أو داخل المدن السكنيه المزدهمه والبلد بجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - السعر لا يشمل المادة المحجوره مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المسؤله عن المحاجر. مسافه النقل لا تقل عن (١٥٩) كم - (القطاع الرابع)	م ط	1	280	280	275.6	275.6
13	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه أساس من الأحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقه للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامه والخاصه بالمشروع لا تقل نسبته تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % مع الفرش والدمك علي طبقات باستخدام الات التسويه الحديثه علي ان لا يزيد سمك الطبقة الواحد عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه قصوي (٩٨%) ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - السعر يشمل المادة المحجوره مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المسؤله عن المحاجر. مسافه النقل لا تقل عن (٢٧٠) كم - (القطاع الرابع)	م ط	1	550	550	546	546
14	اعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية (٣٦/٥٢) والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالطن.	طن	20	50000	1000000	49200	984000
15	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة للطريق لزوم أعمال التوسعة او معالجة أماكن الانهيارات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي ألا تقل المقاومة للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بمحتوي اسمنت ٣٠٠ كجم / سم٣ اسمنت بورتلاندي عادي والسعر يشمل تصميم الخلطة والفرم للحصول علي سطح أملس للأسطح الظاهرة (Fair Face) وعمل السندود اللازمة (الدمسة) وزرع المياه وسد جوانب الحفر وازالة نواتج الحفر والردم من المجري المائي (ازالة الدمسة) حتي المنسوب التصميمي للقاع او حسب طبيعة العمل وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح كما لا يشمل السعر أعمال التطهير والحفر حتي أسفل منسوب التأسيس وارتفاع الحائط حتي ٦ متر.	م ط	60	2100	126000	2047	122820

ش.م.م. احمد عبد الرحمن
المقاولات والتوريدات المعمارية ش.م.م.
ب.ص: 912-577-677
ت: 178537

عن الكلباء

للها،
ع

م. فروغی

4

[illegible]

مقايضة التفاوض على الاسعار النهائية لعملية استكمال
طريق دمياط/شرين القطاع الرابع رقم (٣)
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

0	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الاجمالي قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي بعد التفاوض
ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج
21	بالعدد توريد وتركيب محبس سكبنة من الزهر المرنGG50 معتمد طراز PN10 ضغط تشغيل ١٠ بار علي ان تكون سكبنة المحبس من المعدن ومبطنة بالكوتش اما الفتيل فيكون من الاستانلس استيل المعالج والجشمة من النحاس ومسامير المحبس من الاستانلس استيل مغطاه بعازل من الكوتش والفلة تشمل كل مايلزم للتركيب من قطع خاصة ومسامير وخلافة والعزل بالبوتامين داخل الغرف وبمادة ايبوكسية لثلاثة اوجة للاجزاء الظاهرة والبند تام مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . *محبس سكبنة قطر ٦ بوصة	بالعدد	1	22500	22500	11500	11500
22	بالعدد توريد وعمل قطعية او ثقيلية علي خطوط المواسير الحاملة للمياه بجميع انواعها وعلي الاعماق المختلفة وربطها بالخطوط الجديدة مع الحفر في جميع انواع التربة ونزع المياه والفلة تشمل توريد وتركيب القطع الخاصة البولي ايثيلن وكل مايلزم للتركيب وخلافة والعزل بالبوتامين الموكسد حسب المواصفات الفنية. *قطعية او ثقيلية ٦ بوصة / ٦ بوصة اقل	بالعدد	1	8125	8125	6500	6500
23	بالكجم توريد وتركيب قطع خاصة من الزهر المرن الرمادي الجيد والمعتمد من قطع اتصال وكيعان ومشتريات وخلافة والفلة تشمل جميع مايلزم والتركيب والحفر وعمل الدعامات بالخرسانة العادية خلف واسفل القطع والعزل بالبوتامين الموكسد طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف علي ان يكون اوزان القطع للجداول المعتمدة	بالكجم	100	187	18700	155	15500
24	بالعدد توريد وإنشاء غرفة محابس من الخرسانة المسلحة للارضية والحوالط والسقف وسمك السقف لجميع الغرف ٢٥ سم وفرشة من الخرسة العادية ٢٥ سم وذلك لزوم الموقع بالمقاسات الموضحة بالرسومات المرفقة علي ان تكون الخرسانة العادية ٩ مكونات (٨, ٣٠, ٣٠ زلط ٣٠, ٤٠ رمل ٣٠, ٢٠٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات) و الخرسانة المسلحة مكونة من (٨, ٣٠, ٤٠ زلط ٣٠, ٤٠ رمل ٤٠٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات) وحديد التسليح ١٢# فرش وغطاء طبقتين علي الكراسي والحوالط ١٢# راسي وافقي وعلي طبقتين والبند يشمل الحفر في جميع انواع التربة ونزع المياه وسند جوانب الحفر والردم والتسوية ونباض الغرفة بمونة الاسمنت من الداخل واعمال العزل من الخارج ثلاثة اوجه من البوتامين الموكسد الساخن لجميع الخرسانة المسلحة من الخارج وعمل ميول اللازمة داخل الغرفة وتركيب عدد واحد غطاء من الزهر بوزن لا يقل عن ٣٥٠ كجم وكذلك وصلات الحائط من الزهر المرن بالقطر المطلوب من قطر ٣١٥ فاكثر وعمل سلم بحاري داخل الغرفة بقطر ١ بوصة من الحديد المجلفن مع عمل كل مايلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف - ١,٥*١,٥ م من الداخل خرسانة مسلحة سمك الحوالط والارضية ٢٥ سم والعمق حسب الطبيعة	بالعدد	1	90000	90000	87000	87000

شركة احمد عبدالرحمن
للمقاولات والتوريدات المعمارية ش.م.م.
ب.ض: 912-577-677
ت.ص: 178531

مقايضة التفاوض على الاسعار النهائية لعملية استكمال

طريق دمياط/شربين القطاع الرابع رقم (٣)

تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

0	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الاجمالي قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي بعد التفاوض
25	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صلب سيملس لزوم العدادات المائية والطرق المرصوفة والمحطات والفواريج والفئة تشمل اعمال الحفر والتركيب بالفلدشات الثابتة والمتحركة بسلك طبقا لجدول الفلدشات ضغط ١٠ بار وسلك الماسورة وكذلك القطع الخاصة من كيان مساليب وخلافة طبقا لجدول ١٤٠ وكل ما يلزم للتركيب من مسامير استنلس وجوانات وخلافة من عزل المواسير المدفونة طبقتين من الخيش المقطرن المشيع بالبيتومين الموكسد وعزل العدادات المائية الظاهرة وداخل الفواريج بوجهين بمادة ايبوكسية مناسبة وكذا العزل من الداخل والبند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف * مواسير حديد سيملس قطر ٦ بوصة	م.ط	11	4500	49500	3600	39600
ثالثا البنود المستحدثة							
26	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة الاسمنتية العادية سمك ٢٨ سم بعد الصب وتكون مورده من الخلطات المركزية ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم ويتم تسليحها بالياف بولي بروبيلين فاير بمعدل ٩٠٠ جم / م ٣ خرسانة ، ويتم عملية التمشيط ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات مع عمل الفواصل اللازمة للتمدد والاكتماش باستخدام الملشار الميكانيكي للفواصل الابتدائي بسلك ٣ مم وعمق ٩ سم وتوسة الفواصل بسلك ٩ مم وعمق ٣ سم وملنها بمادة مطاطية مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية وبمادة حشو الفواصل (البالك رود) والفئة تشمل اضافة مادة ايبوكسية مقاومة للاحتكاك والبري وكذلك خدمة السطح بالهليوكيتير وعمل الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	7250	1150	8337500	1050	7612500
اجمالي المقايضة التفاوض					20949373		19890530

ملاحظات :

في حالة المرور علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء و تنمية و ادارة الطرق بضاف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية كالتالي

- 1- اعمال توريد الاتربة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنية م ٣ هندي
- 2- اعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنية م ٣ هندي
- 3- اعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم اضافة مبلغ ٣ جنية م ٣

اعمال الكباري من البند رقم (١٤ حتي ٢٥) تمت المفوضية الشركة علي الاسعار السائدة بتاريخ التعاقد لبنود اعمال الكباري وبالتالي

- 1- ويحق للشركة صرف فروق الاسعار سواء (بالزيادة او النقصان) للبنود المنوة عليها بالتعاقد (الحديد بانواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقا للشرة الارقام القياسية الاسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء طبقا لنسب التاثير المقدمة من الشركة من تاريخ التعاقد
- 2- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجورة

اعمال الطرق من البند رقم (١ حتي ١٣) و بند مستحدث رقم (٢٦) تمت الدراسة طبقا لسعر السوق وقت التفاوض في ١/١/٢٠٢٤

- 1- علي ان يتم مراعاة ما تم تنفيذه من اعمال قبل تاريخ التفاوض باحتساب فروق الاسعار بالزيادة او النقصان
- 2- تم الاخذ في الاعتبار ارتفاع سعر البيتومين في ٢٧/١١/٢٠٢٤
- 3- بالنسبة لبند المستحدث رقم (٢٦) تم دراسة لكامل كميات التعاقد طبقا لسعر السوق و الايتم صرف لة فروق اسعار او تعويضات



مقايضة التفاوض علي الاسعار النهائية لعملية استكمال
طريق دمياط/شربين القطاع الرابع رقم (٣)
تنفيذ شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات

0	بيان الاعمال ومواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الاجمالي قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي بعد التفاوض
1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	12000	37	444000	35.6	427200
2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم تدرج (د3) بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	12000	200	2400000	193.2	2318400
3	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة الاصفه من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000) بمعدل ٠,٤ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	12000	12.5	150000	11.9	142800
4	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج (ج4) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	12000	195	2340000	189	2268000
5	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بإرتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات علي أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ³ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية أسفل الحاجز والاجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير ١٠ أسياخ قطر ١٦ مم في المتر الطولي ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	1	1150	1150	1100	1100
6	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بإرتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات علي أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ³ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية أسفل الحاجز والاجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير ٦ أسياخ قطر ١٦ مم في المتر الطولي ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	1500	800	1200000	780	1170000
7	بالمتر مكعب اعمال انشاء و صب برذوره من الخرسانة العادية تصب في المواقع والاجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ³ مع عمل التسوية والردم خلفها والتشطيب الجيد لسطح الخرسانة وعمل فواصل بالفوم لا تزيد عن ١ سم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .	م ³	200	2400	480000	2350	470000
8	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برذورة أسمنتية (وسط) بأبعاد ٥٠×٣٠×١١,٥/١٥ سم مصنوعة بطريقة الإهزال الميكانيكي تتكون من ٣٠٠ سن دلو ميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٢٠٠ رمل ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البرذورة علي فرشاة من الخرسانة السادية بسمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البرذورة والسعر يشمل التسوية أسفل البرذورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	1	195	195	190	190

مقايضة التفاوض علي الايجار النهائية لعملية استكمال
طريق دمياط/شرين القطاع الرابع رقم (٣)
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

0	بيان الاعمال ومواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي بعد التفاوض
ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج
1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	12000	37	444000	35.6	427200
2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم تدرج (د3) بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	12000	200	2400000	193.2	2318400
3	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة الاصلبة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000) بمعدل ٠,٤ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	12000	12.5	150000	11.9	142800
4	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج (4ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	12000	195	2340000	189	2268000
5	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بإرتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات علي أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ³ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية أسفل الحاجز والاجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ١٠ أسياخ قطر ١٦ مم في المتر الطولي ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	1	1150	1150	1100	1100
6	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بإرتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات علي أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ³ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية أسفل الحاجز والاجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ٦ أسياخ قطر ١٦ مم في المتر الطولي ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	1500	800	1200000	780	1170000
7	بالمتر مكعب اعمال انشاء و صب برذوره من الخرسانة العادية تصب في الموقع والاجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/س ³ مع عمل التسوية والردم خلفها والتشطيب الجيد لسطح الخرسانة وعمل فواصل باليوم لا تزيد عن ١ سم والفئة شاملة كل ما يلزم لاهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .	م ³	200	2400	480000	2350	470000
8	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برذورة أسمنتية (وسط) بأبعاد ٥٠ x ٣٠ x ١١,٥/١٥ سم مصنوعة بطريقة الإهتزال الميكانيكي تتكون من ٣٠,٨ سن دلويمت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٣٠,٤ رمل ٢٥٠ + كجم أسمنت ويتم تركيب البرذورة علي فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحامات عن ٢ سم والتي تملء بمونة من الأسمنت والرمل بلسبة ١:٢ البرذورة والسعر يشمل التسوية أسفل البرذورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	1	195	195	190	190

شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات
ب.ض. ٥١٧٧٠٥١٢
ش.ت. ٥١٧٧٠٥١٢

مقايضة التفاوض علي الاسعار النهائية لعملية استكمال
طريق دمياط/شرين القطاع الرابع رقم (٣)
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

0	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الاجمالي قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي بعد التفاوض
9	بالمتر الطولي توريد وصب قدمة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد ١٠×٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات الضابط المشرف.	م ط	2	62	124	60	120
10	بالمتر الطولي دهان بردورة ببعاد ١٠×٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ط	1	24	24	22	22
11	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الأنترلوك الخرساني طبقا للعبئة المعتمدة وإجهاد ٢٥٠ كم/ ٣م والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	1	215	215	211	211
	مقاس ٦٠×200×100 مم	م ٢	1	240	240	235	235
12	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي للشكّل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبته الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافته جافه (95% من الكثافة الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعيه الكثيفه والكثافات المروريه العاليه أو داخل المدن السكنيه المزدهمه والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - السعر لا يشمل المادة المحجريه مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤلة عن المحاجر. مسافة النقل لا تقل عن (١٥٩) كم - (القطاع الرابع)	م ٣	1	280	280	275.6	275.6
13	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه أساس من الأحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبته تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % مع الفرش والدمك علي طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة علي أن لا يزيد سمك طبقه الواحد عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافه قصوي(٩٨%) ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - السعر يشمل المادة المحجريه مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤلة عن المحاجر. مسافة النقل لا تقل عن(٢٧٠) كم - (القطاع الرابع)	م ٣	1	550	550	546	546
14	اعمال توريد وتوضيب و رص صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية (٣٦/٥٢) والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالطن.	طن	20	50000	1000000	49200	984000
15	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة للطريق لزوم أعمال التوسعة او معالجة أماكن الانهيارات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي ألا تقل المقاومة للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ بمحتوي اسمنت ٣٠٠ كجم / ٣م اسمنت بورتلاندي عادي والسعر يشمل تصميم الخلطة والفرم للحصول علي سطح أملس للأسطح الظاهرة (Fair Face) وعمل السندود اللازمة (الدمسة) ونزع المياه وسد جوانب الحفر وإزالة نواتج الحفر والردم من المجري المائي (إزالة الدمسة) حتي المنسوب التصميمي للقاع او حسب طبيعة العمل وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح كما لا يشمل السعر أعمال التطهير والحفر حتي أسفل منسوب التأسيس وارتفاع الحائط حتي ٦ متر.	م ٣	60	2100	126000	2047	122820

4

م.م. احمد عبدالرحمن

احمد عبدالرحمن

م.م. احمد عبدالرحمن

شركة احمد عبدالرحمن
للمقاولات والتوريدات المعمارية ش.م.م.
ب.ض: 912-577-677
ت.س: 178537

مقايضة التفاوض علي الاسعار النهائية لعملية استكمال
طريق دمياط/شربين القطاع الرابع رقم (٣)
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

0	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الاجمالي قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي بعد التفاوض
16	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة لقواعد مسلحة أسفل الاعمدة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل عمل الفرغ الخشبية لجلب الخرسانة وتقويتها لمقاومة طبقات الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة الملتجة ميكانيكية الخلط وعلي ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة و طبقا لتقرير الاستشاري والمتضمن اللوحات التصميمية والنوطة الحسابية المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال دهان الاجزاء الملامسة للردم لثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد واعمال تأمين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والسعر لا يشمل حديد التسليح والفئة شاملة بالمتر المكعب.	م ^٣	50	2730	136500	2767	138350
17	اعمال توريد وتركيب حديد خاص بالمظلة من اعمده وكميرات ذات القطاعات 18 لزوم اعمال المظلة والمقاسات المطلوبة والتثبيت الجيد بالمسامير والفئة شاملة اعمال الجوابط وتثبيت الاعمدة الحديدية مع القواعد الخرسانية واعمال دهان البريمر والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعات والمواصفات الفنية	طن	38	82000	3116000	82000	3116000
18	بالعدد بناء غرف تفتيش للكهرباء بابعاد ٦.٠*٦.٠ سم والارتفاع متغير طبقا للمناسيب في الموقع والفئة تشمل عمل عادية من الخرسانة وبناء بطوب اسمنتي ويتم عمل بياض الغرف من الداخل والفئة تشمل غطاء مزدوج من الزهر من اجود الآتواخ او غطاء من الحديد المشغول المدهون ايبوكسي او غطاء من الخامات الراتنجية المسلحة وعمل كل ما يلزم لنهو الاعمال والفئة شاملة اعمال الحفر في التربة المتماسكة والاسفلتية للوصول للمنسوب التصميمي وتعليمات المهندس المشرف	عدد	21	7500	157500	7000	147000
19	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير فواريج كيلات الكارته كما يشمل السعر الحفر أسفل المواسير في التربة المتماسكة مع وضع الرمل أسفل المواسير فوق المواسير	م.ط	1101	270	297270	260	286260
	3"	م.ط	1100	330	363000	300	330000
20	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C. طبقا للمواصفات الانمائية ٨٠*٦٢ او ما يعادلها تحمل ضغط تشغيل ١٠ جو مع التجربة من النوع ذو الراس والذيل بالحلقة المطاطية والفئة تشمل الحفر في اي نوع من انواع التربة بما تحوي من اسفلت وخرسانة بعرض الحفر طبقا للبيان بالبند ويعمق حفر واحد متر اعلي الراس العلوي للماسورة ويتم فرشاة من الرمال الصفراء النظيفة أسفل المواسير بسلك ٢٠ سم وطبقة من ذات الرمال اعلي المواسير بسلك ٢٠ سم بعرض الحفر والردم بالرمل حتي سطح الارض في حالة الطرق الاسفلتية والبند يشمل النزع السطحي للمياه وسد جوانب الحفر اذا لزم الامر وغسيل الخطوط وعمل الفتحات والشايش بالغرف القنينة والتحبش عليها بالمونة الاسمنتية وتسوية الموقع ونقل ناتج الحفر الزائد بالموقع والبند تام مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف. مواسير قطر ١٦٠ مم سمك ٧,٧ مم عرض حفر ٥٠ سم	م.ط	240	875	210000	810	194400

ثانيا اعمال خط المياه

شركة احمد عبدالرحمن
للمقاولات والنقل والبناء
677-577
17

شركة أحمد عبد الرحمن
للمتاولات والتوريدات المعمومية ش.م.م
ب.ض: 912-577-677
س.ت: 178537

مقايضة التفاوض على الاسعار النهائية لعملية استكمال

طريق دمياط/شرين القطاع الرابع رقم (٣)

تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

0	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الاجمالي قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي بعد التفاوض
25	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صلب سيملس لزوم العديات المائية والطرق المرصوفة والمحطات والفواريج والفئة تشمل اعمال الحفر والتركيب بالفلنشات الثابتة والمتحركة بسمك طبقا لجدول الفلنشات ضغط ١٠ بار وسمك الماسورة وكذلك القطع الخاصة من كيعان مساليب وخلافة طبقا لجدول ١٤٠ وكل مايلزم للتركيب من مسامير استئلس وجوانات وخلافة من عزل المواسير المدفونة طبقته من الخيش المقطرن المشيع بالبيتومين الموكسد وعزل العديات المائية الظاهرة وداخل الفواريج بوجهين بمادة ايبوكسية مناسبة وكذا العزل من الداخل والبند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف *مواسير حديد سيملس قطر ٦ بوصة	م.ط	11	4500	49500	3600	39600
الثا البند المستحقة							
26	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة الاسمنتية العادية سمك ٢٨ سم بعد الصب وتكون مورده من الخلطات المركزية ولا يقل جهد الكسريها عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم ويتم تسليحها بالياف بولي بروبولين فاير بمعدل ٩٠٠ جم / م ٣ خرسانة ، ويتم عملية التمشيط ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات مع عمل الفواصل اللازمة للتمدد والاكماش باستخدام المنشار الميكانيكي للفواصل الابتدائي بسمك ٣ سم وعمق ٩ سم وتوسة الفواصل بسمك ٩ مم وعمق ٣ سم وملئها بمادة مطاطية مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية وبمادة حشو الفواصل (البك رود) والفئة تشمل اضافة مادة ايبوكسية مقاومة للاحتكاك والبري وكذلك خدمة السطح بالهليوكيتر وعمل الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	7250	1150	8337500	1050	7612500
اجمالي المقايضة التفاوض				20949373		19890530	

ملاحظات :

في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لاتشاء وتنمية و ادارة الطرق يضاف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية ككتي

- 1- اعمال توريد الاتربة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنية م ٣ هندسي
- 2- اعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنية م ٣ هندسي
- 3- اعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم اضافة مبلغ ٣ جنية م ٢

اعمال الكباري من البند رقم (14 حتى ٢٥) تمت المقوضة الشركة على الاسعار السائدة بتاريخ التعاقد لبند اعمال الكباري و بالتالي

- 1- ويحق للشركة صرف فروق الاسعار سواء (بالزيادة او النقصان) للبند المتوة عليها بالتعاقد (الحديد بانواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقا لنشرة الارقام القياسية الاسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبد و الاحصاء طبقا لنسب التاثير المقدمة من الشركة من تاريخ التعاقد
- 2- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجيرة

اعمال الطرق من البند رقم (1 حتى ١٣) و بند مستحدث رقم (٢٦) تمت الدراسة طبقا لسعر السوق وقت التفاوض في ١/١/٢٠٢٤

- 1- علي ان يتم مراعاة ما تم تنفيذه من اعمال قبل تاريخ التفاوض باحتساب فروق الاسعار بالزيادة او النقصان
- 2- تم الاخذ في الاعتبار ارتفاع سعر البتومين في ٢٧/١/٢٠٢٤
- 3- بالنسبة لبند المستحدث رقم (٢٦) تم دراسة لكامل كميات التعاقد طبقا لسعر السوق و الا يتم صرف لة فروق اسعار او تعويضات

