المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة (فوكة-مطروح)

الاستشاري

المقاول

مستخلص رقم (٢) جاري
العقد رقم :٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٠٧

عن مشروع تنفيذ نفق سيارات الجراولة عند كم (٣٨٧+٥٥٣) أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠١/١٥

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أعمال النفق (التعاقد)											
١	أعمال جسات بالبر في التربة العادية والمتماسكة اجهار اقل من ٢٥٠كجم / سم ٢ و البند يشمل تقديم تقرير للاستشاري (تسعون متر طولي)	٩٠	٤٥٠	م.ط	٩٠	٩٠-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد
٢	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا)المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية(بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠كجم/سم ٢بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(اثني عشر ألف متر مكعب)	١٢٠٠٠	٦٠	م٣	٥٣٠٩.٧١	٥٣٠٩.٧١-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة
٣	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من)سن + رمل(بنسبة ٢:١موردة من خارج الموقع لزوم الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي أقصي كثافة جافة والفئة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ألف وثمانمائة متر مكعب)	١٨٠٠	٣٣٠	م٣	١٤٣١.١٩	١٤٣١.١٩-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لايقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ (ستون متر مكعب)	٦٠	٢١٠٠	م٣	٤٩.٥٨	٤٩.٥٨-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافة خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السيلكا فوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمة للحصول علي رتبة لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ (علي أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول علي (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والفئة تشمل استخدام شدات معدنية للحصول علي أقصي جماءة سطح والفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.(ثمانمائة وخمسون متر مكعب)	٨٥٠	٣٣٢٥	م٣	٤٨١.٧٥	٤٨١.٧٥-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
٦	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح (أربعمائة وتسعون متر مكعب)	٤٩٠	٣٦٠٠	م٣	٤٩٠	٤٩٠-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- التقرير المبدئي متواجد
٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميمالخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيك وعلى الا تقل المقاومةالمم ذة للمكعب القياس للخرسانة عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس) FAIR FACE (واستخدام اضافات خاصة(CORROISION INHIBITOR (واضافة السليكا واستخدام واستخدام موادالإضافات المعتمدة للحصول على) DUARABILTY (لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصروالسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدادات والفرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ستمائة وتسعون متر مكعب)	٦٩٠	٣٦٧٣	م٣	٤٩١.٧٣	٤٩١.٧٣-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- سياره ملاكى غير متواجده
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠كجم /م ٣الكل ١م ٣ (ستون متر مكعب)	٦٠	٨٠٠	م٣	٢٤.٧٩	٢٤.٧٩-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	
٩	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة) (Ductilityفي الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built"والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعةوتعليمات المهندس المشرف (خمسمائة وخمسة وستون طن)	٥٦٥	٤٤٠٠٠	طن	٣٨٥	٣٨٥-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى ايثايلين سمك ١٠٠ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠سم و البند يشمل كل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (سبعمائة متر مسطح)	٧٠٠	٢٥	م٢	٤٩٦.١٣	٤٩٦.١٣-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك ٤سم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠سم (أربعة الاف متر مسطح)	٤٠٠٠	١٠٥	م٢	٤٧٥	٤٧٥-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) من النوع (O) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط النفق والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة (مئتان وعشرة متر طولى)	٢١٠	٢٢٠	م.ط	١٥٢	١٥٢-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	
	اجمالي الاعمال(التعاقد)								٠.٠٠	٠	٠.٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										٠	
	الاجمالي										٠.٠٠	

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/محمد عبدالرسول
التوقيع/

عن استشاري سيسترا
م/محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

العربية للتنمية العقارية والمقاولات
س.ت: ٦٠٣٧
ب.ض: ٧٢٤ - ٨٣٤ - ٥٠٨

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ ....
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد.مهندس / هاني محمد محمود طه
٢٠٢٥/٣/١٢

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة (فوكة-مطروح)

الاستشاري

المقاول

عن مشروع تنفيذ نفق سيارات الجراولة عند كم (٣٨٧+٥٥٣) أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

مستخلص رقم (٢) جاري
العقد رقم :٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٠٧

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠١/١٥

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (بعد المفاوضة)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أعمال النفق (التفاوض)											- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدني متواجد - سياره ملاكى غير متواجده
١	أعمال حبسات بالبير في التربة العادية والمتماسكة اجهار اقل من ٢٥٠كجم / سم ٢ و البند يشمل تقديم تقرير للاستشاري	٩٠	٤٥٠	م.ط	٠	٩٠	٩٠	جاري	٤٠٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٥٠٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠كجم/سم ٢بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامروتنقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل معا جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠٠	٨٠	م٣	٠	٥٣٠٩.٧	٥٣٠٩.٧	جاري	٤٢٤٧٧٦.٠٠	٠.٠٠	٤٢٤٧٧٦	
٣	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من)سن + رمل(بنسبة ٢:١مورودة من خارج الموقع لزوم الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا بإستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي أقصي كثافة جافة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠	٤١٠	م٣	٠	١٤٣١.١	١٤٣١.١	جاري	٥٨٦٧٥١.٠٠	٠.٠٠	٥٨٦٧٥١	
٤	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات و بإستخدام الاسمنت البورتلاندى العادى طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢	٦٠	٢١٧٨	م٣	٠	٤٩.٥	٤٩.٥	جاري	١٠٧٨١١.٠٠	٠.٠٠	١٠٧٨١١	
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم جسم النفق حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٥ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رقبة لا تقل عن ١٥٠ كجم /سم ٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	٤٧٧٠	م٣	٠	١٥٣٣	١٥٣٣	جاري	٧٣١٢٤١.٠٠٠	٠.٠٠	٧٣١٢٤١٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الابقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٣٥	٨٠٠	م٣	٠	٢٤.٧٩	٢٤.٧٩	جاري	١٩٨٣٢.٠٠	٠.٠٠	١٩٨٣٢	
٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبير والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٠	٧٠٣٠٠	طن	٠	٤٠٤.٤٨	٤٠٤.٤٨	جاري	٢٨٤٣٤٩٤٤.٠٠	٠.٠٠	٢٨٤٣٤٩٤٤	
٨	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البوتى إيثيلين سمك ٤٠٠ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠	١٢٠	م٢	٠	٤٩٦.١	٤٩٦.١	جاري	٥٩٥٣٢.٠٠	٠.٠٠	٥٩٥٣٢	
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك ٤سم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠سم	٢٠٠٠	١٨٠	م٢	٠	١٦٤٧	١٦٤٧	جاري	٢٩٦٤٦٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢٩٦٤٦٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) من النوع (O) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط النفق والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٢٦٥	٥٧٠	م.ط	٠	١٥٢	١٥٢	جاري	٨٦٦٤٠.٠٠٠	٠.٠٠	٨٦٦٤٠	
	اجمالي الاعمال(التفاوض)								٣٧٣٦٩٦٥٦.٠٠	٠	٣٧٣٦٩٦٥٦.٠٠٠٠	
	الإجمالي الكلي										٣٧٣٦٩٦٥٦	
	اجمالي ما تم ادراجه سابقا										٢٢٠٠٤٨٣٧	
	اجمالي المستحق خلال المدة										١٥٣٦٤٨١٩.٠٠	

خمسة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وستون الفا وثمانمائة وتسعة عشر جنيها فقط لاغير

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/محمد عبدالرسول
التوقيع/

عن استشاري سيسترا
م/محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

العربية للتنمية العقارية والمقاولات
س.ت: ٦٠٣٧
ب.ض: ٧٢٤ - ٨٣٤ - ٥٠٨

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ ....
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه