

کشف جاري رقم (1)

المقاول: أنثرشيا للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/1481) المودع في 2024/4/29

تاریخ : ۱۳۸۵/۰۵/۰۵

من بداية الأعمال حتى 1960

رقم بند	اسم البند	الكمية		الوحدة	القيمة	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية	مطابق لبيان الميزانية
		متر	متر																	
1	اعمال الحفر																			
2-6	بالمر الحطب اصحاب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوز) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الإثربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد يجمع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حلة زيادة مسافة لكل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه لكلومتر زيادة		30.5	3م	11317	0	9590	9590	0	292,495	0	0	0	0	0	0	292,495			
6	البلاطات الخرسانية																			
1-6	بالمر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لصلبة الاكتاف والمبول الجانبية تتكون من 3م 0.8 من دولوميت متخرج + 3م 0.4 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (قبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطاقة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالقاصر) سمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبلد يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتطبيق السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد يجمع مشتتات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على أن تضاعف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسى)		457	2م	20326.72	0	9670	9670	0	4,419,190	0	0	0	0	0	0	4,419,190			
2-6	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقممات الحمايلت والمبول الجانبية تتكون من 3م 0.8 من دولوميت متخرج + 3م 0.4 رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري قير + سبكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطاقة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالقاصر) سمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبلد يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهال العمل على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد يجمع مشتتات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف		2665.2	3م	100	0	17	17	0	45,308	0	0	0	0	0	0	45,308			

إجمالي قيمة المشتريات

أربع ملايين وسبعمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون جندياً

[illegible]

مهندسان الاستشاري العام (سويسرا) (

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Signature: _____

11/11/11

تحت المراجعة

1000