

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الرابعة عشر - الدائري

مستخلص جاري رقم (1) عن عملية : أعمال التخطيط بالهيويت المرورية العاكسة على الطريق، الدائري، في المصافى من تقاطع الطريق الزراعي حتى تقاطع حازم حسن بطول 26 كم بالاتجاهين

من بدء العملية الى 2024/ 07 / 30

تنفيذ شركة : ساب للدهات الحديثة

العقد رقم (2024/2023/1675) بتاريخ 2024/06/06

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	إستقطاع / حجز	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق / اجر اؤ هذا	الكمية طبقا للكمية	الوحدة	اللغة بالجنبيه	بيان الاعمال
- براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس الصلبة متواجد - فني الصلبة متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاتارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - براعي خصم ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي الجزئي الخاص بالاعمال المنفذة. - المحملات بمعرفة قطاع التنفيذ والمناطق .	3,366,000.00	0.00	3,366,000.00	جاري 1	7,480.00	7,480.00	00	22880	م2	450.00	اعمال تخطيط الطريق بالبوليت المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم 6 % وبوردرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (لفظ اثنان وعشرين ألف وثمانمئة وثمانون متر مسطح لاغير)
	3,038,750.00	0.00	3,038,750.00	جاري 1	4,675.00	4,675.00	00	10505	م2	650.00	بالمتر المربع توريد وتنفيذ اصال تخطيط الطريق بالبوليت المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك 2.4 مم بنظام EXTRUDER باللون (الأسفر أو الأبيض) للخطوط المنقطعة (المحاور) كالاتي: مركب (A) بنسبة 98 % ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة 2 % عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب أن يحتوي المكون على المواصفات الآتية: - لا تقل نسبة ثاني اكسيد التيتانيوم عن 10% - - لا تقل نسبة المادة الرابطة (الريزن) عن 20% - يضاف للمركب (بوردرة الزجاج) بنسبة 20% طبقا للمواصفات الأوروبية - حواد مالئة ومخضبات وإضافات في حدود 50% - كثافة المركب ما بين 1.85 كجم/لتر إلى 2 كجم/لتر المواصفات الفنية للمركب:- درجة التصوع (LF6) = 0.85- β طبقا للمواصفات الأثنى (EN1871) - الدهان لا يوجد له درجة رخاوه ويقام درجات الحرارة العالية - درجة الانعكاس لا تقل عن 200 مللي كاتبدلا عند وضع الدهان على الطريق المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسبارات والمعدات الثقيلة . - يتم التنفيذ عن طريق (EXTRUDER) لتحقيق السمك المطلوب على أن يكون عرض الخط 15 سم ويكون (4م مدهون + 8 م بدون دهان) (يضاف بوردرة زجاج بنسبة 10% من الوزن البوليت اللزما لدهان متر مربع من المعدة أثناء عملية الدهان) يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (لفظ عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة متر مسطح لاغير)
	963,850.00	0.00	963,850.00	جاري 1	5,210.00	5,210.00	00	5210	م2	185.00	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ ودهان الحواجز الخرسانية بالبولية المرورية على البارد باللون الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب واللغة شاملة كل مايلزم لتهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (لفظ خمسة آلاف ومائتان وعشرة متر مسطح لاغير)
	7,368,600.00	0.00	7,368,600.00								الإجمالي(فقط سبعة مليون و ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وستمائة جنيتها مصريا لاغير)

تحریر آئی: / 0 / 2024

الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة دمشق
 كلية التربية
 قسم التعليم الأساسي
 ١٤٣٥ هـ / ٢٠١٣ م
 ٤٩٦٣٥

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير إدارة مشروعات القطاع

مدير المشروع

الشركة المنفذة