الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جارى تنفيذ استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابى من ام بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر (القطاع الثالث)فى الاتجاة الايمن بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة الجارحى للبناء والتشييد وانشاء الطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى : ١٢ /١/٢٠٢٥
عدد المرفقات ( )
اصل وصورتين من المستخلص
حصر اعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
الادارة الاولى المركزية
قسم المخطوطات العامة
رقم الصادر / ٢٠٥
عدد المرفقات / ملحق
التاريخ / ١٤ / ١ / ٢٠٢٥
التوقيع /

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لإعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للمعارض والمباني

قسم : العقود

المبلغ المستحق إلى : شركة المباني للبناء والتشييد

بموجب { الطلبات طيه ، أو : م ج ر (٢)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة المباني للبناء والتشييد

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٢٥٤٩٢٠	٨
	الجملة	٥٢٥٤٩٢٠	٨

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الإدارة المركزية

(ب) كاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم : _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
م ج ر (٢) الى استئجار مخزن سكاكا اجر عدد بيطول ٢٥٠٠ مبلغ ٢٥/١/٢	قرش	جنيه	قسم	فرع	أصل	بند		
	٨	٥٢٥٤٩٢٠						
			إجمالي الأصل					

بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش
عادي قرش جنيه — — رسم الدمغة		
إضافي قرش جنيه — —		
دمغة توقيع قرش —		
صافي القيمة المطلوب صرفها		

روجع _____

رئيس المصلحة _____

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع . ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

في _____ سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ س ٢٠١٨ - ٢٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (رهن رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١

عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثالث في الاتجاه الأيمن

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

اشراف مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.اكرم سلطان)

المنطقه الاولى المركزية

تنفيذ شركة الجارحي للبناء والتشييد وانشاء الطرق

عن المدة:- من بداية المشروع الى تاريخ: ٢ / ١ / ٢٠٢٥

عقد رقم :- ١٠٩٥/٢٠٢٣/٢٠٢٤ بتاريخ : ٤/٢/٢٠٢٤

رقم البند	البند	الكمية جنيه	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	بند ام تهالي	قيمة الاصل جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
١	بفكر الصلح أعمال تنظيم الموقع من الاحجار والمخلفات والنفايات في مناطق العملة داخل الحدود الرأسية والتخلص منها بالمقالب العمومية تبعيدا الأعمال الواقع الحدائق لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦	م٢	١٨٧٤,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٤,٠٠	جاري ٣	١١٢٤٤			التقرير المبدئي متواجد التقارير الأسبوعية متواجدة
٢	بفكر الكعب أعمال حفر لوحات مرافق بأستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الصالحة للوصول الى نسبة الرطوبة المثلية والدمك الجيد بالبرامات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ ٪) من الكثافة الجافة القصوى وتعمل على البند اعادة استخدام الصالح من ناتج الحفر ونقل الغير صالح الى المقالب العمومية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية الطولية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة بمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		م٣					جاري ٣			يتم مراجعةالمحملات بمعرفة الادارة
	مسافة النقل لا تقل عن ٣٠كم	٥٢,٥		٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري ٣	٢٨٨٧٥٠			البرنامج الزمني متواجد و وثائق التأمين متواجدة
٤	بفكر الكعب أعمال تكسير وإزالة المستحدثات الجيارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع وبمتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم ونقل ما يلزم ايدي العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف في حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص .		م٣				جاري ٣			المستلزمات والمهام متواجدة
	مسافة النقل لا تقل عن ٣٠كم	٨٩		٣٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٠,٠٠		٣٣٤٦٤٠			لوحات المشروع متواجدة
٥	بفكر الكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو مبنى مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة سعر جميعة بفكر الكعب	٨١	م٣	٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٥٠٦,٠٠	جاري ٣	٤٠٩٨٦			تأمين وسلامة المرور متواجد
٦	بفكر الكعب عدسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المفروزة تتبع تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والشروط الواردة بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة العمل كالبليتيريا عن ٨٠٪ ولا يزيد نسبة الناقد بجوار قيس الحلوس عن ٤٠٪ ولا يزيد الامتصاص عن ٢٠٪ وفرشها على طبقتين باستخدام الات المسوية المحدثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد اتمام الدمك عن ٢٠ سم ويتبعها رش المياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المثلية والدمك الجيد بالبرامات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥٪) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة		م٣					جاري ٣			المهندسون وفريق العمل متواجد
	على مسافة نقل ١٤٠ كم	٣٨٦		١١٥٠٠,٠٠	١١٣٠٠,٠٠-	٢٠٠,٠٠		٧٧٢٠٠			الكرفان متواجد
١٠	بفكر الطيل أعمال توريد حسب برنوه من الجرسانة العادية (رقمها ٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ م٣ من دقوميت ٣٢٠ كيزيه أكبر بعد الحبيبات عن ١,٥سم+٠,٥م٣رمله+٢٥٠كيوم أسمنت ويتم صب التوريه على فرشه من الجرسانة العاديه سمك ١٠سم ويعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميميه ويمنع كاتيد التواصل من ١سم والي اعلى بالحبوب المضغوطة سمك ٦سم والبحر يشمل الصبوه اسفل التوريه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات بمواصفات هيئه الطرق والكباري والمهندس المشرف	١٢٨	م.ط	٢١١,٠٠	١٢٩٥,٠٠	١٥٠٦,٠٠	جاري ٣	١٩٢٧٦٨			المعدات متواجدة
١٨	بفكر الكعب أعمال توريد أنابيب صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم	١١٥,٢	م٣	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	جاري ٣	١٦١٢٨٠			الأجهزة المساحية متواجدة
١٩	بفكر الكعب توريد طبقات من احجار سحرية مقاس ١٠ الى ٢٠ سم طبقا للرسومات وتشغيلها باستخدام الات التسوية و الدمك الجيد بالبرامات و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب و القطاعات العرضية الطولية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	٦٧٦	م٣	٠,٠٠	١٣٤٠٠,٠٠	١٣٤٠٠,٠٠	جاري ٣	٩٠٥٨٤٠٠			محل الموقع متواجد
						اعمال كارتات وموازين					
١	اعمال الانارة	١٣	م٣	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	جاري٣	١٨٢٠٠			
٢	اعمال طبقة الاساس	٢٥	م٣	٠,٠٠	١٣٦٠٠,٠٠	١٣٦٠٠,٠٠	جاري٣	٣٤٠٠٠٠			

الاجمالي :-	١٠,٥٢٣,٤٦٨,٠٠ ج.م.
خصم ٠,٠٥%	٥٢,٦١٧,٣٤ ج.م.
الاجمالي بعد خصم ٠,٠٥%	١٠,٤٧٠,٨٥٠,٦٦ ج.م.

(الشركة المنفذة)
التوقيع /
م / محمد عماد

(المهندس الاستشاري)
(المدار للاستشارات الهندسية)
التوقيع /
م / اسلام ربيع

مهندس المشروع (البهدة)
التوقيع /
م/ اسلام البيادي

(مدير عام الشئون المالية والإدارية)
التوقيع /
أ / مصطفى عبد الجواد

(مدير عام التنفيذ والصيانة)
التوقيع /
م/ نبى حسن

يعتمد ...
(رئيس الادارة للمنطقة المركزية الأولى)
التوقيع /
م / طارق يوسف الجزار

محاسب /

ومقدار التصديق : .....

د الميزانيـــــة : .....

بيـــــان المنصـــــرف من المقـــاولـــة	قيمة	
	جنية	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	.....	.....
محجوز	.....	.....
مصرح بصرفه	.....	.....
سابقة صرفه	.....	.....
المستحق صرفه	.....	.....
الاستقطاعات — جنية — قرش		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
....	.....	.....
0	.....	.....
صافى المبلغ المستحق	.....	.....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : ....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : ....

بأن المبلغ مطى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : ....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم [ ] — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنية	الجملة: قرش	الجملة: جنية	قرش	جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	قرش	جنية
رسم دمغة اص				
رسم دمغة اض				
امانات				
ايرادات				
		الجملة		

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل
المنطقة الاولى المركزية

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيـــة طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة رقم (1) تنفيذ اعمال رصف شارع احمد عرابى من ام بيومى حتى كوبرى 15 مايو بطول 500 م.ط (القطاع الثالث) فى الاتجاه الايمن بالامر المباشر عقد رقم 1059 تنفيذ شركة الجارحى للمقاولات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مقايسة
٢٥٦
١٤ / ١ / ٢٠٢٥

العنوان :- المنطقة الاولى المركزية (نزلة الخصوص – أسفل الطريق الدائرى) ت/ 28884868 - ف /28884868

تنفيذ أستكمال أعمال رصف شارع أحمد عرابي من أم دبوس حتى كوبري ١٢ مايو بطول ٤٠٠م بمحافظة القليوبية لشارع النقل في الاتجاه الأيمن

مبنى الوزارة - المقرات بمحافظة القليوبية

الشركة المنفذة :- شركة الوادي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

م	وصف البند	البند	الكمية	سعر الوحدة (ج)	القيمة الجنيهية
١	بالأمتار المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق البلدة ذات الطبيعة الزراعية والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٩٩٥	٦	١١٩٧٠
٢	بالأمتار المكعب أعمال حفر لوجود مرافق بأستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأبعاد المطلوبة والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى ويحمل على البند اعادة استخدام الصالح من ناتج الحفر ونقل الغير صالح الى المقالب العمومية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م٣			
	مسافة نقل ٣٠كم		٥٥٠٠	٥٢,٥	٢٨٨٧٥٠
٣	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع مسافة نقل ٣كم طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة عبارة عن ما جميعه بأمتار المكعب ويتم احتساب فئات ١ جنيه لكل كم زيادة	م٣			٠
	مسافة نقل ٣٠كم		١	٤٤,٤	٤٤,٤
٤	بالأمتار المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات الخرسانية بالوصف العائق في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم ويحمل ما يلزم لبند العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف في حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص .	م٣			
	مسافة النقل لا تقل عن ٣١كم		٣٧٦٠	٨٩	٣٣٤٦٤٠
٥	بالأمتار المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو أسفلت أو دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بأمتار المكعب	م٣	٥١٠	٨١	٤١٣١٠
٦	بالأمتار المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المكسرة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفرزها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى) لا تقل عن ٩٥%(من الكثافة المعدلة والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفرزها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى) لا تقل عن ٩٥%(من الكثافة المعدلة والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب عدد ٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وبالنقد على مسافة نقل ١٠٠كم و ١ جنية لكل ١كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠كم . -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المسئولة عن المحاجر	م٣	٠		٠
	على مسافة نقل ١٨٠ كم		٢٠٠	٣٨٦	٧٧٢٠٠
٧	بالأمتار الطولي أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية)أعمال (بأبعاد ١٥_٣٠ سم مصنوعة تتكون من ٠,٠٨ م٣ من دولوميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات ٣٠×٥٠ عن ١,٥سم+٠,٤م٣رمل+٢٥٠كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠سم وبعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفجوات عن ٢سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٣ البردورة والسعر يشمل التسوية أسفل البردورة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات ومواصفات هيئة الطرق والكباري والمهندس المشرف	م.ط	١	١٤٧	١٤٧
٨	أمتار الطولي أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية)وسط (بأبعاد ٢٠ سم مصنوعة بطريقة الهزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٠٨م٣ من ١٥/١١,٥٣٢٠٣ من دلوميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٠,٤م٣ رمل + ٢٥٠كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠سم وبعرض ٢٠سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفجوات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٣ والسعر يشمل التسوية أسفل البردورة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧٥٠	١٣٥	١٠١٢٥٠
٩	بالأمتار الطولي توريد وصب قدمة من الخرسانة العادية أسفل البلدورات بأبعاد ٣٠×١٠سم طبقا للمواصفات والشروط وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١	٤٦	٤٦
١٠	بالأمتار الطولي أعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية (بأبعاد ٢٠×٢٥/٣٠ سم) مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٠٨ م٣ من دولوميت ٣٠×٥٠ لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥سم+٠,٤م٣رمل+٢٥٠كجم أسمنت ويتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠سم وبعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل من ٢سم والتي تملأ بالقوم المضغوط سمك ٢سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات ومواصفات هيئة الطرق والكباري والمهندس المشرف	م.ط	١٥٢٤	١٢٨	١٩٥٠٧٢
١١	بالأمتار الطولي دهان بردورة بأبعاد ٣٠×٥٠سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٥٢٤	١٨	٢٧٤٣٢

تنفيذ استكمال أعمال رصف شارع أحمد عرابي من ام بيومي حتى الكيلو ٢٢ بطريق ٢٠٠ م بمنطقة القشيرية الشارع الخلفي في الاتجاه الأيمن

ضمن الكيلومتر المحليات بمنطقة القشيرية

الشركة المنفذة : شركة الصايمي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

م	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
١٢	بالغ المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٠ سم بالبلكونيرات تزود الخرسانة تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولومايت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش+ ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الأملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسوية السطح أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم٢ و تشطيب السطح و التنظيف طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	١	١٥٧	١٥٧
١٣	بالغ المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك بأستخدام أجهزة سلية ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وإن شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمقاطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف عليا مع احتساب أن مسافة نقل المواد (السن) متوسط ١٩٠ كم و مسافة النقل الداخلي للخلطة ٤٠ كم (علاوة ٠,٦ جنيه لكل ١٠ كم زيادة في مسافة النقل الداخلي للخلطة الاسفلتية و(علاوة ٠,٦ جنيه لكل ٣٠ كجم زيادة نقل المواد) السن	م٢	١٢٥٠٠	١٦٦,٢٥	٢٠٧٨١٢٥
١٤	بالغ المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك بأستخدام أجهزة سلية ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وإن شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمقاطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (عليا مع احتساب أن مسافة نقل المواد (السن) متوسط ١٢٠ كم و مسافة النقل الداخلي للخلطة ٤٠ كم (علاوة ٠,٦ جنيه لكل ١٠ كم زيادة في مسافة النقل الداخلي للخلطة الاسفلتية و علاوة ٠,٦ جنيه لكل ٣٠ كجم زيادة نقل المواد) السن	م٢	١٢٥٠٠	١٦١,٢٥	٢٠١٥٦٢٥
١٥	بالغ المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التكثير MC٣٠٠ بمعدل ١,٢ كجم /م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمقاطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٢٥٠٠	٣١,٥	٣٩٣٧٥٠
١٦	بالغ المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التكثير RC٣٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم /م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمقاطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٢٥٠٠	١٠,٧٥	١٣٤٣٧٥
١٧	بالغ المسطح توريد و تركيب وحدات من الانارتوك الخرساني طبقا للخطة المعتمدة وإجهاد ٢٥٠ كجم/سم٢ وبالكون المطلوب يتم تركيبة على طبقة من الرمل بسمك ١٠سم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ويحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب و التشطيب ويجب الاعمال طبقا لأصول الصناعة مقاس ٦٠٠×٢٠٠×٦٠ سم	م٢	٣٢٢٥	١٧٩	٥٧٧٢٧٥
١٨	بالغ المكعب أعمال توريد أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل بالمعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥سم بأستكمال المنسوب التصميمي وتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠% (ويراعى بالأداء الأفقية الوصول الى نسبة الرطوبة المثلوية والدمك الجيد بالمواسات الوصول الى القصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الماتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المروية العالية او داخل المدن المزدحمة او المرور على مسافات للوصول لموقع وذلك طبقا لافادة مكتب الاشراف والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم للزيادة أو النقصان و ١,٩ جنية لكل ١كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠كم . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجوزة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المختصة المشرفة عن المحاجر	م٣	٠	٠	٠
	مسافة النقل لا تقل عن ٩٠ كم		١٥٠٠	١١٥,٢	١٧٢٨٠٠
١٩	بالغ المكعب أعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري (بولدر) أحجار مختلفة صالحة للمقاطعات الأقل مقاس من ١٠ إلى ٣٠سم طبقا للرسومات وتشغيلها بأستخدام آلات المسوية والدمك الجيد بالمواسات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (بند مستحدث)	م٣	١٣٧٦٥	٦٧٦	٩٣٠٥١٤٠
	اجمالي الأعمال				١٥٧٥٥١٠٣,٤

أعمال الكارتات والموازين

م					
١	أعمال الترب	م٣	١٥٠٠	١٣	١٩٥٠٠
٢	أعمال طبقة الأساس (سن)	م٣	١٣٩٦٥	٢٥	٣٤٩١٢٥
٣	أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة	م٢	١٢٥٠٠	٣	٣٧٥٠٠
٤	أعمال الطبقة الأسفلتية السطحية	م٢	١٢٥٠٠	٣	٣٧٥٠٠
	إجمالي أعمال الكارتات				٤٤٣٦٢٥
	الإجمـــــــالي				١٦١٩٨٧٢٨,٤

مهندس الشركة

مراقب الاستشاري

مهندس الهيئة

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى

المهندس / طارق يوسف الجزار