

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين المسفحة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح) قطاع غرب النيل في المساحة من الكم ٩٩٦٠٠٠ إلى الكم ٩٩٨٠٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه الضبعة

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

كشف ختامي رقم ٣

المقاول: شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقا للمقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٠٣٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٣/٠٢

رقم البند	البيان	الكمية	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الفترة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مستطاع أو حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
									أقرش	جنبه

أعمال الحفر

١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية والآش بالحدود الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والدمك الجيد بالحدود المسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩5%) من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والتصميمية والاشتراطات التوافقية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢,٩٠	م³	٤٠٠٠	٣٨٠٠٠	٢٠٠٠	٤٠٠٠	٠	٩١٦٠٠٠	٠
---	--	-------	----	------	-------	------	------	---	--------	---

أعمال الإنشاء والتشطيب

٢	بالمتر المستطاح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والنباتات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بطرق المعالجة البيئية لتحويلها إلى رقع المساحي لتكامل حدود المشروع طبقا للشرط والمواصفات والتعليمات المهندس المشرف	٥,٠٠	م²	١٦٠٠٠	١٥٠٠٠	١٠٠٠	١٦٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٠
---	--	------	----	-------	-------	------	-------	---	-------	---

أعمال الرصف

- سبيل ٣ ملاكي غير متواجد												
												
												
١,٠٣١,٤٦٠	٥٤	٠	٠	١,٠٣١,٤٦٠	٥٤	١١٢٤٨,٢٠٦٥٩	٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١,٠٠٠	١١,٢٤٨,٢٠٦٥٩	٣م	٩١,٧٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة مساحة التربة و طبقة للتوصيلات والتشطيب باستخدام المعدات لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبمساحة لا تزيد عن ٢٥ سم لإكمال التسوية والتشطيب الجيد والاحتكاك (نسبة تحمل كلفونين: ١٠ لكل عن ١٥%) و رصها بنسبة الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والدمك الجيد بالحدود المسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والتصميمية والاشتراطات التوافقية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
٣,٥٢٦,٣١٢	٧٧	٠	٠	٣,٥٢٦,٣١٢	٧٧	١١٢٤٨,٢٠٦٥٩	٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١,٠٠٠	١١,٢٤٨,٢٠٦٥٩	٣م	٣١٣,٥٠	في حالة طلب جوار الأتراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% وحسب زيادة ١ جنبه حتى زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة التلال ٢ كم ويتم التحصيل عكس ١,٥ جنبه لكل ١ كم بزيادة أو نقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجزة
١٤٦,٢٢٦	٦٩	٠	٠	١٤٦٢٢٦	٦٩	١١٢٤٨,٢٠٦٥٩	٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١,٠٠٠	١١,٢٤٨,٢٠٦٥٩	٣م	١٣,٠٠	علاوة تحميل الكارثة والموازين طبقا للاحقة للشركة الوطنية
٥,٧٠٠,٠٠٠	٠	إجمالي قيمة المستخلص										
١-٣												

٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صفحة التربة و طبقة للتوصيلات والتشطيب باستخدام المعدات لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبمساحة لا تزيد عن ٢٥ سم لإكمال التسوية والتشطيب الجيد والاحتكاك (نسبة تحمل كلفونين: ١٠ لكل عن ١٥%) و رصها بنسبة الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والدمك الجيد بالحدود المسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والتصميمية والاشتراطات التوافقية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩١,٧٠	م³	١١,٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١,٠٠٠	٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١٢٤٨,٢٠٦٥٩	٠٤	١,٠٣١,٤٦٠	٥٤
---	---	-------	----	--------------	--------	-----------	-------------	----	-----------	----

٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صفحة التربة و طبقة للتوصيلات والتشطيب باستخدام المعدات لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبمساحة لا تزيد عن ٢٥ سم لإكمال التسوية والتشطيب الجيد والاحتكاك (نسبة تحمل كلفونين: ١٠ لكل عن ١٥%) و رصها بنسبة الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والدمك الجيد بالحدود المسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والتصميمية والاشتراطات التوافقية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩١,٧٠	م³	١١,٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١,٠٠٠	٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١٢٤٨,٢٠٦٥٩	٠٤	١,٠٣١,٤٦٠	٥٤
---	---	-------	----	--------------	--------	-----------	-------------	----	-----------	----

٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صفحة التربة و طبقة للتوصيلات والتشطيب باستخدام المعدات لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبمساحة لا تزيد عن ٢٥ سم لإكمال التسوية والتشطيب الجيد والاحتكاك (نسبة تحمل كلفونين: ١٠ لكل عن ١٥%) و رصها بنسبة الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والدمك الجيد بالحدود المسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والتصميمية والاشتراطات التوافقية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩١,٧٠	م³	١١,٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١,٠٠٠	٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١٢٤٨,٢٠٦٥٩	٠٤	١,٠٣١,٤٦٠	٥٤
---	---	-------	----	--------------	--------	-----------	-------------	----	-----------	----

٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صفحة التربة و طبقة للتوصيلات والتشطيب باستخدام المعدات لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبمساحة لا تزيد عن ٢٥ سم لإكمال التسوية والتشطيب الجيد والاحتكاك (نسبة تحمل كلفونين: ١٠ لكل عن ١٥%) و رصها بنسبة الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والدمك الجيد بالحدود المسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والتصميمية والاشتراطات التوافقية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩١,٧٠	م³	١١,٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١,٠٠٠	٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١٢٤٨,٢٠٦٥٩	٠٤	١,٠٣١,٤٦٠	٥٤
---	---	-------	----	--------------	--------	-----------	-------------	----	-----------	----

٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صفحة التربة و طبقة للتوصيلات والتشطيب باستخدام المعدات لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبمساحة لا تزيد عن ٢٥ سم لإكمال التسوية والتشطيب الجيد والاحتكاك (نسبة تحمل كلفونين: ١٠ لكل عن ١٥%) و رصها بنسبة الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والدمك الجيد بالحدود المسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والتصميمية والاشتراطات التوافقية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩١,٧٠	م³	١١,٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١,٠٠٠	٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١٢٤٨,٢٠٦٥٩	٠٤	١,٠٣١,٤٦٠	٥٤
---	---	-------	----	--------------	--------	-----------	-------------	----	-----------	----

٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صفحة التربة و طبقة للتوصيلات والتشطيب باستخدام المعدات لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبمساحة لا تزيد عن ٢٥ سم لإكمال التسوية والتشطيب الجيد والاحتكاك (نسبة تحمل كلفونين: ١٠ لكل عن ١٥%) و رصها بنسبة الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والدمك الجيد بالحدود المسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والتصميمية والاشتراطات التوافقية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩١,٧٠	م³	١١,٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١,٠٠٠	٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١٢٤٨,٢٠٦٥٩	٠٤	١,٠٣١,٤٦٠	٥٤
---	---	-------	----	--------------	--------	-----------	-------------	----	-----------	----

٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صفحة التربة و طبقة للتوصيلات والتشطيب باستخدام المعدات لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبمساحة لا تزيد عن ٢٥ سم لإكمال التسوية والتشطيب الجيد والاحتكاك (نسبة تحمل كلفونين: ١٠ لكل عن ١٥%) و رصها بنسبة الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والدمك الجيد بالحدود المسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والتصميمية والاشتراطات التوافقية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩١,٧٠	م³	١١,٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١,٠٠٠	٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١٢٤٨,٢٠٦٥٩	٠٤	١,٠٣١,٤٦٠	٥٤
---	---	-------	----	--------------	--------	-----------	-------------	----	-----------	----

٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صفحة التربة و طبقة للتوصيلات والتشطيب باستخدام المعدات لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبمساحة لا تزيد عن ٢٥ سم لإكمال التسوية والتشطيب الجيد والاحتكاك (نسبة تحمل كلفونين: ١٠ لكل عن ١٥%) و رصها بنسبة الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والدمك الجيد بالحدود المسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والتصميمية والاشتراطات التوافقية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩١,٧٠	م³	١١,٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١,٠٠٠	٢٤٨,٢٠٦٥٩	١١٢٤٨,٢٠٦٥٩	٠٤	١,٠٣١,٤٦٠	٥٤
---	---	-------	----	--------------	--------	-----------	-------------	----	-----------	----