

تنفيذ: شركة عبد المالك جروب

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤ / ٩ / ١

المقاول: شركة عبد المالك جروب طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢١

جاري ١

رقم المند	بيان الأعمال	النقطة	الوحدة	الكتيبة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار العمل الذي تمت حتى الان	جملة مقدار العمل الذي تمت حتى الان	استنطاخ او حفر	قرض	جهة	قرض	جهة	قرض	جهة	بيانات العملاء		فروع	جبله	نوعية		
															نوعية	جبله					
١-١	أعمال الحفر بالمنطقة الخامسة غرب الدلتا المتصلة عدا التالية الصغيرة (باستخدام البلاذر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمواد الاصطناعية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمنفذ الجيد بالهراسات الوصول الى نفس كثافة جافة ٩٩% من الكثافة الجافة المقصورة ومحمل على البدن تحمل وتخلل الاتية الرايدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التفريغ طبقاً للمعايير التصعيبية والقطاعات العرضية الموجبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدن بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقديرات المهندس المشرف، وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨،٠ جنية للكيلومتر زيادة	٣١٤,١٥٠	٣١٤,١٥٠	١٠٠,٣٠٠,٠٠	١٠٠,٣٠٠	٠	١٠٠,٣٠٠,٠٠	١٢,٠٠,٠٠	٣٠,٥	متر مكعب	٣١٤,١٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١-٥	البلاطات الخرسانية بالمنفذ أعمال توريد وصب خرسانة عادي سميكة ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجاذبية تكون من ٠,٨ م من دولوميت متدرج ٤٠,٤ + ٣٠,٤ رمل حرش ورش والإضافات طبقاً لتطبيقات الاستشاري (أمير + سوكا) على أن يكون السن تلقيف ويسفل والرمل خالي من الشوائب والطلالة والأملام والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالتفاصيل) سميكة ٢ سم (طبقاً لتطبيقات الاستشاري) والبدن يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة طبقاً لمواصفات التصميمية على أن تتحقق الفرسانة إجهاد لا يقل عن ٥٠ كجم / سم٢ وتنطوي البلاطة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقديرات المهندس المشرف - يتم إضافة علامة قدرة ٥ جنية بعد أول ١٠ متر رأسى على أن تضاف لكل مسطحة (لا يزيد عن ٥ متر رأسى)	٩,١٤٠,٠٠٠	٩,١٤٠,٠٠٠	٧٠,٠٠,٠٠	٧٠,٠٠,٠	٠	٧٠,٠٠,٠٠	٢٤,٩٩٣,١٨	٤٥٧	متر مربع	٩,١٤٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢-٥	بالمنفذ أعمال توريد وصب خرسانة عادي لخدمات الهميات والميول الجاذبية تكون من ٠,٨ م من دولوميت متدرج ٤٠,٤ + ٣٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتطبيقات الاستشاري (أمير + سوكا) على أن يكون السن تلقيف ويسفل والرمل خالي من الشوائب والطلالة والأملام والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالتفاصيل) سميكة ٢ سم (طبقاً لتطبيقات الاستشاري) والبدن يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة طبقاً لمواصفات التصميمية على أن تتحقق الفرسانة إجهاد لا يقل عن ٥٠ كجم / سم٢ وبلغة الواصل بالتيomin المرمل والتتفريغ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقديرات المهندس المشرف	١,٦٣٩,٠٩٨	١,٦٣٩,٠٩٨	٦١٥,٠٠	٦١٥	٠	٦١٥,٠٠	٨٣٠,٠٠	٢٦٦٥,٢	متر مكعب	١,٦٣٩,٠٩٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
اجمالي قيمة المستخلص																					
١١,٠٩٣,٢٤٨																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					
٢٠٢٤/٧/٢١																					