

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب شركة المقاولون العرب بشأن صرف فروق الاسعار
عن عملية كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراغة
نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (٢ - ٣ جاري) بعد تغيير الارقام القياسية .
كما نتشرف باحاطه سيادتكم بانه تم ارسال سابقا فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢ جاري)
بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٣ وفروق أسعار عن مستخلص (٣ جاري) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨
*وعليه برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا في ٢٠٢٣/ ١١ / ١٢

مرفق عدد ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

مشروع : إنشاء كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراغة

تنفيذ : بشركة المقاولون العرب

نموذج مجمع حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

رقم المستخلص	قيمة فروق الأسعار بالجنيه
فرق رقم ٢	٤٥٨٦٩٧,٢٥
فرق رقم ٣	٧٣٥٢٧٥,٨٤
الإجمالي	١١٩٣٩٧٣,١٠

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

المكتب الفني للمشروعات
مهندس /

(استمارة رقم ٥٠ ع. ح)

استمارة لاعتماد الصرف

الهيئة العامة للغرف والمصارف

(١)

رقم

الختم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم

مدير

بيان الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	مليم
٢	٢٠١٧/٠٩	٦٢٧	٥٠
٢	٢٠١٧/٠٩	٢٧٥	٨٤
١١٩٢	٢٠١٧/٠٩	١٩٢	٠٩

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك الأهلي في
شيك على الخارج

صاحب الحق أو
شركة المصارف العرب

ويرسل إليه بالعنوان الآتي

القيد في السجل

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الادارى ونوع الخصم		الختم والتاريخ	
بيانات		نوع الخصم	
مبلغ كورن على للسيارات مدقق مدينه المراته		شرح	بند
		فصل	قسم
		جنيه	١١٩٢
		مليم	٢٧٢
		٠٩	
		٠٩	١٩٢
		مليم	٢٧٢
		جنيه	
بيانات الاستقطاعات			
عادي			
إضافي			
دفعه توفيق			
مليم			
جنيه			
١٠٠			
٢٦٢			
رسم دفعه ١٨٥			
٢٩			
٠٥٥			
٠٥			

مبلغ القيمة المطلوب صرفها

غلامه

(١) قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات الإضاء

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف الإضاء

أو أن المبلغ على الامانات بتاريخ الإضاء

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(ج) قيد في سجل رقم ٢٥ ع. ح برقم

(علامات المراجع ورئيس المراجعة)

شيك

يتم سحب

إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

إضاء الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢ ع. ح)

(د)

إضاء موظفى الشطب

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

إضاء الكاتب المنوط

رقم

شيك

(٢) سحب

إذن صرف

إضاء الكاتب المنوط

رقم

شيك

(٤) قيد في سجل

إذن صرف

إضاء الكاتب المنوط

رقم

الشيكات

الحوالات

شيك

إذن صرف

سنه

إضاء أو كاتب التصديق

(٦) استلمت

عملية كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراغة تنفيذ شركة المقاولون العرب

[illegible]

رئيس الاداره المركزيه
م/ عماد حسين

الهيئة العامة للطرق والكباري

13/03/2021

[Signature]

شركة المقاولون العرب

15/11/2020

عملية كوري علوي للسيارات مدخل مدينة المراجعة تنفيذ شركة المقاولون العرب

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري

[Signature]

شركة المقاولون العرب

م / داح حبيب



رئيس الادارة المركزية
م/ عماد حسيين

۱۳ مرداد ۱۳۸۴

شركة المقاولون العرب

Handwritten signature: *Handwritten signature*

عملية كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراغة تنفيذ شركة المقاولون العرب

[illegible]

2013/11/25

2/11/2

شركة المقاولون العرب

2

✓

رئيس الإدارة المركزية

2 Umsatzsteuere

عملية كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراغة تنفيذ شركة المقاولون العرب

REFERENCES

محرم ثانی ۱۴۲۸

رئيس الإدارة المركزية
علاء محمد حسين

1995-1996

[illegible]

3/15/20



بیتل اور تمام حیاتیات و سموم المسمومین لکچر سلسلہ اور سموم
 للفترة من يناير ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٢

البيان	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليه	يونية	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
المنتجات الخزفية الحرارية	248.0	248.0	248.0	220.4	212.0	212.0	212.0	187.4	187.4	187.4	185.6	176.4	176.4	162.5	162.5	
المنتجات الخزفية العازلة للحرارة	331.7	331.7	331.7	276.5	265.4	265.4	265.4	221.2	221.2	221.2	221.2	202.7	202.7	184.3	184.3	
المنتجات الطفيلية الانشائية	328.1	323.5	314.3	308.3	285.9	270.7	250.5	247.8	243.5	243.5	234.7	225.4	217.6	207.3	207.3	
الطوب الطلي	332.9	332.9	303.5	303.5	292.5	262.5	262.5	250.8	243.8	243.8	243.8	237.9	230.8	221.2	221.2	
السراميك	326.2	320.2	317.3	309.6	283.8	273.1	246.7	246.7	243.2	243.2	231.7	221.4	213.5	202.9	202.9	
المواسير الفخارية	421.3	421.3	377.7	351.1	314.8	292.6	292.6	292.6	292.6	292.6	292.6	260.8	241.7	241.7	241.7	
منتجات الخزف والصيني	523.2	523.2	506.3	506.3	485.5	435.8	424.6	424.6	415.3	415.3	415.3	404.1	404.1	404.1	404.1	
انوات صحية	1046.4	1046.4	1046.4	1046.4	1046.4	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	749.0	749.0	749.0	
عوازل الكهرباء	259.9	259.9	216.6	216.6	216.6	216.6	187.7	187.7	173.3	173.3	173.3	144.4	144.4	144.4	144.4	
منتجات من الخرسانة والأسمنت	554.6	534.3	509.6	456.2	439.1	436.7	415.9	413.8	392.7	357.3	356.6	355.5	319.6	289.1	288.3	
البلاط الاسمنتي	409.1	397.3	397.3	380.3	369.7	365.8	344.9	337.0	330.4	309.7	305.7	299.7	294.4	270.3	265.0	
البلاط الموزايكي	386.9	369.7	369.7	354.5	339.1	333.5	327.8	316.4	306.8	300.1	294.3	285.7	278.0	272.3	264.6	
خرسانة جافة ومواسير خرسانية	604.1	581.2	551.4	487.7	468.7	467.2	444.8	443.8	418.9	378.9	378.9	378.9	334.7	302.5	302.5	
الخرسانة المسلحة الجافة	195.8	202.0	199.5	199.5	197.1	194.0	194.0	191.9	189.1	181.7	181.7	181.7	172.4	149.5	149.5	
مواسير الخرسانة المسلحة بإسطوانات صلب ملفوف حولها قضيب CCP	1112.7	1112.7	1090.9	974.0	869.7	869.7	827.8	827.8	690.2	690.2	690.2	690.2	580.0	504.4	504.4	
مواسير الخرسانة سابقة الاجهاد ذات الاسطوانه الصلب	825.7	743.0	675.4	589.0	589.0	589.0	530.4	530.4	530.4	422.4	422.4	422.4	361.7	361.7	361.7	
مواسير خرسانية سابقة الصب المبطنه	1039.3	970.4	891.9	722.8	722.8	722.8	692.4	692.4	692.4	586.7	586.7	586.7	525.9	478.4	478.4	
الطوب الاسمنتي	249.1	241.9	227.4	222.2	214.6	204.4	203.9	201.7	195.7	186.2	184.5	180.4	179.8	156.4	156.4	
المعادن	689.8	607.9	597.2	542.9	438.7	405.2	404.0	395.3	385.3	416.0	420.4	430.1	391.0	322.7	317.0	
الحديد والصلب الاساسيه	758.2	655.0	654.6	602.5	473.2	441.9	438.4	429.2	410.9	447.7	447.7	456.8	422.1	340.2	337.6	
كثل وقطاعات من الحديد والصلب	653.2	612.3	612.3	506.9	506.9	433.2	433.2	433.2	380.3	380.3	380.3	380.2	297.4	297.4	297.4	
حديد التسليح	772.7	654.5	654.5	613.6	454.5	431.8	431.8	420.4	409.1	454.5	454.5	465.9	443.2	343.2	340.9	</

الأجزاء القياسية

مسابقات قروب - إدارة القلوي و التماسكات الخاصة

نسب عناصر التكلفة وقت تقديم الماكرو ع تصميم وللأجل كوبري السيرات الطوي يدخل مخيلة المراجعة - سوحاج

الاسم	الكمية	الواحد	العدد	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة
1	الماتر المتعصب لتكسور ولقطة لعلات في مسدس القويرون الجواند بطرقا لتطبيقات القوية ولقطة تشمل نقل التماسكات المتعصب القسومية ، وكل ما يلزم لتتوفر الفصل كاتسلا بطرقا للتوسعات المتعددة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات الهندسة المعمارية	3م	100	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
2	الماتر المتعصب لتكسور ولقطة كوسيلة عادية للأرضية والأجزاء أو أية اتصال أخرى المعوضنة لتكسور القويرون ، ولقطة تشمل نقل التماسكات المتعصب القسومية وكل ما يلزم لتتوفر الفصل كاتسلا بطرقا للتوسعات المتعددة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات الهندسة المعمارية	2م	100	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
3	الماتر القويرون الخوازيق وتكسور مغلورا أو مضمورة في موانعها بالمصير المعنى bored pile جود قفزة لعلات كعب الخوازيق (المن من 30 سم / كم) من الخرسانة بقوة كسر لا تقل عن 30.0 كجم / سم ² مع 28 يوم واحدة لعلات لا تقل عن 40.0 كجم / سم ² وفقا للمواصفات الأمريكية ASTM 150 100 ولقطة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع قفزة وسكة جودك الحفر فلا لزم الأمر مع تكسور رؤوس الخوازيق فيها لا تقل عن 10 مرة قطر السطح داخل نقل الحفر لتشير حديد الخوازيق عن 10 مرة قطر السطح داخل الصاية على أن يقاس طول الخوازيق من اعلا منسوب المدة والسعر يشمل الاتصال المسامية ونقل مكملات الحفر والتكسور إلى المتعصب القسومية مع تهر الفصل كاتسلا والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسومات والقيود تشمل عمل التثبيتات الموضوعة فيصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية	100م	100	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
أ	قطر 1 متر	100م	100	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
ب	قطر 0.6 م	100م	100	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
4	الماتر الخوازيق تالية خوازيق مغلورا ومضمورة بموانعها bored pile plates لعلات كعب ونسب بالخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخطة القيسومية مع قنطرة والسعر المتكسور على أن نقل الخوازيق الموضوعة للمعصب القسومي للخرسانة المسلحة مع 28 يوم من نسب بالمطبعة عن 30.0 كجم / سم ² ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 40.0 كجم / سم ² اسمنت بورتلاند من عيار 400 مع تكسور رؤوس الخوازيق فيها لا تقل عن 10 مرة قطر السطح داخل الصاية على أن نقل الحفر لتشير حديد الخوازيق عن 10 مرة قطر السطح داخل المدة والسعر يشمل الاتصال المسامية ونقل مكملات الحفر والتكسور إلى المتعصب القسومية مع تهر الفصل كاتسلا (السعر لا يشمل حديد التسليح) والقيود تشمل عمل التثبيتات الموضوعة فيصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والقيود وحسب تعليمات المهندس المعماري	100م	100	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
أ	قطر 1 متر	100م	100	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
ب	قطر 0.6 م	100م	100	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
5	بالحد عمل تدوية تحميل على الخوازيق غير كامل بالنسبة قطر الخوازيق المستعملة (100 سم) لعلات كعب ونسب العمل التماسك ولقطة تشمل الاتواح الضمنية الموضوعة والموضوعة القيس والسعر يشمل تدوية التدوية الذي ينب خارج اللغات وال ما يلزم لتتوفر الفصل كاتسلا بطرقا للتوسعات المتعددة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات الهندسة المعمارية	1	100	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
أ	بالحد عمل تدوية تحميل على الخوازيق الموضوعة معالج شد الحدا بسك 8 سم ويقلول على عمل 5 متر من منسوب قاع أو أن منسوب تراه الجبهة ولقطة تشمل كل ما يلزم لتتوفر الفصل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات الهندسة المعمارية	100م	100	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00

١٢	والمعيار المعدل، يرمز لها بمساحة 10000 و 100000، والمواصفات الفنية التي تضمنت ظهور المنتجات في شكلها الفعلي مع استبعاد الخلل الفيزيائية على أن يكون شكلها وقياسها موافقاً وطى الأقال المقاييس المعمول بها للمعيار القياسي للمساحة من ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب والقلمنة والأقل محتوى الاسمنت من ٤٠٠ كجم/سم ٢، سمكت بورتلاندى على الأقل ٢٠ سمكت، المساحة المطلوبة لكل متر مربع كانت ١٢ سمكت، أو مثلاً سمكت يكون القصر وأيضاً تماماً وفقاً للمعيار القياسي للمعيار والمثل سمكت المساحة والمثل سمكت والمثل سمكت المساحة المطلوب على سطح المعدل (fair face) (fair face) ومعدنية الفرملة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والمواصفات، ويجب أن تكون المساحة وتطبيقات المعيار والمثل مرفقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٠٠٠	١٦.١٦	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	٢٠
١٣	والمعيار المعدل، يرمز لها بمساحة 10000 و 100000، والمواصفات الفنية التي تضمنت ظهور المنتجات في شكلها الفعلي مع استبعاد الخلل الفيزيائية على أن يكون شكلها وقياسها موافقاً وطى الأقال المقاييس المعمول بها للمعيار القياسي للمساحة من ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب والقلمنة والأقل محتوى الاسمنت من ٤٠٠ كجم/سم ٢، سمكت بورتلاندى على الأقل ٢٠ سمكت، المساحة المطلوبة لكل متر مربع كانت ١٢ سمكت، أو مثلاً سمكت يكون القصر وأيضاً تماماً وفقاً للمعيار القياسي للمعيار والمثل سمكت المساحة والمثل سمكت والمثل سمكت المساحة المطلوب على سطح المعدل (fair face) (fair face) ومعدنية الفرملة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والمواصفات، ويجب أن تكون المساحة وتطبيقات المعيار والمثل مرفقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٠٠٠	١٦.٠٠	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	٢٠
١٤	والمعيار المعدل، يرمز لها بمساحة 10000 و 100000، والمواصفات الفنية التي تضمنت ظهور المنتجات في شكلها الفعلي مع استبعاد الخلل الفيزيائية على أن يكون شكلها وقياسها موافقاً وطى الأقال المقاييس المعمول بها للمعيار القياسي للمساحة من ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب والقلمنة والأقل محتوى الاسمنت من ٤٠٠ كجم/سم ٢، سمكت بورتلاندى على الأقل ٢٠ سمكت، المساحة المطلوبة لكل متر مربع كانت ١٢ سمكت، أو مثلاً سمكت يكون القصر وأيضاً تماماً وفقاً للمعيار القياسي للمعيار والمثل سمكت المساحة والمثل سمكت والمثل سمكت المساحة المطلوب على سطح المعدل (fair face) (fair face) ومعدنية الفرملة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والمواصفات، ويجب أن تكون المساحة وتطبيقات المعيار والمثل مرفقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٠٠٠	١٦.١٦	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	%١٠.٠٠	٢٠



