

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) لمشروع اعمال تأمين وسلامة

المروور على محور طما

تنفيذ (شركة مصرية لمستلزمات الطرق) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعبية طيبة ... وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم مستخلص رقم (٢) ختامي عن مشروع اعمال تامين وسلامة المرور علي محور طما (المنطقة الثامنة - قنا) بالامر المباشر تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: / / ٢٠٢



رئيس الإدارة المركزية

عماد محمد حسين

مهندس /

المرفق:

محدد () مرفق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٢ عن عملية

الان تأشير لائحة المرور على محور ط

عن شهر مارس ٢٠٢٤ وبيانه كالآتي:

الاستقطاعات

ق

جنيه

تأمين ٥%

جملة الاعمال ١١٦.٩

٤١٩ / ٦٢٥

دمغات

السابق صرفه ٥٩٧٩

٤٠٢ / ٢١٩

خصم معمل المنطقة

المستحق صرفه

٢٢٢ / ١٩٩

جملة الاستقطاعات

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

مدير المنطقة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برائ فهد السيد محمد تميم

تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢١

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

१०५

الختم ذو التاريخ

كشَف المراجعة

رئيس القسم

٥٨	١٩٥	٧٥
----	-----	----

(ب) الكاتب الموقوف

الختم ذو التاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

علامة
سنة

الإمضاء

الاعضاء

الإحصاء

بخاری -

لایر ادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. برقم _____ توقيع الكاتب الموقوف السجل

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

الرجوع ، في _____ سنة

مَكِّي

بَعَثَ مُحَمَّدًا

إذن مصرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة الميلة

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) — امضاء الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

امضاء الجانب المنوط

رقم

صرف

(٤) قيد أو

امضاء الكاتب المنوط

تَحْتَ

حوالات

(هـ) أدرج في

مضاء الكاتب الممّنوط

رقم

حوالات

(۶) استقامت

فـ _____ سنة

مضاء طالب أو كاتب الشطب

صرف



شهادة المدة من بدء العمل إلى : ٢٠٢٤/٠٣/١٠

عن صليبة / اصيل تأمين وسلامة المرور علي محور طما
اشراف المنطقة الثامنة - قفأ

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قفأ
مستخلص (٧) خلاصي
المعقد رقم (٢٠٢٤/٠٣/١٠٥٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٢

رقم البدء	نوع العمل	القيمة		كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مطار العمل السابق اجراوة	مطار الوصول خلال هذه المدة	جدة مقدار التي تمت في الاصول التي تمت حتى الان	جدة مقدار التي تمت حتى الان	استحقاق		الباقى بعد الاستحقاق		ملاحظات
		جنية	قرش					جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
١	اصول تخطيط الطرق بطوارق بطوارق البجامة على المسانين (Extiruder) سم ٢٠٥ وراكه تخطيط الطرق على ان يكون عرض الحظ المستوي ٢٠ سم او ١٥ سم وراكه وراكه اكمواصات البريطانية BS٢٢٢٠٠١٩٨٩ ان يكون نسبة اصبو التثبيت ١% وبلاطرة الراجاج الناطقية ٢٠ % والنسبة الخرجية ١٠ % والحداد الربطية ٢٠ % والمواد المعلقة للحملة التجفيف على ان تكون الخطوط الجبهية مستقيمة وخط المحور متقطع (٢٠ م مدببون + ٢٠ م بدون مدببون) طبقا للمعروف والمواصفات الفنية للمنطقة المشروعة	٢٨٥	١١٣٥٥	٢٠	١٤١٣١,٢٥	٧٤٢,٧٥	١٤٨٧٥	٤٢٣٩٣٧٥	٠	٤٢٣٩٣٧٥	٠	٤٢٣٩٣٧٥	٠	الاصول الارشادية بتوجيه - بالارتداد الارشادي من اجل - وسيل تامين سلامة المرور على اوجة - المهندسة والاسس من اوجة - بر الصلة بالاسس من اوجة - بر ارضي المقصودات لوجزارة بمطهر الاستطام والتقليم
٢	بشند توريد وتركيب عواكس ارضية (مخن قفأ) من مادة الاكرليك بطوارق والمضطوط طبقا معادة (٧.٧.٥) سطح العاكس عاكس ١٠٠٢١٠ سم والطوارق بطول ٥ سم وقطره ٥ سم والمادة ١٧ سم والقطر ٥ سم والارتفاع ١٥ سم وسمك العاكس مستوي يتحمل حمل راسي (الطن) يكون كسر او تقعر في الشكل طبقا للتقرير الفني وحمل الراسي (الطن) بطوارق ٤٠٠٠ سم (١٠٠٠ سم) بطوارق بشرجة عصمت بطورية ٤٠٠٠ سم عن ٢١ سم عصابة او على شكل مستطيل ١٥٠٢٧٥ سم ثقت ابعاض حلقية لواصمات (ASTM E٨٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة تثقيب العاكس تتحمل قوة تمسكه وتكون لا تقل عن ٢٢ سم / سم ٢٠٠ سم وتتم التثبيت طبقا لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعتمدة والبيد جميع مضمونه طبقا لوصف اوصاف الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين والبيد شاملة كل ما يلزم لتتو العمل	٢٩	٤٠٠٥	عده	٢٢١٩	١١٧	٢٣٣٣	٩٠٩٨٧	٠	٩٠٩٨٧	٠	٩٠٩٨٧	٠	
٣	بشند توريد وتركيب عواكس حاج حيطان تثبت على الحادج الترسقي طبقا لوصف اوصاف الهيئة العامة للطرق والكباري مستوي طلاقات بعد (٢) سمتر والبيد يشمل توريد العاكس بطوارق العاكس عاكس ١٠٠٢١٠ سم والطوارق بطول ٥ سم وقطره ٥ سم الاعملى عليه مع مرعاة اصول الصناعة من حيث المسئلة الفنية وارتفاع العاكس من سطح الارض على الحادج ووزن الحلقية ١٥٠ سم ٢٠٠ سم وسمك الحادج ٢٠ سم والارتفاع ٢٠ سم والارتفاع ٢٠ سم كلها طبقا لوصف اوصاف الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	٤٣	٤٧٥٠	عده	٤١١٩	٢١٧	٤٣٣٣	١٨٢٣١٩	٠	١٨٢٣١٩	٠	١٨٢٣١٩	٠	
٤	بشند توريد وتركيب عواكس حاج حيطان تثبت على الحادج الترسقي طبقا لوصف اوصاف الهيئة العامة للطرق والكباري كل تركيب عواكس ارضية (مخن قفأ) من مادة الاكرليك بطوارق والمضطوط طبقا معادة الاصول الارشادية من مساهم حادج راسي عصابة بطور ١٥ سم تهور صلبة التركيب يتحمل حمل والبيد كل ما يلزم تهور العمل ككلها طبقا للتشروط والوصف اوصاف الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين المشروعة والبيد تشمل التامين على ان يتم استلام اللامات والمواسير من مصنع الهيئة	٢٧٣	٢٠٠	عده	١٧٧	١٠	١٨٧	١٧٩٨٠	٠	١٧٩٨٠	٠	١٧٩٨٠	٠	
٥	بشند استلام اعمال تثقيب عواكس بطورية للبريدية الجبهية العصبية على البرد (الصف) رقم ١ سريع الجفاف والقيمة شاملة كل ما يلزم تهور العمل وطبقا للشروط والوصف اوصاف الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين والقيمة شاملة بطور السطح المدببون	١٤٠	٢٠٠٠٠	٢٠	٢٠٠٠٠	٢٠	٢٠٠٠٠	١٤٠	٢٠٠٠٠	١٤٠	٢٠٠٠٠	١٤٠	٢٠٠٠٠	



المعقد رقم (٢٠٢٤/٠٣/١٠٥٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٢
مستخلص (٧) خلاصي
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قفأ
مستخلص (٧) خلاصي
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قفأ
مستخلص (٧) خلاصي
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قفأ

بشند توريد وتركيب عواكس ارضية (مخن قفأ) من مادة الاكرليك بطوارق والمضطوط طبقا معادة
(٧.٧.٥) سطح العاكس عاكس ١٠٠٢١٠ سم والطوارق بطول ٥ سم وقطره ٥ سم والمادة ١٧ سم
والقطر ٥ سم والارتفاع ١٥ سم وسمك العاكس مستوي يتحمل حمل راسي (الطن) يكون كسر او تقعر في
الشكل طبقا للتقرير الفني وحمل الراسي (الطن) بطوارق ٤٠٠٠ سم (١٠٠٠ سم) بطوارق بشرجة
عصمت بطورية ٤٠٠٠ سم عن ٢١ سم عصابة او على شكل مستطيل ١٥٠٢٧٥ سم ثقت ابعاض حلقية
لواصمات (ASTM E٨٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة تثقيب العاكس تتحمل قوة تمسكه وتكون
لا تقل عن ٢٢ سم / سم ٢٠٠ سم وتتم التثبيت طبقا لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعتمدة والبيد
جميع مضمونه طبقا لوصف اوصاف الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين والبيد
شاملة كل ما يلزم لتتو العمل

[illegible]