

رقم البند	نوع العمل	الفترة بعد التفاوض	الوحدة	الكمية بالمقاييس بعد التفاوض	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال الجسوت بالمر التحديد طول ال الفوازيف ويشمل تقديم تقرير الاستشلال	056	م.ط	٢٨٠	١٢٠	٠٠	١٢٠	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	رسائل تسليم سلامة المرور متواجد
2	بالمر المربع تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باي سمك ونقل المخلفات إلى المكاتب العمومية ونهر العمل والبنيد شامل مما جيبه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والموصلات وتعليمات المهندس المشرف بمسألة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علوة 1 جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	١٢٠	م.م	٤٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	رسائل الامن لامنح للافصال متواجد
2	بالمر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أسفلت باي سمك ونقل المخلفات إلى المكاتب العمومية ونهر العمل والبنيد شامل مما جيبه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والموصلات وتعليمات المهندس المشرف بمسألة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علوة 1 جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	١٢٧	م.م	٥1٠٠	٩٩٣	٠٠	٩٩٣	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	تم تسليم وثائق التأمين
8	بالمر الطولي إزالة حواجز نيوجرسي قائمة والبنيد يشمل تكسير وإزالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والخرشة الخرسانية والتشطيب ونقل كافة المخلفات إلى المكاتب العمومية طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠	م.ط	١٥	١٣	٠٠	١٣	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	المعدات متواجد والمكاتب
11	بالمر المكعب حفر في أرض الموقع العلم في جميع أنواع التربة (ما عدا المتصلدة، وشبدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأسمنت باحجام لا يقل عن ١٥٠ سم / م ³ بحيث يصل عمق الحفر إلى التسويب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسمو يشمل سند جوايب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه وإنزاح ميد الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المكاتب العمومية والبنيد شامل مما جيبه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والموصلات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٥	م.م	٣٠٠٠٠	١٢٠٩٩	٠٠	١٢٠٩٩	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	جميع الصمغيات بمعرفة الادارة
18	بالمر المكعب توريد ودم رسام نطقه ختليه من المواد الصخرية الموردة من شراح الموقع بمسألة المقاول لاسمنت على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25سم مع الغمر بالماء والدمك جيداً باستخدام الميكانيكية للحصول على القسي خطية جاهلة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك ونهر السطح الطري للترسيب كمية الزلم بعد الدمك والقلع تشمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للرسومات والشروط والموصلات وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠	م.م	٥٠٠٠	٩٥٠	٠٠	٩٥٠	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	براعى فصل قيمة التجارب المعملية
22	بالمر الطولي تنفيذ خزانيف board قطر 80 سم طبقاً للرسومات والموصلات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل سمك الأسمنت عن 450 كجم للسمك والا يقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/م ³ على أن يتم إزالة روثات الطين ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المكاتب العمومية والسمو يشمل الاعمال المساحية (السمو لا يشمل حديد التسليح أو نهر العمل نهوا شامل مما جيبه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والموصلات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الجوات الصورية على كامل طول الخزانيف	٣٩٢٠	م.ط	١٥٠٠	٢٤	٠٠	٢٤	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٩٤٠٨٠
23	بالمر نقل مائية الخزانيف إلى موقع العمل في القاهرة وشواحيها تنفيذ الخزانيف و السمو يشمل نقل المظحات والمعدات والونش اللازمة والبنيد شامل مما جيبه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والموصلات والآلية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	١٨٨٢٠٠	بالعدد	٣	١	٠٠	١	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٨٨٢٠٠
29	بالمر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأسمنت وذلك بالإبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من 3٠١ زلط و 3٠٥5 رمل و 300 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل الخرسانة المكونة للمكببات الخرسانية 28 يوم عن 200 كجم / م ³ والقلع تشمل الخلط والدمك والتعب باستخدام مصفحة للخرسانة ... ونهر كل كيلومتر حسب أصول الصناعة والموصلات الآلية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف بما جيبه بالمكعب	٢٧٣٥	م.م	٥٥٠	٢٢٦	٤٨	٢٧٤	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٧٤٩٣٩٠
30	بالمر السطح توريد وحسب نحات من الخرسانة العادية للارضيات وذلك سمك 10سم وذلك من مونة مكونة من 8-3م من مترج و 4-3م رمل 300كجم أسمنت بورتلاندي عادي على الأقل المقوم الميزرة للمكببات القياسية 28 يوم عن 200كجم/م ³ والبنيد شامل مما جيبه على الفور والبنات اللازمة للصب بملئ كاف كما يشهد الله الخليل والدمك والتعب باستخدام مصفحة للخرسانة ... ونهر كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والموصلات الآلية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف بما جيبه بالمر السطح	٢٦٥	م.م	١٢٥٠	٤٧٠	٠٠	٤٧٠	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٢٤٥٠٠
	إجمالي المصفحة								٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٤٩١٧٦٤١,٠٠

وحياتى استمرى

رقم البند	نوع العمل	الفترة يعد التفاوض	الوحدة	الكمية بالمقاييس يعد التفاوض	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات	
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
32	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل 450 كجم أسمنت بورتلاندى على أن لا يقل المقولة المميزه للمعيت القياسية للخطط بعتقونية وعشرون يوما عن 350 كجم / سم2 و اللسه لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل اللثة عمل اللرم و الشدات و الصورات و الدعامات اللازمة للمصب بألمن كلف ... كما تشمل اللثة الخلط و المعك و المصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهى كل مليلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات القائية وطبقا لتعليمات المهندس الإمتشلى _ بما جيبهه بالمتر المكعب.	٤٣٣٥	م3	١٦٠٠	٤٠٨	٩٢	٥٠٠	جارى	٢١٦٧٥٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٢١٦٧٥٠٠	٠٠	٠٠	٢١٦٧٥٠٠
33	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السدده مع استخدام أسمنت بورتلاندى على المقولة المميزه للمعيت القياسية للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من المصب بالطبيعة لإتكل عن 350 كجم/سم2 والإرول محفوى الإسمنت عن 400كجم/م3مع معالجة الخرسانة بعد المصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم تنهو الاعمال طبقا للمواصفات القائية وتعليمات المهندس المبشر و اللثة لإتكل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٤٢١٥	م3	٢٥٠	١٣٠	٠٠	١٣٠	جارى	٥٤٧٩٥٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٥٤٧٩٥٠٠	٠٠	٠٠	٥٤٧٩٥٠٠
34	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل 400 كجم أسمنت بورتلاندى على أن لا يقل المقولة المميزه للمعيت القياسية للخرسانة المسلحة بعتقونية وعشرون يوما عن 300 كجم / سم2 و اللسه لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل اللثة عمل اللرم و الشدات و الصورات و الدعامات اللازمة للمصب بألمن كلف ... كما تشمل اللثة الخلط و المعك و المصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهى كل مليلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات القائية وطبقا لتعليمات المهندس الإمتشلى _ بما جيبهه بالمتر المكعب.	٤٥٤٥	م3	١٥٥٠	١٦٣	١٧٧	٣٤٠	جارى	١٥٤٥٣٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٥٤٥٣٠٠	٠٠	٠٠	١٥٤٥٣٠٠
35	بالمتر مكعب خرسانة مسلحة لزوم البوابات المسطحة لزوم المحطة (Slab on Grade) أسمنت بورتلاندى على ومحفوى إسمنت لا يقل عن 400 كجم/سم2 والقائمة المميزه للمعيت القياسية للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من المصب لا تقل عن 350 كجم/سم2 و اللثة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) وكل ما يلزم للعمل تنهو اكلا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المبشر	٤٤٦٥	م3	١١٠٠	٠٠	١٧٠	١٧٠	جارى	٧٥٩٠٥٠	٠٠	٠٠	٠٠	٧٥٩٠٥٠	٠٠	٠٠	٧٥٩٠٥٠
36	بالمتر مكعب خرسانة مسلحة لزوم البوابات المسطحة لزوم المحطة (Slab on Grade) أسمنت بورتلاندى على ومحفوى إسمنت لا يقل عن 400 كجم/سم2 والقائمة المميزه للمعيت القياسية للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من المصب لا تقل عن 350 كجم/سم2 و اللثة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) وكل ما يلزم للعمل تنهو اكلا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المبشر	٣٩٢٥	م3	٤٠٠	٦٠	٠٠	٦٠	جارى	٢٣٥٥٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٢٣٥٥٠٠	٠٠	٠٠	٢٣٥٥٠٠
38	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 40/60 تنفيذ جميع العناصر الانشائية واللثة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول توريد الحديد المتقدمة وعمل الإختبرات اللازمة وكل ما يلزم تنهو اكلا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المبشر.	٥٨٧٤٥	طن	١١٣٤	١٣٨	٨٢	٢٢٠	جارى	١٢٩٢٣٩٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٢٩٢٣٩٠٠	٠٠	٠٠	١٢٩٢٣٩٠٠
47	بالمتر المربع عمل طبقة عزلية من البتومين والدهان وحجبت على الجدران والسور ويشمل كل ما يلزم لتتو العمل نهال و اكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المبشر وعلى المقاول اعتمد كافة المواك قبل التنفيذ وكل ما يلزم تنهو اكلا العمل كاملا وكما القيس فخصي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المبشر	٨٥	م2	٨٥٤٥	٢٣٣٧	٠٠	٢٣٣٧	جارى	١٩٨٦٤٥٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٩٨٦٤٥٠	٠٠	٠٠	١٩٨٦٤٥٠
48	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب صلب مشفول 52 و 37 لاجزاء المعن واللثة تشمل اعصل اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشدات الاولية والتكل والتركيب بالموقع و الدهان بوجهين بربر و وجهين بوسطه ابيو كسيه باللون المطلوب يسك لا يقل عن 240 ميكرون طبقا للظروف البيئية المحيطة وتوصيتات الإمتشلى على أن تعتمد من جهات الإشراف قبل التنفيذ واللثة تشمل كل ما يلزم لتتو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المبشر على أن تألم بمسجلات ورشة كاملة وشاملة جميع التفصيل و الاطوال و الاجتهد قبل البدء في التصنيع .	١٠٣٠٠٠	بالطن	٢٥٠	٦١	٠٠	٦١	جارى	٦٢٨٣٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٦٢٨٣٠٠٠	٠٠	٠٠	٦٢٨٣٠٠٠
إجمالي الصفحة																

اصیری ر

