

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية المقايضة (المعدلة رقم ١)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية المقايضة (المعدلة رقم ١)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكبارى										
١- الأعمال بالبر										
١	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل مكنية الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكراتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشارى الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٦٠,٠٠	مط	١٠٠,٠٠	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٠,٠٠	٢ - المكتب متواجد . ٣ - المعمل متواجد . ٤ - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة . ٥ - التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنامج الزمني متواجدة . ٦ - فنى تأمين وسلامة المرور متواجد . ٧ - بوليصة التأمين متواجدة .
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة في اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب الصومية ودفع جميع الكراتات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر للتلاشى اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٧,٠٠	م	٦٧٥٠,٠٠	١١٥٨,٠٠	٠,٩١	١١٥٨,٩١	٠,٠٠	١٠٠٨٢٥,١٧	
٥	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موروثة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوا السطح الطولى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٢١,٠٠	م	١٣١٠٠,٠٠	٤٠٩,٠٠	٠,٤٧	٤٠٩,٤٧	٠,٠٠	٤٩٥٤٥,٨٧	
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٥٧٥,٠٠	م	٢٨٠,٠٠	٢٦٢,٠٠	٨,٦٦	٢٧٠,٦٦	٠,٠٠	٤٢٦٢٨٩,٥٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٢٠,٠٠	م	٨٥٠,٠٠	٨١١,٠٠	١٣,٧٠	٨٢٤,٧٠	٠,٠٠	١٨١٤٣٤٠,٠٠	
٧-١	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣	١٥٠,٠٠	م	٧٥٠,٠٠	٧٣١,٠٠	٠,٧٠	٧٣١,٧٠	٠,٠٠	١٠٩٧٥٥,٠٠	
٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما متعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والغرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الاتفاق من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة فى العمود وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.									
٨-أ	ارتفاع حتى ٦ م	٢٨٣٥,٠٠	م	٣٨٠,٠٠	٣٦٢,٠٠	٠,٤١	٣٦٢,٤١	٠,٠٠	١٠٢٧٤٣٢,٣٥	
٨-ب	ارتفاع اعلى من ٦ م	٢٩٣٥,٠٠	م	١٢٥,٠٠	١٢٣,٠٠	٠,١٨	١٢٣,١٨	٠,٠٠	٣٦١٥٣٣,٣٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الحوائط والكوبستات كسر قياسي لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى يمتوى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وان يتم استخدام نوع مناسب من الشدات أثناء الصب للحصول على سطح املس تماما - والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٩٥٠,٠٠	م	٦٠٥,٠٠	٦٠٤,٠٠	٠,٠٤	٦٠٤,٠٤	٠,٠٠	١٧٨١٩١٨,٠٠	
٩-أ	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشارى الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى	٧٥,٠٠	م	٦٠٥,٠٠	٦٠٤,٠٠	٠,٠٤	٦٠٤,٠٤	٠,٠٠	٤٥٣٠٣,٠٠	
١٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٧٥٠,٠٠	طن	٤٢٦,٠٠	٣٩٥,٠٠	٣,٣٦	٣٩٨,٣٦	٠,٠٠	١٠٩٥٥٠١٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح اعمل دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعمدة اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٥١,٠٠	م	١٨٠٠,٠٠	١٥٦٥,٠٠	٠,١٤	١٥٦٥,١٤	٠,٠٠	٧٩٨٢٢,٠٤	
١٤	بالمتر المسطح اعمل توريد ومصنعة دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية - شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالحي للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٠,٠٠	م	٣٥٦٨,٠٠	٢٨٥٠,٠٠	٦٥,٠٦	٢٩١٥,٠٦	٠,٠٠	٢٩١٥٠٦,٠٠	
الإجمالي										
فقط وقدره سبعة عشر مليوناً وتسعة وخمسون الفا واربعمئة وثمانون جنيهاً وثلاثة وعشرون قرشاً لا غير.										
يتم خصم نسبة (٥٠%) من اجمالي قيمة المستخلص طبقا لمحضر المفاوضات (مرفق).										
١٧٠٥٩٤٨٠,٢٣										

براعي تطبيق قرارات لجنة الاستلام

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح

عن الهيئة

مدير المشروع
م/ محمد سامي عياد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

الاستشارى
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د/ حسين عقيل

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة النيل العامة للطرق والكبارى
المكتب الفني/ م. احمد محمد شريف
م. محمود السيد

منطقة
القناه وسيناء

تحريراً في / سنة