

عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين / فوكة)  
المسافة من الكم ٤٤٤,٦٠٠ الى الكم ٤٣,٦٠٠ يطول ١ كم استكمال اتجاه فوكة .



تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

٢٠٢٣/١٠/٣٠ من بداية العمل حتى

### كشف رقم جاري ٢

المقاول: شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٢/١٥٧١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧

رقم اليند	بيان الأعـمال	اللدة	الوحدة	الكمية	أجراء	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	استقطاع او حجز	قيمة المستحقة بعد الاستقطاع	القيمة	جنيه	فريش	جنيه	فريش	اللدة	القيمة	جنيه	فريش	اللدة	القيمة	جنيه	فريش	اللدة	القيمة	جنيه	فريش						
٣	أعمال الردم																																
	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل ائية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات يسمى لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متراً و يسمى لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصعيدي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥% ) و رشها بالعياط الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراست لوصول الى القصى شائفة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصعيدية والقطاعات العرضية التمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع ممتثلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.																																
١-٣	مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب على مسافة النقل ١ كم بالإضافة او القصان - السعر يشمل عجل شتريات وغليط وآليات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المجردة																																
	علاوه مسافة النقل ١٧٥ كم																																
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية																																
٥	البلاطات الخرسانية																																
	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجاذبية تتكون من ٨,٠٠ سم دولوميت متدرج + ٤,٠٠ سم ٣ رمل حرش + ٣ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومقسوط والرمل خالي من الشوائب والطلقة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصعيدية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع ممتثلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.																																
١-٥																																	
	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي لخدمات الحمايات والميول الجاذبية تتكون من ٨,٠٠ سم ٣ سن دولوميت متدرج + ٤,٠٠ سم ٣ رمل حرش والاضفات طبقاً لتعليمات الاستشاري ( فيبر + سيكا ) على أن يكون السن نظيف ومقسوط والرمل خالي من الشوائب والطلقة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم ( بالفاصل ) يسمى ٢ سم ( طبقاً لتعليمات الاستشاري ) والبند يشمل أعمال الحفر والشادات وكل ما يلزم لنها العمل على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم ٢ وملء الفواصل باليتومن المرمل والتنقية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع ممتثلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف																																
٢-٥																																	
	إجمالي قيمة المستخلص																																
	اربعة مليون و خمسمائة و واحد وثلاثون ألف جنيه فقط لغير																																
	٤,٥٣١,٠٠																																

يعتذر

مدير عام المشروع

مدير المشروع ( الهيئة )

استشاري العام ميسينا

مدير المشروع ( الاستشاري و معد الجوشى )

استشاري المساحة

مدير المشروع ( شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات )

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مطبوع و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .. سبق صرفها إلى المقاول

مهندس / محمد حسني فؤاد

مهندس / ابراهيم الخاوي

١٣/١١/٢٠٢٣

٢٠٢٣/١١/١٣

EGYPT STONE  
FOR MINING & CONSTRUCTION  
قطاع المقاولات

رئيس الادارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الاسكندرية - مصر - مطروح  
عبد. مهندس / "هاني محمد محمود طه"

محمد التجار