الجهاز التنفيذي للإنشاء — Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

Owner Consultant

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الخدمين-سطروح)

بدايع عند محطتي (٢٩٧٥٤٥١)&(٢٩٧٥٥١٣)

تنفيذ / شركة بداية للإنشاءات

Contractor

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٧/١٣

المستخلص الختامي رقم (٣٠)

الفترة من ٢٠٢٤/٦/٢٦ إلى ٢٠٢٤/٧/١٣

رقم البند	أعمال الأصل	الكمية بالعقد	الثمن	الوحدة	مقدار العمل السابق إنجازه	مقدار الإعمال التي تمت خلال الفترة من كشوف سابقة	إجمالي الإعمال التي تمت حتى الآن	حالة البند	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو خصم	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
6	بالشر الشكب أسفل الشطر في صورة أفرع التربة مادة الصخرية والصلد المطلوب لزوم أساسات الرابع وال (2. BLOCK) وأعمال حل ١٥٠ كجم أسم ٢ بحيث يمل صلح الشطر في المنسوب المراد للتأسيس حسب الإدمة والشادات الموضحة والرسومات التنفيذية والسمر يشمل سد مواقع الصلح وإزالة في موقع تخلصه ونقل نواتج الصلح في الشاطئ العمومية في حدود مسافة أقل ٥٠٠ متر والبند شامل أسا جميعه عدا الوصول الصالحة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف يتم صرف ملاوة نقل ١٢٠ فرنك عن كل كم زيادة	2350	80	م٣	1115.00	785.650	1880.650	نهائي	100.0%	150452.00	0.00	150452.00	
5	تكسير أسفل الشارع الحالي للتربة باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ ماكينة سحب التربة (كاتربلر) وتبلد يشمل التصنيف طول التربة المنفذة	300	1,440	اليوم	150.00	149.000	299.000	نهائي	100.0%	430560.00	0.00	430560.00	يراعى تطبيق لمرسوم الحد
6	بالشر الشكب فرزه ويتم طبقة من إسم ٣مم ٣ بنسبة ١٤١ لزوم الأسلاك والقشر و(2. BLOCK (MATERIAL بنسبة أساسي لأكثر من ٣٠ ٪ والمتبقي على في موقد كتلة ويوميا مرة من مخلى ٢٠٠ وذلك بالسند المطلوب لزوم على طبقات بحيث لزوم سند في حالة من ٢٥ سم من قرار وكرام قطعة الصب بالمعدلم مرة السند المركزية والسمر يشمل عمل الاختبارات اللازمة عند تعليمات المهندس المشرف والبند يشمل القرز في صورة أفرع التربة والفتح فرق مسلوح القطع الكوبرل المرور عليه لطبيعة التربة حق صح ٢مم والنقل داخل الموقع والتشوينات وطرق الترتيب والتدقيق المدرسية واستخدام كافة المعدات اللازمة والنقل وذلك حق مسافة أقل حق ١٥٠ كم وأيضا فتح الطرق عليه المواصفات التنفيذية وكل جوانب تنفيذ الفصل لزوم الكلام عليه والوصول الصالحة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	660	495	م٣	611.00	49.000	660.000	نهائي	100.0%	326700.00	0.00	326700.00	
7	بالشر السطح فرزه و تركيب سطح بولي إيثلين ٤٠٠ ميكرون أسفل الموصلة المعدية عليها للتوصلات تعليمات المهندس المشرف	300	120	م٢	287.00	0.000	287.000	نهائي	100.0%	34440.00	0.00	34440.00	أجزاءات تأمين وسلام المرور متواجدة
8	بالشر الشكب السطح مرحلة عادية بالأسفت مع استخدام أسمنت مكلوم الكربونات وسطوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠كجم / م٣ و ٣٠ ابعاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣	30	2,080	م٣	28.00	0.700	28.700	نهائي	100.0%	59696.00	0.00	59696.00	الحد الأدنى من المحلات متواجدة
9	بالشر السطح فرزه وعمل خلاطين مزج الرطوبة من الأسمنت السطح سند الطبقة الوسطية ٤ مم متعامدتين على بعضهما وطبقة 3MM عند الوصل المسند وتشمل كل حلقة المعدني المشرف وعمل الأزيال التركيب بين الشرائح من ٢٠ سم والنقط لشمل وعمين دهان بوتوميل السطح عدا الصيدليات الشركة المعدنية وكل مرة الأشراف على العمالة والبند عدا جميعه	1100	270	م٢	991.00	0.270	991.270	نهائي	100.0%	267642.90	0.00	267642.90	يتم مراجعة الميزانية المعدلة بالحد بمعرفة الإدارة العامة للشركات
10	بالشر الشكب عمل طبقة سباكة Screed أسمنتية المرن الأقل بالمعدلم الإسمنت مكلوم الكربونات طبقة الشب الطبقة التصريفية المعدلة من المهندس المشرف وسطوي أسمنت ٢٠٠كجم / م٣ حل الأزيال الجهد الخرسانة بعد ٢٨ يوم من ٢٥٠ كجم /م٣	25	2,080	م٣	21.00	0.141	21.141	نهائي	100.0%	43973.28	0.00	43973.28	
11	بالشر الشكب فرزه وعمل خرسانة سلحة لزوم الأساسات بالمر حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات ذات سطوي أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م٣ والجهد الأقل عن ٣٠ كجم/سم٢ أسمنت مكلوم الكربونات وباستخدام خلاطة مع الدمك الميكانيكي جهاز وشوية الصلح الموجي الكترب تصريف من أسفل قاس الصلح الخاصة وكل الكتلة الكترب وسطوية من حل الرمل والزلكام والمواصفات الخلطة سوف المواصفات الفنية الخرسانة والكود المصري والسمر لا يشمل حديد التسليح واستخدام مواد الإضافات المناسبة للحصول على الخلطة والتشغيل لا تقل عن ١٢٠ سنة للتصلب وكذلك لزوم الأساسات والمواقف والأسقف وكذلك الموقف المشاة لزوم تداخل وشطح الجهد وكل ما يلزم لزوم الفصل الصالحة للأزيال الصالحة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	295	4,420	م٣	290.00	0.312	290.312	نهائي	100.0%	1283179.04	0.00	1283179.04	
12	بالشر الرمل فرزه وبيض حديد التسليح DWS65 لزوم جميع جسم الجهد والسمر يشمل التطبيق طبقة الرسومات والسمر يشمل الرسومات وكل الأسمنت الكتلة والسمر يشمل كل ما يلزم لزوم الفصل كامل طبقة الأصول الصالحة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وكذلك الحمل من سعر حديد بريج ٢٦٦٥٤٥	62	53,000	طن	35.00	19.206	54.206	نهائي	100.0%	2872918.00	0.00	2872918.00	
13	بالشر الطبق أسفل فرزه وتركيب سوستر سلطة التسيير بالشر خاصية (S.200) (رتبة ٢ أ) وسمك ٣مم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مكلوم الكربونات + ٥ م٣ ٣ ٤ + ٥ م٣ ٣ ٤) وباستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ ومسلحة ١٦ لزوم شد الطبق في الحد سعر الخرسانة بسمك ٥٥ ١٠سم أقصر الطبق في الكتلة السيوني مع تدعيم أبوابات المسلوبة بقوس مع عزل الوسطات وتدعيم الكتلة حلة الأصول الصالحة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتملات حلة المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	145	3,200	م.ط	140.00	4.080	144.080	نهائي	100.0%	461056.00	0.00	461056.00	
14	بالشر السطح فرزه ولفق طبقة حماية بسمك ٤ مم من واقي الكتروكال من جزء تحت قبل التوريد وطبقا التعليمات الشركة المنتجة وكذا جزء الكترف على التنظيف وهامة تشمل حماة الأسمنت بين الكتروكال وجسم الجهد .	550	96	م٢	0.00	495.634	495.634	نهائي	100.0%	47580.86	0.00	47580.86	
15	بالشر الطبق فرزه وتركيب الشق مياه (type stop water O) سترسيل و مادته عرض لا يقل عن ٢٥سم عند التفاصيل بين كل جزء والجزء الثاني بالمر من جسم الجهد مع عمل الكترب أسفل الشق الصلح الطبق طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس المشرف وحلة الأصول الصالحة	30	410	م.ط	25.00	0.120	25.120	نهائي	100.0%	10299.20	0.00	10299.20	
16	أسفل الطبق فرزه وتركيب الشق مياه (type stop water V) سترسيل أو ما يماثله عرض لا يقل عن ٢٥سم بين بلاطات وسقوط الجهد والبند يشمل فرزه وتركيب فرمة الشق أسفل التثبيت في الموضع الحالي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الإشرافي وحلة الأصول الصالحة	290	279	م.ط	288.00	-0.480	287.520	نهائي	100.0%	80218.08	0.00	80218.08	
17	بالشر السطح فرزه وعمل مسلحات مكلوم الكربونات ذات أساس كتربات Antiscorrosion ومواد مقاومة الأبخرة والعوامل الجوية لحماية الشبكة المكشوفة من جسم الجهد بالمر على الأقل من حد ٢ وجه بالإضافة إلى وجه تحقيقي وعمل كل ما يلزم لزوم العمل لهيا كاملا والبند يشمل سد وسيلة طبقا الأصول الصالحة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخلطات وعمل الاختبارات اللازمة في المختبر	50	115	م٢	0.00	15.118	15.118	نهائي	100.0%	1738.57	0.00	1738.57	
18	بالشر السطح فرزه وتركيب خلطة من الصلح الصناعي مع التشغيل ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جرام/م٢ والمتماثل لا يقل عن ١٠٠ يستخدم في عملية الفصل بين خامات الأسفل المستخدمة عملية الطلاء الزيتية وفرز العمل فقر العمل ووزن وتنفيذ طبقا الأصول الصالحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والرسومات وجميع مشتملات طبقا لمواصفات فيبة المادة تطابق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	800	69	م٢	0.00	576.320	576.320	نهائي	100.0%	39766.08	0.00	39766.08	
19	بالشر الخرق فرزه وتنفيذ مد من الرمل من الشاطئ والخرج (welding bar) من الحلج سهلا و مقاومتها سمك ٣مم وعمل ٣سوقسم يشمل مد الشغل وتنظيف الشغل في الترتيب و عمل على الشد ترتيب الرأس من القيمة ٣ مم عند التفاصيل و كذلك ترتيب بعرف من PVC سلوه بالسمر والذي الرمل فرمة لمنع السر الشاذ وكذلك طبقا للتعليمات واشتملت جهد الإشراف	35	630	م.ط	20.00	0.640	20.640	نهائي	100.0%	13003.20	0.00	13003.20	
20 مستخلص	بالشر الشكب أعمال فرزه بيته كتيس من الشاش سمك ٢٠ سم من الأحجار الصلبة والنقية والنقية من الطين والعروق الغريبة أولا تدكيها عن طريق الدك الذي الرص من ٢٠٪ والتأكيد الشاشي من ٦٪ ولا يزيد الثقل من ٤٠ ولا يزيد ساعل فرجه الفارس لباب الرمل وبعاج الشد الترتيب وكل الرمل المستخدم من الشاش والرمل بسمك ٢٠٠ مم أو أقل الرمل الناقلة مع الشاش الصرفية والنقية والمنقية والمنقية وكذلك بسمك ٢٠٠ مم والمواصفات فيبة أعمال الطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسمر يشمل الرمل والمواد الصالحة وجميع الوسائل المستخدمة المشرفة من الشاش والرمل بسمك الشاش من الطين والغرض من الشاش والرمل بسمك الشاش من الطين والغرض وكذلك الرمل الصالحة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	161	900	م٣	0.00	65.860	65.860	نهائي	100.0%	59274.00	0.00	59274.00	
	السمر يشمل سمك الشاش ٢٠ مم مع تشطيب خلطة قابل ٢,٥ جنيه لكل ١ كم زيادة حتى ١٠٠ كم		200		0.00	65.860	65.860		100.0%	13172.00	0.00	13172.00	
	السمر يشمل سمك الشاش ٢٠ مم مع تشطيب خلطة قابل ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة حتى ١٠٠ كم		40.85		0.00	65.860	65.860		100.0%	2690.38	0.00	2690.38	
21 مستخلص	بالشر الطبق فرزه وتركيب موسيج التصريف الهوسيه U.P.V.C مثلية لزوم أعمال تصريف المياه وكل ما يلزم لتمديد الأصل لهيا كاملا طبقا لأصول الصالحة والبند الطبق الشرب عمل المسلوب وكذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	510	1,397	م.ط	0.00	288.160	288.160	نهائي	100.0%	402559.52	0.00	402559.52	
	الاجمالي									6600919.12	0.00	6600919.12	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											6600919.12	
	اجمالي قيمة الإستقطاعات											0.00	
	اجمالي ماسبق صرفه											4605585.46	
	قيمة المستخلص فقط (مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها و ١٦ قرشا لاغير)											1995333.66	

المراجعة فنية (الاستشاري العام للمشروع): م/ أحمد الخالف — مكتب سيمترا — م/ حسني وهبة — ٢٠٢٥/٥/٣١ — تم المراجعة فنياً بمعرفة

عن الهيئة: المهندس/ أحمد الشاعر — المهندس/ أحمد أبو طيفة — مهندس/ كارم إبراهيم

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٤ — قرش ..... جنيه — يدفع في الشارع مبلغ ..... — ملاحظة : قانون ..... — بعد ، — الحساب / ..... — على الحساب / نهائيا — عن الوزارة بعد شروط الخصم من ..... — مدير المصلحة ..... — تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة: مهندس / أيمن محمد — BERAVA FOR CONSTRUCTIONS

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر — م/ مجدي عبد الحميد

عن المراجعة بمكتب فني المنطقة — مدير المكتب — م. المكتب — م/ محمد نصار

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner