GM
General Contracting & Supplying

عن مشروع اعمال انشاء عدد ٢بربخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائى السريع(السخنة العاصمة الادارية -العلمين الجديدة -مطروح)

عند محطة (٢٨٠+٣٠٢)(٢٨٥+٣٠٢)

المنطقة غرب الدلتا (الاسكندرية -مرسي مطروح)

مستخلص رقم (١) جارى

في المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

العقد رقم : ١٦٨٦-٢٠٢٣-٢٠٢٤

تنفيذ / شركة جى أم للمقاولات العامة والتوريدات العامة

رقم البند	بيان الأعمال	الفئه بالجنيه	الوحده	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل التى تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	جملة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	القيمة المستحقة بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
١	اعمال جسات بالبير فى التربة العادية والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم /سم٢ والبند يشمل تقرير التربة	٤٥٠	م ط	٣٠	٠,٠٠	٣٠	٣٠	جارى	١٣,٥٠٠	٠,٠٠	١٣,٥٠٠	المهندسون متواجدون
٤	اعمال النزح للمياة باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢طلمبة سحب المياة (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طول	١,٤٤٣	اليوم	٢٧٠	٠,٠٠	٢٨	٢٨	جارى	٤٠,٤٠٤	٠,٠٠	٤٠,٤٠٤	"التقارير متواجدة
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢	٢,١٠٠	م٣	٥٧	٠,٠٠	١١	١١	جارى	٢٣,١٠٠	٠,٠٠	٢٣,١٠٠	الحد الادنى من المعدات متواجدة
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبير حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣,٣٢٥	م٣	٣٤٣	٠,٠٠	٢٤١	٢٤١	جارى	٨٠١,٣٢٥	٠,٠٠	٨٠١,٣٢٥	(فقط وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة
١١	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) (رتبة ٢) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٠φ٥ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ φ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١,٥٩٠	م.ط	١٧٠	٠,٠٠	١١٩	١١٩	جارى	١٨٩,٢١٠	٠,٠٠	١٨٩,٢١٠	وعشرون الف وربعمائة وسبعة وسبعون جنيها
١٢	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشغل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٤,٠٠٠	طن	٦٨	٠,٠٠	٤٥	٤٥	جارى	١,٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٩٨٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه الفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٢٥	م٢	٥٦٧	٠,٠٠	١١٩	١١٩	جارى	٢,٩٧٥	٠,٠٠	٢,٩٧٥	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسطح سمك ٤ مم والفدة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	١٠٥	م٢	٢٤٤٤	٠,٠٠	١٦٨٠	١٦٨٠	جارى	١٧٦,٤٠٠	٠,٠٠	١٧٦,٤٠٠	
١٥	بالمتر المسطح - توريد وفرش طبقة حماية بسمك ٤ مم من رقائق الكارتونال من عبة معتمدة تعتمد من من قبل التوريد وطبقا للتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ (ستمائة وخمسة متر مسطح	١١٥	م٢	٦٠٥	٠,٠٠	٤١١	٤١١	جارى	٤٧,٢٦٥	٠,٠٠	٤٧,٢٦٥	
١٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٨٠٠	م٣	٣٢	٠,٠٠	١٦	١٦	جارى	١٢,٨٠٠	٠,٠٠	١٢,٨٠٠	
	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنية / ٥٠ كجم/ اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	١٢٥	بالعدد	٣٢	٠,٠٠	٣٢	٣٢	جارى	٤,٠٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠	
١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٢٢٠	م ط	٧٦٤	٠,٠٠	٢٦٧	٢٦٧	جارى	٥٨,٧٤٠	٠,٠٠	٥٨,٧٤٠	
١٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب شرائح مانعه للتفاذيه (سوليتج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الي العناصر الانشائية والبند يشمل المادة الاصليه وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٦٣٠	م ط	٨٩	٠,٠٠	٣١	٣١	جارى	١٩,٥٣٠	٠,٠٠	١٩,٥٣٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مقاوم للكربنة ذات أساس أكاريك Anticarbonation ومواد مقاومه للأبخره والعوامل الجويه لحماية الاجزاء المكشوفة من جسم البربخ بالبر على الا يقل عن عدد ٢ وجه بالاضافة الي وجه تحضيري وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ	١١٥	م ٢	٣٢	٠,٠٠	٢٥	٢٥	جارى	٢,٨٧٥	٠,٠٠	٢,٨٧٥	
٢١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل ردم داخلى مفلس (٢٠١ لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامتار) الترشح الزاعى) خلف الحوائط الساندة الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستايل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) الذي قبله عن طريق اشابر يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف والستر لا يشمل الجيوتكستايل ويشمل اشابر السادية على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقا للاعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات الدمن باي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفى (دكك يدوى (او اى معدات ثقيلة واستخدام اى طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع فى الاماكن الضيقى والنفذ تشمل ايضاً عمل مصاطب موقتة او استخدام سيور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل الدمن خلف الحائط ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٣٠	م٣	٨٩	٠,٠٠	٥٩	٥٩	جارى	١٩,٤٧٠	٠,٠٠	١٩,٤٧٠	
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب نظام صرف (ماسوره PVC قطر ٨ بوصه) ذات فتحات مسامية ا طبقا للرسومات التصميمة و	١,٣٩٧	م ط	٣٤٠	٠,٠٠	٢٣٩	٢٣٩	جارى	٣٣٣,٨٨٣	٠,٠٠	٣٣٣,٨٨٣	
	إجمالي المستخلص										٣,٧٢٥,٤٧٧,٠٠	
	إجمالي المستخلص السابق										٠,٠٠	
	إجمالي المستحق										٣,٧٢٥,٤٧٧,٠٠	

يتبع...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رانا فودة

الاستشاري العام (سيسترا)
م/احمد ابو عالية
م/ جابر ابراهيم

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد الحيف

جى . أم للمقاولات العامة والتوريدات
GM General Contracting & Supplying
ت : ١٥٧٥٦
ف : ٠٢٢-٢٨٠٠٠٣٥