



رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنية	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات	
												جارى ام نهائى
1	بالعدد نقل وتركيب رسالة علوية كابولي من مصنع الهيئة بمدينة نصر باستخدام سيارة جامبو إلى موقع العمل وتركيبها بواسطة ونش على الكابولي المعد لها والشركة مسؤولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب.	٨٥٠٠	٢٠	عدد	.	١١	١١	٩٣٥٠٠	.	٩٣٥٠٠	البرنامج الزمني متواجد	
2	فك ونقل وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد ومزدوج) على القواعد المعدة لها وفي الاماكن التي تحددها المنطقة والفئة تشمل الدهان او الرش بمواد ابيوكسية او عجينة الالمونيوم واستعواض اى جزء من حديد القطاعات واصلاح اى جزء من اجزاء الكابولي.	٢٥٠٠٠	١٠	بالمقطوعية	.	٧	٧	١٧٥٠٠٠	.	١٧٥٠٠٠	المعدات متواجدة	
3	بالمتر المكعب حفر تربة لزوم الاساسات في اى نوع من انواع التربة ونزع المياه إن وجدت والفئة شاملة سد جوانب الحفر ان لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	١٠٠	٩٥	م ^٣	.	٥٤	٥٤	٥٤٠٠	.	٥٤٠٠	المهندس والفنى متواجدان	
4	بالمتر المكعب ردم بأتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٨٥	٢٢	م ^٣	.	١٠٠	١٠٠	٨٩٢٠٥	.	٨٩٢٠٥	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة	
5	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على ألا يقل اجهاد الخرسانة عن 200 كجم/سم ² بعد 28 يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٢٢٥٠	٤٠	م ^٣	.	٢٣.١	٢٣.١	٥١٩٧٥	.	٥١٩٧٥	العلامات الارشادية متواجدة	
6	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 250 كجم / سم ² مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣٢٥٠	٥٠	م ^٣	.	٢٨.١٢٥	٢٨.١٢٥	٩١٤٠٦.٢٥	.	٩١٤٠٦.٢٥	تعليمات حارس الجيب	
7	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٨٠٠٠	٥	طن	.	٢.٧	٢.٧	١٥٦٦٠٠	.	١٥٦٦٠٠	تعليمات حارس الجيب	
8	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازمة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الاساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	١٣٥	٢١٠	م ^٢	.	١٢٦	١٢٦	١٧٠١٠	.	١٧٠١٠	تركيب اسفل	
9	بالمتر المسطح تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على البارد سمك لا يقل عن 350 ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر 20سم او 15سم والمحاور 15سم على ان يتم اعتماد البويات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المترفة .	١٩٠	٢٠٠٠	م ^٢	.	٢٩٨٩.٧	٢٩٨٩.٧	٥٦٨٠٤٣	.	٥٦٨٠٤٣	تعليمات حارس الجيب	
10	بالمتر المسطح تخطيط وتنفيذ وتشييد النور البوية المرورية البيضاء على البارد على ان يتم اعتماد البويات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المترفة .	١٨٥	٥٣٠	م ^٢	.	٥٢٥.٦٢	٥٢٥.٦٢	٩٧٢٣٩.٧	.	٩٧٢٣٩.٧	تعليمات مبلغ مائة الف جنيه	
11	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزه اسفل المواسير لتثبيتها على الحاجر الخرساني طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المترفة 0	٥٢٥	٥٣٣	عدد	.	٥٣٣	٥٣٣	٢٧٩٨٢٥	.	٢٧٩٨٢٥	تعليمات حارس الجيب	
12	توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد ويتم التثبيت بعدد 4 مسامير والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	١٠٠٠	٢٢٥	عدد	.	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥٠٠٠	.	٢٢٥٠٠٠	المصالحات حارس الجيب	
13	توريد وتركيب محدد مرن يثبت بعدد 3 مسامير والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المترفة.	٦٠٠	٢٢٥	عدد	.	٢٢٥	٢٢٥	١٣٥٠٠٠	.	١٣٥٠٠٠		
14	بالعدد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من مادة الفيرر المسلح بمادة البولي اليبين 0	١٧٥٠٠	٢	عدد	.	٢	٢	٣٥٠٠٠	.	٣٥٠٠٠		
15	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر 15 مم لنهوه عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المترفة والفئة تشمل القائم المعدني شامل قائم واحد وكل ما يلزم للتركيب على ان يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.	٦٠٠	٥٣٣	عدد	.	٥٣٣	٥٣٣	٣١٩٨٠٠	.	٣١٩٨٠٠		
الاجمالي											٢٢٥١٦٩١.٤٥	٢٢٥١٦٩١.٤٥

تحريرا في / / ٢٠٢٤

اقر بصحة ذلك

المقاول

سينكروم للاستشارات الهندسية والاستشارات
Spectrum Consulting
الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
الطريق الدائري
رقم الملف الضريبي: ٢٤ - ١٩٢ - ٠٢٣٣٩ - ٥
رقم التسجيل ض. ق. م: ٦٣٤ - ٨٠٤ - ٣٤٢
رقم السجل التجارى: ٤٨٢٠٢

مهندس الهيئة

مدير ادارة المشروعات

مدير عام الشؤون المالية والادارية

يتمتع
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الطريق الدائري
٥٠٤٤

يراعى ان الشركة خاضعة لنظام
الشفعة المقننة لذا يرجى عدم خصم
اى مبالغ تحت حساب الضرائب