

مستخلص فروق الأسعار جاري (٥)

PPI according to ISIC.

For Feb. 2024

Jan 2016 = 100

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للمشاط الاقتصادي

من شهر فبراير ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			
	Percent Change From		Index Number			
	فبراير 2023	يناير 2024	فبراير 2023	فبراير 2024	يناير 2024	النشاط الاقتصادي
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	19.8	1.5	375.4	449.7	442.9	
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	19.9	1.5	375.8	450.6	443.8	
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	17.9	0.0	353.6	417.0	417.0	*وقود سائل (بنزين وكبريتين وسولان)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	64.1	20.3	450.9	740.0	615.3	الوقود الغازي (الايثان،البيوتان، البروبان)
Manufacture of products road coverings	34.6	0.0	566.0	762.0	762.0	
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	25.3	0.4	440.9	552.4	550.4	زيت التشحيم
Manufacture of basic chemicals	17.1	0.4	287.3	336.2	334.9	
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	30.4	6.9	445.9	581.4	544.1	اسفلت الرصف (الفلان)
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	19.8	0.0	398.3	477.1	477.1	
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of basic organic chemicals	37.1	0.0	260.1	356.5	356.5	
Manufacture of solvent	33.4	0.0	408.9	545.5	545.5	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	-4.2	0.0	224.4	214.9	214.9	
Reedy,made concrete and concrete pipes	9.0	1.2	566.6	617.7	610.4	الاحماض
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	13.3	1.6	576.0	652.6	642.5	
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	49.4	4.9	423.1	632.0	602.3	القلويات ومركباتها
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	
Manufacture of Ammonia	-1.8	-0.1	802.5	787.9	788.9	مواد الصباغة
Manufacture of plastics products	28.9	-2.6	516.7	666.0	683.6	
						الكحوليات
						الذبيات
						الغازات الصناعية
						الاسمدة والركبات النتروجينية - الفوسفاتية
						اسمدة نيتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
						الاسمدة الفوسفاتية
						الاسمدة البوتاسيه
						الأمونيا
						المنتجات البلاستيكية

(٢) نقل الترفق الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنطقة ينتاج لهم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالجمهورية المصرية القياسية لمنتجات الفحم

PPI according to I.S.I.C.

For Feb. 2024

Jan 2016 = 100

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الاقتصادي

عن شهر فبراير ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي		النشاط الاقتصادي	
	Percent Change From		Index Number			
	فبراير 2023	يناير 2024	فبراير 2023	فبراير 2024		يناير 2024
Cont.(14) Manufacture of other nonmetallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية الطوب الحراري العراريات المنتجات الطفيلية الإنشائية الطوب الطنلي السيراميك الواسير الخزفية منتجات الخزف والصيني ادوات منزلية ادوات صحية عوازل الكهرباء الاسمنت الاسمنت البورتلاندي بأفراده الاسمنت الطيني الجبس منتجات من الخرسانة والأسمنت البلاط الاسمنتي خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية الطوب الاسمنتي الرغام والجرايت
Thermal brick	0.9	0.0	164.3	165.7	165.7	
Structural clay products	22.4	6.4	323.5	396.0	372.2	
Manufacture of structural nonrefractory clay building materials:	41.7	0.0	332.9	471.7	471.7	
Manufacture of nonrefractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	16.5	9.1	320.2	372.9	341.7	
Pottery pipes	6.3	0.0	421.3	447.9	447.9	
Manufacture of other porcelain and ceramic products	49.8	22.5	523.2	783.7	639.8	
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	75.1	63.7	451.2	790.0	482.7	
Sanitary Ware	19.4	12.2	1046.4	1249.8	1113.4	
Electrical insulation	50.0	8.0	259.9	389.9	361.0	
Manufacture of cement, lime and plaster	26.1	0.0	299.1	377.3	377.3	
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	26.4	0.0	278.4	351.9	351.9	
Iron cement	18.5	0.0	529.1	627.0	627.0	
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	81.5	0.0	152.3	276.5	276.5	
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	85.4	0.0	534.3	990.7	990.7	
Tiles of cement	56.2	0.0	397.3	620.7	620.7	
Ready-made concrete and concrete pipes	88.4	0.0	581.2	1095.2	1095.2	
bricks of cement	103.8	0.0	241.9	492.9	492.9	
Cutting, shaping and finishing of stone	22.8	22.8	274.7	337.5	274.7	

الخ. القاسية لا تسع. التتبع. طما للتشيط الاقبحا دي

1
1
-
6

10-27-11

آلة حاسبة (٤) الصناعات المتحدة

-26-

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٤٦٠ + ٣٤ الى المحطة ٤١٠ + ٣٤

القطار السريع منطقة الغريانات

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

م	البند	الوحدة	الغلة بعد المفاوض	نسب تأثير المعاملات المتغيرة			
				حديد	بيتومين	اسمنت	مولار
١	اعمال الرقع المساحي	م. ط	١٣	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠
٢	بالمتر الطولي اعمال جسات بالبر	م. ط	٤٧٧	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة المتماسك وشديدة التماسك والصخرية بالمعنى المطلوب بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل إزالة أي عوائق تعترض إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة خارج الموقع والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٦٤	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠
٤	بالمتر المصنوع اعمال تسوية ± ٢٠ سم للأرض الطبيعية طبقاً للمناسيب التصميمية والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٢٦	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجحة لتحت تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايافورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة النفلد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام النمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والغلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣٥ جنيه لكل ١ كم زيادة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	م. ط	٢٤٣	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باي سمك ونقل المخلفات خارج الموقع ونهب العمل والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشروع مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كيلومتر	م. ط	٧٤	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب نقل مكباته الخوازيق الى موقع نقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والآلات اللازمة لذلك والتكريب والنقل بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جمعيه على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	م. ط	٢٨٤,٦٧٣	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة بالبر ومصبوبة بموقعها (bored piles) قطر ١٠٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والنمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاند عدى واستخدام سائل البنتونات من نوع (ultra gel) وبوليبر HHP او مايمثلهم (اسند جلوب الحفر نظراً لطبيعة التربة الخاصة واستخدام مواد الإضافات المعتمدة لزيادة القابلية للتشغيل من نوع (sika r4pn) او ما يمثلها للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر واتباع كل المواصفات المفيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالمياً للوصول بالخوازيق الى متطلبات الاحمال بالقطر السريع والغلة تشمل الحفر لى أي نوع من أنواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدت فوقها مع نهو العمل نهوا كاملاً (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات) والبند يشمل عمل اختبارات الفنيه والصوتية ultra sonic على كامل طول الخازوق (والقيس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٣,٧٦٧	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بموقعها CFA قطر ١٠٠ سم باستخدام المونة الاسمنتية والقياس من سطح الأرض الطبيعية على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط					
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بموقعها bored piles قطر ١٠٠ سم باستخدام المونة الاسمنتية والقياس من سطح الأرض الطبيعية على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط					
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والنمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاند لتعويض فاقد الخرسانة للخوازيق نتيجة وجود جيوب وكهوف نظراً لطبيعة التربة بالمنطقة على ان يتم الصب طبقاً لمواصفات صب الخوازيق وباستخدام نفس المعدات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٢,٨٧٦	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠

م/م محمد م احمد عماد



مشروع أعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٤٦٠+٣٤ إلى المحطة ١٠٠+٣٤١

القطار السريع منطقة الرياض

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

م	البند	الوحدة	الفئة بعد المفاوض	نسب تأثير المعاملات المتغيرة			
				حديد	بيتومين	اسمنت	سولار
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب مونة اسمنتية ويتم تصميم الخلطة الحرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي بمحتوي الاسمنت ١٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاند نتيجة لوجود جيوب وخنادق بالتربة	م ^٣		مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ			
١٣	بالعدد عمل تجربه تحميل على خازوق غير عامل قطر ٦٠ سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمة بحمل ٢٠٠ % من الحمل التصميمي والفئة تشمل الانواع المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة الذي يصب خارج الدعامات وكل ما يلزم فهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل حديد التسليح	عدد	١٢١,٢٤٩	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣,٠٠
١٤	بالعدد عمل تجربه تحميل على خازوق عامل قطر ٦٠ سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمة بحمل ٢٠٠ % من الحمل التصميمي والفئة تشمل الانواع المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة الذي يصب خارج الدعامات وكل ما يلزم فهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل حديد التسليح	عدد	٨٩,٦١٩	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣,٠٠
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع اى مياه تطهير أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة اى عوائق تتعرضة والقياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا للشروط	م ^٣	١٠٧	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢,٠٠
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بصله بنوية فى ارض الموقع العام (رامليه او طينية او ترابيه شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس هنسى طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل ما يلزم لتجهيز الأعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٢٦	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠
١٧	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية والمقاومة المميزة لمكب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٢,٣٠٧	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٨,٤٣	%١٠,٠٠
١٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ والا يقل الاسمنت عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاند عادى او مقاوم للكبريتات واستخدام مواد الإضافات المعتمدة لزيادة القابلية للتشغيل من نوع (silica fume) او ما يماثلها للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للخصر وتبايع كل المواصفات المفيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة علميا للوصول الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع طبقا للشروط والمواصفات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والبند يشمل الترم وعمل الاختبارات الفنية وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٤,٠٤٤	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٥,٥٨	%١٠,٠٠
١٨	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	م ^٣	١٤٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٧٠,٠٠	%٥,٠٠
١٩	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٧٥,٥١٨	%٦٨,٢٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠
٢٠	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لتجهيز العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتداد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لتجهيز العمل نهوا كاملا والقياس هنسى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٩	%٠,٠٠	%٢٥,٠٠	%٠,٠٠	%٢,٠٠

م/م محمد محمد عمار

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
مستشار
مستشار
مستشار