



إلى السادة / شركة ايه جى ار إنترناشونال AGR المحترمين

Project Ref.(G/SM– 1046)

On Oct 10th 2022

التقرير الفنى المبدئى عن دراسة التربة والأساسات
مشروع إنشاء موقف سيارات مراكز ومحافظات بنى سويف أسفل محور عدلي منصور
محافظه بنى سويف – جمهورية مصر العربية





الرقم G-SM/1047

التاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠م

المحترمين

السادة/ شركة ايه جي ار إنترناشونال AGR

القاهرة - جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: مشروع إنشاء موقف سيارات مراكز ومحافظات بني سويف
أسفل محور عدلي منصور - محافظة بني سويف - جمهورية مصر العربية.

بناءً على الاتفاق الذي تم بيننا بخصوص القيام بأعمال فحص ودراسة تربة بالموقع المشروع المذكور أعلاه والكائن بني سويف - جمهورية مصر العربية.
عليه يسرنا أن نقدم لسعادتكم التقرير الفني عن دراسة التربة للمشروع المذكور أعلاه شاملاً التحريات والاختبارات الحقلية والتجارب المعملية.

نأمل أن نكون قد وفقنا في خدمتكم وفي حال وجود أي استفسار يرجى عدم التردد في الاتصال علينا، شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول وافر تحياتنا،،

الدكتور / أسامه مسلم

إستشارى الشركة

المهندس / سمير عبد الصبور

المستشار الفنى للشركة

الشركة الجيوتقنية والهندسية المحدودة

(جيكو)



جدول المحتويات		
م	المحتوى	رقم الصفحة
١	المقدمة	٣
٢	هدف الدراسة ومجال العمل	٣
٣	مكان ووصف موقع المشروع	٣
٤	نبذة عامة عن منطقة الموقع	٣
٥	المنشآت المقترحة	٣
٦	التحريات الحقلية	٣
٧	الفحوصات المخبرية	٤
٨	ملخص نتائج البحث والاختبارات	٦
٩	التوصيات	٧
١٠	التحفظات	٨



المرفقات

خرائط جمهورية مصر العربية

➤ الخريطة الطبوغرافية لجمهورية مصر العربية.

➤ الخريطة الجيولوجية لجمهورية مصر العربية.

الملحقات

ملحق رقم (١) : التحريات الحقلية

١. القطاعات الطولية الجيولوجية للطبقات تحت السطحية أشكال أرقام من (١) : (٣).

ملحق رقم (٢) : الاختبارات المعملية

١. تقارير نتائج اختبار التدرج الحبيبي.

٢. تقارير نتائج حدود اتريرج.

٣. تقارير نتائج التحليل الكيميائي.

٤. تقارير نتائج pocket test.

٥. تقارير نتائج الانتفاش الحر.

٦. تقارير نتائج الهيدروميتر.

ملحق رقم (٣) :

• نتائج حسابات قدرة التحمل.



١- المقدمة:

أعدت هذه الدراسة بناءً على الاتفاق الذي تم بيننا وبين السادة/ شركة AGR المحترمين وذلك للقيام بأعمال فحص ودراسة التربة لموقع مشروع إنشاء موقف سيارات مراكز ومحافظات بني سويف أسفل محور عدلي منصور.

يشتمل هذا التقرير على التحريات الحقلية والتجارب العملية للموقع المذكور أعلاه والكائن بمحافظة بني سويف، جمهورية مصر العربية.

٢- هدف الدراسة:

تهدف الدراسة الجيوتقنية إلى تعيين أعماق وخواص تشكيلات الطبقات تحت السطحية وتأثيرها على تنفيذ أساسات المشروع المقترح. أنجزت الدراسات الجيوتقنية طبقاً للشروط الخاصة والمواصفات المصرية والعالمية. إن الغاية من هذه الدراسة الجيوتقنية هي ملائمة طريقة تصميم وتنفيذ الأساسات المقترحة مع مواصفات وخواص الطبقات تحت السطحية للموقع وكذلك تقديم التوصيات الجيوتقنية المبينة لنوع وعمق الأساسات وتحمل التربة المسموح به والهبوط المتوقع لتحقيق الهدفين الاقتصادي والفني (سلامة المنشأة) معاً.

٣- مكان ووصف موقع المشروع:

يقع المشروع المقترح هذا ببني سويف أسفل محور عدلي منصور، والموقع العام على شكل مثلث وأرض الموقع مستوية.

٤- نبذة عامة عن منطقة الموقع (محافظة بني سويف):

محافظة بني سويف هي إحدى محافظات إقليم «شمال الصعيد»، وإحدى محافظات شمال مصر الوسطى جغرافياً، وتقع إلى جنوب إقليم القاهرة الكبرى في وادي النيل. عاصمتها مدينة بني سويف، وقد سميت المحافظة باسم عاصمتها، وذلك بقرار من محمد علي باشا سنة ١٨٢١ ميلادية. وهي ذات أهمية أثرية وزراعية.

٥- المنشآت المقترحة:

حسب المعلومات الواردة من الماثل فإن المنشآت المقترحة بالمشروع عبارة عن موقف ومباني إدارية وخدمية مكونة من دور إلى دورين سوف تبني من الخرسانة المسلحة المصبوبة في الموقع.

٦- التحريات الحقلية:

تم استطلاع الموقع العام على الطبيعة وأعقب ذلك تحري الطبقات تحت السطحية لموقع المشروع محل الدراسة في الفترة من ٢٠٢٢/٠٩/٨ م وحتى ٢٠٢٢/٠٩/٩ م ، حيث تم حفر عدد (١) جسة بعمق ١٥ متر وعدد (١) جسة بعمق ٢٠ متر مقاساً من منسوب سطح الموقع وقت تنفيذ الجسات في مكان كل جسة.



برنامج الأعمال وضع ليتناسب مع مكونات الطبقات تحت السطحية للموقع واحتياجاتها وفيما يلي برنامج التحريات الحقلية.

١.٦ حفر الجسات:

حُفرت الجسات بواسطة آلات الحفر الدورانية (Rotary)، استخدمت طريقة الدوران في عملية الحفر واستخراج العينات باستعمال الجراب المشطور للعينات المستخرجة من تجربة الـ S.P.T للتربة. - مرفق القطاعات الطولية الجيولوجية للطبقات تحت السطحية بالملحق رقم (١) (أشكال أرقام (١:٣))

١.٦.١ تجربة الاختراق النظامية (S P T):

أُجريت تجربة الاختراق النظامية بشكل دوري على التربة وفقاً لنظام الجمعية الأمريكية للتجريب والمواد - (ASTM D- 1586 -84)، تتلخص هذه التجربة بغرز ملعقة نظامية مشطورة (طولها ٤٥ سم وقطرها الداخلي ٣,٨١ سم وقطرها الخارجي ٥,٠١ سم) تحت تأثير دقها في التربة بمطرقة وزن ٦٣,٥ كغ تسقط سقوطاً حراً من ارتفاع ٧٦ سم، وبها يتم تحديد عدد الضربات اللازمة لاختراق الملعقة المشطورة لكل مسافة ١٥ سم وبطول إجمالي ١٥ + ١٥ + ١٥ سم وتعتمد نتائج الـ ٣٠ سم الأخيرة من كل تجربة ومقارنة النتائج بالجدول التالي وذلك كون التربة تتألف من تربة متماسكة (Cohesive soil) وغير متماسكة (Non-Cohesive soil).

عدد الضربات	قوام التربة	التماسك Cu (كجم/سم ^٢)	مقاومة الضغط غير المحاط (qu) (كجم/سم ^٢)
٠ - ٢	لين جداً	٠ - ١,٢٥	أقل من ٠,٢٥
٢ - ٤	لين	٠,٢٥ - ١,٢٥	٠,٢٥ - ٠,٥٠
٤ - ٨	متوسط التماسك	٠,٢٥ - ٠,٥٠	٠,٥٠ - ١
٨ - ١٦	متماسك	٠,٥٠ - ١	١ - ٢
١٦ - ٣٢	شديد التماسك	١ - ٢	٢ - ٤
أكثر من ٣٢	صلب	أكثر من ٢	أكثر من ٤

الشركة الجيوتقنية
والهندسية المحدودة
س.ت: 33665
ب.ض: 589568167

عدد الضربات	الوصف (تربة غير متماسكة)	زاوية مقاومة القص بالدرجة
صفر - ٤	مفككة جداً	٢٧ - ٣٠
٤ - ١٠	مفككة	٣٠ - ٣٢
١٠ - ٣٠	متوسطة الكثافة	٣٢ - ٣٦
٣٠ - ٥٠	كثيفة	٣٦ - ٤٠
أكبر من ٥٠	كثيفة جداً	أكبر من ٤٠

Soil Mechanics in Engineering Practice, Third Edition, Karl Terzaghi & Ralph B. Peck.

مرفق نتائج تجارب الـ S.P.T. بالملحق رقم (١).

٢-٦ منسوب المياه الأرضية:

تم رصد منسوب المياه الأرضية في أماكن الجسات المنفذة أثناء الأعمال الحقلية وقت تنفيذ الجسات في مكان كل جسة ولوحظ أنها تتراوح من ١,٠ الى ١,٨ متر أسفل منسوب الجسات.

٣-٦ نتائج الاختبارات الحقلية:

جميع نتائج التحريات والجسات الحقلية مدونة على أوراق الجسات المرفقة في الملحق رقم (١) الأشكال من (٥:١)

٤-٦ التكهفات:

أثناء التحريات الحقلية لم يتم رصد أية تكهفات في أماكن الجسات المنفذة، كما يجب الإشارة إلى أن طبيعة الطبقات تحت السطحية لا تسمح بتكوين تكهفات خلالها.

٧- الفحوص المخبرية:

رقت جميع العينات المأخوذة من الموقع وسجلت على بطاقتها جميع المعلومات الحقلية عنها وحفظت هذه العينات مفردة بأكياس مزدوجة من البلاستيك، وتم مراعاة عدم تعرضها للاضطرابات والتخريب أثناء نقلها إلى المختبر لإجراء ما يتناسب من التجارب التالية عليها وهي:-

م	نوع التجربة	الوصف	نوع ورق القياس
١	التدرج الحبيبي للتربة.	تحليل جزئيات التربة للتربة المتماسكة والمفككة	ASTM D - 422-90
٢	حدود اتريبرج	إيجاد قيم اللدونة والسيولة	ASTM-D4318



٣	اختبار التحليل الكيميائى.	ايجاد درجة الحموضة والاملاح وخطورتها على المنشآت المجاورة	BS 1377 part (3)/1998
٤	اختبار الهيدروميتر	تعيين التدرج الحبيبي للمواد الناعمة	ASTM D 422
٥	الانتفاش الحر	تحديد معامل الانتفاش الحر (F.S)	ASTM D-4546

٢.٧ المحتويات الكيميائية:

دلت التجارب أن هناك نسبة متوسطة من المواد الكيميائية والأملاح موجودة في الطبقات الأرضية وذات تأثير ضار على الخرسانة وفيما يلي ملخص لتلك النتائج:-

التجربة	تربة
درجة الحموضة PH	8.65
كلوريد الصوديوم NaCL	% 0.488
الكبريتات SO3	% 1.472

ملحوظة:- نتائج التجارب العملية مبينة بالملحق رقم (٢) .
جميع نتائج التحريات و الجسات الحقلية مدونة على أوراق الجسات المرفقة في الملحق رقم (١) أشكال أرقام من (١: ٣) من هذا التقرير و نبين فيما يلي ملخص نتائج البحث التي بنيت على الاختبارات الحقلية والمخبرية التي أجريت في أماكن الجسات بموقع المشروع وفي المختبر على العينات المستخرجة كما يلي:

١.٨ الطبقات تحت السطحية:

بناءً على نتائج الحفر للجسات المذكورة والتي حُفرت لكل جسة من منسوب سطح الموقع وقت تنفيذ الجسات، وقد تبين خلال أعمال الجسات أن الطبقات تحت السطحية كانت تتألف الطبقات التالية:
١-٨ طبقة من الردميات حصى ورمل وطي كطبقة سطحية.
٢-٨ طبقة من الطين به اثار طمي كطبقة تحت سطحية.
٣-٨ طبقة من الرمل رديء التدرج به آثار طمي امتدت حتى نهاية الجسة.

٢.٨ نتائج التجارب:

١.٢.٨ التجارب الحقلية:

تبين مقاطع الجسات المرفقة في الملحق رقم (٢) وصفاً كاملاً لأعماق الجسات وسمك الطبقات.

١.٢.٢.٨ تصنيف الطبقات:

كانت التربة بصورة عامة غير متجانسة وتتألف من:
١-طبقة من الردميات كطبقة سطحية.

الشركة الجيوتقنيه
والهندسيه المحدوده
س.ت: 33665
ب.ض: 589568167



٢- طبقة من الطين الطمي المتماسك اسود اللون كطبقة تحت سطحية.

٣- طبقة من الرمل به اثار من الطمي بنى اللون كطبقة تحت سطحية.

(مرفق نتائج الاختبارات المعملية بالملحق رقم (٢)).

٩- تحليل النتائج والتوصيات:

بعد قيامنا بالاختبارات الحقلية والمعملية لتربة المشروع نورد فيما يلي تحليلاً وافياً عن هذه الاختبارات ونتائجها والتوصيات المطلوبة.

٩-١ المناقشة:

يتكون التصميم للأساسات بشكل عام من أساسات سطحية ويعتمد اختيار نوع الاساسات بصورة رئيسية على كثافة وقوة الطبقات الجيولوجية ونوع الابنية المقترحة.

٩-٢ التوصيات الجيوتقنية المطلوبة:

٩-٢-١ نظرة عامة:

يُعتبر موقع المشروع المقترح مناسباً بشكل عام لإنشاء الأبنية المقترحة شريطة التقيد بالشروط المبينة والمحددة في هذا التقرير.

٩-٢-٢ نوع الأساسات:

إستناداً إلى نوع التربة تحت السطحية الموجودة والخواص الجيوتقنية لها ونوع المنشآت المتوقعة فإن الحل السليم والاقتصادي لأساسات هذا الموقع هو باستعمال الاساسات الضحلة.

وبناءً على نتائج الدراسة الحقلية لعينات التربة المأخوذة من الجسات التى تم استخراجها من الموقع فنحن نوصى بما يلي، يوضح الجدول التالي عمق الاساسات المقترحة بناءً على خواص التربة تحت السطحية وقدرة تحمل التربة.

نوع البناء	منسوب التأسيس المقترح للمنشأ أسفل اخفض نقطة من منسوب الاسفلت المجاور وقت تنفيذ الجسات.	نوع الأساسات المقترحة	تحمل التربة الصافي والمسموح به (كجم/سم ^٢)
مباني إدارية وخدمية مكونة من دور الى دورين.	١,٥- متر	قواعد شريطية	١,٥
المواقف	٠,٢٥- متر	بلاطات أرضية (خرسانة عادية)	١,٥

الشركة الجيوتقنية
والهندسية المحدودة
س.ت: 33665
ب.ض: 589568167



توصيات الأساسات السطحية عند سطح الأرض الطبيعية:-

• حيث يجب اتباع ما يلى للحد من التأثير المتوقع لطبقات الردم

➤ بالنسبة لأرضيات الموقف:-

- ومع الأخذ فى الاعتبار ان طبقة الردم بسبك ٢,٥ متر أسفل بلاطات الارضيات
- ١- يتم إزالة الردم اعلى منسوب سطح المياه الأرضية تماما على ان يكون اقل عمق للحفر ١ متر من منسوب الأرض الطبيعية وقت تنفيذ الجسات.
- ٢- يتم الردم باستخدام تربة إحلال زلطيه حتى الوصول الى منسوب تأسيس البلاطات وذلك على طبقات بحيث لا تزيد سماكة الطبقة الواحدة عن ٢٥ سم وتدمك وترص جيدا طبقا للمواصفات الفنية.
- ٣- يراعى عمل فواصل كاملة ببلاطات الارضيات.

➤ بالنسبة للمباني الإدارية والخدمية يمكن التأسيس باستخدام الاسلوبين التاليين:-

١- الأساسات السطحية (ذات عصب مقلوب الاتجاه):-

- a- يجب إزالة طبقات الردم أسفل المبنى أو أسفل القواعد برفرة لا تقل عن ١ متر من جميع الاتجاهات.
- b- يتم التسوية حتى الوصول الى المنسوب المطلوب (-١,٥ متر) من منسوب الصفر المعماري وقت تنفيذ الجسات
- يتم الردم باستخدام تربة زلطيه وتدمك وترص جيدا طبقا للمواصفات الفنية
- c- يلزم عمل اختبار تحميل القرص على طبقات الردم الزلطى والتأكد من ثبات الهبوط باستخدام الأجهزة المساحية.
- d- يتم وضع طبقة من الخرسانة العادية بسماكة لا تقل عن ١٠ سم أسفل الأساسات المقترحة.
- e- ننصح من استعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات فى الأساسات وجميع الخرسانات تحت السطحية وعلى ألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م^٣ ونسبة ماء إلى الأسمنت لا تزيد عن ٠,٤٥ وسماكة الغطاء الخرساني لا تقل عن ٦٠ مم مع ضرورة عزل الأساسات جيدا لمنع وصول أي مياه متسربة اليها.

٢- استخدام الأساسات العميقة (خوازيق استراوس) بدوى أو نصف ميكانيكي:-

- a- يتم استخدام خوازيق بأقطار ٣٥ سم بطول لا يقل عن ١٠ متر أسفل هامات الخوازيق وبحمولة لا تزيد عن ٢٠ طن.
- b- يتم تسليح الخازوق بنسبة لا تقل عن ١٠ ٪ من مساحة مقطع الخازوق وبطول لا يقل عن ٦ متر على ان يكون التسليح الأفقي للخازوق حلزوني بقطر ١٠,٠ مم وخطوة ١٥ سم يتم لحامه فى التسليح الراسي مع تزويد التقفيضة بأطواق قطر ١٦ مم ملحومة كل ٢ متر من طول الخازوق.
- c- يستخدم الأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات بمحتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م^٣ فى أعين البليتات وبمحتوى لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م^٣ فى الخوازيق.

الشركة الجيوتقنيك
والهندسيه المحدودة
س.ت: 33665
ب.ض: 589568167



- d- يجب ألا يقل الغطاء الخرساني لحديد تسليح الخوازيق والهوامات عن ٧ سم.
- e- يجب مراعاة العناية التامة عند تنفيذ الخوازيق مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع انهيار جوانب الحفر لبئر الخازوق. وكذلك يجب أخذ كافة الاحتياطات لمنع فوران الرمال عند كعب الخازوق.
- f- يراعى تريبط هامات الخوازيق في منسوبها في الاتجاهين بشداد ذات تسليح علوي وسفلي متساوي وبحيث يفي بمتطلبات التصميم الإنشائي.
- g- يجب إجراء اختبارات تكامل لجسم الخازوق على ٢٥ ٪ من عدد الخوازيق العاملة وذلك للتأكد من تنفيذ الخازوق بالأقطار والأطوال التصميمية. وبناءً على نتائج هذه الاختبارات يتم تحديد الخوازيق التي يتم بعد ذلك إجراء اختبارات التحميل عليها.
- يجب إجراء اختبارات التحميل على الخوازيق بحمل يكافئ مرة ونصف حمل التشغيل للخازوق المفرد وذلك بمعدل تجربة واحدة لكل مائة خازوق وبحيث لا يقل عدد الاختبارات عن اختبارين
- ١٠-التحفظات:

التوصيات الموجودة في هذا التقرير تفترض أن خواص وصفات التربة عند أعمال الحفر لا تختلف عن الخواص المكتشفة في الحفر "الجسات" التي تمت والمدرسة في هذا التقرير وفي نتائج الاختبارات الحقلية والمعملية العائدة لها، وإذا وقع اختلاف غير متوقع أو إذا ظهر عند التنفيذ اختلاف عما هو متوقع حالياً ومبين بهذا التقرير، فيجب إخطار مهندس التربة لإعداد توصيات إضافية لهذا الشأن.

يتم الاحتفاظ بالعينات لمدة ١٥ يوماً من تاريخ تسليم التقرير ويتم التخلص منها في حال عدم طلب الاحتفاظ بها قبل هذه المدة.

إعداد التقرير

م. محمود قنديل



الملحق رقم (١)

التحريرات الحقلية

➤ القطاعات الطولية الجيولوجية للطبقات تحت السطحية (أشكال أرقام من ١ : ٣).

الشركة الجيوتقنيه
والهندسيه المحدوده
س.ت: 33665
ب.ض: 589568167



DRILL HOLE LOG

BORING NO.: BH-1

PROJECT : Car Station.
CLIENT : AGR Company.
LOCATION : Bani Sweif
PROJECT NO. : 1047
GWD : 1.80 m
GWL :

ELEVATION :
NORTH :
EAST :

DATE STARTED : 8-9-2022
DRILL RIG : ROTARY
DRILLER : AHMED
GEOLOGIST : M.K
TOTAL DEPTH : 15.0 m

ELEV/ DEPTH	SOIL SYMBOLS, SAMPLERS AND TEST DATA	USCS	Description	LL (%)	PI (%)	WC (%)	SPT (N)	REC. (%)	SAMPLE NO.	CURVE (S.P.T.)
0		F	Fill Material. (Gravel,sand,silt)						1	
2.4		C	Stiff clay trace of silt. Black color. (Core Sample). Ditto. (Core Sample). Ditto. (Core Sample). Ditto. (Core Sample). Ditto. (Core Sample).						2	
4.8									3	
7.2									4	
9.6									5	
12	12/15 / 16/15 16/15	sm	Poorly graded SAND trace of silt. Meduim Dense sample. Brown.				32		8	
14.4	11/15 / 21/15 26/15		Ditto.				47		10	
16.8			End of boring.							
19.2										

Samples obtained by coring.

الشركة الجيوتقنيه

والهندسيه المحدوده

PAGE 1 of 1

33665

ب.ض: 589568167

DRILL HOLE LOG

BORING NO.: BH-2

PROJECT : Car Station.
CLIENT : AGR Company.
LOCATION : Bani Sweif
PROJECT NO. : 1047
GWD : 1.25 m
GWL :

ELEVATION :
NORTH :
EAST :

DATE STARTED : 8-9-2022

DRILL RIG : ROTARY
DRILLER : AHMED
GEOLOGIST : M.K
TOTAL DEPTH : 15.0 m

ELEV/ DEPTH	SOIL SYMBOLS, SAMPLERS AND TEST DATA	USCS	Description	LL (%)	PI (%)	WC (%)	SPT (N)	REC. (%)	SAMPLE NO.	CURVE (S.P.T.)
0		F	Fill Material. (Gravel,sand,silt)						1	
2.4		C	Stiff clay trace of silt. Black color. (Core Sample). Ditto. (Core Sample). Ditto. (Core Sample). Ditto. (Core Sample). Ditto. (Core Sample).						2	
4.8									3	
7.2									4	
9.6									5	
12	8/15 / 11/15 16/15	sm	Poorly graded SAND trace of silt. Meduim Dense sample. Brown.				27		8	
14.4	11/15 / 16/15 23/15		Ditto,but dense.				39		10	
16.8			End of boring.							
19.2										

Samples obtained by coring.

DRILL HOLE LOG

BORING NO.: BH-3

PROJECT : Car Station.
CLIENT : AGR Company.
LOCATION : Bani Sweif
PROJECT NO. : 1047
GWD : 1.0 m
GWL :

ELEVATION :
NORTH :
EAST :

DATE STARTED : 9-9-2022
DRILL RIG : ROTARY
DRILLER : AHMED
GEOLOGIST : M.K
TOTAL DEPTH : 20.0 m

ELEV/ DEPTH	SOIL SYMBOLS, SAMPLERS AND TEST DATA	USCS	Description	LL (%)	PI (%)	WC (%)	SPT (N)	REC. (%)	SAMPLE NO.	CURVE (S.P.T.)
0		F	Fill Material. (Gravel,sand,silt)						1	
2.4		C	Stiff clay trace of silt. Dark brown color. (Core Sample). Ditto. (Core Sample). Ditto. (Core Sample). Ditto. (Core Sample). Ditto. (Core Sample).						2 3 4 5 6	
10.15 / 12.15 16.15		sm	Poorly graded SAND trace of silt. Meduim dense sample. Brown.				28		8	
13.15 / 17.15 24.15			Ditto,but dense.				41		10	
16.15 / 18.15 24.15			Ditto.				42		10	
18.15 / 21.15 23.15			Ditto.				44		11	
19.2			End of boring.							

Samples obtained by coring.

الشركة الجيوتقنيه
والهندسيه المحدوده
س.ت: 33665
ب.ض: 589568167

المرفقات

خرائط جمهورية مصر العربية

➤ الخريطة الطبوغرافية لجمهورية مصر العربية.


➤ الخريطة الجيولوجية لجمهورية مصر العربية.

➤ صور أثناء تنفيذ اعمال الحفر.

➤ لوحة الموقع العام.




Geological map



الشركة الجيوتقنيه
والهندسيه المحدوده
س.ت: 33665
ب.ض: 589568167

TOPOGRAPHIC MAP





الشرقة الحثوثية
والهندسة المحدودة
سنة 3366
589568167



الشركة الجيوتقنية
والهندسية المحدودة
س.ب: 33665
ب.ب: 589568167

الملحق رقم (٢)


الاختبارات المعملية

- نتائج اختبارات حدود اتريج.
- نتائج اختبارات الانتفاش الحر.
- نتائج اختبارات التدرج الحبيبي
- نتائج اختبارات الانتفاش الحر
- نتائج اختبارات التحليل الكيميائي
- نتائج اختبارات ال pocket test
- نتائج اختبارات الهيدروميتر

الشركة الجيوتقنيه
والهندسيه المحدوده
س.ت: 33665
ب.ض: 589568167

Determination of Particle Size Distribution Test Report

Project:	Bus Station Project	BH No.	3
Location:	Beni Souief	Sample Depth.	4.00
Client:	Geotechnical Engineering Company [GECO]	Sample Receiving Date:	11/9/2022
Client Address:	-	Sample Testing Date:	14/9/2022
Sample Colour:	Dark Gray	Testing Code:	ASTM D 422
Soil Classification According to ECP 203 + USCS symbol:	CH (CLAY and SILT with some sand)	Temperature:	31.6
		Humidity:	29%
		Remarks:	Soil description is according to ECP



Soil Classification According to ECP 203 + USCS symbol:	CH (CLAY and SILT with some sand)
---	--

Cu	-	Cc	-
----	---	----	---

Soil Distribution: % Passing:	Gravel		Sand			Fines	
	0.00%		8.56%			91.44%	
	Coarse	Fine	Coarse	Medium	Fine	Silt	Clay
	0%	0%	0%	1.48%	7.08%	41.11%	50.33%

L.L. =	65%	P.L. =	21%	P.I. =	44%
--------	------------	--------	------------	--------	------------

General Remarks	The results relate only to the items tested. This test report is not to be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. If no liquid limits (L.L) and plastic limits (P.L) values indicated in the test sheet may be sample size was not sufficient to conduct Atterberg limits tests.
-----------------	--


Tested by	Checked by	Approved by
Eng. M.Khaleed	Dr. M. Shokry	Dr. A. Hemeda

الشركة الجيوتقنية
والهندسية المحدودة
س.ت: 33665
ب.ض: 589568167

Determination of Particle Size Distribution Test Report

Project:	Bus Station Project	BH No.	3
Location:	Beni Souief	Sample Depth.	7.00
Client:	Geotechnical Engineering Company [GECO]	Sample Receiving Date:	11/9/2022
Client Address:	-	Sample Testing Date:	14/9/2022
Sample Colour:	Dark Gray	Testing Code:	ASTM D 422
Soil Classification According to ECP 203 + USCS symbol:	CH (silty CLAY with some sand)	Temperature:	31.6
		Humidity:	29%
		Remarks:	Soil description is according to ECP

Fine Grained Soil		Coarse grained soil					Cobbles
Clay	Silt	Sand			Gravel		
		Fine	Medium	Coarse	Fine	Coarse	



Maximum Size of Particles = 1.18 mm

Soil Classification According to ECP 203 + USCS symbol:	CH (silty CLAY with some sand)
---	--------------------------------

Cu	-	Cc	-
----	---	----	---

Soil Distribution: % Passing:	Gravel		Sand			Fines	
	0.00%		8.84%			91.16%	
	Coarse	Fine	Coarse	Medium	Fine	Silt	Clay
	0%	0%	0%	4.00%	4.84%	30.83%	60.33%

L.L =	61%	P.L =	21%	P.I =	40%
-------	-----	-------	-----	-------	-----

General Remarks	The results relate only to the items tested. This test report is not to be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. If no liquid limits (L.L) and plastic limits (P.L) values indicated in the test sheet may be sample size was not sufficient to conduct Atterberg limits tests.
-----------------	--


Tested by	Checked by	Approved by
Eng. M. Khaleed	Dr. M. Shokry	Dr. A. Hemeda

الشركة الجيوتقنية
والهندسية المحدودة
س.ت: 33665
ب.ض: 9568167

Determination of Particle Size Distribution Test Report

Project:	Bus Station Project	BH No.	3
Location:	Beni Souief	Sample Depth:	10.00
Client:	Geotechnical Engineering Company (GECO)	Sample Receiving Date:	11/9/2022
Client Address:	-	Sample Testing Date:	14/9/2022
Sample Colour:	Dark Gray	Testing Code:	ASTM D 422
Soil Classification According to ECP 203 + USCS symbol:	CH (silty CLAY with some sand)	Temperature:	31.6
		Humidity:	29%
		Remarks:	Soil description is according to ECP

Fine Grained Soil		Coarse grained soil					Cobbles
Clay	Silt	Sand			Gravel		
		Fine	Medium	Coarse	Fine	Coarse	



Maximum Size of Particles = 1.18 mm

Particle Size (mm)

Soil Classification According to ECP 203 + USCS symbol:	CH (silty CLAY with some sand)
---	--------------------------------

Cu	-	Cc	-
----	---	----	---

Soil Distribution: % Passing:	Gravel		Sand			Fines	
	0.00%		8.22%			91.78%	
	Coarse	Fine	Coarse	Medium	Fine	Silt	Clay
	0%	0%	0%	2.58%	5.64%	35.45%	56.33%

LL =	65%	P.L =	21%	P.I =	44%
------	-----	-------	-----	-------	-----



General Remarks	The results relate only to the items tested. This test report is not to be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. If no liquid limits (L.L) and plastic limits (P.L) values indicated in the test sheet may be sample size was not sufficient to conduct Atterberg limits tests.
-----------------	--

Tested by	Checked by	Approved by
Eng. M.Khaleed	Dr. M. Shokry	Dr. A. Hemeda

الشركة الجيوتقنية
والهندسية المحدودة
س.ت: 33665
ب.ض: 9568167

Atterberg Limits (Liquid Limit and Plastic Limit)


Date:	Monday, September 12, 2022								
Client:	Geotechnical Engineering Company [GECO]								
Project No.:	02/22/063								
Project Name:	Bus Station Project								
Project Location:	Beni Suef								
Bh No.:	3								
Sample Depth (m):	3.0								
Test Standard:	ASTM-D4318								
Results:	Liquid Limit (%)						Plastic Limit (%)		
Moisture content (%):		52.5	52.7	58.2			26.07	23.91	
Number of blows:		41	31	13					
Liquid Limit (L.L.):	55								
Plastic Limit (P.L.):								25	
Plasticity Index (P.I.):	30								
U.S.C.S. Classification:	CH								




Tested by	Checked	Approved
Eng. M. Khaleed	Dr. M. Shokry	Dr. A. Hemeda

Atterberg Limits (Liquid Limit and Plastic Limit)

Date:	Monday, September 12, 2022							
Client:	Geotechnical Engineering Company [GECO]							
Project No.:	02/22/063							
Project Name:	Bus Station Project							
Project Location:	Beni Suef							
Bh No.:	3							
Sample Depth (m):	4.0							
Test Standard:	ASTM-D4318							
Results:	Liquid Limit (%)				Plastic Limit (%)			
Moisture content (%):	61.5	65.6		69.2			21.61	20.13
Number of blows:	42	31		12				
Liquid Limit (L.L.):	65							
Plastic Limit (P.L.):					21			
Plasticity Index (P.I.):	45							
U.S.C.S. Classification:	CH							





الشركة الجيوتقنيه
والهندسيه المحدوده
س.ت: 33665
ب.ض: 589568167



Tested by	Checked	Approved
Eng. M. Khaleed	Dr. M. Shokry	Dr. A. Hemeda

Atterberg Limits (Liquid Limit and Plastic Limit)



Date:	Monday, September 12, 2022							
Client:	Geotechnical Engineering Company [GECO]							
Project No.:	02/22/063							
Project Name:	Bus Station Project							
Project Location:	Beni Suef							
Bh No.:	3							
Sample Depth (m):	7.0							
Test Standard:	ASTM-D4318							
Results:	Liquid Limit (%)				Plastic Limit (%)			
Moisture content (%):	65.0	57.6		62.3			21.77	19.73
Number of blows:	11	41		21				
Liquid Limit (L.L.):	61							
Plastic Limit (P.L.):					21			
Plasticity Index (P.I.):					40			
U.S.C.S. Classification:					CH			



Tested by	Checked	Approved
Eng. M. Khaleed	Dr. M. Shokry	Dr. A. Hemeda

Atterberg Limits (Liquid Limit and Plastic Limit)

Date:	Monday, September 12, 2022							
Client:	Geotechnical Engineering Company [GECO]							
Project No.:	02/22/063							
Project Name:	Bus Station Project							
Project Location:	Beni Suef							
Bh No.:	3							
Sample Depth (m):	10.0							
Test Standard:	ASTM-D4318							
Results:	Liquid Limit (%)				Plastic Limit (%)			
Moisture content (%):	60.6		69.0	69.1		22.15	20.56	
Number of blows:	42		21	12				
Liquid Limit (L.L.):	65							
Plastic Limit (P.L.):					21			
Plasticity Index (P.I.):					44			
U.S.C.S. Classification:					CH			



Tested by	Checked	Approved
Eng. M. Khaleed	Dr. M. Shokry	Dr. A. Hemeda

Unconfined Compressive Strength for Cohesive Soil

Project:	Bus Station Project	Bh. No.	3
Location:	Beni Souief	Sample Depth (m):	4
Client:	Geotechnical Engineering Company [GECO]	Sample Receiving Date:	11/9/2022
Client Address:	-	Sample Testing Date:	13/09/2022
Project No.:	02/022/063	Testing Code:	ASTM D2166
Lithology:	Clay	Remarks:	The calculated E50 should be used with caution




Specimen Details	Initial
Height	mm 100.0
Diameter	mm 50.0
Area	cm ² 19.6
Volume	cm ³ 2.0
Mass	g 363.2
Bulk Density	t/m ³ 1.85
Water Content	% 25.19
Dry density	t/m ³ 1.48

Test Results	
Max Load	N 613.6
Comp. Strength s_u	kPa 312.5
E_{50}	kPa 7815.00
Loading rate	mm/min 2

Sample Orientation	Vertical
--------------------	----------

Mode of Failure	
(1) Diagonal shear plane (s)	
(2) Vertical fracture (s)	☒
(3) Vertical splitting	
(4) Shear along foliation/discontinuity	
(5) Conical	
(6) Spalling	

Test Notes:
1. Water Content as received
2. Samples were waxed coated.
3. Sample height to diameter ratio = 2.00 > 2



✓ Stress/Strain Curve

-Environmental Conditions:	Temperature = 26 °C	Relative Humidity = 52%
----------------------------	---------------------	-------------------------

Remarks:	The calculated E50 is not representative of a true unconfined stress condition and values shall be used with caution. The results relate only to the items tested. This test report is not to be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
----------	--

Tested by	Checked by	Approved by
M. Amr	A. Galaa	A. Hemada

الشركة الجيوتقنية
والهندسية المحدودة
س.ت: 33665
ب.ض: 589568167

Unconfined Compressive Strength for Cohesive Soil

Project:	Bus Station Project	Bh. No.	3
Location:	Beni Souief	Sample Depth (m):	7
Client:	Geotechnical Engineering Company (GECO)	Sample Receiving Date:	11/9/2022
Client Address:	-	Sample Testing Date:	13/09/2022
Project No.:	02/022/063	Testing Code:	ASTM D2166
Lithology:	Clay	Remarks:	The calculated E50 should be used with caution




Specimen Details		Initial
Height	mm	100.0
Diameter	mm	50.0
Area	cm ²	19.6
Volume	cm ³	2.0
Mass	g	346.0
Bulk Density	t/m ³	1.76
Water Content	%	31.51
Dry density	t/m ³	1.34

Sample Orientation	Vertical
--------------------	----------

Mode of Failure	
(1) Diagonal shear plane (s)	
(2) Vertical fracture (s)	☒
(3) Vertical splitting	
(4) Shear along foliation/discontinuity	
(5) Conical	
(6) Spalling	

Test Results		
Max Load	N	252.0
Comp. Strength s_u	kPa	128.3
E_{50}	kPa	5023.40
Loading rate	mm/min	2

Test Notes:	
1. Water Content as received	
2. Samples were waxed coated.	
3. Sample height to diameter ratio =	2.00 > 2



☒ Stress/Strain Curve

-Environmental Conditions:	Temperature = 26 °C	Relative Humidity = 52%
----------------------------	---------------------	-------------------------

Remarks:	The calculated E50 is not representative of a true unconfined stress condition and values shall be used with caution. The results relate only to the items tested. This test report is not to be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
----------	--

Tested by	Checked by	Approved by
M.Amr	A.Galaaa	A.Hemada



Unconfined Compressive Strength for Cohesive Soil

Project:	Bus Station Project	Bh. No.	3
Location:	Beni Souief	Sample Depth (m):	10
Client:	Geotechnical Engineering Company [GECO]	Sample Receiving Date:	11/9/2022
Client Address:	-	Sample Testing Date:	13/09/2022
Project No.:	02/022/063	Testing Code:	ASTM D2166
Lithology:	Clay	Remarks:	The calculated E50 should be used with caution


Specimen Details	Initial
Height	mm 100.0
Diameter	mm 50.0
Area	cm ² 19.6
Volume	cm ³ 2.0
Mass	g 331.0
Bulk Density	t/m ³ 1.69
Water Content	% 24.75
Dry density	t/m ³ 1.35

Test Results	
Max Load	N 468.3
Comp. Strength s_u	kPa 238.5
E_{50}	kPa 954.70
Loading rate	mm/min 2

Sample Orientation	Vertical
--------------------	----------

Mode of Failure	
(1) Diagonal shear plane (s)	
(2) Vertical fracture (s)	☒
(3) Vertical splitting	
(4) Shear along foliation/discontinuity	
(5) Conical	
(6) Spalling	

Test Notes:
1. Water Content as received
2. Samples were waxed coated.
3. Sample height to diameter ratio = 2.00 > 2



✓ Stress/Strain Curve

-Environmental Conditions:	Temperature = 26 °C	Relative Humidity = 52%
----------------------------	---------------------	-------------------------

Remarks:	The calculated E50 is not representative of a true unconfined stress condition and values shall be used with caution. The results relate only to the items tested. This test report is not to be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
----------	--

Tested by	Checked by	Approved by
M.Amr	A.Galaa	A.Hemada



FREE SWELLING OF SOIL SAMPLES

Date:	Wednesday, September 14, 2022
Client:	Geotechnical Engineering Company [GECO]
Project No.:	02/022/063
Project Name:	Bus Station Project
Project Location:	Beni Suief
Humidity (%):	30

No.	Bh. No.	Depth (m)	Reading (cm)	F.S. (%)
1	3	10.0	20.0	100
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Tested by	Checked by	Approved by
Eng. M.Khaleed	Dr. M Shokry	Dr. A. Galaa



FREE SWELLING OF SOIL SAMPLES

Date:	9/13/202
Client:	Geotechnical Engineering Company [GECO]
Project No.:	02/022/063
Project Name:	Bus Station Project
Project Location:	Beni Suief
Humidity (%):	28

No.	Bh. No.	Depth (m)	Reading (cm)	F.S. (%)
1	3	4.0	18.0	80
2	3	7.0	20.0	100
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Tested by	Checked by	Approved by
Eng. M.Khaleed	Dr. M Shokry	Dr. A. Galaa



Pocket Values for BH. 3

Company	BH. No.	Depth	Pocket (q_u)
AGR	3	3	2
AGR	3	4	2.4
AGR	2	5	2.6
AGR	3	6	2.6
AGR	3	7	2
AGR	2	8	2.5
AGR	3	9	1
AGR	3	10	2



CHEMICAL ANALYSIS OF SOIL SAMPLE

Date:	12-Sep-22
Client:	Geotechnical Engineering Company [GECO]
Project Name:	Bus Station Project
Project No.:	02/022/062
Bh. No.	2
Depth (m):	1.5
Location:	Beni Suef
Temperature (C°):	30
Humidity (%):	28
Color of sample after filtration:	Colorless
Test Standard:	BS 1377 part (3)/1998

Test	Results	Classification
T.D.S (%)	2.999	-----
Sulphate as (SO ₃) (%)	1.472	Aggressive
Sodium Chloride as (Cl ⁻) (%)	0.488	Moderately Aggressive
pH – value (Log 1/H ⁺)	8.65	Non-Aggressive

Tested by	Checked by	Approved by
Eng. M.Khaleed	Dr. M Shokry	Dr. A Hemeda



الملحق رقم (٣)

➤ نتائج حسابات قدرة التحمل.



SOIL BEARING CAPACITY

Project	Bus Station Project	Date	13-9-2022
Location	Beni Suef	Ref. No.	G-SM-1046
Client	AGR. company		
Equation	Terzaghi Bearing Capacity Equation	Factors	Modified Factor Used

TERZAGHI BEARING CAPACITY FACTORS								
Ø, deg	Nc	Nq	Ny	Kpy				
0.0	*5.7	1.0	0.0	10.8				
5.0	7.3	1.6	0.5	12.2				
10.0	9.6	2.7	1.2	14.7				
15.0	12.9	4.4	2.5	18.6				
20.0	17.7	7.4	5.0	25.0				
25.0	25.1	12.7	9.7	35.0				
30.0	37.2	22.5	19.7	52.0				
35.0	57.8	41.4	42.4	82.0				
40.0	95.7	81.3	100.4	141.0				
45.0	172.3	173.3	297.5	298.0				
50.0	347.5	415.1	1153.2	800.0				
* Nc = 1.5 π + 1 (See Terzaghi 1943, p. 127)								
Terzaghi (1943) Bearing Capacity Equation:					Shape Factors	Strip	Round	Square
Qult = C.Nc.Sc + q.Nq + 0.5.y.B.Ny.Sy					Sc	1.0	1.3	1.3
Qall = Qult / F.S.					Sy	1.0	0.6	0.8

SOIL BEARING CAPACITY DATA & CALCULATION		
Ø, deg	32	Angle of Internal friction, (Ø)
Nc	38	Bearing Capacity Factors
Nq	32	Bearing Capacity Factors
Ny	19	Bearing Capacity Factors
Sc	1.3	Shape Factors
Sy	0.8	Shape Factors
C	0	Cohesion, (kN/m ²)
B	1.0	Least Dimension of Foundation,(m)
Df	1.5	Depth of Foundation, (m)
Ydry	17	Unit Weight of Soil (dry), (KN/m ³)
F.S.	1.5	Factor of Safety
Qult	805.2	Ultimate Bearing Capacity, (KPa)
Qall	268.40	Allowable Bearing Capacity, (KPa)

BEARING CAPACITY FACTORS

GRAPH

The graph plots Terzaghi's bearing capacity factors against the angle of internal friction (φ) in degrees. The left vertical axis represents Nc (ranging from 0.0 to 450.0), and the right vertical axis represents Nq and Ny (ranging from 0.0 to 1400.0). The horizontal axis represents φ (ranging from 0.0 to 50.0). Three data series are shown: Nc (solid line with diamond markers), Nq (solid line with circle markers), and Ny (solid line with square markers). Corresponding experimental data points are also plotted: Nc Data (dashed line with diamond markers), Nq Data (dashed line with circle markers), and Ny Data (dashed line with square markers). All factors increase exponentially with φ.

φ (deg)	Nc	Nq	Ny
0.0	5.7	1.0	0.0
10.0	9.6	2.7	1.2
20.0	17.7	7.4	5.0
30.0	37.2	22.5	19.7
40.0	95.7	81.3	100.4
50.0	347.5	415.1	1153.2

The diagram illustrates a rectangular foundation of width B and depth D_f embedded in soil. A vertical load Q_{all} is applied to the top of the foundation. The ground surface is indicated by a dashed line. The soil unit weight is denoted by q , and the cohesion is denoted by c . The diagram also shows the soil pressure distribution $q = \gamma D_f$ acting on the foundation base.

الشركة الجيوتقنية
والهندسية المحدودة

33665

ب.ض: 568167

ESTIMATED IMMEDIATE SETTLEMENT

Project	Bus Station Project	Date	9-13-2022
Location	Beni Suef	Ref. No.	G-SM-1046
Client	AGR company		
Method	Terzaghi Bearing Capacity Equation		

IMMEDIATE SETTLEMENT EQUATION

Foundation Analysis and Design, 5th Edition (J.E.Bowles)

$$\Delta H = q_0 B' \frac{1-u^2}{E_s} \left(I_1 + \frac{1-u^2}{E_s} I_2 \right) I_f$$

Influence Factor, I_1 and I_2 can be computed using the equations given by Steinbrenner (1934) as follows:


$$I_1 = \frac{1}{\pi} \left[M \ln \frac{(1+\sqrt{M^2+1})\sqrt{M^2+N^2}}{M(1+\sqrt{M^2+N^2+1})} + \ln \frac{(M+\sqrt{M^2+1})\sqrt{1+N^2}}{M(1+\sqrt{M^2+N^2+1})} \right]$$

$$I_2 = \frac{N}{2\pi} \tan^{-1} \frac{M}{M(1+\sqrt{M^2+N^2+1})}$$

Where:

$$M = \frac{L'}{B'}, \quad N = \frac{H}{B'}, \quad B' = \frac{B}{2}, \quad L' = \frac{L}{2}$$


DEPTH CORRECTION FACTOR (FOX 1948)



IMMEDIATE SETTLEMENT DATA & CALCULATION

q_0	200	Intensity of Contact Pressure, kPa
E_s	20000	Static Stress & Strain Modulus, kPa
u	0.3	Poisson's Ratio
m	4	Number of Corner
D	1.5	Depth of Foundation, m
H	6	Thickness of Compressible Layer, m
L	2	Length of Foundation, m
B	2	Least Lateral Dimension, m
B'	1	1/2 of Least Lateral Dimension, m
N	6	Ratio of H/B'
M	1	Ratio of L/B
I_f	0.72	Depth Correction Factor, (Fox 1948)
M^2+1	2	Equation for Solving I_1 & I_2
M^2+N^2	37	Equation for Solving I_1 & I_2
I_1	0.457	Steinbrenner Influence Factor, I_1
I_2	0.026	Steinbrenner Influence Factor, I_2
I_s	0.472	Composite Steinbrenner Factor, I_s
ΔH	12.31	Immediate Settlement Value, mm

SCHEMATIC DIAGRAM



الشركة الجيوتقنية
والهندسية المحدودة
33665
ب.ض: 589568167