

استكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة محور الكريشة من منية السعيد في اتجاه شارع المحكمه بطول 1 كم لمحفظه البحيرة
1 كم بمحافظة البحيرة

اشراف المنطقة الثالثة عشر البحيرة

رقم البند	الكميات	بيان الاعمال	الفئه		الجملة	
			قرش	جنية	قرش	جنية
1	3م1950	المرمى المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ألف وتسعمائة وخمسون متر مكعب لا غير)		80		156000
	3م4000	أعمال توريد رمال نظيفه متدرجة خالية من الشوائب للارصفه بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 15% وطبقاً للشروط والمواصفات مع الدمك علي طبقات والفئه شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئه شاملة بالمتر المكعب (فقط أربعة الاف متر مكعب لاغير)		100		0
2	3م4475	المرمى المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج تكسير الكسارات الوارد بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع و لا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % ولا يزيد الامتصاص عن 10 % وفردها وتشغيلها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يقل سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئه تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 180 كم (فقط أربعة الاف متر مكعب)		304		1360400
3	2م9690	المتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب " برايم " باستخدام الإسفلت السائل متوسط التظاير (M.C.30) بمعدل 1.5 كجم / م ² طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أى مواد حصى أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الإسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئه شاملة كل ما يلزم لنهو العمل (فقط أربعة عشر الفا وتسعمائة متر مسطح)		25		242250
4	2م9690	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية على الساخن تدرج (د3) بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام سن الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات جيدة الالتصاق بالإسفلت واستخدام الصب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات والفئه شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح (فقط أربعة عشر الفا وتسعمائة متر مسطح لاغير)		114		1104660
5	1982م.ط	بالمتر الطولي أعمال إنشاء برذورة من الخرسانة العادية ذات سطح أملس fair face تصب في الموقع بحيث لا يقل جهد الكسر عن 250 كجم /سم ² مع عمل فواصل عرضية على مسافات لا تزيد عن 10 متر طولي وتملا بمادة قابلة للإنضغاط والفئه شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال مع اعمال الحفر والأرئكة والردم خلف البرذورة برمال نظيفة متدرجة على فرشاة خرسانة عادية بسمك لا يقل عن 10 سم وطبقاً للشروط والمواصفات والفئه شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر الطولي . (فقط ثلاثة الاف متر طولي لا غير)		110		218020
6	635م.ط	اعمال توريد وتركيب مواسير UPVC قطر 150 مم لتوصيل بلاعات المطر بالمطبق الموجود والفئه شاملة اعمال الحفر حتى المنسوب التصميمي اسفل المواسير وعمل فرشاة من الرمال والفئه شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات والفئه شاملة بالمتر الطولي (فقط تسعمائة وخمسون متر طولي)		256		162560
7	1600م.ط	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبق للعينة المعتمدة وإجهاد 250كجم/م ² وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك 40 سم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة . مقاس 100*200*60 مم (فقط الفان وثمانمائة متر مسطح لاغير)		165		264000
8	66بالعدد	توريد وعمل بلاعه مطر مقاس داخلي 0.5 م * 0.5 م من الخرسانة العادية تتكون بنسبة خلط 0.8 م 3 مكعب زلط نظيف متدرج + 0.4 م 3 مكعب رمل حرش + 350 كجم / سم 2 اسمنت مقاوم للكبريتات الفئه تشمل معالجة الخرسانة بعد الصب و بغطاء الميراموكس يتكون من شمير وشبكة طبقاً للمواصفات كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة بالعدد لاغير)		1950		128700
9	28بالعدد	بالعدد ضبط مناسيب مطابق بتعليية وخفض مناسيب مطابق وتكسير ما يلزم ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة و ثمانون بالعدد لا غير)		420		11760
	210م	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه للارصفه اسفل البلاط خلط 0.8 م 3 سن 0.4م رملو 250كجم اسمنت مع الخلط الميكانيكي طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائتان وعشرة متر مكعب لاغير)		1050		0
12		الاجمالي				3648350



٥٠٩٢٠