

مقاييس ختامية

عملية:- أعمال تطوير المخطط السياحى بمركز جنوب مجاويش الغردقة البحر الاحمر بطول ٢,٣٠٠ كم

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	القيمة
١	٣٧٧٨	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال رفع وإزالة المخلفات والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا العمل.		
			فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وسبعون متر مسطح فقط لاغير	٤٠	١٥١١٢٠
٢	٨٠٢٤	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد ومحمل على البند نقل ونحميل التربة لمسافة ٥٠٠ متر والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المكعب		
			فقط ثمانية آلاف وأربعة وعشرون متر مكعب فقط لاغير	١٧	١٣٦٤٠٨
٣	٢٢٤٤٣	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال تشغيل وتوريد اترية مع الفرش والدمك على طبقات لانشاء الجسر والاكتاف والمويل الجانبية يوردها المقاول بمعرفته وعلى حسابه وتحت مسنوليته طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة ازالة الحشائش واعمال التطهير والنظافة التامة قبل البدء فى التنفيذ والفئة شاملة بالمتر المكعب .		
			فقط اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وأربعون متر مكعب لاغير	٤٨	١٠٧٧٢٦٤
٤	٩٣٢٨	م ^٣	أعمال انشاء طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة الطبيعية ناتج فصل المهورات طبقا لتدرجات طبقة الاساس مطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٦٠% ولا يزيد الفقد فى لوس انجلوس عن ٤٠% مع الفرش والدمك طبقا للمنسوب التصميمي والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال		
			فقط تسعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرون متر مكعب لاغير	٢٥٥	٢٣٧٨٦٤٠
٥	٣٤٤٩١	م ^٢	أعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ طبقا لشروط والمواصفات والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح	٢٧,٥	٩٤٨٥٠٢,٥
			فقط أربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون متر مسطح فقط لاغير		
٦	٣٤٤٩١	م ^٢	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٣ ب) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح .	١٣٦	٤٦٩٠٧٧٦
			فقط أربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون متر مسطح فقط لاغير		
٧	.	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط اجناب الطريق ويكون عرض الخط المستمر ١٥ سم طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة		
			الكمية صفر		
٨	.	عدد	توريد وتركيب علامات ارشادية صاج ارتفاع ٩٠*٩٠ سم مجلفن مصدق سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ ميكرو وعمل الاختبارات اللازمة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة		
			الكمية صفر		

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	القيمة
٩	.	عدد	توريد وتركيب علامات ارشادية مثلث صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ ميكرو وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة	.	.
			الكمية صفر		
١٠	.	عدد	اعمال توريد وتركيب قائم معدني I Beam علامة مرورية بنظام البثق الميكانيكي على ان يتم الالتزام بالرسومات والمواصفات والفئة تشمل توريد وتركيب وتجميع القائم ولا تشمل توريد العلامة والعاكس	.	.
			الكمية صفر		
١١	٤٦١	م.ط	بالمتر الطولي فك وإعادة تركيب بردورة متوسطة والبند شامل الكحلة ومونه اللحام وتوريد وعمل فرشاة من الخرسانة العادية بقطاع ١٠*٢٥ وذات اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والبند شامل كل ما يلزم لنهوا الاعمال	٧٥	٣٤٥٧٥
			فقط أربعانة وواحد وستون متر طولي فقط لاغير		
١٢	٦٨٤	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة متوسطة اسمنتية بابعاد ١١,٥*٣٠*٥٠ سم مصنوعه بطريقة الاهتزاز الميكانيكي ويتم تركيب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب العرضية بحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم التي تملء بمونة من الرمل والاسمنت والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	١٢٨	٨٧٥٥٢
			فقط ستمانة وأربعة وثمانون متر طولي فقط لاغير		
١٣	٦٨٤	م.ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وصب قدمة من الخرسانة العادية اسفل البردورات بابعاد ٣٠*١٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٤	٣٠٠٩٦
			فقط ستمانة وأربعة وثمانون متر طولي فقط لاغير		
١٤	١١٤٥	م.ط	بالمتر الطولي دهان بردورة طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧,٢٥	١٩٧٥١,٢٥
			فقط إحدى عشر ألفاً وخمسة واربعون متر طولي لاغير		
١٥	١٦٠٤	م.٢	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على البارد بسمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون على ان يتم اعتماد البوية طبقا للمواصفات ويتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	١١٢	١٧٩٦٤٨
			فقط ألف وستمئة وأربعة متر المسطح لا غير		
			الإجمالي		٩٧٣٤٣٣٢,٧٥
فقط تسع ملايين وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون جنيهاً و ١٠٠/٧٥ قرشا لاغير					

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

خالد سعد على

مدير عام المشروعات

مهندس /

محمد رشاد ابراهيم

