

قائمة أثمان العملية

(دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم) لسنة ٢٠٢٤ (لجنة)
عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على محور بديل الخزان المنطقة العاشرة بأسوان
- بالآمن المباشر
إشراف المنطقة (العاشرة) - أسوان

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال				الفئة		الجملة	
						ق	جنيه	ق	جنيه
١	١٨٧٥١,٧ م٢	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد بسمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون على أن يتم اعتماد البويات طبقاً لاشتراطات الهيئة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل . (فقط ثمانية عشر ألف وسبعمائة واحد وخمسون ١٠٠/٧٠٠ متر مسطح لاغير)				٢٠٠			٢٧٥٠٣٤٠
٢	١٠٤٠ م٣	بالمتر المكعب أعمال حفر يدوي لزوم أساسات العلامات العلوية في جميع أنواع التربة ونقل المخلفات خارج الموقع والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات المشروع ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ألف وأربعون متر مكعب لاغير)				١٠٠			١٠٤٠٠٠
٣	٢٠٤ م٣	بالمتر المكعب ردم بتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمج الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات المشروع ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائتان وأربعة متر مكعب لاغير)				٨٥			١٧٣٤٠
٤	٣٨ م٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات على ألا يقل الإجهاد عن ٢٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم والخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ألفاً ومائتان وتسعون متر مكعب لاغير)				٢٣٩٠			٨٧٠٢٠
٥	٤١٤ م٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات على ألا يقل الإجهاد عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم والخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثمانية آلاف ومائة وخمسون متر مكعب لاغير)				٣١٥٠			١٣٠٤١٠٠
٦	٥٠ طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بجميع الأقطار والفئة تشمل التركيب والتشغيل والربيط والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات المشروع ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثمانية وخمسون ألف جنيه لاغير)				٥٨٠٠٠			٢٩٠٠٠٠٠



٨٦١٠٠٠	١٠٠	٧	٨٢٠٠٠ كجم	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول وألواح التقوية والجوايط واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على الساخن على ألا يقل سمك الجلفنة عن ٨٠ ميكرون على أن يتم نهو البند كامل مما جميعة طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وإستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة . (فقط اثنان وثمانون ألف كيلو جرام لاغير)
١٢٥٤٧٥٠	١٠٠	٨	١١٩٥٠ كجم	بالكجم توريد وتركيب قائم معدني Beam ١٠١ لعلامة مرورية بنظام الدق الميكانيكي أو ماسورة ٣ بوصة والقائم أو ماسورة مجلفن على الساخن وسمك الجلفنة ٨٠ ميكرون وتوريد وتركيب المسامير اللازمة للتثبيت على أن يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البينية للعلامات وبعدها عن حافة الرصف وإرتفاعها عن سطح الأرض طبقاً للرسومات المرفقة والبند لا يشمل العلامة المرورية . (فقط مائة وخمسة حبيبات لاغير)
٢٩٠٥٠	٧٠٠	٩	٤١٥ بالعدد	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية صاج بعرض أقل من ١٢٠ سم وإستلامها من مصنع العلامات بالقاهرة والبند يشمل جميع الأعمال اللازمة من مسامير وصواميل لنهو عملية التركيب بالموقع وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل القائم المعدني . (فقط سبعة حبيبات لاغير)
٥٧٥٤٥٠	٨٥٠	١٠	٢٦٧٧ م٢	بالمتر المسطح نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية أو علوية صاج بعرض أكبر من ١٢٠ سم وإستلامها من مصنع العلامات بالقاهرة والبند يشمل جميع الأعمال اللازمة من مسامير وصواميل لنهو عملية التركيب بالموقع وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل القائم المعدني . (فقط ثمانية وسبعة وسبعون متر مسطح لاغير)
١٣٥٠٠٠	١٣٥	١١	٢١٠٠٠ م٢	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البتومين المؤكسد لسطح الأساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات المشروع ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة وخمسة وثلاثون حبيبات لاغير)
٨٢٨٤٣٣	١١٠٩	١٢	٧٤٧٠ بالعدد	بالعدد عاكس صاج مجلفن بشريحة عاكسة بالكامل أبيض أو أحمر وكل شريحة مثبتة بعدد ٢ برشامة على قاعدة صاج مجلفن سمك ١,٥ مم وفتحة مسمار بالقاعدة للتثبيت قطرها ٨ مم ومثبت على النيوجيرسي الجزء العاكس على شكل شبه منحرف طول القاعدتين المتوازيين ١٢*٤ سم وإرتفاعه ٧,٥ سم والمسافة البينية للعاكس ٤ م على أن يتم نهو البند كامل مما جميعة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط مائة وعشرون حبيبات وتسعون قرناً لاغير)
٧٠٠٠	٣٥٠	١٣	٣٢٠ م٣	بالمتر المكعب نحت في الخرسانة المسلحة للكوبري القائم للمحافظة على بلاطة وملحقات الكوبري . (فقط سبعة آلاف وأربعمئة وسبعون بالعدد لاغير)

فقط تسعة عشر كيلو وثمانمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون حبيبات لاغير ٩٨٦٣٩٣٣

