



الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدمام

مقايمة معدلة لمصلحة رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر / (القطاع الرابع) بطول 3 كم - مركز المسيلية - محافظة الشرقية
مطالبة : شركة اليوسف للمقاولات

م	الهند	الوحدة	القيمة (جنية)	الكمية	الاجمالي (جنية)
١	بالترتيب المصنف أصغر حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ، تسوية سطح بلاط تسوية وارش بدماء الاسفلتية الوصول إلى نسبة الرطوبة المقررة ، وذلك الجهد بالمعدات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ، ويصل على اليد بعمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا للتصميم التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة ، ويتم بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢١,٦٨	٧١٠,٦٧	١٧٨٦٦٨
١-٢	بالترتيب المصنف أصغر توريد وتنشيط تربة صلابة التربة وسطحه الترم وسطحه الترماسفك وتنشيط باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتنشيط الجسر والاكفاف (نسبة لعمل التقارير) لا تقل عن ١٠% ورشها بدماء الاسفلتية الوصول إلى نسبة الرطوبة المقررة وذلك الجهد بالمعدات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ، ويتم تنفيذ طبقا للتصميم التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة في مناطق شتتا نات الطيعة الزراعية الثقيلة والتفتت المرورية العاليه أو داخل المدن السكنية المزدهرة والتيه بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. لمسافة التل ١٠ كم والمسح لا يشمل المادة المعجزة مع قيام الشركة بتنفيذ بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة التسوية عن المعالج.	٢م	١١٨,٥	١	١١٨,٥
٢-٢	بالترتيب المصنف أصغر توريد وتنشيط تربة صلابة التربة وسطحه الترم وسطحه الترماسفك وتنشيط باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتنشيط الجسر والاكفاف (نسبة لعمل التقارير) لا تقل عن ١٠% ورشها بدماء الاسفلتية الوصول إلى نسبة الرطوبة المقررة وذلك الجهد بالمعدات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ، ويتم تنفيذ طبقا للتصميم التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة في مناطق شتتا نات الطيعة الزراعية الثقيلة والتفتت المرورية العاليه أو داخل المدن السكنية المزدهرة والتيه بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. لمسافة التل ١٠ كم والمسح لا يشمل المادة المعجزة مع قيام الشركة بتنفيذ بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة التسوية عن المعالج.	٢م	١١٨,٥	١	١١٨,٥
٣	بالترتيب المصنف أصغر تكسير وإزالة المسطحات المتهالكة بالحرص العالي في الأماكن التي يحدثها المهندس المشرف و نقل نتج التكسير خارج الموقع ومتوسط سعة التل حتى ١٠ كم وحمل ما يتم تحويل العمل طبقا لرخصة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل لا تقل عن (٣٥) كم	٢م	١٠٢	١١٠٠	١١٨٢٠٠
٤	بالترتيب المصنف أصغر توريد وارش طبقا لأساس من الأبعاد الفنية المتكررة لنجج تكسير القسرات والسطح الترماسفك والترح التراب بالاشتراكات العامة والخاصة بالمسح ٧ نقل نسبة عمل التقارير) لا تقل عن ٨٠% ولا يزيد نسبة التلج بهيج لوس الجولس عن ١٠% والأزيد الاستعاض عن ١٠% مع فرش على طبقات باستخدام آلات تسوية المعينة على الأيدي سك الطبقة على ٢٠ سم ورشها بدماء الاسفلتية الوصول إلى نسبة الرطوبة المقررة وذلك الجهد بالمعدات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى ويتم تنفيذ طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة التل ٢١٠ كم والمسح لا يشمل المادة المعجزة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة التسوية عن المعالج.	٢م	١٨٢,٣٥	١١٥٠٠	٢١٠٢٠٣٥
٥	بالترتيب المصنف أصغر توريد وارش طبقا لتسوية من البترمين السائل متوسط لتقارير بمعدل ١,٢ م/م ٢ فرش طبقا للأساس بعد تمام عملها وتنفيذها جيدا ويتم تنفيذ طبقا القطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة ، ويتم بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٥٨	٣٨١٠٠	٢٢٠٩٨٠٠
٦	بالترتيب المصنف أصغر توريد وارش طبقا رابطة من الفرسة الاسفلتية بسك ١ سم بعد ذلك باستخدام احوار اسلبة لنجج تكسير القسرات والبيترمين المصب ١٠/٧٠ ورش شركة النصر بالخرس أو مملتها والقبة لتشكل انحاء التجارب المدنية والعلية على المخطط وعلى المواد المستخدمة ويتم تنفيذ طبقا لقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة ، ويتم بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢١٢	٢٢٢٠٠	٢٤٣٢٠٠

مهندس المنطقة
الكمية
مهندس

للجنة الشركة
مهندس المنطقة
مهندس



الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدمام

مقاييس معجلة لتسوية رقع كفاءة طريق سعود / سان الحجر / (القطاع الرابع) بطول ٣ كم - مركز الصيفية - محافظة الشرقية
مقاييس : شركة اليوسف للمقاولات

م	البيد	الوحدة	الكمية (جنية)	الكمية	الاجمالي (جنية)
٧	بالمتر المسطح اصال توريد ورش طبقة الاسفلت من البيتمن السائل سريع التصلب RC3000 بمعدل ٠.٠٥ كم/م ^٢ فرش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دملها وتطليها جيدا ويتم تشطيب طبقة التفتحات العرضية التسوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٠	١	٢٠
٨	بالمتر المسطح اصال تشاء طبقة سطحية من الفرسة الاسفلتية بسك ٥ سم بعد دمل باستخدام ادمول اسفلت ناتج تسير الكسرات والبيتمن الصلب ١٠/٢٠ وفرد طبقة التمر بالشويس او ماعلها والفئة تشمل اجراء انجارب المعالجة والتفتحات على المفلوظ وعلى السواء المستقيمة ويتم تشطيب طبقة التفتحات العرضية التسوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٧١	١	١٧١
٩	بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب براديرة اسفلتية (عشاري) بالبيد ٠.٠٢٠x٢.٠x٢.٠ سم مصترحة تتكون من ٠.٨ م ^٢ من طوميت الازيد الكبر بعد التعبيات عن ١.٥ سم ٢٠.٤ م ^٢ رمل ٢٠.٤ م ^٢ / ٢٠.٤ سم اسفلت ويتم تركيب البراديرة على قرشة من الفرسة المعوية سك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقة المفلوظ والتفتحات التسوية ويحذف لا تزيد التفتحات عن ٢ سم والتي تشمل بومولة من الاسفلت والرمل بنسبة ١:٢ البراديرة والسور يشمل التسوية اسفل البراديرات ويتم تشطيب طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١١٢	١	١١٢
١٠	بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب براديرة اسفلتية (وسط) بالبيد ٠.٠٣٠x١.١x١.١ سم مصترحة تتكون من ٠.٨ م ^٢ من طوميت الازيد الكبر بعد التعبيات عن ١.٥ سم ٢٠.٤ م ^٢ رمل ٢٠.٤ م ^٢ / ٢٠.٤ سم اسفلت ويتم تركيب البراديرة على قرشة من الفرسة المعوية سك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقة المفلوظ والتفتحات التسوية ويحذف لا تزيد التفتحات عن ٢ سم والتي تشمل بومولة من الاسفلت والرمل بنسبة ١:٢ البراديرة والسور يشمل التسوية اسفل البراديرات ويتم تشطيب طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٢٥	١	١٢٥
١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الاكتراف الفرسي طبقة التهيئة المعتمدة واجهده ٢٥٠ كم/م ^٢ وتكون التسوية يتم تركيبها على طبقة من الرمل بسك ١٠ سم في الاسفلت المرشحة على التروحات التسوية ومعدل على الفئه جميع مايزم لتتريب والتفتحات وانحر الاصل طبقا لاصول الصناعة طبقا ١٠x٢٠٠x١٠٠ م	م ^٢	١٧٩	١	١٧٩
١٢	بالمتر اصال رقع ابر غلط منسوب المفلوظ والفرد التفتحات الخاصة بالمناطق (مياه صرف) حتى منسوب الرصيف الجديد ويتم تشطيب طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	مم	٢٠٢٤٠	٥٥	٢٠٢٤٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب البلاعات مطر مزودة بطلاء GRB معمل عليها مواسير PVC قطر ١٦ بوصة ويحفظ ٦ متر والفئة تشمل اصال الفلر والفك الجهد وحمل سفلة من الرمل الثقيلة اسفل الماسورة وال مايزم انحر الاصل انحر اكلها طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م/م	١١٧٠٠٠	٢٦	١١٧٠٠٠
١٤	بالمتر الطولي اصال توريد وتشاء حائط من الفرسة المسطحة بتفتير جلاس (لوجرس) وجه واحد ٨٠ سم طبقة التسوية على ان يكون وجه الفرسة (FAIR FACE) بمحتوي اسفلت لا يقل عن ٣٥٠ كم/م ^٢ واجهه لا يقل عن ١٥٠ كم/م ^٢ والفئة تشمل عمل قرشة من الفرسة المعوية سك ١٠ سم ويعرض ٦٠ سم اسفل المايز والواجهه لا يقل عن ٢٠٠ كم/م ^٢ والسور يشمل توريد وتثبيت الانشور ٦ اسماخ قطر ١٦ مم في المتر الطولي ويتم تشطيب طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م/م	١٥٢.٠٣	١	١٥٢.٠٣

مهندس المنطقة
محمد السيد العلي

مهندس المنطقة
محمد السيد العلي