

محضر استلام الموقع

أعمال انشاء عدد (3) محطات (السلام-ابراهيم العربى- مؤسسة الزكاه) بمشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر تنفيذ شركة سامكرت

رقم العقد : 1517 / 2022 / 2023

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/3/1 اجتمعت اللجنة المشكلة من :-


- | | |
|------------------------------|--|
| 1- مهندس محمود مصطفى الشيخ | مدير المشروعات - الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره |
| 2- مهندس / محمود محمدي شحاته | مهندس المشروع - الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره |
| 3- مهندس / محمد الشوربجي | مهندس المشروع الاستشاري - مكتب الرائد |
| 4- مهندس / وحيد شوقي | مدير المشروع - شركة سامكرت |

وذلك لمعاينة وتسليم الموقع المذكور للشركة المنفذه وتم المرور على الطبيعة وبناء عليه :-

- 1- تم تسليم الموقع المذكور للشركة المنفذه للبدء في تنفيذ المشروع .
بموجب هذا المحضر وبعد عمل التنسيق تعتبر الشركة المنفذه مسؤولة عن كافة المرافق الظاهرة التي تقع في مسار الطريق المزمع انشاءه وبذلك يكون اليوم 2023/3/1 هو تاريخ استلام الموقع و بدء التشغيل .

وعلى ذلك جرى التوقيع :-

3- 
1- 

4- 
2- 

يعتمد ،،،،،،،،،،

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية

والطريق الدائري و محاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف



وزارة النقل والتخطيط الحضري
2023/1/1

مذكرة للعرض على السيد

السواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : مد مشروع أعمال تنفيذ عدد (22) محطات الاندوبيس الترددي
السريع (BRT) على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد
(3) محطات (العناصر - ابراهيم العرابي - مؤسسة الزكاة)

أولاً : الموضوع :

- طلب شركة سامكريت مهندسون و مقاولون (الشركة المنفذة) مدة إضافية (6) أشهر لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع .

ثانياً : الإجراءات :

- صدر العقد المبرم مع شركة سامكريت مهندسون و مقاولون رقم (1517 / 2022 / 2023) بتاريخ 2022/2/15 حيث أن مدة التعاقد 6 شهور تبدأ من تاريخ استلام الموقع في 2022/3/1 وتنتهي في 2023/ 8/31 .

نظراً للأسباب التالية :-

- التنسيق مع جهات المرافق بالدولة لتغذية المحطات (مياه ، صرف كهرباء) و المستمرة حتى تاريخه

ثالثاً : المطالب :

- منح شركة سامكريت مهندسون و مقاولون مدة إضافية قدرها (ستة أشهر) لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع لتنتهي مدة المشروع 2024/2/29

والأمر مفوض لمسيادتكم



التوقييع)

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

رأى السيد الأستاذ / مدير عام الشؤون والفتاوى واللوائح :

فربما هو أن المرافقة لك ما لا ينبغي إليه الجانب النفساني -

التوقيع)

الاستاذ/ تامر بدرت محمود

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

خامسا رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

التوقيع)

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

سادسا رأى السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة :

التوقيع

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

سابعاً : قرار السيد / رئيس مجلس الإدارة :

التوقيع)

إهداء مهندسين / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

محضر اجتماع لجنة مفاوضات

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٣) محطات (السلام - إبراهيم العرابي - مؤسسة الزكاة)

بمشروع الأوتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

بالأمر المباشر " .

تنفيذ " شركة سامكريت مصر

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي سيادته بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة شركة سامكريت مصر علي الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار القائمة الموحدة وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء عدد (٣) محطات (السلام - إبراهيم العرابي - مؤسسة الزكاة) بمشروع الأوتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

المهندس / ايمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيسا
المهندس / محمد محمود محمد اباضة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد كمال حسن غنيم	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / من قبل المنطقة المشرفة	المنطقة الرابعة عشر - الدائري	عضوا
المحاسب /	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ / هاني جمال عبد السيد	عضو الإدارة القانونية	عضوا
الأستاذ / ايهاب سمير عبد الفتاح	عضو إدارة العقود	عضوا

- وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٨ / ١١ / ٢٠٢٣ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية لبنود تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٣) محطات (السلام - إبراهيم العرابي - مؤسسة الزكاة) بمشروع الأوتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بمبلغ ١٢٠.٣٢٣ مليون جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون مليون وثلاثمائة ثلاثة وعشرون ألف جنيه لا غير)

شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد

رقم ١٥١٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة

م/ حايكل عماد يعقوب



((وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))

- قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق على الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها ١٢٠.٣٢٣.٠٠٠ مليون جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون مليون وثلاثمائة ثلاثة وعشرون ألف جنيها لا غير) طبقا للبنود المرفقة

- وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقا للقائمة الموحدة ولأسعار السوق ويقع على عاتق اللجنة المشكلة مسئولية الرأي المبدي منهم محمولا على أسبابه
- وعالية اقلل المحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع على ذلك ، وعرض الأمر على السلطة المختصة للاعتماد

- ممثل شركة سامكريت مصر
- المهندس / مايكل عماد يعقوب



م/مايكل عماد يعقوب

التوقيعات

.....
.....
.....
.....
.....
.....

اللجنة

- الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح
- الأستاذ / هاني جمال عبد السيد
- المحاسب /
- المهندس / من قبل المنطقة المشرفة
- المهندس / محمد كمال حسن غنيم
- المهندس / محمد محمود محمد اباطة
- المهندس / ايمن محمد متولي

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع /
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع التوبيس الترددي السريع BRT
(محطات السلام & ابراهيم العرابي & مؤسسة الزكاة)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الإجمالي
١٧	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن+رمل) بنسبة ١:١ موزدة من خارج الموقع حول الأساسات ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٨١	٤٠٠	٢٩٠	٢٣,٤٩٠
١٨	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن+رمل) بنسبة ١:١ موزدة من خارج الموقع حول الأساسات ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٧٢٠	٥٠٠	٣٨٥	٢٧٧,٢٠٠
د - أعمال الخوازيق						
١٩	المتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح ونهوض العمل كاملاً شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	م.ط	٢,٦٦٩	٤,٥٠٠	٣,٩٣٥	١٠,٥٠٢,٥١٥
٢٠	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والأدوات اللازمة والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	بالعدد	٦	٢٢٠,٠٠٠	١٨٧,٤٠٠	١,١٢٤,٤٠٠
٢١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق داخل الموقع العمل لتنفيذ الخوازيق والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والأدوات اللازمة والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (داخلي)	بالعدد	١	١٠٠,٠٠٠	٨٤,٤٨٠	٨٤,٤٨٠
٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored عادية قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات باستخدام الرمل المثبت بالأسمنت ويتم تصميم الخلطة مع الخلط والدمك الميكانيكي ومحتوي الأسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي أو أي نوع أسمنت طبقاً لتوصيات استشاري التربة والفئة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة ويقاس طول الخوازيق من أعلى منسوب القاعدة على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	م.ط	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٥٩٥	٣,١٩٠,٠٠٠
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات وتصب بخرسانة عادية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي ومحتوي الأسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي أو أي نوع أسمنت طبقاً لتوصيات استشاري التربة والفئة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة ويقاس طول الخوازيق من أعلى منسوب القاعدة على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	م.ط	١,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,١٧٥	٤,٧٦٢,٥٠٠
٢٤	علاوة حفر في تربة صخرية باجها من (١٢٦ إلى ٤٠٠) كجم/سم ^٣	م.ط	٧٧٦	٦٠٠	٤٠٠	٣١٠,٤٠٠
٢٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق من البليتوتيت قطر ٦٠ سم لسند المسافات البينية الفارغة بين خوازيق السند ومحتوي الأسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي والسعر يشمل الأعمال المساحية ونهوض العمل نوا شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١,٧٨٣	٤,٠٠٠	٢,٣٤٠	٤,١٧٢,٢٢٠
هـ - أعمال الخرسانة العادية						
٢٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣م ^٣ زلط و ٣م ^٣ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل المقاومة المميزة للكميات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ونهوض كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	م ^٣	٤٧٠	٣,٥٠٠	٢,٧٥٥	١,٢٩٤,٨٥٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وصب دكات من الخرسانة العادية لأرضيات وذات سمك ١٠ سم وذلك من مونة مكونة من ٣م ^٣ رمل و ٣م ^٣ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل المقاومة المميزة للكميات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ والفئة تشمل عمل الفرغ والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهوض كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	م ^٢	٢	٤٠٠	٢٦٥	٥٣٠
و - أعمال الخرسانة المسلحة						
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ وإيجاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م ^٣	٣٠٤	٤,٥٠٠	٣,٩٥٠	١,٢٠٠,٨٠٠
٢٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م ^٣ زلط و ٣م ^٣ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للكميات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ والفئة لا تشمل توريد وتشغيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرغ والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهوض كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	م ^٣	٧٤٥	٥,٠٠٠	٤,٣٥٠	٣,٢٤٠,٧٥٠
٣٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة التقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م ^٣	٧٠٠	٥,٢٠٠	٤,٢٣٠	٢,٩٦١,٠٠٠
٣١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م ^٣ زلط و ٣م ^٣ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للكميات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ والفئة لا تشمل توريد وتشغيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرغ والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهوض كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	م ^٣	٥٣٥	٦,٠٠٠	٤,٥٦٠	٢,٤٣٩,٦٠٠

الإستشاري
El Refed For Consulting Engineering
BRT (التوبيس الترددي)

Calio Ring Road Extension
Outgoing
Engineer

مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT
(محطات السلام & إبراهيم العرابي & مؤسسة الزكاة)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الإجمالي
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكمرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٨,٠ زلط و ٣٨,٠ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرم والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونحو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	م ^٣	٤٤٠	٤,٨٠٠	٤,٤٨٠	١,٩٧١,٢٠٠
٣٣	بالمتر مكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (Slab on Grade) أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لا تقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ وكل ما يلزم للعمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٦٧	٤,٥٠٠	٣,٩٥٠	٢٦٤,٦٥٠
٣٤	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة سمك ٣٠ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية ومحتوي الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل إضافة مادة إيبوكسية مقاومة للاحتكاك والبري علي أن تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكذلك خدمة السطح جيداً بالهليكويت وأعمال الفرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم للعمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٢	١	١,٩٠٠	١,١٧٥	١,١٧٥
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تقدير الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	الطن	٧٧٣	٦٣,٠٠٠	٥٣,٨٧٥	٤١,٦٤٥,٣٧٥
٣٦	بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرساني (نيوجرس) من الخرسانة المسلحة ذات وجه امس (face fair) بارتفاع ٩٠ سم وينسب خلط ٣م ^٣ زلط + ٣م ^٣ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وعلي أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول علي سطح امس (وجه واحد Single Face) (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م.ط	١١٠	١,٠٠٠	٦٩٠	٧٥,٩٠٠
٣٧	بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرساني (نيوجرس) من الخرسانة المسلحة ذات وجه امس (face fair) بارتفاع ٩٠ سم وينسب خلط ٣م ^٣ زلط + ٣م ^٣ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وعلي أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول علي سطح امس (وجه واحد Double face) (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م.ط	١١٠	١,٢٠٠	٨٦٥	٩٥,١٥٠
٣٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات الرابطة بين الخوازيق في الأتجاهين الطولي والعرضي بإبعاد ٤٠٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م ^٣	٣٢٠	٥,٣٠٠	٤,٧٥٥	١,٥٢١,٦٠٠
ج - أعمال العزل والحماية						
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد حرارية تسمح بالحركة سمك (٢) سم لزوم البلاطات والحواسخ الخرسانية و... الخ طبقاً للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة علي أن تقدم الكتل والحواسخ وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل القواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات وأساليب التنفيذ للمراجعة والإعتماد	م.ط	٣٠٠	٣٠٠	٢١٠	٦٣,٠٠٠
٤٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد حرارية تسمح بالحركة سمك (٢) سم لزوم النيوجرس طبقاً للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة علي أن تقدم الكتل والحواسخ وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات وأساليب التنفيذ للمراجعة والإعتماد	م.ط	٣٠	٤٠٠	٣٠٠	٩,٠٠٠
٤١	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد joint therma علي أن يسمح الفاصل بحركة للفئة طبقاً للحركة الطبيعية بإبعاد (١٠) سم عمق ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوري وفواصل طريق التوسعة وعلي أن يتم اعتماد الرسومات وجميع أنواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفئة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوا كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تعدد مسموح + ٢,٥ سم	م.ط	٣٠	٥,٥٠٠	٥,٤٦٠	١٦٣,٨٠٠
٤٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب (Water Stop) حسب الجهة المعتمدة من الاستشاري	م.ط	٣٠	٦٠٠	٤١٠	١٢,٢٠٠
٤٣	بالمتر الطولي دهان النيوجرس وجهين سافيتو باللون المطلوب علي أن تعتمد جميع المواد الخام من قبل الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل التنظيف والتثبيت إذا لزم الأمر وكل ما يلزم لنهوا كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١,٨٠٠	١٨٠	١٤٠	٢٥٢,٠٠٠
٤٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٤,٤٩٩	١٥٠	٨٥	٣٨٢,٤١٥
ح - الأعمال المعدنية						
٤٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢٠ و ٣٧ - للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة علي الدعامات والرشام والربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين برير ووجهين بمادة إيبوكسية باللون المطلوب يسلم البقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري علي أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر علي أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للإعتماد قبل بدء في التصنيع	الطن	١٤٠	١٠٦,٠٠٠	١٠٢,٣٧٥	١٤,٣٣٢,٥٠٠
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح سندويتش سمك ٥ سم لزوم تغطيات الأسقف والجوانب والمادة العازلة مضغوطة بضغط لا يقل عن ٤٠ والصاج يسلم ٧,٠ ملي مجلفن لمقاومة الصدا (يكون أو مايلها) وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت المجلفنة والمجلفنة والصواميل والورد المعدنية والكاشوك والتركيب بواسطه سدس الهواء علي أن يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيلية قبل البدء التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١,٧٠٠	٢,٥٠٠	٢,٤٧٠	٤,١٩٩,٠٠٠

تم مراجعته

المهندس / 
مهندس استشاري
For Consulting Engineering



 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO
 Graduate School of Public Administration
 1118 S. MORGAN ST.
 CHICAGO, ILL. 60607-7121
 TEL: (312) 996-3000
 FAX: (312) 996-3000
 WWW: WWW.UIC.EDU

