

1CVC 215

		 الجمهورية العربية السورية وزارة النقل والاتصالات (OASRLT)		 الجمهورية العربية السورية وزارة النقل والاتصالات (OASRLT)	
Project		Electrical Express Train (High Speed Rail) Project			
CU39 - ST 549+665 & CU40 - ST 550+916					
ملاحظات	الإجمالي	المخصص	المؤبدقة	الربط	رقم البيد
		0.00	1678.00	3م	1
بالتر المكعب حفر ل جميع ترواج الربة وطبقة انقصر الربة بالمقي المطلوب لزوم الاناسات بحيث يصل عمق الحفر الى الحسوب الصانع التأسيس حسب الارتفاع والمطامات الموضحة بالرسومات التنفيذية والمسر يشمل منه حركاب الحفر والاركة ان عروق الحفره وزرع مياه ترشح لنا ازم ازم ويقل توافج الحفر فريدة الى انقالب العمودية والبيد تامل منا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف					
3م	1678.00	0.00	1678.00	الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري
 م/محمد حاتم
 التوقيع /

الاستشاري العام سينسيرا
 م/عبدالله عورت
 التوقيع /

شركة/المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات
 م/مسطفى جويلا
 التوقيع /



المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للطرق والنقل
البري



المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للطرق والنقل
البري

Project

Electrical Express Train (High Speed Rail) Project

CU39 - ST 549+665 & CU40 - ST 550+916

ملاحظات	الإجمالي	المجموع	إجمالي	ارتفاع	مساحة	وحدة	البيد	رقم البيد
		0.00	1772.00		1,772.000	3م	قصر فكتيف توريد وتخليق طيلة إحتلال من إسفل + رصافا بيشية 12: 3 حوزة من خارج الموقع حسب تقنيات فكتيفي الشرف والمشمع بيشي لورم طليقات لا توريد مسكن في سوا من 25م مع اولى بالماء والنفط جينا باستخدام طلات المكنة الميكانيكي لورسوا الى طلي 2005م طلاء وكي ما يتم فهو فصل كمالا طرما لاصول الصناعة وتطبيقات فكتيفي الشرف	2
3م	1772.00	0.00	1772.00				الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والنقل
البري

م/محمد حاتم

التوقيع

الاستشاري العام مسبقا


م/عبدالله عورت

التوقيع

شركة/المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

م/معتز عورت

التوقيع



Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

[illegible]

شركة/المحجوب للمطاولات العمومية والتوريدات

م/مستشاري جلد ۵
التوقيع/

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

CU39 - ST 549+665& CU40 - ST 550+916

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	الزيادة	الوزن	وحدة	البيد	رقم البيد
		0.00	173.00	173.000	طن	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالأجهاد المطلوب والقدرة وسلك الرباط والكابسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكت عمل القواعد الخرساني ومخامات الحفلات على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا لرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الوتشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة الماكدة للاعداد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	5
طن	173.00	0.00	173.00			الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/

الاستشاري العام سينسيرا


م/عبدالله عورت

التوقيع/

شركة/المحجوب المقاولات العمومية والتوريدات

م/مصطفى جودة

التوقيع/



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

CU39 - ST 549+665 & CU40-ST 550+916

ملاحظات	الإجمالي	المخصص	إضافة	طول	وحدة	البيد	رقم البيد
		0.00	76.00	76.000	م. ط	بالمر الطولي قوت بهي الفواصل الإنشائية يعمق ٢,٥ سم ويورط 1 سم بملء قلبية الإنشائية ومقاومة للصدأ والإكسجين، وتلصق لتسريب المياه من خلالها ولها خاصية الخصائص مع المنسج الحريراتي ويتم ملء الفواصل بملء Seofant ذات مركب واحد باستس STH٩١- Termination Polymer لحشو فواصل الصدأ والإكسجين الإنشائية وملء مادة تسمح بمتانة حركة أو - SQI طبقة للموسعة القلبية لشد ١٥٠ ميغا باستسك طبقة للموسعة طبقة للموسعة القلبية 1382 ASTM١٣٨٢ ولها مقاومة لشد ١٤ ميغا باستسك طبقة للموسعة ASTM١٣٨٢ ولها قوة اتصال عالية مع قلوب الفواصل مقاديرها 1٤ كجم / سم ٢ طبقة للموسعة ASTM١٣٨٢ كمال لها مقاومة عالية للأحمر الحار والمواد والكيماويات وملء مادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقادير تقديم الكتلوجات الفنية لملاءمة ملء الفواصل للشكيب الإنشائي الإجمالي ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنفيذ المقادير من الآلية والمحدود والآليات والقوائم وتنفيذ المادة باستخدام المنسج وتلصق بملء الفواصل من الآلية للمواد ملء للموسعات القلبية وأصول القصدمة.	7
م. ط	76.00	0.00	76.00			الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والنقل العام

م/محمد حاتم

التوقيع /

الاستشاري العام سينسيرا

م/عبدالله عزت

التوقيع /

شركة/المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

م/مصطفى جودة

التوقيع /



Figure 1

[illegible]



محضر مقايضة الاسعار النهائية عن عملية انشاء يريخى القطار الكهربائي السريع من العين السخنة الى القطار العنمين فائق السرعة القطاع السابع رقم 39 و 40 عند محطتي (550+916), (549+665)

٢	الهند	الوحدة	التسمية	الكمية قبل المقايضة	الكمية بعد المقايضة	الإجمالي بعد المقايضة
1	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة وطبقا لتقرير التربة بالمعق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل تواتج الحفر الزائدة إلى المقلب العمومية والتبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3م	2500.00	100	100	250,000
2	المنتر المكعب توريد وتشغيل طبقه إحتلال من (سن + رمل) بنسبة 2:1 موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن 25سم مع فرش بالعماء والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3م	1900.00	410	410	779,000
3	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالسمك المطلوب أسفل البريخ بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم / ٣م خرسانة عادية والفئة تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والإختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارترات	0	300.00	2800	2200	660,000
4	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات والحوائط والأسقف حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم / 3م اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السليكا فوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن 450 كجم / سم 2 (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILITY) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرغ ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3م	1350.00	5000	4800	6,480,000
حديد التسليح من النوع DWR (FY = 500 Mpa) :-						
5	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالإجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتجاننات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المفاضل بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتداد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	طن	173.41	70000	66750	11,575,117.50

