

المقاييس الختامية لعملية اعمال تامين سلامة المرور بأماكن متفرقة				
إشراف المنطقة المركزية - الاولى تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير				
رقم البند	البند	الوحدة	الكميات الختامية	السعر
١	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم وعرض الخط المتقطع ١٥ سم (٤ مدهون + ٨ م بدون دهان) وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS:١٩٨٩BS:٢٢٦٢ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد الملائمة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	٢م	١٨٨٤	٢٨٥
٢	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعدني شامل قائم واحد وكل ما يلزم للتركيب علي ان يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر	عدد	١٦٣	٣٦٠
٣	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعدني شامل قائمين وكل ما يلزم للتركيب علي ان يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر	عدد	٨	٧٥٠
٤	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبويات المرورية البيضاء العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون	٢م	١٦٣٤,٣	١٤٠
٥	اعمال فك علامات علوية (كابولي مفرد & مزدوج) ونقلها الى المنطقة المشرفة طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٢٤٠٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزة اسفل المواسير لتركيبها اعلى الحاجز الخرساني للعلامات التي يتم تركيبها على قائم واحد طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	عدد	١٦٣	٢٤٣
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم او ١٥ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS:١٩٨٩BS:٢٢٦٢ ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد الملائمة النسبة المتبقية	م.ط	١٠٠٠	١٤٠
	الاجمالي			١٠٣٤٠١٦,٨

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد،،
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الاولى المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner