

  					
أعمال امتلاك الجسر القلبي لمشروع القطر الكهربائي المديع من محطة ٢٤٧+٠٠٠ حتى محطة ٢٠٠+٠٠٠ بطول ٥٣ كم (المن السخنة - القصبة الدارية - الطمين - مطروح)					
توريد شبكة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من محطة ٢٧٥+٠٠٠ الى محطة ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم					
اتجاه محطة سلفكس					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
أعمال الإنشائية والتطوير					
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١ كم.	٢م	١	٥	٥
٢-١	أعمال رفع و إزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفلة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل في حالة الزيادة أو النقصان	٣م	١	١٥	١٥
٣-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفلة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٤٥ كم و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل في حالة الزيادة أو النقصان.	٣م	١	٨٠	٨٠
٤-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لكراسة الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل في حالة الزيادة أو النقصان.	٣م	١	٦٠	٦٠
٥-١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبريمه والتبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م خط	١	٣٥٠	٣٥٠
٦-١	بالمتر المسطح قطع الأشجار و المزروعات المتعارضة مع مسار المشروع والتي يستلزم لها التفتيش بالمعدات الميكانيكية (الوندر أو بولدوزرات) اللازمة و ذلك بناء على كثافة المزروعات والظواهر وطولها ورؤية المنطقة و البند يشمل تطوير و إزالة للجنور بسقي لا يقل عن ٣٠ سم وملئ الحفر والتبوية وكل ما يلزم لنهر العمل والفلة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	١	١١	١١
أعمال الحفر					
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البولدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهر الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالأت للتبوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة ولتتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وسعمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة (لمسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للموجبة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. يتم خصم ٣,١٠ جنيه في حالة عدم استخدام البولدوزر	٣م	١	٢٠,١	٢٠,١

٢٧٦
٢٧٦

