

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٥٧٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ ٦٣٧,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وستمائة سبعة وثلاثون ألف وخمسة جنية لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام ((طريق الخدمة الخرساني)) لطريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا) بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوفيق (

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

عقد مقاواة

الموضوع : "أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام ((طريق الخدمة الخرساني)) لطريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)
(بالأمر المباشر)

رقم العقد : ٢٠٢٤/٥٧٤

أنه في يوم الاثنين الموافق : ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الم الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته: رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير ."

ويمثلها السيد المهندس / محمد احمد سالم احمد

- بصفته / مدير وشريك

بطاقة رقم قومي / ٢٦٣٠٥٠١٠٠١٠٢٨٩١


بطاقة ضريبية / ٣٤٢-٨٠٤-٦٣٤

مأمورية ضرائب / مدينة نصر ثالث .

سجل تجاري رقم / (٤٨٢٠٢) سجل تجاري غرفة القاهرة

ومقره ١ / ٢٨ شارع ابن قتيبة - الحي السابع - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



رئيس مجلس الإدارة

التمهيد

بناءاً على المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق المتضمنة موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة على إسناد أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام ((طريق الخدمة الخرساني)) لطريق وادي النطرون / العلمين المنطقة الخامسة - غرب الدلتا بالأمر المباشر إلى الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير بقيمة تقديرية ٦٣٧,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وستمائة سبعة وثلاثون ألف وخمسين جنيه لا غير) " بالأمر المباشر وبناءاً على موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على نتيجة مقاومة الشركة حيث قام الطرف الأول بمقاييس الشركة على الأسعار الخاصة بينواد الأعمال الخاصة بالعملية والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ ٦٣٧,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وستمائة سبعة وثلاثون ألف وخمسين جنيه لا غير)
يعتبر محضر المقاومة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتها واتفقا على الآتي

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية ومحضر المقاومة وكافة المكاتب المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعمامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام ((طريق الخدمة الخرساني)) لطريق وادي النطرون / العلmins المنطقة الخامسة - غرب الدلتا طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٦٣٧,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وستمائة سبعة وثلاثون ألف وخمسين جنيه لا غير) شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني (الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير) بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (ستة شهور) من استلام الطرف الثاني الموقع حالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

البند الرابع

قدم الطرف الثاني التأمين النهائي بمبلغ ٢٣١,٨٧٥ جنيه (فقط وقدره مائتان واحد وثلاثون ألف وثمانمائة خمسة وسبعون جنيه لا غير) وذلك عبارة عن خصم المبلغ من مستخلص رقم (١) جاري والخاص بعملية أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الصعيد الصحراوي الغربي (المرحلة الثالثة) من ديروط حتى القوصية بطول ١٠ كم

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يُرد أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة و يتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة يواماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاملات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
رقم العداد الطريبي: ٢٤٣٣ - ١٩٢٠ - ٣ - ٢٤
رقم التسجيل ض. ف. م: ٣٦٢ - ٨٠٤ - ١٣٦
رقم السجل التجاري: ٤٨٢٠٢

رئيس مجلس الإدارة

البند الخامس

تخصم الضرائب والرسوم والدفقات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند السادس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً للتقدم العمل وطبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٤) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المستندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلتجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبيتها لأسعار السوق المحلي .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتتفيد أوامر الطرف الأول بأبعد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

الهيئة العامة لسكك حافلات مصر - فرع بنها - رقم ٣٥٣
رقم الملف الفضلي: ٢٤٣٠٣ - ٢٢٣٩١ - ١٢٣٠٣ - ٢٢٣٩١
رقم التسجيل ض. ف. م: ٦٣٤ - ٨٠٤ - ٣٦٢
رقم السجل التجاري: ٤٨٢٠٢

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبّب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه والا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميه المصارييف الإدارية الازمة

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل الازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشترفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بأخلاص محل العمل من المهام والمخلفات في ظرف شهر من التسلیم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بأخلاص الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميته المصارييف الإدارية الازمة .

البند السادس عشر

اقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتب والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتبعه عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل وذلك على النحو التالي :-

- لمدة عامان للتخطيط بالبوابات المرورية العاكسة البلاستيكية ذات المكونين (Extruder)

- لمدة عامان للتخطيط بالبوابات المرورية العاكسة البلاستيكية ذات المكونين (SPRAY) وذلك من تاريخ الاستلام الابتدائي او تاريخ فهو الأعمال الذي تحدده لجنة الاستلام وفتح الطريق للمرور ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

الموافق على مقررات الشرق والامتداد (الاصدار
رقم الملف الضريبي: ٣٠٢٤ - ٣٠٣١ - ٢٣٣١ - ٢٢٨٩٢٠٨٣ - ١١٧٦٥ - ١٠١١
رقم التسجيل ض. ف. م: ٦٣٤ - ٩٠٤ - ٣٤٣
رقم السجل: ١٠٣١

البند الثامن عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالإضافة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأى تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتاسب وحجم الزيادة أو النقص

البند التاسع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند العشرون

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الحادي والعشرون

تحتفظ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثاني والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتها على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينوهما هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الثالث والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزوم .

الطرف الثاني

الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

التوقيع (م)

السيد المهندس / محمد احمد سالم احمد
مدير وشريك

الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

رقم العلف الضريبي: ٢٦ - ١٣٢ - ٠٣ - ٢٣٣٩ - ٠٠٠

رقم التسجيل ض.ق.م: ٦٣٤ - ٨٠٤ - ٣٦٢

رقم السجل التجارى: ٤٨٢٠٢

الطرف الأول

الم الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل

المهندسة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الادارة المركزية للهندسة وسلامة الطرق



دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم () لسنة ٢٠٢٣

عملية : اعمال تخطيط الطريق يمتد جنوبى ٢٣ كم من العلمين حتى العمام (طريق الخرسانى)
ل طريق ولادي الطريق / العلمين
[شراكة المنطقة (الخامسة) - غرب الدلتا]

تاريخ فتح المظاريف: الساعة الثانية عشر ظهر يوم ٢٠٢٣ / /

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للمهنية العامة
للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ يعتبر متتما
لهذا الدفتر ، مع مراعاة التعديلات
الواردة به

رئيس الادارة المركزية
لبحوث الطرق

مهندس / مهندس /
حسام بدر الدين .

رئيس الادارة المركزية
لهندسة وسلامة الطرق

مهندس / مهندس /
بدن عبد القوافل بدر .

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه .

رئيس قطاع التنمية و المناطق

مهندس / مهندس /
محسن محمد زهران .

رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

عميد / حمزة

أبو بكر احمد عباس

الهندسة لمناقلات الطرق والاستهلاك والتصدير

رقم الملف التقريري: ٣٢٤ - ٣٢٥ - ١٩٢ - ٥٠٠٠٥

رقم السجل التجاري: ٤٨٢٠٢ - ٨٠٦ - ٦٣٤ - ٣٤٢

فهرس

عملية : أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام (طريق الخدمة التي
لطريق وادي النطرون / العلمين

إشراف المنطقة (الخامسة) - غرب الدلتا

٢	فهرس
٣	موضوع العطاء
٤	قائمة بالحد الأدنى اللازم من الآلات والمعدات
٧-٥	قائمة أثمان العملية
٩-٨	ملحوظات قائمة الأثمان :
١١-١٠	بيان الأعمال الموضحة بقائمة الأثمان
١٦-١٢	الاشتراطات الخصوصية
١٧	الشروط الخصوصية للعملية
١٩-١٨	القسم الأول : تقديم العطاء
٢١-٢٠	الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة
٢٣-٢٢	القسم الثاني : الشروط العمومية لأعمال الطرق والكباري
٢٤	الشروط العمومية
٢٥	نموذج حرف (أ) :
٢٦	تعهد /



موضوع العطاء

امر اسناد مباشر من الهيئة العامة للطرق والكبارى فى العملية التالية:-

عملية : أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام (طريق الخدمة الخرساني)
ل طريق وادي النطرون / العلمين

إشراف المنطقة (الخامسة) - غرب الدلتا

ت تكون العملية بوجه عام طبقاً لما هو مبين بقائمة الأثمان من بنود الأعمال الآتية :-

- بند رقم (٢) أعمال تخطيط بالدهانات المروية البلاستيكية (SPRAY) ذات مكونين سمك ١ مم
بالمتر المسطح .

- بند رقم (١) أعمال تخطيط بالدهانات المروية البلاستيكية (Extruder) ذات مكونين سمك ٢،٤ مم
بالمتر المسطح .

ويتم التنفيذ طبقاً للآتى :-

- ١ - تعليمات المنطقة المختصة
- ٢ - دفتر المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠
- ٣ - الشروط الخصوصية (هذا الدفتر)
- ٤ - توصيات الادارة العامة لهندسة وسلامة الطرق
- ٥ - توصيات المعامل المركزية للهيئة
- ٦ - القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية
- ٧ - الكود المصرى الصادر بالقرار الوزارى رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٨

الهندسة المطاراتات الطرق والمتيراد والتصدير

رقم الملف الضريبي: ٢٤ - ٠٣ - ١٩٢ - ٥٠٠٢٣٣٩

رقم التسجيل ض.ق.م: ٦٣٤ - ٨٠٦ - ٣٤٢

رقم السجل التجارى: ٤٨٢٠٢

الآلات والمعدات الازمة
كحد أدنى لإنشاء البنود الواردة بهذا الدفتر

(دفتر شروط ومواصفات امر اسناد مباشر رقم) ٢٠٢٣ (لسنة ١٩٩٠)

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة والتصريح بـاستخدامها .

الحد الأدنى للعدد اللازم	رقم البند بالدفتر القياسي	نوع الآلة	البند
١		خطاطة ذات المركبين مجهزة بوحدة نظام spray سيارة نقل مواد الدهانات	اعمال تخطيط الطرق بالبوبيلات المرومية العاكسة البلاستيكية ذات المكونين بنظام spray
١		خطاطة ذات المركبين مجهزة بوحدة نظام Extruder سيارة نقل مواد الدهانات	اعمال تخطيط الطرق بالبوبيلات المرومية العاكسة البلاستيكية ذات المكونين بنظام Extruder

رقم التسجيل التجارى : ٤٨٢٠٢
 رقم التسجيل ض. ف. م : ٦٣٤ - ٨٠٤ - ٣٤٢
 رقم التسجيل التجارى : ٤٨٢٠٢
 السريالى : ٥ - ٢٢٣٩ - ١٩٢ - ٠٣ - ٢٤٠

قائمة أثمان العملية


(دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم ٢٠٢٣) لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام (طريق الخدمة الخرساني)


لطريق وادي النطرون / العلمين

إشراف المنطقة (الخامسة) - غرب الدلتا

الجمله	الفئة	بيان الاعمال	الكميه	رقم البند
جنيه	ق	جنيه	ق	
		<p>بالمتر المربع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ١١مم بنظام spray باللون الأصفر او الأبيض (لخطوط الطباتن) المستمرة مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية.</p> <p>مركب (B) بنسبة ٢ % عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المكون على المواصفات الآتية :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • لا تقل نسبة ثانى اكسيد التيتانيوم عن ١٠ % . • لا تقل نسبة المادة الرابطة (الزيزن) عن ٢٠ % . • مواد مالة و مضخبات واضافات فى حدود ٧٠ % . • كثافة المركب ما بين ٦٥ - ٧٥ كجم/لتر الى ١,٧٥ كجم/لتر . <p>المواصفات الفنية للمركب :</p> <p>درجة النصوع (LF١) = ٠,٨٥ β طبقاً للمواصفات الأشتو (EN ١٨٧١)</p> <p>الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية.</p> <p>درجة الانعكاس لا تقل عن ٢٠٠ مللى كانديلا عند وضع الدهان على الطريق .</p> <p>المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة.</p> <p>يتم التنفيذ عن طريق spray لتحقيق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط ١٥ اسم ويكون (٤ م مدهون + ٨ م بدون دهان).</p> <p>يضاف بودرة زجاج بنسبة ١٠ % من الوزن البويات اللازمة لدهان متر مربع من المعدة اثناء عملية الدهان .</p> <p>يتم التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .</p> <p>(فقط عشرة الآف متر مسطح فقط لا غير)</p>	٢ م ١٠٠٠	١



			<p>بالمتر المربع تتفيد اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون الاصفر او الابيض (الخطوط المتقطعة المحاور) مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية.</p> <p>مركب (B) بنسبة ٢ % عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المكون على المواصفات الآتية :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • لا تقل نسبة ثانى اكسيد التيتانيوم عن ١٠ % . • لا تقل نسبة المادة الرابطة (الريزن) عن ٢٠ % . • يضاف للمركب (بودرة زجاج) بنسبة ٢٠ % طبقاً للمواصفات الأوروبية . • مواد مالة و مضادات واضافات في حدود ٥٥ % . • كثافة المركب ما بين ١,٨٥ كجم/لتر الى ٢ كجم/لتر . <p>المواصفات الفنية للمركب :</p> <p>درجة النصوع (LF٦) = ٠,٨٥ β طبقاً للمواصفات الأشتو (EN ١٨٧١)</p> <p>الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية.</p> <p>درجة الانعكاس لا تقل عن ٢٠٠ مللى كانديلا عند وضع الدهان على الطريق .</p> <p>المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة.</p> <p>يتم التنفيذ عن طريق Extruder لتحقيق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط ١٥ سم ويكون (٤ م مدهون + ٨ بدون دهان).</p> <p>(يضاف بودرة زجاج بنسبة ١٠ % من الوزن البويات اللازمة لدهان متراً مربعاً من المعدة اثناء عملية الدهان).</p> <p>• يتم التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشتركة .</p> <p>(فقط ثلاثة الاف ومائتان وخمسون متراً مسطح فقط لا غير)</p>	٢ م ٣٢٥٠	٢
--	--	--	---	----------	---



الجمل - ٣٢٥٠ - ٣٢٣٩

ملحوظات قائمة الأثمان

- (١) رقم كل بند من بنود الموجز في قائمة الأثمن يوضح بنفس الرقم في بيان الأعمال الموضحة للبنود الواردة بها .
(٢) العملية غير قابلة للتجزئة .
(٣) كل عطاء أو ملحق يرد بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو الميعاد المحدد لفتح المطاريف لا يلتفت إليه .
(٤) تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمني قبل البدء في التنفيذ .
(٥) كل ما يدون خارج قائمة الأثمن لا يلتفت إليه .
(٦) المواد التي ستستعمل في الإنشاء لبنة المشروع المختلفة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الموضحة بดفتر الشروط والمواصفات القياسية طبعة ١٩٩٠ وهذا الدفتر .
(٧) على المقاول (الشركة) أن يوقع على التعهد الملحق بهذا الدفتر بالعملية بإستخدام ما لا يقل عن ٢٥ % من العمال من أولئك الموسميين والمدرجة أسماؤهم في مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ .
(٨) للهيئة الحق في زيادة أو نقص ٢٥ % من إجمالي قيمة العملية بنفس أسعار وشروط قائمة الأثمن وليس للشركة الحق في الإعتراض أو طلب زيادة في الأسعار نتيجة الزيادة أو النقص .
(٩) الأسعار التي يقدم بها المقاول تعتبر على أساس الشروط الموضحة بالدفتر وأى تعديل للشروط والمواصفات لا يلتفت إليه .
(١٠) على المقاول أن يقدم الفئة التحليلية قبل اصدار امر الاسناد
(١١) كل عطاء لا يكون مصحوباً بالتأمين المؤقت الذي نص عنه في دفتر الشروط كاملاً يصير اهتماله ولا يلتفت إليه (١٢) الهيئة غير مسؤولة ولا تتحمل أى أتاولات أو أى رسوم تفرضها أي جهات أخرى على الشركات المنفذة وتحت أى مسمى نتيجة لاستخدامها الأترية ومواد الرصف من المحاجر بأنواعها المختلفة وكذلك لا تتحمل الهيئة أى زيادة نطرأ في إيجور العمالة وليس للشركة الحق في المطالبة بأى فروق في أجور العمالة حتى ولو صدرت به قرارات سيادية .
(١٣) الشركة مسؤولة عن المحافظة على سلامة المراافق بالطريق سواء كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو أى مرفاق آخر تتبع جهات خارجية ويجب على الشركة التنسيق اللازم مع هذه الجهات .
(١٤) المقاول (الشركة) مسؤول مسئولية كاملة عن العمليات حتى الإسلام النهائي وعليه أن يتخد كافة الاحتياطات الالزمة دون حدوث أى أضرار قد يقع للأعمال التي تمت بفعل العوامل الطبيعية أو بأى سبب آخر وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أى جزء أصابه الضرار بأى من الأسباب السابق ذكرها قبل التسليم النهائي بمعرفته وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة حينما يكون الضرار ناجماً عن أسباب لا يمكن توقيعها وخارجية عن إرادة المقاول (الشركة) وكان حدوثها دون خطأ أو إهمال من المقاول (الشركة) ويقصد بالقوة القاهرة الزلازل - الفيضان - المطر الغزير - والسيول أو الإعصار أو أية ظواهر طبيعية أخرى فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة ويكون للمقاول الحق في زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك .
(١٥) على الشركة أن ترقق كشفاً بالمعدات التي يمتلكها وسنة صنعها وأماكن تواجدها
(١٦) على المقاول تقديم سابق خبرته في تنفيذ الطرق السريعة سواء بالهيئة أو جهات مساوية وأى ملاحظات أخرى يرى أنها تفيد في اضافتها .
(١٧) عدم السماح لمقاولي الباطن بالعمل في المشروع قبل اعتماده من الهيئة .
(١٨) للهيئة الحق في اجراء الاختبارات المعملية بالمعامل المركزية أو أي جهة أخرى معتمدة خصماً على حساب

الشركة .

رقم التسجيل التجاري : ٤٨٢٠٢ - ٦٣٦ - ٨٠٤ - ٢٣٣ - ١٩٢ - ٠٣٠٩٤
رقم التسجيل ض.ق.م : ٢٦٢ - ٨٠٤ - ٦٣٦ - ٢٣٣ - ١٩٢ - ٠٣٠٩٤
رقم السجل التجاري : ٤٨٢٠٢

بيان الأعمال الموضحة بقائمة الأثمان

دفتر الشروط الخصوصية رقم () لسنة ٢٠٢٣

بند رقم (١) أعمال تخطيط بالدهانات المروية البلاستيكية cold plast ذات مكونين - بنظام (SPRAY)

- بالمتر المسطح.

بالمتر المربع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبويات المروية البلاستيكية ذات المكونين سmek ١م بنظام spray باللون الأصفر أو الأبيض (للحظوط الطباتن المستمرة مركب (A) بنسبة ٩٨% ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالى من المذيبات العضوية.

مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملام للمركب (A) ويجب ان يحتوى المكون على المواصفات الآتية :-

• لا تقل نسبة ثانى اكسيد التيتانيوم عن ١٠% .

• لا تقل نسبة المادة الرابطة (الريزن) عن ٢٠%

• مواد مالئة و مضخبات واضفافات فى حدود ٧٠% .

• كثافة المركب ما بين ٦٥-١١ كجم/لتر الى ٧٥-١١ كجم/لتر .

المواصفات الفنية للمركب :

درجة النصوع (LF1) = ٠,٨٥ طبقاً للمواصفات الاشتراطية EN ١٨٧١

• الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية.

• درجة الانعكاس لا تقل عن ٢٠٠ مللى كائديلا عند وضع الدهان على الطريق .

• المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة .

• يتم التنفيذ عن طريق spray لتحقيق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط ١٥ سم ويكون (٤م مدهون + ٨م بدون دهان).

(يضاف بودرة زجاج بنسبة ١٠% من الوزن البويات الازمة لدهان متر مربع من المعدة اثناء عملية الدهان).

• يتم التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .

بند رقم (٢) أعمال تخطيط بالدهانات المروية البلاستيكية cold plast ذات مكونين - بنظام (extruder)

- بالمتر المسطح.

بالمتر المربع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبويات المروية البلاستيكية ذات المكونين سmek ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون الأصفر أو الأبيض (للحظوط المقطعة) المحاور مركب (A) بنسبة ٩٨% ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالى من المذيبات العضوية.

مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملام للمركب (A) ويجب ان يحتوى المكون على المواصفات الآتية :-

• لا تقل نسبة ثانى اكسيد التيتانيوم عن ١٠% .

• لا تقل نسبة المادة الرابطة (الريزن) عن ٢٠%

• يضاف للمركب (بودرة زجاج) بنسبة ٢% طبقاً للمواصفات الأوروبية .

• مواد مالئة و مضخبات واضفافات فى حدود ٥٥% .

• كثافة المركب ما بين ٨٥-١١ كجم/لتر الى ٩٢-١٢ كجم/لتر .

المواصفات الفنية للمركب :

درجة النصوع (LF1) = ٠,٨٥ طبقاً للمواصفات الاشتراطية (الظرف) EN ١٨٧١

الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية رقم التسجيل ض : ق.م.٢٠٢٠-٦٣٤-٨٠٤-٣٤٢ رقم السجل التجارى : ٤٨٢٠٢

درجة الانعكاس لا تقل عن ٢٠٠ مللى كائديلا عند وضع الدهان على الطريق .

• المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة .

• يتم التنفيذ عن طريق Extruder لتحقيق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط ١٥ سم ويكون (٤م مدهون + ٨م بدون دهان).

(يضاف بودرة زجاج بنسبة ١٠% من الوزن البويات الازمة لدهان متر مربع من المعدة اثناء عملية الدهان).

• يتم التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .

الأشتراطات الخصوصية

أولاً : أعمال دهانات بالبوبية المرورية العاكسة البلاستيكية ذات مكونين (spray)

١- يجب أن تقوم الشركة المنفذة بتأمين سلامة العاملين وتنظيم حركة المرور أثناء التشغيل.

٢- أعمال تخطيط الطرق بالبوبيات العاكسة البلاستيكية ذات مكونين (SPRAY)

٣- يجب أن يكون عرض خط الأجناب ١٥ سم وبسمك ١ مم

٤- فترة الضمان للخطوط المنفذة عامان من تاريخ الاستلام الأبتدائي أو تاريخ نهو الاعمال.

٥- لجنة الاستلام يصدر بها قرار من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بعد نهو الاعمال.

٦- يجب أن يحتوى المظروف الفنى على الآتى :-

أ - كشف بسابقة الاعمال

ب - كشف المعدات المملوكة للشركة وتحتوى على ملكية المقاول لماكينة تخطيط البلاستيكية ذات المكونين بنظام spray وماكينة إزالة خطوط

ج - مصدر البوبيات وبودرة الزجاج وللهيئة الحق فى أخذ عينات من المواد الخام المستخدمة لاختبارها
بالمعامل المعتمدة

٧- على المقاول حماية الخطوط حتى لا تتعرض لحركة السيارات لمدة لا تقل عن ثلاثة دقيقتين وحتى تمام الجفاف مع تأمين موقع العمل بمقطورة مجهزة عليها سهم إضاءة أصفر متقطع والتثبيت على إرتداء طاقم التشغيل ملابس الأمان والتى تتمثل فى قميص الأمان العاكس وخوذة وقفازات أمان وأحذية أمان وكمامه لحماية الجهاز التنفسى

٨- للهيئة الحق في أخذ عينات من البوبيات المرورية قبل وأثناء التشغيل للإختبار بالمعامل المعتمدة بمعدل عينة كل ٥٠ كم.

٩- على المقاول استخدام البوبيات وبودرة الزجاج من النوع الجيد التي تحقق النتائج التالية :-

أ - الانعكاس باستخدام جهاز Mcd.M-٢.Lx ZRM ٦٠١٣ Reflectometer لا يقل عن ٢٠٠

ب - التالق لا يقل عن ٧٥ عن ZRM ٦٠١٣ Reflectometer Mcd.M-٢.Lx بأستخدام جهاز

١- على المقاول استخدام الخامات التي تتحقق النسب الآتية :-

يحتوى المكون على المواصفات الآتية :-

• لا تقل نسبة ثانى اكسيد التيتانيوم عن ١٠ % .

• لا تقل نسبة المادة الرابطة (الريزن) عن ٦٢% .

• مواد مالئة و مضادات واضافات فى حدود ٧٠ % .

• كثافة المركب ما بين ١,٦٥ كجم/لتر. الى ١,٧٥ كجم/لتر .

المواصفات الفنية للمركب :

درجة النصوع (LF1) $\beta = 0,85$ طبقاً للمواصفات الأشتون (EN 1871)

• الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية.


• درجة الانعكاس لا تقل عن ٢٠٠ مللى كانديلا عند وضع الدهان على الطريق .

• المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة.

• يتم التنفيذ عن طريق Extruder لتحقيق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط ١٥ سم ويكون (٤ م مدهون + ٨ م بدون دهان).

(يضاف بودرة زجاج بنسبة ١٠ % من الوزن البوبيات اللازمة لدهان متر مربع من المعدة اثناء عملية الدهان).

• يتم معايرة الخطاطة اثناء التشغيل بالموقع للتأكد من سمك الخطوط اثناء التشغيل.



ثانياً : أعمال دهانات بالبويء المروريه العاكسه البلاستيكية ذات مكونين (Extruder)

- ١ - يجب أن تقوم الشركة المنفذة بتأمين سلامة العاملين وتنظيم حركة المرور أثناء التشغيل.
- ٢ - أعمال تخطيط الطرق بالبويات العاكسه البلاستيكية ذات مكونين EXTRUDER
- ٣ - يجب أن يكون عرض خط المحاور ١٥ سم وبسمك ٤،٤ مم على اين يكون (٤م مدهون + ٨م بدون دهان).
- ٤ - فترة الضمان للخطوط المنفذة (عمان) من تاريخ الاستلام الأبتدائي او تاريخ نهو الاعمال .
- ٥ - لجنة الاستلام يصدر بها قرار من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بعد نهو الاعمال .
- ٦ - يجب أن يحتوى المظروف الفنى على الاتى :-
 - أ - كشف بسابقة الاعمال
 - ب - كشف المعدات المملوكة للشركة وتحتوى على ملكية المقاول لماكينة تخطيط البلاستيكية ذات المكونين بنظام Extruder وماكينة إزالة خطوط
 - ج - مصدر البويات وبودرة الزجاج وللهيئة الحق فىأخذ عينات من المواد الخام المستخدمة لاختبارها بالمعامل المعتمدة
- ٧ - على المقاول حماية الخطوط حتى لا تتعرض لحركة السيارات لمدة لا تقل عن ثلاثةين دقيقة وحتى تمام الجفاف مع تأمين موقع العمل بمقطورة مجهزة عليها سهم إضاءة أصفر متقطع والتشديد على إرتداء طاقم التشغيل ملابس الأمان والتى تتمثل فى قبص الأمان العاكس وخوذة وقفازات أمان وأحذية أمان وكمامة لحماية الجهاز التنفسى
- ٨ - للهيئة الحق فيأخذ عينات من البويات المرورية قبل وأثناء التشغيل للإختبار بالمعامل المعتمدة بمعدل عينة كل ٥٠ كم.
- ٩ - على المقاول استخدام البويات وبودرة الزجاج من النوع الجيد التي تحقق النتائج التالية :-
 - أ - الانعكاس باستخدام جهاز Mcd.M-٢.Lx ZRM ٦٠١٣ Reflectometer لا يقل عن ٢٠٠
 - ب - التالق لا يقل عن ٧٥ Mcd.M-٢.Lx ZRM ٦٠١٣ Reflectometer باستخدام جهاز
- ١٠ - على المقاول استخدام الخامات التي تتحقق النسب الآتية :-
يحتوى المكون على المواصفات الآتية :-
 - لا تقل نسبة ثانى أكسيد التيتانيوم عن ١٠ % .
 - لا تقل نسبة المادة الرابطة (الريزن) عن ٢٠ % .
 - يضاف للمركب (بودرة زجاج) بنسبة ٢٠% طبقاً للمواصفات الأوروبية.
 - مواد مالئة و مضادات واضافات في حدود ٥٠% .
 - كثافة المركب ما بين ١,٨٥ كجم/لتر الى ٢ كجم/لتر .المواصفات الفنية للمركب :-

درجة النصوع (LF٦) = β طبقاً للمواصفات الأشتو (EN ١٨٧١)


الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية.

درجة الانعكاس لا تقل عن ٢٠٠ مللي كandiلا عند وضع الدهان على الطريق .

المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة .

يتم التنفيذ عن طريق Extruder لتحقيق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط ١٥ سم ويكون (٤م مدهون + ٨م بدون دهان).

(يضاف بودرة زجاج بنسبة ١٠% من الوزن البويات اللازمة لدهان متر مربع من المعدة اثناء عملية الدهان).



١

الشروط الخصوصية

دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم (٢٠٢٣) لسنة ١٩٩٠

خاصة بالأعمال المذكورة في دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ ، مع مراعاة التعديلات التي تنص عليها المواصفات الإنسانية وبيان الأعمال سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير وتلغى تلقائياً المواد التي لا تدخل في العمل المطلوب ولا تتصل به .

قسم أول : تقديم العطاء : البند رقم (١) إلى البند رقم (٢)


قسم ثان : شروط عوممية : " " (١١) " " (٤٤)

و يتم التنفيذ طبقاً للآتي :

- ١ - تعليمات المنطقة المختصة
- ٢ - الشروط والمواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠
- ٣ - الشروط الخصوصية (هذا الدفتر)
- ٤ - توصيات المعامل المركزية للهيئة
- ٥ - توصيات الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق

٦ - القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية
رقم البند السادس والستون

٧ - الكود المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٨



القسم الأول

دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم (٢٠٢٣) لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام (طريق الخرساني)
لطريق وادي النطرون / العلمين

إشراف المنطقة (الخامسة) - غرب الدلتا

بند رقم (١) : تقديم العطاء :

مادة رقم (١٠١) موضوع العطاء :

تقيل الهيئة العامة للطرق والكباري بالقيود والشروط المدونة فيما بعد عطاءات

عملية : أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام (طريق الخرساني)
لطريق وادي النطرون / العلمين

إشراف المنطقة (الخامسة) - غرب الدلتا

مادة رقم (١٠٢) العطاء يضاف الآتي

عملية : أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام (طريق الخرساني)
لطريق وادي النطرون / العلمين

إشراف المنطقة (الخامسة) - غرب الدلتا

مادة رقم (١٠٣) موعد وكيفية تقييم العطاءات :

تم اسناد العملية بالأمر المباشر


بند رقم (٣) : تنفيذ العقد :

مادة رقم (٣٠٢) تعيين المندوب الفنى للمقاول (الشركة) :

تقوم الشركة بتعيين (عدد ١) مهندس بكالوريوس هندسة خبرة خمس سنوات في الاعمال
المطلوبة وإذا قصرت في استخدامه أو تعينه أو استبداله بأخر خلال سبعة أيام من تاريخ اخاطارها
بخطاب موصى عليه يلتزم بدفع غرامة قدرها (مائتان جنيه) عن كل يوم دون وجود المهندس بموقع
العملية مشرفا على عمله الخ .

مادة رقم (٣١١) تنفيذ العقد وغرامة التأخير :

يتبع ما ورد في هذه المادة علمًا بأن مدة تنفيذ العملية هي (٦ أشهر) من تاريخ استلام المتعاقد



القسم الأول

دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مناشر رقم (٢٠٢٣) لسنة (٢٠٢٣)

عملية : أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام (طريق الخدمة الخرساني)

لطريق وادي النطرون / العلمين

إشراف المنطقة (الخامسة) - غرب الدلتا

بند رقم (١) : تقديم العطاء :

مادة رقم (١٠١) موضوع العطاء :

تقبل الهيئة العامة للطرق والكباري بالقيود والشروط المدونة فيما بعد عطاءات

عملية : أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام (طريق الخدمة الخرساني)

لطريق وادي النطرون / العلمين

إشراف المنطقة (الخامسة) - غرب الدلتا

مادة رقم (١٠٢) العطاء يضاف الآتي

عملية : أعمال تخطيط الطريق بطول حوالي ٣٤ كم من العلمين حتى الحمام (طريق الخدمة الخرساني)

لطريق وادي النطرون / العلمين

إشراف المنطقة (الخامسة) - غرب الدلتا

مادة رقم (١٠٣) موعد وكيفية تقييم العطاءات :

تم اسناد العملية بالأمر المباشر

بند رقم (٣) : تنفيذ العقد :

مادة رقم (٣٠٢) تعيين المندوب الفني للمقاول (الشركة) :

تقوم الشركة بتعيين (عدد ١) مهندس بكلوريوس هندسة خبرة خمس سنوات في الاعمال المطلوبة وإذا قصرت في استخدامه أو تعينه أو استبداله باخر خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارها بخطاب موصى عليه يلتزم بدفع غرامة قدرها (مائتان جنيه) عن كل يوم دون وجود المهندس بموقع العملية مشرفا على عمله الخ

مادة رقم (٣١١) تنفيذ العقد وغرامة التأخير :

يتبع ما ورد في هذه المادة علما بأن مدة تنفيذ العملية هي (٦ أشهر) من تاريخ استلام المتعاقدين للموقع أو جزء منه ، التأخير في الاستكمال أو إكمال العمل

٢٠٢٣	١٩٢٥	٣٠٤	٢٠٢٣	٣٦٢	٨٠٤	٣٤٦	٢٠٢٣	٤٨٢
------	------	-----	------	-----	-----	-----	------	-----

الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة

أولاً: التأمين الابتدائي

بند (١) على المقاول المسند إليه العملية تقديم تأمين ابتدائي قدره جنيه يقدر ٥ % عدد توقيع العقد

بند (٢) سيتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني بدلاً من اللجوء للصرف بالشيكات الورقية وعلى الشركه او المقاول ان يتضمن العطاء المقدم منه رقم الحساب الخاص به و الذى سيتم التعامل على اساسه عند صرف المستحقات

ثانياً : التأمين النهائي


بند (٣) يجب على المقاول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام تأميناً يعادل ٥ % من قيمة العملية أو أن يكمل التأمين الابتدائي إلى ما يساوى قيمة التأمين النهائي المشار إليه ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمته إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط الواردة بفاتورة الشروط العمومية والخصوصية للعملية والنصوص الواردة بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك

بند (٤) المقاول مسؤول عن المحافظة على سلامة المراافق التي تتدخل في منطقة العمل سواء كابلات كهرباء أو كابلات تليفونات أو كابلات اشارة او مواسير ... الخ ويجب على مقدم العطاء إجراء التسويق اللازم مع الجهات المعنية في هذا الشأن بمعاونة الهيئة .

بند (٥) الاسعار المقدمة من مقدم العطاء بقائمة الأثمان لا بد وان تشمل كافة الرسوم والضرائب بمختلف أنواعها .

بند (٦) الفئات التي يحددها المقاول بجدول الفئات تشتمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات اي كان نوعها التي يتکبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشتمل القائم بانتقام جميع الاعمال وتسليمها لجهة الادارة والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد ويعمل الحساب الخاتمي بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفية الجمركية ورسوم الانتاج وغيرها من الرسوم الأخرى .

بند (٧) لا يجوز للمقاول المطالبة بزيادة في الأسعار التي تنتج عن تقلبات العملة في السوق او عن زيادة الأجور او التأمينات او أثمان الخامات او غير ذلك وعليه ان يتخذ من الاحتياطات ما يكفل استمراره في تنفيذ العقد بالأسعار التي يتم التعاقد على اساسها ايا كان مبلغ ما يطرأ على الأسعار من تقلبات .



- بند (٨) يحق للهيئة تعديل كميات او حجم عقودها بالزيادة او النقص في حدود (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والاسعار دون ان يكون للمتعاقد معها الحق في المطالبة باى تعويض عن ذلك ويجوز في حالة الضرورة الطارئة وموافقة المتعاقد تجاوز النسبة المذكورة على المقاييس التوقيع والختم على كل صفحه من صفحات هذا الدفتر .
- بند (٩) هذه الاعمال خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٨/٩٩ باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
- بند (١٠) ولائحته التنفيذية .

ثالثا : تنظيم التقدم بالشكاوى

- بند (١١) في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ أو لائحته التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه إلى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى إلى المكتب المنكوح وفقاً للمواعيد الآتية :-

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الأقل .	شكاوي متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط .
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف المالية بيومي عمل على الأقل .	شكاوي متعلقة بالبت الفنى .
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الأقل .	شكاوي متعلقة بالبت المالي .
يتم تقديمها بعد يومي عمل على الأكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكى .	شكاوي متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ .

رقم البريد: ٤٨٢٠٢
رقم البريد: ٣٦٧ - ٩٣٦ - ٩٣٤ - ٣٦٩
رقم البريد: ٣٦٧ - ٩٣٦ - ٩٣٤ - ٣٦٩

القسم الثاني

الشروط العمومية لاعمال الطرق والكباري

تنبع البنود الخاصة بالشروط العمومية لاعمال الطرق والكباري طبقاً لدفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسنة ١٩٩٠ (البند رقم (١١) إلى رقم (٤)) مع اضافة الآتي للبنود المذكورة .
بند رقم (١٣) : مسؤولية المتعاقدين على المنشآت الصناعية - بضاف الآتي :-

يقر المقاول بأن تسلیمه للموقع خالياً من أية معوقات لا يحول دون تحمله كامل المسئولية المدنية أو الجنائية من أية اضرار أو إتلافات تصيب الأعمال الصناعية الخاصة بالمرافق العامة الواقعة تحت الطريق أو المجاورة للانشاء المراد عمله نتيجة عدم التنسيق المسبق من الجهات المشرفة على هذه المرافق ولا تكون الهيئة مسؤولة إلا عن سداد التعويضات الازمة لنقل هذه المرافق والواقعة تحت الطريق اذا كان وضعها قد تم طبقاً لاحكام قانون الطرق العامة وبناء على تصريح مسبق من الهيئة ومتکان نقلها لتنفيذ العملية .

بند (٢١) : مراقبة الموارد - بضاف الآتي :-

لا يجوز تعديل أي بند من بنود الدفتر بازيادة أو التعديل ل نوعية المواد إلا بأمر كتابي من المنطقة المختصة وبعد اعتماد من السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .

بند (٣١) : التفتيش على المورش والمعدات والاجهزه - بضاف الآتي :-

لا يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع الا بعد معاينة المعدات التي تستخدم في هذا البند والتصريح باستخدامها


بند رقم (٤٠) تنظيم حركة المرور أثناء العمل وضاف الآتي :-

١ - يراعى في أثناء تنفيذ العمل أنه سيصيير فتح الطريق للمرور في المدة المحددة للتنفيذ على أن تغلق حارة واحدة وهي التي سيسجّر فيها أعمال الإنشاء فقط ويتم مراعاة ما جاء ببقيه البند .

٢ - سوف توقع غرامة مقدارها ٢٠٠٠ جنية (الفين جنيه) عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات الازمة لتنظيم حركة المرور أثناء العمل وأيضاً لتقصيده في تركيب علامات الإرشاد والتحذير والإشارات ليلاً على الطريق وطبقاً للنموذج المرفق علماً بأن هذا الشرط الجزائي لا ينفي مسئوليته حيث أنه مسئول مسئولية كاملة عما يحدث لجمهور المشاة والراكبين والسيارات من حوادث لقصيده في تنفيذ تلك الاحتياطات الواجبة .

٣ - على المقاول تعين أحد الفنيين مسئولاً عن تأمين سلامة المرور أثناء العمل ويتم تسميته من قبل المقاول ويكون لديه خبرة بعملية تنظيم حركة المرور أثناء العمل وسوف توقع غرامة قدرها ٢٠٠ جنية (مائتان جنيه) عن كل يوم لا يتواجد فيه مسئول تأمين سلامة المرور بالموقع .

٤ - يلتزم المقاول بسحب العينات من المواد المستخدمة في التشغيل تحت اشراف المنطقة و لا يتم البدء في العمل إلا بعد سحب العينات للإختبار .



٥- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد (١) حاسب الى بجميع مشتملاته بأحدث الموصفات علي أن يتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة - لمراكز المعلومات بالهيئة علي أن يتم تسليمها للمخازن بعدينة نصر وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠ جنية (أربعون ألف جنية) في حالة عدم التوريد خلال مدة المشروع .

بند (٤) : الإستلام الابتدائي :


• يجب على المقاول ان يخطر الهيئة عن اليوم الذي يتم فيه العمل ، و ذلك قبل حلول هذا اليوم ب أسبوع على الأقل و عند اتمام الأعمال يتم تشكيل اللجنة بأمر من السيد رئيس قطاع التنفيذ و المناطق باستلامها استلام ابتدائي طبقا للاسلوب الفنى المعتمد من الهيئة بحضور المقاول أو مندوبيه و فى حالة عدم حضوره بعد اخطاره تقوم لجنة الهيئة بذلك وحدها و يكون المحضر فى هذه الحالة حجة على المقاول و يحرر محضرا من ثلاثة صور عن عملية الإستلام الابتدائى و تسلم صوره منه للمقاول أو مندوبيه و اذا لم يكن حاضرا فيثبت غيابه ، و فيما يتعلق بإمضاء المحضر و ما قد يكون لدى المقاول من اعترافات بشأنه فإنه يجرى طبقا لنصوص المادة رقم ٦٠٦ الخاصة بسحب العمل من المتعاقدين .

و يضاف الآتى :

على الشركة (المقاول) أن يقوم بتقديم جميع التسهيلات الالزمة لإنتهاء جميع اجراءات التقييم لللجنة التقييم حيث لا تتأخر اللجنة عن شهرين من تاريخ صدور قرار التقييم .

بند (٤٢) : مدة الضمان :

- فترة الضمان للتخطيط بالبويات المرورية العاكسة البلاستيكية ذات المكونين Extruder (عمان) من تاريخ الاستلام الابتدائي أو تاريخ نهو الأعمال .
- فترة الضمان للتخطيط بالبويات المرورية العاكسة البلاستيكية ذات المكونين SPRAY (عمان) من تاريخ الاستلام الابتدائي أو تاريخ نهو الأعمال .



الشروط العمومية

بند رقم (٤١) معدل :

الاستلام الابتدائي :

يتم الاستلام الابتدائي بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق لهذا الغرض و موافقها النهائية المعتمدة على تمام تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً للشروط والمواصفات هي الأساس في تحديد بداية فترة الضمان المنصوص عليها في العقد

على أن تقوم اللجنة بأعمال الفحص والمعاينة وتقديم التقرير الابتدائي اللازم متضمنه رأيها في تقييم العملية والموافقة على الاستلام الابتدائي أو إرجاء التقييم والاستلام الابتدائي لحين تمام تعديل أو اصلاح ملاحظات قد تراها اللجنة في المشروع في مدة اقصاها شهرين من تاريخ اخطارها للمنطقة المختصة بتمام نهو العمل المتعاقد عليه أما فيما يخص بصرف المستخلص الخاتمي للمشروع فإنه يتم بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات المعملية وتقدير النتائج طبقاً لما هو متبع والانتهاء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الاستلام الابتدائي .

بند (٤١ ب) معدل :

تقييم العملية

أولاً : عموميات :

- يتم تقييم العملية بعد نهو جميع بنود الاعمال المدرجة بقائمة الكميات حسب البند رقم (٤-١)
- عند اخطار المنطقة والإدارة المركزية بنهو جميع الاعمال يصدر قرار اداري بتشكيل لجنة مركزية للتقييم مكونه من :
 - ١ - مندوب الادارة المركزية للطرق
 - ٢ - مندوب ادارة ضبط الجودة
 - ٣ - مندوب المعامل المركزية
 - ٤ - مندوب المنطقة التي أشرفت على التنفيذ
 - ٥ - مندوب الشركة القائمة بالتنفيذ

ثانياً : إجراءات التقييم :

- ١ - تقوم اللجنة المركزية المشكلة بالمرور على المشروع لتقديم تقرير عن سير الأعمال بعد الاطلاع على جميع مستندات العملية كما هو مبين بدفتر المواصفات الخاصة لكل عملية (محضر معاينه)

ثالثاً : التقرير النهائي :

- ٢ - تقوم اللجنة بتقديم تقريراً تفصيلياً ينتائج عملها إلى الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق في خلال مدة اقصاها شهرين متضمناً رأيها في تقييم العملية
- ٣ - إرجاء التقييم لحين إصلاحات معيبة بمعرفة الشركة القائمة بالتنفيذ

نموذج حرف (أ)

تقديم العطاء

أنا / نحن الموقع على هذا :

المقيم بجهة :

المنتدر : لا مختاراً أو عند

من رعايا : أقر / نقر بأنه قد اطلعت على دفتر الشروط الخصوصية المرفق لهذا الأورنيك وعلى ما يحتويه دفتر المواصفات القياسية للهيئة وبخصوص العمليات المذكورة وأخطرت علما بالعمل المطلوب اجراؤه .

وأتعهد / نتعهد اجراء ذلك العمل طبقاً للشروط والمواصفات ودفتر المواصفات القياسية والرسومات وأسعار المبينة بالقائمة المدونة بهذا العطاء .

وأقر / نقر أن وسائل النقل الازمة لإنجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة للإنجاز متوفرة لدى / لدينا ، وأن أتحمل / نتحمل كافة مصاريف النقل وأتعهد / نتعهد أن أقبل / نقبل في نظير القيام بهذا بالعمل المبلغ الذي يساويه الكميات المنجزة فعلاً محسوبة بواقع الفئات المبينة بقائمة الأثمان المرفقة بهذا العطاء وفي حالة رسو المناقصة : على أن أتعهد / نتعهد إيداع مبلغ التأمين المنصوص في المادة (٢٠٣) من دفتر المواصفات القياسية ويبقى هذا العطاء نافذ المفعول وغير قابل للإلغاء من وقت إرساله بمعرفتي وبغض النظر عن تاريخ استلامه بمعرفة الهيئة لغاية مدة شهرين ابتداء من اليوم التالي لفتح المظاريف وطبقاً للوارد بالمواد (١٠٣)، (١٠٥) من دفتر المواصفات القياسية .

وأتعهد / نتعهد بأن أقبل / نقبل مدريسان مفعول العطاء للمرة الازمة متى حالت ظروف قاهرة دون امكان البت في العطاء خلال المدة المقررة لصلاحيتها ، وذلك اذا أخطرتني / أخطرتنا الهيئة بذلك في الوقت المناسب .




تعهد

أتعهد أن أستخدم / نستخدم مالا يقل عن (٢٥ %) خمسة وعشرون في المائة من العمال الموسميين والمدرجة
أسماؤهم في مكاتب العمل التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

ويكون هؤلاء العمال على نفقتى وتخصم من مستحقاتى لدى الهيئة .

للمزيد من المعلومات الطارئى راجوكم الاتصال بـ
أ.م.م.الى مكتب (الشئون الاجتماعية) - ٤٦٣ - ١٩٤٠٠ - ٢٣٣٩٠ - ٣٥٥
وأقتنى التسجيل رقم ، في رقم : ٩٣٤ - ٨٠٤ - ٣٤٢
ر.م. الماسدة - ٧٢٨٧ - ٦٨٧

منظومة التحكم المروري بموافق أعمال الطرق




طول منطقة ثغر العرض $L =$

الارتفاع الجانبي بالمترا $D =$

سرعة الإقتراب كم/س $S =$

اتجاه السير $=$



الأطوال المعتادة لمنطقة تغير العرض

S (كم/س)	D (المتر)	L (امتار)
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ

موقع العلامة	شكل العلامة	رقم العلامة
بعد ٥٠ م من العلامة السابقة		4
بعد ٥٠ م من العلامة السابقة		5
نهائية منطقة العمل		6

موقع العلامة	شكل العلامة	رقم العلامة
في بدء منطقة العمل		1
بعد ٥٠ م من العلامة السابقة		2
بعد ٥٠ م من العلامة السابقة		3