


اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربى ومطار اسوان
(القطاع الثانى) من كم ٣٨ الى كم ٧٨ بطول ٤ كم (اتجاه طريق اسوان / توشكى)
اشراف : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - اسوان)

اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربى ومطار اسوان
(القطاع الثانى) من كم ٣٨ الى كم ٧٨ بطول ٤ كم (اتجاه طريق اسوان / توشكى)
اشراف : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - اسوان)

١٨٨٨٣



اشراف : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان)

Handwritten signature: *W. C. C. C.*

إشراف : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		اللقطة	الجملة
		فرش	فرش		
٦	٢م ^٣ ٢٥٠٠	بالتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط الطلأير MIC بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (نقط ثثان وثلاثون ألف وخمسمائة متر مسطح لا غير)	١٩٢٧٥٠ - ٢٧ ٥٠		١٩٢٧٥٠ - ٢٧ ٥٠
٧	٣م ^٣ ٤٠٠٠	بالتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالغورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسيوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٥ اسم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٤٤ كم. حيتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وفقاً لمحضر المفادضة وبناءاً على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . (فقط اربعة عشر ألف متر مكعب لا غير)	٣م ^٣ ٤٠٠٠		٢١٩٢٠٠ - ٢٢٩٢٠٠
٨	٢م ^٣ ٢٥٠٠	بالتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٧ اسم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وردة شركة النصر بالموسى أو ما يماثلها والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثثان وثلاثون ألف وخمسمائة متر مسطح لا غير)	٢م ^٣ ٢٥٠٠		٢١٩٢٠٠ - ٢٢٩٢٠٠

18 Aug 81

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيته	قرش	جنيته
١٥	١٥٠٠م ^٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٢ و بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ يتم التنفيذ على فريشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشنائر (١٦00) م ^٢ يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط الف وخمسمائة متر طولى لا غير)				
١٦	٢م ^٢ ٤٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة العادية للذكة أسفل التلبيطات والأرضيات الخرسانية ولتشكيل الذكة أسفل وحدات الإنترلوك وخلافه بسمك ١٠ سم من ٢٠,٨ سم سن دلويمت ممتزج + ٢٠,٤ م ^٢ رمل حرش + ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة الطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (فقط اربعة الاف متر مسطح لا غير)				
١٧	٢م ^٢ ٤٠٠٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني طبقاً للعيانة المعتمدة وإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية وحمل على البند جميع مايلزم للتركيب والتشطيب ونحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة. مقاس ٦٠٠×٢٠٠×١٠٠ مم (فقط اربعة الاف متر مسطح لا غير)				

مكتبة
مجمع
مكة المكرمة

V. J. Gifford

1 Dec 1930

500/11122

[Handwritten signature]