

مجلس القضاة
د. محمد عبد الله
[Signature]

1

مقاييس مخططة لأعمال رفع كفاءة طريق الترابي في ابراهيمية

رقم بند	الكمية	الوحدة	ملاحظات	نوع			القيمة
				متر	متر	متر	
٩	١٢	م	باعتبار المنسوب الأصلي لتوريد و تشغيل رمل نظيفة مترجعة غشائية من التراب لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الالتفاف (نسبة تعمل كإيقونية لا تقل عن ١٠ %) و رشها بشياد الأسبلة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالمهركات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من كثافة الجافة القصوى) و البند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ١٦٦ كم . - السعر ؟ يشمل المادة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتكثيف ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المخلوط	-	٢٠١	-	٢٤١٢
١٠	١٥٣٥٦	م	أعمال حفر بالمستلزام المعطاة الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسية والفرش بشياد الأسبلة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالمهركات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من كثافة الجافة القصوى) و حمل على البند تحميل ونقل الآلية الترسية ويتم التنفيس طبقاً لتعليمات التصميمية ولقواعد العرضية التوافقية و البند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف و القائمة شاملة باعتبار المنسوب مسافة النقل ٣٥ كم .	٥٠	٥٤	-	٨٣٦٩٠.٢
١٠	٤	م	باعتبار السطح الأصلي لتوفير وإزالة جميع الممتلكات و التربة الغير صالحة و تسليم موقع التطوير أو الحفر حالي و تسليم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و القائمة شاملة أعمال إزالة الغالب والوصول و الحفر و أعمال نقل الممتلكات و التربة الغير صالحة خارج المواقع على مسوية المقادير و القائمة شاملة جميع ما يتم تهيؤ العمل طبقاً للشروط و المواصفات .	٢٥	٥	-	٢١
١١	١٠٩١١	م	باعتبار المنسوب الأصلي لتوريد و تشغيل رمل نظيفة مترجعة غشائية من التراب لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الالتفاف (نسبة تعمل كإيقونية لا تقل عن ٣٥ %) و رشها بشياد الأسبلة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالمهركات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من كثافة الجافة القصوى) و البند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ١٦٦ كم . - السعر لا يشمل المادة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتكثيف ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المخلوط	٢٠	٢١٠	-	٢٢٩٤١٢٢.٨
١٢	١٠	م	باعتبار الطولي الأصلي لتوريد وإتمام حديد من الخرسانة (أوبجيس) و جدران بارتفاع ٩٠ سم أعلى القرصة طبقاً لرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (fair face) يحتوي سمكتي لا يقل عن ٣٠٠ سم / ٣م / و يبلغ لابل عن ٢٥٠ سم / سم و قائمة تشمل عمل قرصة الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم أسفل الحديد بارتفاع لابل عن ٢٠٠ سم / ٢م / و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشارة (١٦ @ ١٠) م / يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التنفيذية و البند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	-	٦٨٤	-	٦٨٥٠
١٣	١٠	م	باعتبار الطولي الأصلي لتوريد وإتمام حديد من الخرسانة (أوبجيس) و وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم أعلى القرصة طبقاً لرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (fair face) يحتوي سمكتي لا يقل عن ٣٠٠ سم / ٣م / و يبلغ لابل عن ٢٥٠ سم / سم و قائمة تشمل عمل قرصة الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٦٠ سم أسفل الحديد بارتفاع لابل عن ٢٠٠ سم / ٢م / و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشارة (١٦ @ ١٠) م / يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التنفيذية و البند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	-	٥٠٠	-	٥٠٠٠
١٤	١٠	م	باعتبار المنسوب الأصلي لتوريد و صب خرسانة عالية تسلياً مواصفات البرايخ طبقاً لرسومات تنفيذية ذات محتوى أسمنت ٣٥٠ كجم / م ^٣ أسمنت بورتلاندي مع كتلة هيكلية على ألا يقل لوجه القصر المكونت عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ مع إجراء الاختبارات اللازمة أو لزوم القنات و حشوة المواقف القريبة من سطح الطريق إذا لزم الأمر و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	-	١١٥٠	-	١٤٥٠٠
١٥	١٩	م	أعمال رفع منسوب السطوح و غرف تنفيس المياه بعمق (مياه - صرف) حتى منسوب الصرف الجديد و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف و قائمة شاملة إلى ما يراه المثل العمل به	-	٤٧٥	-	٩٠٢٥

مهندس
مهندس

مهندس
مهندس

مقايمة معدلة لأصل رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حمدة بطول ١.٥ كم مركز أبو حمدة محافظة الشرقية

رقم قديم	القيمة	الوحدة	بيان الأعمال	القيمة	الوحدة
١٦	٥	بالعدد	إعداد توريد وتركيب بطوعات صرف مطر مزودة بغطاء GRE ومحمل عليها مواسير قطر ٦ بوصة P.V.C وتكون بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمدة شاملة كل ما يلزم لتكتمل العمل بالعدد.	٤٥٠٠	لتر
١٧	٤٥٧٥	م ^٣	أعمال إنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والسعر لأشغال حديد التسليح.	٢١٥٠	لتر
١٨	١٠	م ^٣	أعمال إنشاء خرسانة مسلحة للأساسات والبركبات الانشائية والموائج مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر لأشغال حديد التسليح.	٢٤٢٠	لتر
١٩	١٦	طن	أعمال توريد وتوشيب وورش صلب التسليح (٢٢.٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية طبقا لرسومات وعمل القوائم وتكتمل الحديد المشتمل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوشيب وألواح وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتكتمل العمل بهذا الكملا لايسرى الصلابة والرسومات والمواصفات.	٢٤٥٠٠	لتر
اجمالي المقايمة					
١٩٦٥٨٦١١					

قيمة الفواتير لأصل رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حمدة بطول ١.٥ كم مركز أبو حمدة محافظة الشرقية

رقم	القيمة	الوحدة	توصيف الفاتورة	القيمة الفاتورة	القيمة الفاتورة
٣	٥٠١٠	م ^٣	فواتير توريد وفرش طبقة اساس تسوية تحمل كلفورتيا عن (٧٨٠٪)	٢٥	لتر
٥	١٧٠٩٦	م ^٣	فواتير توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الانشائية بسبك ٦ سم	٣	لتر
٧	٧٦٠٤	م ^٣	فواتير توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الانشائية بسبك ٨ سم	٣	لتر
٩	١٢	م ^٣	فواتير توريد وتشغيل ائمة حصى مطبقة لمواصلات (نسبة تحمل كلفورتيا لا تقل عن ٢٠ ٪)	١٣	لتر
١١	١٠٩١٥	م ^٣	فواتير توريد وتشغيل ائمة حصى مطبقة لمواصلات (نسبة تحمل كلفورتيا لا تقل عن ١٠ ٪)	١٣	لتر
اجمالي قيمة الفواتير					
٣٤٦٣٨٨					
اجمالي قيمة المقايمة + الفواتير					
١٩٦٥٨٦١١					

مهندس الشركة

م (٤٦) / ٤

مهندس الشركة

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوي مصطفى صبح

