

بيان معاملات عناصر التكلفة لعملية التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لاعمال إعادة تدوير طبقات الاسفلت (FDR) بطريق الزقازيق / ميت غمر في المسافة من الكم 18.500 الي الكم 19.500 والمسافة من الكم 20.200 الي الكم 21.200 اتجاه ميت غمر.				
م	بيان الاعمال	المعاملات القابلة للتغيير		
		بيتومين	سولار	اسمنت / حديد تسليح
1	اعمال إزالة المخلفات بجميع أنواعها والرتش والمواد العضوية		15%	
2	اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترددة ناتج تكسير الكسارات		15%	
3	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل المتوسط التطاير (MC30)	65%	10%	
4	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتية تدرج (د3) بسمك 6 سم ب	55%	10%	
5	اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)	65%	10%	
6	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية علي على الساخن تدرج (4ج) بسمك 5 سم	60%	10%	

