



عن عليية : اعمال التخطيط بالبيوتات المروية العاكسة على البارد والساخن وتركيب العواكس الارضية والتوزيع على بعض طرق الهيئة (المنطقة الاولى المركزية) بالامر المباشر.

مستخلص ختامى

رقم العقد :- ٢٨٥ - ٢٠٢٤ - ٩ بتاريخ ١٨ - ٩ - ٢٠٢٤

اسم المقاول : شركة الصفوة للمقاولات والتوريدات (ايهاب لطفى وشركه)

شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جمله قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		جاري ام نهائى	جمله قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	مقدار الاضرار التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق الجزء	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	القيمة		نوع العمل	رقم البند
	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	قرش / جنيه	جنيه											
ملاحظات	٨٧٩٥٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٩٥٩٧,٠٠	٨٧٩٥٩٧,٠٠	ختمى	١٩٥٤,٦٦	٢٦	١٧٠٠ ١٩٥٤,٦٦ ١٩٥٤,٦٦	٢٦	٢٦	١٩٥٤,٦٦	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	١	اعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البيضاء على الساخن (extruder) سمك ٢,٥ سم وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% وبيوتات الزجاج الجلفنة لا يقل عن ٢٠% والنسبة الخارجة ١٠% والمادة البنية ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستوية طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.
الزجاج الزينى متواجد وثيقة التأمين متواجدة	٢٦٥٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٦٨٠,٠٠	٢٦٥٦٨٠,٠٠	ختمى	٨٨٥٦	٤٤٦	٨٤١٠,٠٠	عدد	٨٨٥٦	٨٨٥٦	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	٢	نقل وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرساني طبقا للرسومات باستخدام مسامس خلقات بعدد ٢ مسبار والبند يشغل توريد العاكس بالورق الملصق (ورق ماسي فاتح الالوان) عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافة البينية وارتفاع العاكس من سطح العاكس ووزن طبقة الجلفنة لا يقل عن ١٥٠ جم/م ^٢ وسمك العاكس لا يقل عن ٠,٨ مم طبقا للرسومات الموضحة يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة على ان يتم استلامها من مصنع علامات الهيئة.
المهندسون وفريق العمل متواجد المستلزمات والمعدات متواجدة تامين وملازمة الموقع متواجد	٢٠٣٣٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٣٧٦٠,٠٠	٢٠٣٣٧٦٠,٠٠	ختمى	١٠٧١,٠٠	٩٦٣٣,٠٠	٩٦٣٣,٠٠	٢٦	٢٦	١٠٧٠,٤	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٣	اعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البيضاء على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم والمحاويز ١٥ سم على ان يتم اعتماد البيوتات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.
بيان المعدات متواجد يتم مراجعة المعملات بمعرفة الادارة																	توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليك بجاور والمضاف اليها مادة (UVS) سطح العاكس مقاس ١٠ سم * ١٠ سم والجاور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وشطخ العاكس مستوى يتحمل حمل راسي (٦طن) دون كسر وتغير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل ادنى قص للجاور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مرونة بشرجة عدسات بلورية تحتوي على الاقل ٣١ عدسة او شريحة مستطيلة مقاس ١٠,٥ * ٧ سم اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس متساوية لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالارض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى وتوجيهات المهندس المشرف والفتة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل.
يتم مراعاة ما جاء بهمخصص الاستلام الابتدائى والتقييم																	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

اجمالى قيمة الاستقطاعات

اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات

باسم

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

