١٢٨
٢١١٥

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة (فوكة-مطروح)

الاستشاري
مستخلص رقم (٢) جاري
العقد رقم :٢٠٢٣/١١٠٧/٢٠٢٤

المقاول
عن مشروع تنفيذ نفق سيارات الجراولة عند كم (٣٨٧+٥٥٣) أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠١/١٥

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أعمال النفق (التعاقد)											
١	أعمال جسات بالبر في التربة العفية والمتماسكة اجهار اقل من ٢٥٠كجم / سم ٢ و البند يشمل تقديم تقرير للاستشاري (تسعون متر طولي)	٩٠	٤٥٠	م.ط	٩٠	٩٠-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد
٢	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠كجم/سم ٢بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتدبيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامروتاق نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند شامل معا جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(اثني عشر الف متر مكعب)	١٢٠٠٠	٦٠	م٣	٥٣٠٩.٧١	٥٣٠٩.٧١-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة
٣	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن + رمل) بنسبة ٢:١موردة من خارج الموقع لزوم الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ألف وثمانمائة متر مكعب)	١٨٠٠	٣٣٠	م٣	١٤٣١.١٩	١٤٣١.١٩-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لايقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ (ستون مترًا مكعب)	٦٠	٢١٠٠	م٣	٤٩.٥٨	٤٩.٥٨-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافة خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا فيو مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمة للحصول على رتابة لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ (على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) وأستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والفئة تشمل استخدام شدات محتية للحصول على أقصى جساءة سطح والفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف(سابعمائة وخمسون متر مكعب)	٨٥٠	٣٣٢٥	م٣	٤٨١.٧٥	٤٨١.٧٥-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
٦	بالمتر المكعب اعمال تلفيؤ خرسانة مسلحة حائط سند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح (أربعمائة وتسعون متر مكعب)	٤٩٠	٣٦٠٠	م٣	٤٩٠	٤٩٠-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- التقرير المبدئي متواجد
٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميمالخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيك وعلى الا تقل المقاومةالمم ئة للمكعب القياس للخرسانة عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالتطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (FAIR FACE) واستخدام اضافات خاصة(CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام واستخدام موادالإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصروالسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (سابعمائة وتسعون متر مكعب)	٦٩٠	٣٦٧٣	م٣	٤٩١.٧٣	٤٩١.٧٣-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	- سياره ملاكى غير متواجده
٨	بالمتر المكعب توريد وتلفيؤ رمل مليت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايال محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠كجم /م ٣لكل ١م ٢ (ستون متر مكعب)	٦٠	٨٠٠	م٣	٢٤.٧٩	٢٤.٧٩-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	
٩	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح 500 DWR كازيادة المرونة) (Ductilityفي الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية ""As Builtوالاختبارات وكل المحات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوشيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعةوتعليمات المهندس المشرف (خمسمائة وخمسة وستون طن)	٥٦٥	٤٤٠٠٠	طن	٣٨٥	٣٨٥-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة الفقية أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من نفاذ البولى إيثيلين سمك ٠٠٤ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (سبعمائة متر مسطح)	٧٠٠	٢٥	م٢	٤٩٦.١٣	٤٩٦.١٣-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك ٤سم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠سم (أربعة الاف متر مسطح)	٤٠٠٠	١٠٥	م٢	٤٧٥	٤٧٥-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مقع تسرب المياة (water stop) من النوع (O) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط النفق والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائى طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة (مئتان وعشرة متر طولى)	٢١٠	٢٢٠	م.ط	١٥٢	١٥٢-	٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	
	اجمالي الاعمال(التعاقد)								٠.٠٠	٠	٠.٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										٠	
	الاجمالي										٠.٠٠	

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/مجد عبدالرسول
التوقيع/

عن استشاري سيسترا
م/مجد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/مجد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/مجد حسني فياض
التوقيع/

الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات
س.ت: ٦٠٣٧
ب.ض: ٧٢٤-٨٣٤-٥٠٨

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣
قرش
....
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا" :
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد.مهندس / هاني محمد محمود داطه
٢٠٢٥/٣/١٢

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة (فوكة-مطروح)

الاستشاري
مستخلص رقم (٢) جاري
العقد رقم :٢٠٢٣/١١٠٧/٢٠٢٤

عن مشروع تنفيذ نفق سيارات الجراولة عند كم (٣٨٧+٥٥٣) أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

المقاول
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠١/١٥

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (بعد المفاوضة)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أعمال النفق (التفاوض)											
١	أعمال جسات بالبر في التربة الغدية والمتماسكة اجهار اكل من ٢٥٠كجم /سم ٢ و البند يشمل تقديم تقرير للاستشاري	٩٠	٤٥٠	م.ط	.	٩٠	٩٠	جاري	٤٠٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٥٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد
٢	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بالجهاد حتى ١٥٠كجم/سم ٢بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامروتل نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠٠	٨٠	م٣	.	٥٣٠٩.٧	٥٣٠٩.٧	جاري	٤٢٤٧٧٦.٠٠	٠.٠٠	٤٢٤٧٧٦	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة
٣	بالمتر المكعب توريد ورص طبقة احلال من)سن + رمل(بنسبة ١:٢مودرة من خارج الموقع لزوم الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠	٤١٠	م٣	.	١٤٣١.١	١٤٣١.١	جاري	٥٨٦٧٥١.٠٠	٠.٠٠	٥٨٦٧٥١	- المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٤	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات و باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا للسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢	٦٠	٢١٧٨	م٣	.	٤٩.٥	٤٩.٥	جاري	١٠٧٨١١.٠٠	٠.٠٠	١٠٧٨١١	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم جسم النفق حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٥ كجم /م٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة المثبتا لهم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن ١٥٠ كجم /سم ٢ (على ان يحقق الرطل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات الفنية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدادات معتنية خاصة للحصول على اقصى جماءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	٤٧٧٠	م٣	.	١٥٣٣	١٥٣٣	جاري	٧٣١٢٤١٠.٠٠	٠.٠٠	٧٣١٢٤١٠	- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل على الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٣٥	٨٠٠	م٣	.	٢٤.٧٩	٢٤.٧٩	جاري	١٩٨٣٢.٠٠	٠.٠٠	١٩٨٣٢	- البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد
٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوشيب وفتح وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٠	٧٠٣٠٠	طن	.	٤٠٤.٤٨	٤٠٤.٤٨	جاري	٢٨٤٣٤٩٤٤.٠٠	٠.٠٠	٢٨٤٣٤٩٤٤	- سياره ملاكى غير متواجده
٨	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لرطوبة أفقية أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك ٤٠٠ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠	١٢٠	م٢	.	٤٩٦.١	٤٩٦.١	جاري	٥٩٥٣٢.٠٠	٠.٠٠	٥٩٥٣٢	
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لرطوبه من الاضومات المسلح سمك ٤سم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠سم	٢٠٠	١٨٠	م٢	.	١٦٤٧	١٦٤٧	جاري	٢٩٦٤٦٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٦٤٦٠	
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) من النوع (O) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط النفق والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائى طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٢٦٥	٥٧٠	م.ط	.	١٥٢	١٥٢	جاري	٨٦٦٤٠.٠٠	٠.٠٠	٨٦٦٤٠	
	اجمالي الاعمال(التفاوض)								٣٧٣٦٩٦٥٦.٠٠	٠	٣٧٣٦٩٦٥٦.٠٠٠	
	الإجمالي الكلي										٣٧٣٦٩٦٥٦	
	اجمالي ما تم ادراجه سابقا										٢٢٠٠٤٨٣٧	
	اجمالي المستحق خلال المدة										١٥٣٦٤٨١٩.٠٠	

خمسة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وستون الفا وثمانمائة وتسعة عشر جنيها فقط لاغير

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/محمد عبدالرسول
التوقيع/

عن استشاري سيسترا
م/محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

العربية للتنمية العقارية والمقاولات
س.ت: ٦٠٣٧
ب.ض: ٧٢٤ - ٨٣٤ - ٥٠٨

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣
المحاسب/.....

قرش
يدفع الى المقاول مبلغ ....
ملاحظة" الفئات:.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هانى مجد محمود مه
٢٠٢٥/٣/١٢

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢.. رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم.....

تحريرا فى..... سنة ٢.. الكاتب المنوط

علاقات الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

..... روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

تحريرا فى.....سنة ٢.. ..... رئيس الحسابات

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.....سنة ٢.. المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند .....حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ	الميزانية	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢..

	قيمة التحويل			
	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....				
رسم دمغة اضافى.....				
امانات.....				
ايرادات				
.....				
الجملـــــــة				
جملة قيمة التحويل				
الباقى للمقاول				