

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

بخصوص عملية: إنشاء سور سوميد و الجدارين (١,٢) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٢) للعملية بعالية.

- تنفيذ: شركة التقوى للتجارة والمقاولات.

- العقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٠٧)

- بقيمة: ٢,٤٨٤,٦٣٥ جنيهاً (فقط مليونان وأربعمئة وأربعة وثمانون ألفاً وستمئة وخمسة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير).

- بإجمالي: ١٩١١٤٦٠٠ جنيه (فقط تسعة عشر مليوناً ومائة وأربعة عشر ألفاً وستمئة جنيه مصري لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٤.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤/١٠/٢١

عدد المرفقات: ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ح.

بيان أعمال

حصر أعمال

كشف بقيمة التجارب العملية

رئيس الإدارة المركزية



مهندس/

١٠٤٤

عملية: إنشاء سور سوميد والجدارين (٢٠١) لتنمية التصريف الخاصة بشركة سوميد.

بيان اعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢١

النسبة المئوية %	الكمية المنفذة	الكمية طبقا لآخر مقايضة معدلة	الوحدة	البند
%١٠٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠	م.ط	١ بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ٠,٢م والثلاثة تشمل اجراء الاختبارات المعملية و عمل التفكير الفني وتكاليف المصنعية.
				٢ بالمتر المكعب اصل تكسير خرسانة عادية ومسلحة واعمال التبريد وتكاليف المصنعية والاند شامل مما جيبه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرف.
%٩٩,٩٤	٣١١٢,٠٠	٣١١٤	م ^٣	٢-أ تكسير مبنى طوب أو نيش
%٩٠,٠٠	١٨,٠٠	٢٠	م ^٣	٢-ب تكسير خرسانة عادية
%٩٩,٤٥	١٨٢,٠٠	١٨٣	م ^٣	٢-ج تكسير خرسانة مسلحة باستخدام الصالة اليدوية
%٩٤,٨٢٢	٢٣٠٠٠,٠٠	٢٤٢٥٦	م ^٣	٣ بالمتر المكعب اصل حفر للاسبابات طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة في التربة المتعلمة والاند تشمل نزع اي مياه تتدفق أثناء الحفر وست جدران الحفر اذا ازم الامر مع نقل نتائج الحفر والاختلافات في الصلابة التي تعكسها العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.
%٩٧,٧٣	٦١٠٠,٠٠	٦٢٤٢	م ^٣	٤ بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احلال لزوم الاسبابات حتى منسوب التأسيس بترية من السمن والرمل بنسبة (١:٢) او ما يعادلها طبقاً لتقرير الاستشاري وتنفيذها باستخدام آلات القوية بسعة لا تزيد عن ٢٥ سم بعد الدمك والسعر حول جسم البناج و عند الدخول والمخرج للبناج وحسب تعليمات المهندسين المشرف والاند يشمل الزم على طبقات بسك لآلزي عن ٢ سم مع الرش بالسيخ والدمك جيداً باستخدام آلات الدك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جالته والسعر يشمل سند جدران الطرق و عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندسين المشرف وتكون السطح الطولي الزم طبقاً للرسومات التنفيذية و اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.
%٩٨,٧٣	٧٨,٠٠	٧٩	م ^٣	٥ بالمتر المكعب اصل خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والكمرات والطبقات من استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ / سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح.
%٩٨,٤٤	٦٣,٠٠	٦٤	م ^٣	٦ بالمتر اذ كعب اصل خرسانة مسلحة للاسبابات اعادة السور مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ / سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح.
%٩٤,٠٣	٥٥٠٠,٠٠	٥٨٤٩	م ^٣	٧ بالمتر المكعب توريد ردم رمل نظيفه او تربة زلطيه موزده من خارج الموقع صالحه للردم و مطبقة للمواصفات حول الجدران و عند الدخول والمخرج للبناج وحسب تعليمات المهندسين المشرف والاند يشمل الزم على طبقات بسك لآلزي عن ٢ سم مع الرش بالسيخ والدمك جيداً باستخدام آلات الدك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جالته والسعر يشمل سند جدران الطرق و عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندسين المشرف وتكون السطح الطولي الزم طبقاً للرسومات التنفيذية و اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.
%٩٧,٢٢	١٤٠,٠٠	١٤٤	م ^٣	٨ بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه عادية غطاء اسفل الخرسانه المسلحة للاسبابات والحواط السادة حسب الاجهاد الموصى به بالرسومات التنفيذية المعدلة بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد كسر معزز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ يدم مع الدك والمطبقة وتسويه السطح بطوي ورش ودمك التربة اسفلها والاند شامل غطاء الاصل اللازمة لتتبع العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعدلة و اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.
%٩٩,٠٠	٨٩٠,٠٠	٨٩٩	م ^٣	٩ بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الحواط السادة طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ واجهاد كسر معزز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ يدم مع الدك والمطبقة وتسويه السطح بطوي ورش ودمك التربة اسفلها والاند شامل غطاء الاصل اللازمة لتتبع العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعدلة و اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.
%٨٩,٨٣	٣٨٠,٠٠	٤٢٣	م ^٣	١٠ بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم لاطلات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعدلة ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ واجهاد كسر معزز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ يدم مع الدك والمطبقة وتسويه السطح بطوي ورش ودمك التربة اسفلها والاند شامل غطاء الاصل اللازمة لتتبع العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعدلة و اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.
%٩٧,٦٦	١٦٧,٠٠	١٧١	طن	١١ بطن توريد وقطع وتشي ورش وترتيب وتسجيل اسياح حديد التسليح (٣٦٥٦) لزوم جميع عناصر القوي من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعدلة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات النظام والاختبارات وتكاليف المصنعية والاند يشمل عمل الحديد بالموقع وكل ما يلزم تركيب الحديد من سلك ربط وسكوت وكلاهما وكل ما يلزم لتتبع العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعدلة والمواصفات الفنية و اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.
%٩١,٤٩	٢٠٠٠,٠٠	٢١٨٦	م ^٢	١٢ بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عزلة لدرية من الدهان البنيوي على الجدران وجدران العمل كاملاً مما جيبه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندسين المشرف.
%٣٣,٦٧	٢٠٠	٥٩٤	م ^٣	١٣ بالمتر المسطح اصل توريد وتركيب طوب وردي غنيق على نصف طبقة طبقا للمواصفات والسعر يشمل عمل الخدمات والتي تشمل بناية من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل ما يلزم لتتبع العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية طبقاً لآخر مقايضة معدلة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / انتهى	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	٤٥٠	م.ط	٤٠	٤٠	٤٠	٠,٠٠٠	٤٠		١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	يتم تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة واعمال الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٥	م	٣١١٤	٣١١٤	٣١١٤	٠,٠٠٠	٣١١٤		٢٦٤٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
٢-أ	تكسير مياني طوب أو دبش	٩٠	م	٢٠	٢٠	١٨	٠,٠٠٠	١٨		١٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢- المكتب متواجد
٢-ب	تكسير خرسانة عادية	٣٣٠	م	١٨٣	١٨٣	١٨٢	٠,٠٠٠	١٨٢		٦٠٠٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد
٢-ج	تكسير خرسانة مسلحة باستخدام المعالة اليدوية	٨٠	م	٢٤٢٥٦	٢٤٢٥٦	٢٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠٠٠		١٨٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في التربة المتماسكة والفئة تشمل نزع اي مياه تظهر أثناء الحفر وسد جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الي المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٣٠	م	٦٢٤٢	٦٢٤٢	٦١٠٠	١٠٠,٠٠٠	٦١٠٠		٢٠١٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- التقارير الشهرية والتقرير المبـدئ والبرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانته مسلحة لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) او ما يعادلها طبقاً لتقرير الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجرية بروكتور المعدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي تليها الا بعد التأكد من من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعتمد وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٠	م	٦٢٤٢	٦٢٤٢	٦١٠٠	١٠٠,٠٠٠	٦١٠٠		٢٠١٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- لافتات المشروع متواجدة
٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانته مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والطبات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمـت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ / سم ^٢ علي ان يتم اضافة المواد الازمه للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣٥٢٠	م	٧٩	٧٩	٧٨	٠,٠٠٠	٧٨		٢٧٤٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧- فني تلمين وسلامة المرور متواجد
٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانته مسلحة للأساسات اعمدة السور مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ / سم ^٢ علي ان يتم اضافة المواد الازمه للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح .	٢٩٣٠	م	٦٤	٦٤	٦٣	٠,٠٠٠	٦٣		١٨٤٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٤٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨- يتم خصم مبلغ (—) جنيهاً قيمة التجارب المعملية
٧	بالمتر المكعب - توريد رمل نظيفه او تربة زلطيه مورهه من خارج الموقع صالحه للردم و مطابقة للمواصفات حـل جسم البوايح وعند المداخل والخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسمك لا يزيد عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافه والسعر يشمل سـد جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهـ السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	م	٥٨٤٩	٥٨٤٩	٢٥٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠		٨٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المأخوذة بمعرفة معمل المنطقة
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته عادية تتخذ اسفل الخرسانته المسلحه للأساسات والحوائط السائدة حسب الإبعاد الدوره حـة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ وبجهـد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة اسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٦٠	م	١٤٤	١٤٤	١٤٠	٠,٠٠٠	١٤٠		٢٨٨٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢ بجهـد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٥٥٥	م	٨٩٩	٨٩٩	٨٥٠	٤٠,٠٠٠	٨٥٠		٣١٦٣٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٦٣٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ وبجهـد كسر مميز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٨٠٥	م	٤٢٣	٤٢٣	٢١٣	١٦٧,٠٠٠	٢١٣		١٠٦٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١	بالطن توريد وقطع وثنى ورش وترتيب وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكـيب الحديد من سلك رباط وبسكـوت وخلافة وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٥٣٠٠٠	طن	١٧١	١٧١	١٤٣	٢٤,٠٠٠	١٦٧		٨٨٥١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٥١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية الغزل وكافة ما يلزم لنهـ العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	٦٠	م	٢١٨٦	٢١٨٦	٢٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠		١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردي غامق على نصف طوبة طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تملئ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٤٥	م	٥٩٤	٥٩٤	٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠		٨٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
الإجمالي																
فقط تسعة عشر مليوناً ومائة وأربعة عشر ألفاً وستمائة جنية مصري لا غير																



رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
التوقيع:

مدير عام المشروعات
التوقيع:

مدير مشروع الهيئة
التوقيع:

مهندس الهيئة
التوقيع:

استشارى الأعمال الصناعية
التوقيع:

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
التوقيع: