اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المناولة

	قيمة	
	جنية	قرش
بيان الاعمال التي تمت		
محجوز	١٤٦٧٧١٤٢	,٧٥
مصرح بصرفة		
سابق صرفة	١٢٤٢٠٨٧	,٢٥
مستحق صرفة	٢٢٦٣٠٥	
جملة الاستقطاعات	٢٦٠٠٠	
صافي المبلغ المستحق للشركة فقط وقدرة		
صافي المبلغ المستحق للتأمينات الاجتماعية فقط وقدرة	٢١٨٢٧٠٥	,٠

قرش	جنية	
		خصم ابتدائي بتاريخ ٢٠٠٢/٢/٢٧
		خصم تحفظ بتاريخ ٢٠٢١٩/٧
		خصم تحفظ استرداد بتاريخ ٢٠٢٢٨/١٤
		خصم تحفظ استرداد بتاريخ ٢٠٤٢/٢١

تحريرا في سنة رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بأن المبالغ معلي بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم الكاتب المنوط الخاتم ذو التاريخ
تحريرا في سنة

علامات الكتاب المنوطين

روجع
يعتمد سحب شيك / اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحر يرا في سنة

(١) شطب الكاتب المنوط الخاتم ذو التاريخ
(٢) سحب شيك رقم اذن صرف الكاتب المنوط
(٣) تقيد في سجل شيك تحت رقم اذن صرف الكاتب المنوط
وأدرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

رقم الاستمارة | عدد الملحقات | رقم التصديق | القيمة
نوع الميزانية | فرع | بند | حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع بالمائة)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ	قيمة التحويل		استقطاعات		الجمـ	
	رقم	تاريخ		جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش
			تاريخ						
			الاستقطاع						
			٥٠	١٨٧,	—	ادسة			
				٥٦٩٩,	٧٠				
				١٠٥٥٠٠,	—	تمامية الاستلام			
				٢١٢٧٧٧٧٠					
				او فرالبلغ					
				١٠٥٥٢٨,	—				
				١٨٦٥٩٨٩,	٢٠				

جملة المبالغ السابق صرفها ١٩٧١٥٢٧, ٢٠

الباقي للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ سنة

قرش	جنية	قرش

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصلي		
تنمية موارد		
تامينات اصال		
ضرائب أ.ن.ص		
استقطاعات اخري		
الجملة		

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الرابعة عشر (الدائرى ومحاورة) مستخلص ختامى (٣)

عن عملية : اعمال تامين سلامة المرور على الطريق الدائرى في المسافة من نفق السلام حتى الطريق الزراعى بطول حوال 20 كم (اتجاة الزراعى)

العقد رقم :(٢٠٢٢/٨٥٤/٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٠٢٢/١١/٢٨ تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير بداية العمل يوم ٢٠٢٢/١٢/٠١ شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/٠٧/١٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش /جنية	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءة	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التى تمت حتى الان جنية	استقطاع جنية	
1	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري 37 المشغول والواح التقوية والحوايط واللحامات والتركيب وإستخدام الجلفنة على البارد على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر وأستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة	٦٥	٦٣٠٠٠	كجم	٥٩٧٢٢,٨	٠	٥٩٧٢٢,٨	ختامى	٣٨٨١٩٨٢	٠	
2	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي علي ان يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسئولة علي المحافظة علي سلامة الرسالة حتي التركيب	٦٠٠٠	٣٠	بالعدد	٣٠	٠	٣٠	ختامى	١٨٠٠٠٠	٠	
3	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر20 سم او 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 3262:1989BS أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية10% والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٢٢٨	١٦٠٠٠	م٢	١٥٥٣٠	٦٢٠٦,٢٥	٢١٧٣٦,٢٥	ختامى	٤٩٥٥٨٦٥	٠	٤٩٥٥٨٦٥
4	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى راس طاسة بقطر 15 مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعدنى شامل قائم واحد وكل ما يلزم للتركيب على ان يتم استلام العلامة بالعاسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر	٣٦٠	٥٠٠	بالعدد	٩	٢١	٣٠	ختامى	١٠٨٠٠	٠	١٠٨٠٠
6	بالمتر المسطح تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك 2.4 مم بنظام Extruder باللون(الاصفر او الابيض) للخطوط المتقطعة (المحاور) مركب (A) بنسبة 98% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالى من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة 2% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المركب (A) على المواصفات الاتية :- • درجة النصوع (LF6) . • الدهان لا يوجد لة درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية. • درجة الانعكاس لا تقل عن 150 ملى كاندبلا عند وضع الدهان على الطريق . • المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكى للسيارات والمعدات الثقيلة. • لا تقل نسبة ثانى اكسيد التيتانيوم عن 10 % . • يضاف للمركب (بودرة زجاج) بنسبة 10% طبقا لمواصفة الاشتو M247 . • كثافة المركب ما بين 1.5 كجم/لتر الى 2كجم/لتر . • يتم التنفيذ عن طريق Extruder لتحقيق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط 15سم ويكون [4م مدهون + 8م بدون دهان]. • يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٤٤٠	٦٥٠٠	م٢	٦٠١٠,٨	٤٨٩,٢	٦٥٠٠	ختامى	٢٨٦٠٠٠٠	٠	٢٨٦٠٠٠٠
7	بالمتر المسطح أعمال تنفيذ تخطيط وتهشيرالنوز بالبوية المرورية البيضاء العاكسة على البارد(الصنف رقم 1 سريع الجفاف) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل و طبقا للشروط و المواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المنطقة المشرفة و الفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون .	١١٢	٦٠٠	م٢	٥٠٠	٠	٥٠٠	ختامى	٥٦٠٠٠	٠	٥٦٠٠٠
8	عواكس صاج مجلفن تثبت على النيوجيرسى الجزء العاكس على شكل شبه منحرف طول القاعدتين المتوازيتين 12سم ،4سم ، إرتفاعة 7.5سم بشريحة عاكسة بالكامل باللون الابيض او الاحمر ، مثبتة بعدد 2برشامة على قاعدة صاج مجلفن على البارد سمك 0.8مم يتم تثبيتها بعدد 2 طلقة على الحاجز ، والمسافة البينية للعاكس (6 متر) على ان يتم نهو البند كامل مما جميعة طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المشرفة	٥٢	٦٧٠٠	بالعدد	١٥٠٠	٢٢٦١	٣٧٦١	ختامى	١٩٥٥٧٢	٠	١٩٥٥٧٢
9	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزة اسفل المواسير لتركيبها اعلى الحاجز الخرسانى للعلامات التى يتم تركيبها على قائم واحد طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	٤٠٠	٥٠٠	بالعدد	٩	٢١	٣٠	ختامى	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠
10	توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد يثبت بعدد 4 مسامير و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل و طبقا للشروط و المواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المنطقة المشرفة	١٠٠٠	٥٠٠	بالعدد	٠	١١٨	١١٨	جارى	١١٨٠٠٠	٠	١١٨٠٠٠
11	توريد وتركيب محدد مرن يثبت بعدد 3 مسامير و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل و طبقا للشروط و المواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المنطقة المشرفة	٤٥٠	٥٠٠	بالعدد	٢١	١٠	٣١	ختامى	١٣٩٥٠	٠	١٣٩٥٠
12	بالعدد توريد وتركيب عواكس ألمونيوم 15*15 سم وارتفاع لا يقل عن 2سم وبه شريحة عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل او بشريحة عدسات بلورية تحتوي علي الاقل 31 عدسة وذلك طبقا للمواصفات على أن يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتفادى وجود أى فراغات هوائية أو عيوب للصناعة وبه خابور لايقل قطر قاعدته عن 3.5 سم ونهايته 3سم وطوله لايقل عن 6 سم ويتم عمل فراغات فى السطح الملامس للعاكس على سطح الارض للتثبيت	١٠٠	١٠٠	بالعدد	١٠٠	١٤٥٠	١٥٥٠	ختامى	١٥٥٠٠٠	٠	١٥٥٠٠٠
15	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٥٠٠	٤,٥	طن	٤,٠٥	٠	٤,٠٥	ختامى	١١١٣٧٥	٠	١١١٣٧٥
16	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الا يقل اجهاد الخرسانة عن 250 كجم/سم2بعد 28 يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	١٤٥٠	٣٥	م٣	٣٤,٦٥	٠	٣٤,٦٥	ختامى	٥٠٢٤٢,٥	٠	٥٠٢٤٢,٥
17	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانيه علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 300 كجم / سم2 مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٣٥٠	٤٠	م٣	٤٠	٠	٤٠	ختامى	٩٤٠٠٠	٠	٩٤٠٠٠
١٨	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الاساسات فى اى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٨٠	٨٠	م٣	٨٠	٠	٨٠	ختامى	٦٤٠٠	٠	٦٤٠٠
١٩	بالمتر المكعب ردم بأتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٥٠	٢٥	م٣	١٩,١٢٥	٠	١٩,١٢٥	ختامى	٩٥٦,٢٥	٠	٩٥٦,٢٥
٢١	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية على البارد (الصنف رقم 1 سريع الجفاف) باللون الابيض والاسود ويتم تحديد المسافات باستخدام النبب والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	١٢٥	١٥٠٠٠	م٢	١٤٠٠٠	٠	١٤٠٠٠	ختامى	١٧٥٠٠٠٠		١٧٥٠٠٠٠
٢٢	بالمقطوعية اعمال تامين السلامة على الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضيئة	١٨٥٠٠٠	١	بالمقطوعية	٠	١	١	ختامى	١٨٥٠٠٠		١٨٥٠٠٠
	الاجمالى								١٤٦٣٧١٤٢,٧٥	٠	١٤٦٣٧١٤٢,٧٥

تحريرا فى / / ٢٠٢٣

اقر بصحة ذلك

المقاول

م / محمد احمد سالم

يراعى ان الشركة خاضعة للنظام

الدفعات القادمة لذا يرجى عدم خصم

اية مبالغ تحت حساب المقاولات

روجع فوجد على صحة ،،،،،

ممثل المالك الهيئة

م / محمود محمدى شحاتة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوطوان المبالغ المبينة بظهرة وقدرة سبق صرفها الى

المقاول تحريرا فى / / ٢٠٢٣

يدفع الة المقاول مبلغ على الحساب

ملاحظات الفئات نهائيا

تحريرا فى / / ٢٠٢٣

يعتمد ،،،

مدير عام الطرق والكبارى

م / محمود مصطفى الشيخ

رئيس الادارة العم

المنطقة الرابعة عشر (الدا

مهندس /

ضياء الدين

الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

رقم الملف الضريبى: ٢٤ - ٠٣ - ١٩٢ - ٠٠٢٢٩ - ٥

رقم التسجيل ض . ق . م : ٦٣٤ - ٨٠٤ - ٣٤٢