

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الرابعة عشر - الدائري

مستخلص جاري رقم (1) عن عملية : أعمال التخطيط بالبيويات المرورية العاكسة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الطريق الزراعي حتى تقاطع حازم حسن بطول 26 كم بالإتجاهين

من بدء العملية الي 2024/ 07 / 30

تنفيذ شركة : سمار للخدمات الحديثة

العقد رقم (2024/2023/1675) بتاريخ 2024/06/06

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية طبقا للمساحة	الوحدة	الثمن بالجنينة	مقدار العمل السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/ نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع / حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	أعمال تخطيط الطريق بالبيويات المرورية البيضاء على الساخن (Extrud .) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة الكسيد التيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المشبعة على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط إثنتان وعشرين ألف وثمانمائة وثمانون متر مسطح لاغير)	22880	م2	450.00	00	7,480.00	7,480.00	جاري 1	3,366,000.00	0.00	3,366,000.00	- براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الإرشاد والتحذير والالارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - جراعي خضص ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي - الجزئي الخاص بالأعمال المنفذة - المحملات بمعرفة قطاع التنفيذ والمناطق
2	بالنتر المربع توريد وتنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبيويات المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك 2.4 مم بنظام EXTRUDER باللون (الأصفر أو الأبيض) للخطوط المتقطعة (المحاور) كالآتي: مركب (A) بنسبة 98 % ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة 2 % عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب أن يحتوي المكون على المواصفات الآتية: - لا تقل نسبة ثاني اكسيد التيتانيوم عن 10% - - لا تقل نسبة المادة الرابطة (الريزن) عن 20% يضاف للمركب (بودرة الزجاج) بنسبة 20% طبقا للمواصفات الأوروبية سواد مائلة ومخضبات وإضافات في حدود 50% - كثافة المركب ما بين 1.85 كجم/لتر إلى 2 كجم/ لتر المواصفات الفنية للمركب:- درجة النضوج (LF6) $\beta=0.85$ طبقا للمواصفات الأشتو (EN1871) - الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية - درجة الانكسار لا تقل عن 20 مللي كانديلا عند وضع الدهان على الطريق المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة. - يتم التنفيذ عن طريق (EXTRUDER) لتحقيق السمك المطلوب على أن يكون عرض الخط 15 سم ويكون (4 م مدفون + 8 م بدون دهان) (يضاف بودرة زجاج بنسبة 10% من الوزن البيويات اللازمة لدهان متر مربع من المعدة أثناء عملية الدهان) يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة متر مسطح لاغير)	10505	م2	650.00	00	4,675.00	4,675.00	جاري 1	3,038,750.00	0.00	3,038,750.00	
3	بالنتر المسطح توريد وتنفيذ ودهان الحواجز الخرسانية بالبيوية المرورية على البارد باللون الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات باستخدام النيب والفتة شاملة كل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط خمسة آلاف ومائتان وعشرة متر مسطح لاغير)	5210	م2	185.00	00	5,210.00	5,210.00	جاري 1	963,850.00	0.00	963,850.00	
الإجمالي (فقط سبعة مليون و ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وستمائة جنيها مصريا لاغير)												
							7,368,600.00		7,368,600.00	0.00	7,368,600.00	

تحريري: 2024 / 0 /

بموجب
المهندس
٤٩٦٣٥

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير إدارة مشروعات الطرق

مدير المشروع

الشركة المنفذة

