



دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم ( ٢٠٢٥ ) لسنة ( ٢٠٢٥ )

عملية : اعمال الصيانة الروتينية وتأمين وسلامة المرور لمحطة عدلى منصور التبادلية  
والطريق الدائري في المسافة من محطة عدلة منصور التبادلية حتى تقاطع الطريق الدائري  
مع طريق السويس (القطاع الاول) - بالأمر المباشر  
إشراف المنطقة الرابعة عشر ( الدائري ومحاوره )

تاريخ فتح المظاريف: الساعة الثانية عشر ظهر يوم / ٢٠٢٥ /

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة  
للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمماً  
لهذا الدفتر ، مع مراعاة التعديلات  
الواردة به

رئيس الإدارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندسة / سارة

" منار عبد الهادي "

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندسة / سوزان

" سوزان عبد العزيز "

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الرابعة عشر ( الدائري ومحاوره )

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

" مشيرة السيد عبد الله "

نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

مهندس / محسن

" محسن محمد زهران "



رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

محاسب / حمزة

" شكري فؤاد شكري "

ملحوظات هامة :-

على المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

## فهرست

عملية : اعمال الصيانة الروتينية وتأمين وسلامة المرور لمحطة عدلی منصور التبادلية  
والطريق الدائري في المسافة من محطة عدلی منصور التبادلية حتى تقاطع الطريق الدائري  
مع طريق السويس (القطاع الاول) - بالأمر المباشر  
إشراف المنطقة الرابعة عشر ( الدائري ومحاورة )

---

٢	.....	فهرس
٣	.....	موضوع العطاء
٤	.....	قائمة بالحد الأدنى اللازم من الآلات والمعدات .....
٦-٥	.....	قائمة أثمان العملية .....
٧	.....	ملحوظات قائمة الأثمان : .....
٨	.....	بيان الأعمال الموضحة بقائمة الأثمان .....
٩	.....	الاشتراطات الخصوصية .....
١٠	.....	الشروط الخصوصية للعملية .....
١٢-١١	.....	القسم الأول : تقديم العطاء .....
١٤-١٣	.....	الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة .....
١٦-١٥	.....	القسم الثاني : الشروط العمومية لأعمال الطرق والكباري .....
١٧	.....	الشروط العمومية .....
١٨	.....	نموذج حرف (أ) : .....
١٩	/ .....	تعهد / .....
٢٠	.....	نموذج تأمين حركة المرور بموقع العمل .....

## موضوع العطاء

امر اسناد مباشر من الهيئة العامة للطرق والكبارى فى العملية التالية:-

عملية : اعمال الصيانة الروتينية وتأمين وسلامة المرور لمحطة عدلى منصور التبادلية والطريق الدائري فى المسافة من محطة عدلة منصور التبادلية حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس (القطاع الاول) - بالأمر المباشر

### اشراف المنطقة الرابعة عشر ( الدائري ومحاوره )

ت تكون العملية بوجه عام طبقاً لما هو مبين بقائمة الأثمان من بنود الأعمال الآتية :-

بند رقم (١) اعمال توريد وتنفيذ تخطيط بالبوبية المرورية العاكسة على البارد(الصنف رقم ١ سريع الجفاف) - بالметр المسطح

بند رقم (٢) اعمال توريد وتنفيذ تخطيط بالبوبية المرورية العاكسة على البارد(الصنف رقم ١ سريع الجفاف) بالنظام اليدوى -  
بالمتر المسطح

بند رقم (٣) اعمال توريد وتنفيذ ودهان الاسفلت انتى فويل عازل للمواد البترولية - بالمتر المسطح

بند رقم (٤) اعمال توريد وتنفيذ ودهان البردورات باللون الابيض والاسود - بالمتر الطولى

بند رقم (٥) اعمال توريد وتنفيذ ودهان البردورات باللون الرمادي - بالمتر الطولى

بند رقم (٦) اعمال توريد وتركيب فاصل حركة بمحدد من ابعاد ٨٠ \* ٢٠ سم مصنوع من مادة ppc - بالعدد.

بند رقم (٧) اعمال توريد وتنفيذ ودهان البازلت ببوبية اكليريك بللون الاسود - بالمتر المسطح.

بند رقم (٨) اعمال توريد وتنفيذ ودهان الانترلوك (ادكون رمادي) - بالمتر المسطح.

بند رقم (٩) اعمال توريد وتنفيذ اعمال تخطيط بالبوبية المرورية العاكسة على البارد(الصنف رقم ١ سريع الجفاف) بالنظام اليدوى باللون الاسود والاصفر للحواجز الخرسانية - بالمتر المسطح.

ويتم التنفيذ طبقاً للآتى :-

- ١ - تعليمات المنطقة المختصة
- ٢ - دفتر المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠
- ٣ - الشروط الخصوصية (هذا الدفتر)
- ٤ - توصيات الادارة العامة لهندسة وسلامة الطرق
- ٥ - توصيات المعامل المركزية للهيئة
- ٦ - القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاتحته التنفيذية
- ٧ - الكود المصرى الصادر بالقرار الوزارى رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٨

**الآلات والمعدات اللازمة  
كحد أدنى لإنشاء البنود الواردة بهذا الدفتر**

**(دفتر شروط ومواصفات امر اسناد معاشر رقم ) ٢٠٢٥ (لسنة ١٩٩٠)**

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة والتصريح بإستخدامها .

البند	نوع الآلة	رقم البند بالدفتر القياسي	الحد الأدنى للعدد اللازم
<u>اعمال تخطيط الطرق بالبوبات</u>	خطاطة على البارد		١
<u>المرورية العاكسة على البارد</u>	سيارة نقل مواد الدهانات		١

## قائمة أثمان العملية

(دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم ) ٢٠٢٥ ( لسنة )

### عملية : اعمال الصيانة الروتينية وتامين وسلامة المرور لمحطة عدلى منصور التبادلية والطريق الدائري فى المسافة من محطة عدلة منصور التبادلية حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس (القطاع الاول) - بالأمر المباشر

#### إشراف المنطقة الرابعة عشر ( الدائري ومحاورة )

الجمله		الفئة		بيان الاعمال	الكميه	رقم البند
ق جنية	ق	ق جنية	ق			
				بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال تخطيط بالبوية المزوية العاكسة على البارد(الصنف رقم ١ سريع الجفاف) على ان يكون عرض الخط المستعر (١٥ أو ٢٠ سم) وعرض الخط المتقطع ١٥ سم على ان يكون خط المحور (٤م مدهون + ٨ م بدون دهان) و الفئة شاملة كل ما يلزم لنها العمل و طبقا للشروط ومواصفات واشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون  ( فقط خمسة الاف وتسعمائة ستة وستون متر مسطح لا غير )	٥٩٦٦ ٢م	١
				بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال تخطيط بالبوية المزوية العاكسة على البارد(الصنف رقم ١ سريع الجفاف) بالنظام اليدوى و الفئة شاملة كل ما يلزم لنها العمل و طبقا للشروط ومواصفات واحتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المنطقة المشرفة  ( فقط سبعمائة اربعة وستون متر مسطح لا غير )	٢م ٧٦٤	٢
				بالمتر المسطح توريد وتنفيذ ودهان الاسفلت انتى فويل عازل للمواد البترولية بالمواصفات الآتية أ - نسبة التركيز للمادة الفعالة ٦٦٪ ب - درجة الزوجة ٣٠ ت - زمن الجفاف بعد الدهان من ١٥ - ٣٠ دقيقة ث - تستخدم كطبقة حماية للاسطح الاسفلتية  ( فقط اربعة عشر الف وتسعمائة واحد واربعون متر مسطح لا غير )	١٤٩٤١ ٢م	٣
				بالمتر الطولى دهان البردورات باللون الابيض والاسود بابعاد ٣٠ * ١٠ سم طبقا لتعميمات المنطقة المشرفة  ( فقط ثمانمائة واثنى عشر متر طولى لا غير )	٨١٢ م.ط	٤
				بالمتر الطولى توريد وتنفيذ ودهان البردورات باللون الرمادي بابعاد ٣٠ * ١٠ سم طبقا لتعميمات المنطقة المشرفة  ( فقط الفان اربعة وثلاثون متر طولى لا غير )	٢٠٣٤ م.ط	٥

			توريد وتركيب فاصل حركة بمحدد من ابعاد ١٠٠*٢٠*٨٠ سم مصنوع من مادة ppc يثبت بمسامير و الفئة شاملة كل ما يلزم لنها العمل و طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المنطقة المشرفة فقط خمسة وخمسون بالعدد لا غير)	٥٥ بالعدد	٦
			بالمتر المسطح توريد وتنفيذ ودهان البازلت ببوية اكريليك بللون الاسود والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. فقط الف وسبعمائة وثمانية وستون متر مسطح لا غير)	١٧٦٨ ٢م	٧
			بالمتر المسطح توريد وتنفيذ ودهان الانترلوك (اديكون رمادي) والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. فقط ستة الاف ومائتان اربعة وثلاثون متر مسطح لا غير)	٦٢٣٤ ٢م	٨
			بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال تخطيط باليوبيه المروريه العاكسة على البارد(الصنف رقم ١ سريع الجفاف) بالنظام اليدوى بللون الاسود والاصفر للحواجز الخرسانية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنها العمل و طبقا للشروط ومواصفات واشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المنطقة المشرفة فقط ستمائة وخمسون متر مسطح لا غير )	٢م ٦٥٠	٩

## ملحوظات قائمة الأثمان

- (١) رقم كل بند من بنود الموجز في قائمة الأثمان يوضح بنفس الرقم في بيان الأعمال الموضحة للبنود الواردة بها .  
(٢) العملية غير قابلة للتجزئة .
- (٣) كل عطاء أو ملحق يرد بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو الميعاد المحدد لفتح المطاريف لا يلتفت إليه .  
(٤) تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمني قبل البدء في التنفيذ .  
(٥) كل ما يدون خارج قائمة الأثمان لا يلتفت إليه .
- (٦) المواد التي تستعمل في الإنشاء لبنود المشروع المختلفة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الموضحة بدفتر الشروط والمواصفات القياسية طبعة ١٩٩٠ وهذا الدفتر .
- (٧) على المقاول (الشركة) أن يوقع على التعهد الملحق بهذا الدفتر بالعملية بإستخدام ما لا يقل عن ٢٥ % من العمال من أولئك الموسميين والمدرجة أسماؤهم في مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة ١٩٦٠
- (٨) للهيئة الحق في زيادة أو نقص ٢٥ % من إجمالي قيمة العملية بنفس أسعار وشروط قائمة الأثمان وليس للشركة الحق في الإعتراض أو طلب زيادة في الأسعار نتيجة الزيادة أو النقص .
- (٩) الأسعار التي يقدم بها المقاول تعتبر على أساس الشروط الموضحة بالدفتر وأى تعديل للشروط والمواصفات لا يلتفت إليها
- (١٠) على المقاول ان يقدم الفئة التحليلية قبل اصدار امر الاسناد
- (١١) كل عطاء لا يكون مصحوباً بالتأمين المؤقت الذي نص عنه في دفتر الشروط كاملاً يصير اهمله ولا يلتفت إليه
- (١٢) الهيئة غير مسؤولة ولا تحمل أى أتاوات أو أى رسوم تفرضها أى جهات أخرى على الشركات المنفذة وتحت أى مسمى نتيجة لاستخدامها الأتربية ومواد الرصف من المحاجر بأنواعها المختلفة وكذلك لا تحمل الهيئة أى زيادة تطرأ في أجور العمالة وليس للشركة الحق في المطالبة بأى فروق في أجور العمالة حتى ولو صدرت به قرارات سيادية .
- (١٣) الشركة مسؤولة عن المحافظة على سلامة المرافق بالطريق سواء كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو أى مراقب آخر تتبع جهات خارجية ويجب على الشركة التسويق اللازم مع هذه الجهات .
- (١٤) المقاول (الشركة) مسؤول مسئولية كاملة عن العملية حتى الإسلام النهائي وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة دون حدوث أى أضرار قد يقع للأعمال التي تمت بفعل العوامل الطبيعية أو بأى سبب آخر وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أى جزء أصابه الضرر بأى من الأسباب السابق ذكرها قبل التسليم النهائي بمعرفته وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة حينما يكون الضرر ناجماً عن أسباب لا يمكن توقعها وخارجها عن إرادة المقاول (الشركة) وكان حدوثها دون خطأ أو إهمال من المقاول (الشركة) ويقصد بالقوة القاهرة الزلزال - الفيضان - المطر الغزير - والسيول أو الإعصار أو أية ظواهر طبيعية أخرى فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة ويكون للمقاول الحق في زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك .
- (١٥) على الشركة أن ترفق كشفاً بالمعدات التي يمتلكها وسنة صنعها وأماكن تواجدها
- (١٦) على المقاول تقديم سابق خبرته في تنفيذ الطرق السريعة سواء بالهيئة او جهات مساوية وأى ملاحظات أخرى يرى أنها تقييد في اضافتها .
- (١٧) عدم السماح لمقاولي الباطن بالعمل في المشروع قبل اعتماده من الهيئة .
- (١٨) للهيئة الحق في اجراء الاختبارات المعملية بالمعامل المركزية أو أى جهة أخرى معتمدة خصماً على حساب الشركة .

## بيان الأعمال الموضحة بقائمة الأثمن

### دفتر الشروط الخصوصية رقم (٢٠٢٥) لسنة ٢٠٢٥

**بند رقم (١) أعمال توريد وتنفيذ تخطيط بالبوبية المروية العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) - بالمتر المسطح**  
بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال تخطيط بالبوبية المروية العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) على ان يكون عرض الخط المستمر (١٥ أو ٢٠ سم) وعرض الخط المقطعي ١٥ سم على ان يكون خط المحور (٤م مدهون + ٨ م بدون دهان) و الفئة شاملة كل ما يلزم لنها العمل و طبقا للشروط ومواصفات واشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون

**بند رقم (٢) أعمال توريد وتنفيذ تخطيط بالبوبية المروية العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) بالنظام اليدوى -  
بالمتر المسطح**

بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال تخطيط بالبوبية المروية العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) بالنظام اليدوى و الفئة شاملة كل ما يلزم لنها العمل و طبقا للشروط ومواصفات واشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المنطقة المشرفة

**بند رقم (٣) أعمال توريد وتنفيذ ودهان الاسفلت انتى فويل عازل للمواد البترولية - بالمتر المسطح**  
بالمتر المسطح توريد وتنفيذ ودهان الاسفلت انتى فويل عازل للمواد البترولية بالمواصفات الآتية

أ - نسبة التركيز للمادة الفعالة %٦٢

ب - درجة اللزوجة ٣٠

ت - زمن الجفاف بعد الدهان من ٣٠ - ١٥ دقيقة

ث - تستخدم كطبقة حماية للاسطح الاسفلتية

**بند رقم (٤) أعمال توريد وتنفيذ ودهان البردورات باللون الابيض والاسود - بالمتر الطولى**  
بالمتر الطولى دهان البردورات باللون الابيض والاسود بابعاد ١٠ \* ٣٠ سم طبقا لتعليمات المنطقة المشرفة

**بند رقم (٥) أعمال توريد وتنفيذ ودهان البردورات باللون الرمادي - بالمتر الطولى**

بالمتر الطولى توريد وتنفيذ ودهان البردورات باللون الرمادي بابعاد ١٠ \* ٣٠ سم طبقا لتعليمات المنطقة المشرفة

**بند رقم (٦) أعمال توريد وتركيب فاصل حركة بمحدد من ابعاد ٨٠ \* ٢٠ \* ١٠٠ سم مصنوع من مادة ppc - بالعدد**

توريد وتركيب فاصل حركة بمحدد من ابعاد ٨٠ \* ٢٠ \* ١٠٠ سم مصنوع من مادة ppc يثبت بمسامير و الفئة شاملة كل ما يلزم لنها العمل و طبقا للشروط و المواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المنطقة المشرفة

**بند رقم (٧) أعمال توريد وتنفيذ ودهان البازلت ببوبية اكريليك بللون الاسود - بالمتر المسطح**

بالمتر المسطح توريد وتنفيذ ودهان البازلت ببوبية اكريليك بللون الاسود والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة

**بند رقم (٨) أعمال توريد وتنفيذ ودهان الانترلوك (اديكون رمادي) - بالمتر المسطح**

بالمتر المسطح توريد وتنفيذ ودهان الانترلوك (اديكون رمادي) والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة

**بند رقم (٩) أعمال توريد وتنفيذ أعمال تخطيط بالبوبية المروية العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) بالنظام اليدوى باللون الاسود والاصفر للحواجز الخرسانية - بالمتر المسطح**

بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال تخطيط بالبوبية المروية العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) بالنظام اليدوى باللون الاسود والاصفر للحواجز الخرسانية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنها العمل و طبقا للشروط ومواصفات واشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المنطقة المشرفة

## الاشتراطات الخصوصية

### **اولاً : أعمال التخطيط بالبويات المرورية على البارد سmk ٣٥٠ ميكرون**

- ١ - يجب أن تقوم الشركة المنفذة بتأمين سلامة العاملين وتنظيم حركة المرور أثناء التشغيل.
  - ٢ - أعمال تخطيط الطرق بالبويات العاكسة على البارد سmk ٣٥٠ ميكرون
  - ٣ - يجب أن يكون عرض خط الأجناب ١٥ سم أو ٢٠ سم وخط المحور ١٥ سم وبسمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون
  - ٤ - فترة الضمان للخطوط المنفذة ستة أشهر من تاريخ الاستلام الأبتدائي او تاريخ نهوض الاعمال .
  - ٥ - لجنة الاستلام يصدر بها قرار من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بعد نهوض الاعمال
  - ٦ - على المقاول حماية الخطوط حتى لا تتعرض لحركة السيارات لمدة لا تقل عن ثلاثة دقيقتين وحتى تمام الجفاف مع تأمين موقع العمل بمقطورة مجهزة عليها سهم إضاءة أصفر متقطع والتثبيت على إرتداء طاقم التشغيل ملابس الأمان والتي تمثل في قميص الأمان العاكس وخوذة وقفازات أمان وأحذية أمان وكمامات لحماية الجهاز التنفسى
  - ٧ - للهيئة الحق فيأخذ عينات من البويات المرورية قبل وأثناء التشغيل للإختبار بالمعامل المعتمدة بمعدل عينة كل ٥٠ كم.
- اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري للبويات المرورية على البارد كما يلى:-

م	الإختبارات	وصف الإختبار	مواصفة الإختبار
١	مواد رابطة	بحد أدنى لا تقل عن % ٢±٢٠	D2832
٢	اللزوجة	تراروج اللزوجة على جهاز كأس فورد رقم ٤ مقاسة عند درجة ٢٥ درجة مئوية بين ١١٥، ١٥٠ ثانية	D1200
٣	مدة الجفاف	<p>الصنف رقم (١) سريع الجفاف / يجف فيلم الدهان (جفافا سطحيا) فى مدة لا تزيد على ٣٠ دقيقة (جفافا صلاد) فى مدة لا تزيد على ساعة واحدة عند درجة حرارة ٢٥ درجة س.</p> <p>الصنف رقم (٢) متوسط الجفاف / يجف فيلم الدهان (جفافا سطحيا) فى مدة لا تزيد على ساعة (جفافا صلاد) فى مدة لا تزيد على ثلاثة ساعات عند درجة حرارة ٢٥ درجة</p>	
٤	الثبات للضوء ( UV ) (Ageing)	لا يتغير لون فيلم الدهان الجاف عند تعرضه لأشعة الشمس المباشرة لمدة ٧ أيام كما لا يتغير لونه عن لون فيلم العينة المتناثق عليها والمحضرة بت نفس الطريقة	D4587
٥	المقاومة للماء المقطر	عند تجفيف فيلم من الدهان على شريحة من الزجاج وتركه ليجف فى الهواء لمدة ٧٢ ساعة ثم غمره فى ماء مقطر لمدة ٢٤ ساعة عند درجة حرارة الغرفة ثم تركه ليجف لمدة ساعتين الا يؤثر على الماء فى فيلم الدهان ولا يتاثر بها ما عدا إنفصال خفيف فى اللمعة	D870
٦	مقاومة الإحتكاك (باستخدام جهاز تابير)	عند تجفيف فيلم من الدهان بسمك ١٠٠ ميكرون على احد سطحي شريحة نظيفة جافة من الجهاز المستخدم ثم تركه ليجف لمدة ٣ أيام يجب أن تجتاز العينة الإختبار بحيث لا تزيد نسبة التأكل عن ٥٠ وذلك باستخدام تقل ٧٥٠ جم وحجر الإختبار CSIO وعدد لفات ١٠٠٠ لفة	D4060

## الشروط الخصوصية

دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم ( ٢٠٢٥ ) لسنة ١٩٩٠

خاصة بالأعمال المذكورة في دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ ، مع مراعاة التعديلات التي تتصـلـ عـلـيـهـاـ المـوـاصـفـاتـ الـإـنـشـائـيـةـ وـبـيـانـ الـأـعـمـالـ سـوـاءـ بـالـحـذـفـ أـوـ الـإـضـافـةـ أـوـ التـغـيـرـ وتـلـغـيـ تـلـقـائـيـاـ الـموـادـ الـتـيـ لاـ تـدـخـلـ فـيـ الـعـلـمـ الـمـطـلـوبـ وـلـاـ تـنـصـلـ بـهـ .

قسم أول : تقديم العطاء : البند رقم ( ١ ) إلى البند رقم ( ٢ )

قسم ثان : شروط عمومية : ، ، ( ١١ ) ، ، ، ( ٤٤ )

ويتم التنفيذ طبقاً للآتي :

- ١ - تعليمات المنطقة المختصة
- ٢ - الشروط والمواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠
- ٣ - الشروط الخصوصية ( هذا الدفتر )
- ٤ - توصيات المعامل المركزية للهيئة
- ٥ - توصيات الإدارة المركزية ل الهندسة وسلامة الطرق
- ٦ - القانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية
- ٧ - الكود المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٨

## القسم الأول

دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم ( ٢٠٢٥ ) لسنة ٢٠٢٥

عملية : اعمال الصيانة الروتينية وتامين وسلامة المرور لمحطة عدل منصور التبادلية والطريق الدائري في المسافة من محطة عدل منصور التبادلية حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس (القطاع الاول) - بالأمر المباشر

إشراف المنطقة الرابعة عشر ( الدائري ومحاورة )

بند رقم ( ١ ) : تقديم العطاء :

مادة رقم ( ١,٠١ ) موضع العطاء :

تقبل الهيئة العامة للطرق والكباري بالقيود والشروط المدونة فيما بعد عطاءات

عملية : اعمال الصيانة الروتينية وتامين وسلامة المرور لمحطة عدل منصور التبادلية والطريق الدائري في المسافة من محطة عدل منصور التبادلية حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس (القطاع الاول) - بالأمر المباشر

إشراف المنطقة الرابعة عشر ( الدائري ومحاورة )

مادة رقم ( ١,٠٢ ) العطاء يضاف الآتي

عملية : اعمال الصيانة الروتينية وتامين وسلامة المرور لمحطة عدل منصور التبادلية والطريق الدائري في المسافة من محطة عدل منصور التبادلية حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس (القطاع الاول) - بالأمر المباشر

إشراف المنطقة الرابعة عشر ( الدائري ومحاورة )

مادة رقم ( ١,٠٣ ) موعد وكيفية تقييم العطاءات :

تم اسناد العملية بالأمر المباشر

بند رقم ( ٣ ) : تنفيذ العقد :

مادة رقم ( ٣,٠٢ ) تعيين المندوب الفني للمقاول ( الشركة ) :

تقوم الشركة بتعيين ( عدد ١ ) مهندس بكالوريوس هندسة خبرة خمس سنوات في الاعمال المطلوبة واذا قصرت في استخدامه أو تعينه أو استبداله بأخر خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارها بخطاب موصى عليه يلتزم بدفع غرامة قدرها ( مائتان جنيه ) عن كل يوم دون وجود المهندس بموقع العملية مشرفاً على عمله ..... الخ .

مادة رقم ( ٣,١١ ) تنفيذ العقد وغرامة التأخير :

يتبع ما ورد في هذه المادة علماً بأن مدة تنفيذ العملية هي ( شهر ) من تاريخ استلام المتعاقد الموقع أو جزء منه

بند رقم (٤) : يتبع ما جاء بالبند وبضاف الآتى :

مادة رقم (٤٠١) التأمين على العاملين بالهيئة :

يلتزم المقاول بالتأمين ضد حوادث العمل لدى احدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الارشاف على العملية أو العاملين بالهيئة أثناء تأدية أعمال تخص العملية ( يعتبر ضمن تأدية الأعمال الانتقال من السكن إلى مكان العمل ذهاباً وعودة ) .  
ويبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة وحتى الموافقة على الإستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفوات المبينة بعد :-

مهندس	٢	٥٠٠٠ ( خمسون ألف جنيه )
مساعد مهندس أو ملاحظ فنى	٢	٣٠٠٠ ( ثلاثون ألف جنيه )
سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم	٢	١٥٠٠ ( خمسة عشر الف جنيه )
عامل عادى	٢	١٠٠٠ ( عشرة آلاف جنيه )

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة قبل إسلامه لموقع العملية وإلا كان للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابه تحت مسئoliته دون أن تكون ملزمة بذلك .

## **الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة**

### **اولاً: التأمين الابتدائي**

- بند (١) على المقاول المسند اليه العملية تقديم تأمين ابتدائي قدره جنيه يقدر ٥ % عند توقيع العقد
- بند (٢) سيتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني بدلا من اللجوء للصرف بالشيكات الورقية و على الشركه او المقاول ان يتضمن العطاء المقدم منه رقم الحساب الخاص به و الذى سيتم التعامل على اساسه عند صرف المستحقات .

### **ثانياً : التأمين النهائي**

- بند (٣) يجب على المقاول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام تأميناً يعادل ٥٥ % من قيمة العملية أو أن يكمل التأمين الابتدائي إلى ما يساوى قيمة التأمين النهائي المشار إليه ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط الواردة بدفاتر الشروط العمومية والخصوصية للعملية والنصوص الواردة بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

- بند (٤) المقاول مسئول عن المحافظة على سلامة المرافق التي تتدخل في منطقة العمل سواء كابلات كهرباء أو كابلات تليفونات او كابلات اشارة او مواسير ... الخ ويجب على مقدم العطاء إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية في هذا الشأن بمعاونة الهيئة .

- بند (٥) الاسعار المقدمة من مقدم العطاء بقائمة الأثمان لا بد وان تشمل كافة الرسوم والضرائب بمختلف أنواعها .

- بند (٦) الفئات التي يحددها المقاول بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات اي كان نوعها التي يتکبدها بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام باتمام جميع الاعمال وتسليمها لجهة الادارة والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد ويعمل الحساب الختامي بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعریفة الجمرکية ورسوم الانتاج وغيرها من الرسوم الأخرى .

- بند (٧) لا يجوز للمقاول المطلبة باى زيادة في الاسعار التي تنتج عن تقلبات العملة في السوق او عن زيادة الاجور او التأمينات او اثمن الخامات او غير ذلك وعليه ان يتخذ من الاحتياطات ما يكفل استمراره في تنفيذ العقد بالاسعار التي يتم التعاقد على اساسها ايا كان مبلغ ما يطرأ على الاسعار من تقلبات .

- بند (٨) يحق للهيئة تعديل كميات او حجم عقودها بالزيادة او النقص في حدود (٢٥%) بالنسبة لكل بند ذات الشروط والاسعار دون ان يكون للمتعاقد معها الحق في المطالبة باى تعويض عن ذلك ويجوز في حالة الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة المذكورة
- بند (٩) على المقاول التوقيع والختم على كل صفحه من صفحات هذا الدفتر .
- بند (١٠) هذه الاعمال خاضعة لاحكام القانون رقم ٢٠١٨/١٨٢ باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية .

### ثالثا : تنظيم التقدم بالشكاوى

- بند (١١) في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٢٠١٨ (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ أو لائحته التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه إلى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى إلى المكتب المذكور وفقاً للمواعيد الآتية :-

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الأقل .	شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط .
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف المالية بيومي عمل على الأقل .	شكاوى متعلقة بالبت الفني .
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الأقل .	شكاوى متعلقة بالبت المالي .
يتم تقديمها بعد يومي عمل على الأكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكى .	شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ .

القسم الثاني  
الشروط العمومية لاعمال الطرق والكباري

تتبع البنود الخاصة بالشروط العمومية لاعمال الطرق والكباري طبقاً لدفتر المعاصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسنة ١٩٩٠ ( البند رقم ١١ ) الى رقم ٤٤ ) مع اضافة الاتي للبنود المذكورة .  
بند رقم (١٣) : مسؤولية المتعاقدين على المنشآت الصناعية - بضاف الاتي :

يقر المقاول بأن تسلیمه للموقع خالياً من أيّة معوقات لا يحول دون تحمله كامل المسئولية المدنية أو الجنائية من أيّة اضرار أو إثارات تصيب الأعمال الصناعية الخاصة بالمرافق العامة الواقعة تحت الطريق أو المجاورة للانشاء المراد عمله نتيجة عدم التنسيق المسبق من الجهات المشرفة على هذه المرافق ولا تكون الهيئة مسؤولة الا عن سداد التعويضات الازمة لنقل هذه المرافق الواقعة تحت الطريق اذا كان وضعها قد تم طبقاً لاحكام قانون الطرق العامة وبناء على تصريح مسبق من الهيئة ومتکان نقلها لتنفيذ العملية .

بند (٢٨) : مراقبة المواد - بضاف الاتي :

لا يجوز تعديل أي بند من بنود الدفتر بالزيادة أو التعديل لنوعية المواد إلا بأمر كتابي من المنطقة المختصة وبعد اعتماد من السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .

بند (٣١) : التفتيش على الورش والمعدات والأجهزة - بضاف الاتي :

لا يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع الا بعد معاينة المعدات التي تستخدم في هذا البند والتصريح باستخدامها .  
بند رقم (٤) تنظيم حركة المرور أثناء العمل وبضاف الاتي :-

١- يراعى في أثناء تنفيذ العمل أنه سيصير فتح الطريق للمرور في المدة المحددة للتنفيذ على أن تغفل حالة واحدة وهي التي سيجرى فيها أعمال الإنشاء فقط ويتم مراعاة ما جاء ببقية البند .

٢- سوف توقع غرامة مقدارها ( ٢٠٠٠ جنية ) ألفان جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات الازمة لتنظيم وتأمين حركة المرور أثناء العمل وأيضاً لتصویره في تركيب علامات الإرشاد والتذير والإشارات ليلاً على الطريق وطبقاً للنموذج المرفق علماً بأن هذا الشرط الجزائي لا ينفي مسؤوليته حيث أنه مسؤول مسئولية كاملة عما يحدث لجمهور المشاة والراكبين والسيارات من حوادث لتصویره في تنفيذ تلك الاحتياطات الواجبة .

٣- على المقاول تعين أحد الفنيين مسؤولاً عن تأمين سلامة المرور أثناء العمل ويتم تسميته من قبل المقاول ويكون لديه خبرة بعملية تنظيم حركة المرور أثناء العمل وسوف توقع غرامة قدرها ٥٠ جنية ( خمسون جنيه ) عن كل يوم لا يتواجد فيه مسؤول تأمين سلامة المرور بالموقع .

٤- يلتزم المقاول بسحب العينات من المواد المستخدمة في التشغيل تحت اشراف المنطقة المشرفة ولا يتم البدء في العمل الا بعد سحب العينات للختبار .

٥- يلتزم المقاول بتوريد بوية محاور بيضاء اللون بقيمة ( ٣٥ الف جنية ) (خمسة وثلاثون الف جنية) إلى مصنع علامات الهيئة وفي حالة عدم التوريد يتم توقيع غرامة قدرها ( ٧٠ الف جنية ) (سبعون الف جنية) .

#### بند (٤) : الإستلام الإبتدائي :

- يجب على المقاول ان يخطر الهيئة عن اليوم الذى يتم فيه العمل ، و ذلك قبل حلول هذا اليوم باسبوع على الأقل و عند اتمام الأعمال يتم تشكيل اللجنة بأمر من السيد رئيس قطاع التنفيذ و المناطق باستلامها استلام ابتدائى طبقا للاسلوب الفنى المعتمد من الهيئة بحضور المقاول أو مندوبه و فى حالة عدم حضوره بعد اخطاره تقوم لجنة الهيئة بذلك وحدها و يكون المحضر فى هذه الحالة حجة على المقاول و يحرر محضرا من ثلاثة صور عن عملية الإستلام الإبتدائى و تسلم صوره منه للمقاول أو مندوبه و اذا لم يكن حاضرا فيثبت غيابه ، و فيما يتعلق بإمضاء المحضر و ما قد يكون لدى المقاول من اعتراضات بشأنه فإنه يجرى طبقا لنصوص المادة رقم ٦٠٦ الخاصة بسحب العمل من المتعاقد .

#### \* وبضاف الآتى :

على الشركة (المقاول) أن يقوم بتقديم جميع التسهيلات الالزمة لإنتهاء جميع إجراءات التقييم للجنة التقييم حيث لا تتأخر اللجنة عن شهرين من تاريخ صدور قرار التقييم .

#### بند (٤) : مدة الضمان :

- فترة الضمان للتخطيط البارد والانتى فويل (ستة اشهر) من تاريخ الاستلام الابتدائي أو تاريخ نهو الأعمال.
- فترة الضمان لباقي الأعمال ( عام ) من تاريخ الإستلام الإبتدائي أو تاريخ نهو الأعمال .

## الشروط العمومية

بند رقم (٤٤) معدل :  
الاستلام الابتدائي : -

يتم الاستلام الابتدائي بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق لهذا الغرض وموافقتها النهائية المعتمده على تمام تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً للشروط والمواصفات هي الأساس في تحديد بداية فترة الضمان المنصوص عليها في العقد

على أن تقوم اللجنة بأعمال الفحص والمعاينة وتقديم التقرير الابتدائي اللازم متضمنه رأيها في تقييم العملية والموافقة على الاستلام الابتدائي أو إرجاء التقييم والاستلام الابتدائي لحين تمام تعديل أو اصلاح ملاحظات قد تراها اللجنة في المشروع في مدة اقصاها شهرين من تاريخ اخطارها للمنطقة المختصة بتمام نهو العمل المتعاقد عليه  
أما فيما يختص بصرف المستخلص الخاتمي للمشروع فإنه يتم بعد الانتهاء من اجراء الاختبارات المعملية وتقييم النتائج طبقاً لما هو متبع والانتهاء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الاستلام الابتدائي .

بند (٤٤ ب) معدل :  
تقييم العملية  
أولاً : عموميات : -

- يتم تقييم العملية بعد نهو جميع بنود الاعمال المدرجة بقائمة الكميات حسب البند رقم (٤٤-أ)
- عند اخطار المنطقة والادارة المركزية بنهو جميع الاعمال يصدر قرار اداري بتشكيل لجنة مركزية للتقييم مكونه من :
  - ١ - مندوب الادارة المركزية للطرق
  - ٢ - مندوب ادارة ضبط الجودة
  - ٣ - مندوب المعامل المركزية
  - ٤ - مندوب المنطقة التي أشرفت على التنفيذ
  - ٥ - مندوب الشركة القائمة بالتنفيذ .
- ثانياً : اجراءات التقييم : -

- ١- تقوم اللجنة المركزية المشكلة بالمرور على المشروع لتقديم تقرير عن سير الاعمال بعد الاطلاع على جميع مستندات العملية كما هو مبين بدفتر المواصفات الخاصة لكل عملية ( محضر معاينه ) .

ثالثاً : التقرير النهائي : -

- ٢- ١ : تقوم اللجنة بتقديم تقريراً تفصيلياً بنتائج عملها إلى الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق في خلال مدة اقصاها شهرين متضمناً رأيها في تقييم العملية .
- ٣- ٢ : إرجاء التقييم لحين إجراء اصلاحات معيبة بمعرفة الشركة القائمة بالتنفيذ .

## نموذج حرف (أ)

### تقديم العطاء

..... أنا / نحن الموقع على هذا :

..... المقيم بجهة : ..... المتخد :

..... لا مختاراً أو عند .....

من رعايا : ..... أقر / نقر بأنه قد اطلعت على دفتر الشروط الخصوصية

المرفق لهذا الأورنيك وعلى ما يحتويه دفتر المواصفات القياسية للهيئة وبخصوص العملية المذكورة وأخطرت علما بالعمل المطلوب اجراؤه .

وأتعهد / نتعهد اجراء ذلك العمل طبقاً للشروط والمواصفات ودفتر المواصفات القياسية والرسومات وأسعار المبينة بالقائمة المدونة بهذا العطاء .

وأقر / نقر أن وسائل النقل اللازمة لإنجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة للإنجاز متوفرة لدى / لدينا ، وأن أتحمل / نتحمل كافة مصاريف النقل وأتعهد / نتعهد أن أقبل / نقبل في نظير القيام بهذا بالعمل المبلغ الذي يساويه الكميات المنجزة فعلاً محسوبة بواقع الفئات المبينة بقائمة الأثمان المرفقة بهذا العطاء وفي حالة رسو المناقصة : على أن أتعهد / نتعهد إيداع مبلغ التأمين المنصوص في المادة ( ٢٠٣ ) من دفتر المواصفات القياسية ويبقى هذا العطاء نافذ المفعول وغير قابل للالغاء من وقت ارساله بمعرفتي وبغض النظر عن تاريخ استلامه بمعرفة الهيئة لغاية مدة شهرين ابتداء من اليوم التالي لتاريخ فتح المظاريف وطبقاً للوارد بالمورد ( ١٠٥ ) ، ( ١٠٣ ) من دفتر المواصفات القياسية .


وأتعهد / نتعهد بأن أقبل / نقبل مد سريان مفعول العطاء للمدة اللازمة متى حالت ظروف قاهرة دون امكان البت في العطاء خلال المدة المقررة لصلاحيتها ، وذلك اذا أخطرتني / أحظرتنا الهيئة بذلك في الوقت المناسب .

تعهد

أتعهد أن أستخدم / نستخدم مala يقل عن ( ٢٥ % ) خمسة وعشرون في المائة من العمال الموسميين والمدرجة  
أسماؤهم في مكاتب العمل التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

ويكون هؤلاء العمال على نفقتي وتخصم من مستحقاتي لدى الهيئة .

## منظومة التحكم المروري بمواقع أعمال الطرق



$L$  = طول منطقة تغير العرض

$D$  = الإزاحة الجانبية بالเมตร

$S$  = سرعة الاقتراب كم/س

➡ = اتجاه السير

الأطوال المعتادة لمنطقة تغير العرض

$S$ (كم/س)	$D$ (أمتار)	$L$ (أمتار)
٤٠	٤٠	٤٠
٦٠	٤٠	٩٠
٨٠	٤٠	٢٠٠
١٠٠	٤٠	٢٥٠

موقع العلامة	شكل العلامة	رقم العلامة
بعد ٥٠ متر من العلامة السابقة		4
بعد ٥٠ متر من العلامة السابقة		5
نهاية منطقة العمل		6

موقع العلامة	شكل العلامة	رقم العلامة
في بداية منطقة العمل		1
بعد ٥٠ متر من العلامة السابقة		2
بعد ٥٠ متر من العلامة السابقة		3