

القسم الثاني

الشروط العمومية لاعمال الطرق والكبارى

تتبع البنود الخاصة بالشروط العمومية لاعمال الطرق والكبارى طبقاً لدفتر المعاصفات الفياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لسنة ١٩٩٠ (البند رقم ١١) إلى رقم (٤) مع اضافة الآتى للبنود المذكورة .

بند رقم (١٣) : مسؤولية المتعاقدين في المحافظة على المنشآت الصناعية - بضاف الآتى :

يقر المقاول بأن تسلیمه للموقع حالياً من أية معوقات لا يحول دون تحمله كامل المسؤولية المدنية أو الجنائية من أية اضرار أو إتلافات تصيب الأعمال الصناعية الخاصة بالمرافق العامة الواقعة تحت الطريق أو المجاورة لإنشاء المراد عمله نتيجة عدم التنسيق المسبق من الجهات المشرفة على هذه المرافق ولا تكون الهيئة مسؤولة الا عن سداد التعويضات الازمة لنقل هذه المرافق والواقعة تحت الطريق اذا كان وضعها قد تم طبقاً لاحكام قانون الطرق العامة وبناء على تصريح مسبق من الهيئة ومتى كان نقدها لتنفيذ العملية .

بند (٢١) : مراقبة المواد - بضاف الآتى :

لا يجوز تعديل أى بند من بنود الدفتر بالزيادة أو التعديل لنوعية المواد الا بأمر كتابى من المنطقة المختصة وبعد أعتماد من السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .

بند (٣١) : التفتيش على الورش والمعدات والاجهزة - بضاف الآتى :
لا يصرح بالعمل في أى بند من بنود المشروع الا بعد معاينة المعدات التي تستخدم في هذا البند والتصریح باستخدامها .

بند رقم (٤٠) تنظيم حركة المرور أثناء العمل وبضاف الآتى :

- ١ - يراعى في أثناء تنفيذ العمل أنه سيصير فتح الطريق للمرور في المدة المحددة للتنفيذ على أن تقبل حارة واحدة وهي التي سيجري فيها أعمال الإنشاء فقط ويتم مراعاة ما جاء ببقية البند .
- ٢ - سوف توقع غرامة مقدارها (٢٠٠٠ جنيه) ألفان جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات الازمة لتنظيم وتأمين حركة المرور أثناء العمل وأيضاً لتفصيره في تركيب علامات الإرشاد والتحذير والإشارات ليلاً على الطريق وطبقاً للنموذج المرفق علماً بأن هذا الشرط الجزائي لا ينفي مسؤوليته حيث أنه مسؤولية كاملة عما يحدث لجمهور المشاة والراكبين والسيارات من حوادث لتفصيره في تنفيذ تلك الاحتياطات الواجبة .
- ٣ - على المقاول تعيين أحد الفنيين مسؤولًا عن تأمين سلامة المرور أثناء العمل ويتم تسميته من قبل المقاول ويكون لديه خبرة بعملية تنظيم حركة المرور أثناء العمل وسوف توقع غرامة مقدارها ٥٠ جنيه (خمسون جنيهًا) عن كل يوم لا يتواجد فيه مسؤول تأمين سلامة المرور بالموقع .

فائد محمد
من - ت 3165 الوادى الجديد
٦٦٧/٠٧٦/٧٩٤
بموجب

- ٤ - يلتزم المقاول بسحب العينات من المواد المستخدمة في التشغيل تحت اشراف المنطقه المشرفه ولا يتم البدء في العمل الا بعد سحب العينات للاختبار.
- ٥ - توريد عدد (٢٥) كارتونة ورق تصوير A4 طبقا لقائمه المواصفات السلمة من الهيئة العامة للطرق والكباري على ان يكون باحدث المواصفات وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠ جنيها (اربعون الف جنية) في حالة عدم احضاره ويتم فحصه عن طريق الادارة المختصة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر

بند (٤١) : الضمان : يضاف الآتى :-

١. على الشركة (المقاول) أن يقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لانهاء جميع اجراءات التقييم للجنة التقييم حيث لا تتأخر اللجنة عن شهرين من تاريخ ورود قرار التقييم .



وزارة النقل

البيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة المركزية للهندسة وسلامة الطرق



دفتر شروط ومواصفات امر اسناد مباشر رقم () لسنة ٢٠٢٣

عملية : اعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية لمقاطع الاقليمي مع طريق الواحات -

بامر المباشر

إشراف المنطقة الأولى (المركزية)

تاريخ فتح المظاريف: الساعة الثانية عشر ظهر يوم / ٢٠٢٣ /

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة
العامة للطرق والكباري لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر ، مع
مراجعة التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /

حسام بدر الدين .

رئيس الادارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندس /

بدر عبد التواب بدر .

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الأولى (المركزية)

مهندس /

نصر محمد طبيخ

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مساعد

مهندس /

محسن محمد زهران .

رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

عميد /

أبو بكر أحمد عساف .

مكتب الرحمن للمقاولات
حضرت فاروق محمود
س- ت ٣٤٦٦ الولي العبد
سيض ٦٦٧٠٧٦٧٩٤

فهرس

عملية : اعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية لتقاطع الاقبى مع طريق الواحات

- بالامر المباشر

إشراف المنطقة الاولى (المركزية)

الصفحة

٢	فهرس
٣	موضوع العطاء
٤	قائمة بالحد الأدنى اللازم من الآلات والمعدات
٦-٥	قائمة أثمان العملية ..
٨-٧	ملحوظات قائمة الأثمان : ..
٩	بيان الأعمال الموضحة بقائمة الأثمان ..
١٢ - ١٠	القسم الأول : تقديم العطاء ..
١٥-١٣	الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة ..
١٧-١٦	القسم الثاني : الشروط العمومية لأعمال الطرق والكباري ..
١٩-١٨	الشروط العمومية ..
٢٠	نموذج حرف (أ) ..
٢١	/ تعهد ..
٢٢	نموذج تأمين حركة المرور بموقع العمل ..

مكتب الرحمن للمقاولات
حبيب هارق محمود
 م. ش ٣١٦٥ الكوادى الجديد
 بـض ٦٦٧/٠٧٨١٧٩٤

موضوع العطاء

امر اسناد مباشر من الهيئة العامة للطرق والكبارى فى العملية التالية:-
عملية: اعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية لتقاطع الاقليمى مع طريق الواحات
- بالامر المباشر

إشراف المنطقة الاولى (المركزية)

ت تكون العملية بوجه عام طبقاً لما هو مبين بقائمة الأثمان من الأعمال الآتية :-

- بند رقم (١) اعمال توريد وصب وترميم حاجز خرسانى (وجه واحد) نيوجرسى بارتفاع ٨٠ سم - بالметр الطولى
- بند رقم (٢) اعمال توريد وصب وترميم حاجز خرسانى (وجهين) نيوجرسى بارتفاع ٩٠ سم - بالметр الطولى
- بند رقم (٣) اعمال توريد وصب بريوارة من الخرسانة العادية بابعاد $٣٠ * ٢٥ / ٣$ سم - بالметр الطولى
- بند رقم (٤) اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم - بالметр المسطح
- بند رقم (٥) اعمال توريد ودهان الحاجز الخرسانى بمادة السافيتوا - بالметр الطولى
- بند رقم (٦) اعمال توريد ودهان بردورة بابعاد $٣٠ * ٢٥$ سم - بالметр الطولى
- بند رقم (٧) اعمال توريد ودهان بمادة السافيتوا للبلاطات الخرسانية - بالметр المسطح
- بند رقم (٨) اعمال تحمل ونقل الاترية المتراكمة حول الحاجز الخرسانى - بالметр المكعب

ويتم التنفيذ طبقاً للآتى :-

- ١ - تعليمات المنطقة المختصة.
- ٢ - دفتر المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ .
- ٣ - الشروط الخصوصية (هذا الدفتر) .
- ٤ - توصيات الادارة المركزية لمهندسة وسلامة الطرق .
- ٥ - القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولايته التنفيذية .
- ٦ - الكود المصرى الصادر بالقرار الوزارى رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته .



الآلات والمعدات الازمة

كحد أدنى لإنشاء البنود الواردة بهذا الدفتر

(دفتر شروط ومواصفات امر اسناد مباشر رقم (٢٠٢٣) لسنة ١٩٩٠)

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة والتصريح باستخدامها .

رقم البند	نوع الآلة	رقم البند بالدفتر القياسي	الحد الأدنى للعدد اللازم
الاعمال الخاصة بالخرسانه	خلاطة خرسانة مركزية		١
	سيارة نقل خرسانة		٣
	هزاز ميكانيكي قدرة ١ حصان		١

معتبر الرحمن للمقاولات
حربش فاروق محمود
 من. ت ٣١٦٦ الواadi الجديد
 بيض ٦٦٧/٠٧٨/٧٩٤

قائمة أثمان العملية

(دفتر شروط ومواصفات امر اسناد مباشر رقم) ٢٠٢٣ لسنة

عملية : اعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية لمقاطع الاقييمى مع طريق الواحات

- بالامر المباشر

إشراف المنطقة الاولى (المصرية)

الجمله	الفئة		بيان الاعمال	الكميه	رقم البند
جنيه	قرش	جنيه	قرش		
			<p>بالметр الطولى اعمال توريد وصب وترميم حاجز خرسانى (نيوجرسى) وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم سم ٢ يتم التنفيذ مع تكسير ونقل مخلفات الحاجز القديم الى المقالب العمومية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة.</p> <p>(فقط ثلاثة متر طولى لا غير)</p>	٣٠٠ م.ط	١
			<p>بالметр الطولى اعمال توريد وصب وترميم حاجز خرسانى (نيوجرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم سم ٢ يتم التنفيذ مع تكسير ونقل مخلفات الحاجز القديم الى المقالب العمومية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة</p> <p>(فقط مائة متر طولى لا غير)</p>	١٠٠ م.ط	٢
			<p>بالметр الطولى اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بابعاد ٣٠ * ٢٥ / ٣٠ سم تتكون من ٣٠.٨ سن + ٤٠.٤ م ٣ رمل ٢٥٠ + كجم اسمنت مع تكسير التالف ونقل المخلفات الى المقالب العمومية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة</p> <p>(فقط مائتان متر طولى لا غير)</p>	٢٠٠ م.ط	٣
			<p>بالметр المسطح اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم تتكون من ٣٠.٨ سن الدولميت متدرج + ٤٠.٤ م ٣ رمل ٢٥٠ + كجم اسمنت بوريلاندى عادى مع تكسير التالف ونقل المخلفات الى المقالب العمومية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة</p> <p>(فقط مائة متر مسطح لا غير)</p>	١٠٠ م	٤
			<p>بالметр الطولى اعمال توريد ودهان الحاجز الخرسانية بمادة السافيتو والسعير يشمل نظافة السطح قبل الدهان وتوفير وسائل تامين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .</p> <p>(فقط ستة الاف متر طولى لا غير)</p>	٦٠٠٠ م.ط	٥



٦			<p>بالمتر الطولي دهان ببردة ٣٠/٢٥ سم ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة.</p> <p>(فقط الفان وخمسة متر طولي لا غير)</p>	٢٥٠٠ م.ط	٦
			<p>بالمتر المسطح اعمال توريد ودهان بمادة السافيتو للبلاطات الخرسانية بالجزيرة والسعر يشمل نظافة السطح قبل الدهان وتوفير وسائل تامين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .</p> <p>(فقط ثلاثة الاف وثلاثمائة متر مسطح لا غير)</p>	٣٣٠٠ م	٧
			<p>بالمتر المكعب تحمل ونقل الاترية المتراكمة حول الحاجز الخرسانية ونقلها الى المقالب العمومية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .</p> <p>(فقط ثلاثة الاف وثلاثمائة متر مكعب لا غير)</p>	٣٠٠ م	٨



ملحوظات قائمة الأثمان

- (١) رقم كل بند من بنود الموجز في قائمة الأثمان يوضح بنفس الرقم في بيان الأعمال الموضحة للبنود الواردة بها .
- (٢) العملية غير قابلة للتجزئة .
- (٣) كل عطاء او ملحق يرد بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو الميعاد المحدد لفتح المظاريف لا يلتفت إليه .
- (٤) تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمني قبل البدء في التنفيذ .
- (٥) كل ما يدون خارج قائمة الأثمان لا يلتفت إليه .
- (٦) المواد التي ستنتعم في الإنشاء لبنود المشروع المختلفة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الموضحة بدفتر الشروط والمواصفات القياسية طبعة ١٩٩٠ وهذا الدفتر .
- (٧) على المقاول (الشركة) أن يوقع على التعهد الملحق بهذا الدفتر بالعملية بإستخدام ما لا يقل عن ٢٥% من العمال من أولئك الموسميين والمدرجة أسماؤهم في مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم ١٩٦٠ لسنة ١٩٦٨
- (٨) يلتزم المقاول (الشركة) أن يدبر للمشروع الحد الأدنى من المعدات المبينة بالكشف الخاص بالآلات والمعدات .
- (٩) للهيئة الحق في زيادة أو نقص ٢٥% من إجمالي قيمة العملية بنفس أسعار وشروط قائمة الأثمان وليس للشركة الحق في الإعتراض أو طلب زيادة في الأسعار نتيجة الزيادة أو النقص .
- (١٠) الأسعار التي يقدم بها المقاول تعتبر على أساس الشروط الموضحة بالدفتر وأى تعديل للشروط والمواصفات لا يلتفت إليه .
- (١١) تقوم المنطقة المختصة بعمل كشف بتحديد مسافات القطاعات المختلفة يقع عليه من المنطقة والمقاول قبل بدء التنفيذ على أن تسلم صورة من الكشف إلى الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق .
- (١٢) على المقاول ان يقدم الفئة التحليلية قبل اصدار امر الاسناد
- (١٣) كل عطاء لا يكون مصحوباً بالتأمين المؤقت الذي نص عنه في دفتر الشروط كاملاً يصير اهماله ولا يلتفت إليه (١٤) الهيئة غير مسؤولة ولا تحمل أى أتاوات أو أى رسوم تفرضها أى جهات أخرى على الشركات المنفذة وتحت أى مسمى نتيجة لاستخدامها الأثرية ومواد الرصف من المحاجر بأنواعها المختلفة وكذلك لا تحمل الهيئة أى زيادة نطرأ في إيجور العمالة وليس للشركة الحق في المطالبة بأى فروق في أجور العمالة حتى ولو صدرت به قرارات سيادية .
- (١٥) الشركة مسؤولة عن المحافظة على سلامة المرافق بالطريق سواء كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو أى مراافق أخرى تتبع جهات خارجية ويجب على الشركة التنسيق اللازم مع هذه الجهات .
- (١٦) المقاول (الشركة) مسؤول مسئولية كاملة عن العملية حتى الإستلام النهائي وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات الالزمة دون حدوث أى أضرار قد يقع للأعمال التي تمت بفعل العوامل الطبيعية أو بأى سبب آخر وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أى جزء أصابه الضرر بأى من الأسباب السابق ذكرها قبل التسليم النهائي بمعرفته وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة حينما يكون الضرر ناجماً عن أسباب لا يمكن توقعها وخارجية عن إرادة المقاول (الشركة) وبكل حدوثها دون خطأ أو إهمال من المقاول (الشركة) ويقصد بالقوة القاهرة ~~الزلزال - الفيضان - المطر والعزير~~ - والسيول أو الإعصار أو أية ظواهر طبيعية

أخرى فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة ويكون للمقاول الحق في زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك .

(١٧) على الشركة أن ترافق كشفاً بالمعدات التي يمتلكها وسنة صنعها وأماكن تواجدها

(١٨) تقدم الشركة كشفاً بأسماء ومؤهلات وخبرات المهندسين المطلوبين لتنفيذ الاعمال ومستندات أثبات أن لهم خبرة سابقة في أعمال الطرق وأنهم من العاملين التابعين في شركتها منذ ثلاث سنوات على الأقل .

(١٩) على المقاول تقديم سائق خبرته في تنفيذ على الطرق السريعة سواء بالهيئة أو جهات مساوية وأى ملاحظات أخرى يرى أنها تقييد في اضافتها .

(٢٠) عدم السماح لمقاولي الباطن بالعمل في المشروع قبل اعتماده من الهيئة .

(٢١) للهيئة الحق في إجراء الاختبارات المعملية بالمعامل المركزية أو أى جهة أخرى معتمدة خصماً على حساب الشركة .



بيان الأعمال الموضحة بقائمة الأثمن

دفتر الشروط الخصوصية رقم (٢٠٢٣) لسنة (٢٠٢٣)

بند رقم (١) اعمال توريد وصب وترميم حاجز خرساني (وجه واحد) نيو جرسى بارتفاع ٨٠ سم - بالметр الطولى بالметр الطولى اعمال توريد وصب وترميم حاجز خرساني (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم بمحنتى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم س٢ يتم التنفيذ مع تكسير ونقل مخلفات الحاجز القديم الى المقالب العمومية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة.

بند رقم (٢) اعمال توريد وصب وترميم حاجز خرساني (وجهين) نيو جرسى بارتفاع ٩٠ سم - بالметр الطولى بالметр الطولى اعمال توريد وصب وترميم حاجز خرساني (نيوجرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم بمحنتى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم س٢ يتم التنفيذ مع تكسير ونقل مخلفات الحاجز القديم الى المقالب العمومية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة

بند رقم (٣) اعمال توريد وصب بربورة من الخرسانة العادية بابعاد ٣٠ * ٢٥/٣ سم - بالметр الطولى بالметр الطولى اعمال توريد وصب بربورة من الخرسانة العادية بابعاد ٣٠ * ٢٥/٣ سم تتكون من ٣ م^٣ سن + ٠٠٤ م^٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت مع تكسير التالف ونقل المخلفات الى المقالب العمومية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة

بند رقم (٤) اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم - بالметр المسطح بالметр المسطح اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم تتكون من ٣ م^٣ سن الدولميت متدرج + ٤ م^٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى مع تكسير التالف ونقل المخلفات الى المقالب العمومية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة

بند رقم (٥) اعمال توريد ودهان الحاجز الخرسانية بمادة السافيت - بالметр الطولى بالметр الطولى اعمال توريد ودهان الحاجز الخرسانية بمادة السافيت والسعر يشمل نظافة السطح قبل الدهان وتوفير وسائل تامين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .

بند رقم (٦) اعمال توريد ودهان بربورة بابعاد ٣٠ * ٢٥ - بالметр الطولى بالметр الطولى دهان بربورة ٣٠/٢٥ سم ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .

بند رقم (٧) اعمال توريد ودهان بمادة السافيت لل بلاطات الخرسانية - بالметр المسطح بالметр المسطح اعمال توريد ودهان بمادة السافيت لل بلاطات الخرسانية بالجزيره والسعر يشمل نظافة السطح قبل الدهان وتوفير وسائل تامين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .

بند رقم (٨) اعمال تحمل ونقل الاترية المتراکمة حول الحاجز الخرسانية - بالمتراکم بالمتراکم تحمل ونقل الاترية المتراکمة حول الحاجز الخرسانية ونقلها الى المقالب العمومية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .



دفتر شروط ومواصفات امر اسناد مباشر رقم (٢٠٢٣) لسنة ١٩٩٠

خاصة بالأعمال المذكورة في دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ ، مع مراعاة التعديلات التي تنص عليها المواصفات الانشائية وبيان الأعمال سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير وتلغى تلقائياً المواد التي لا تدخل في العمل المطلوب ولا تتصل به .

قسم أول : تقديم العطاء : البند رقم (١) إلى البند رقم (٢)

قسم ثان : شروط عمومية : ، ، ، (١١) ، ، ، (٤٤)

قسم ثالث : المواصفات الانشائية :

أعمال الجسور : البند (٥٢) ومن رقم (٦١) إلى (٧٤)

أعمال طبقات الأساس : (٨٥)، (٨١)، (٥٣).

أعمال طبقات أسفلية : (٩٥)، (٩٢)، (٩١)، (٥٤).

أعمال التكسس : بند رقم (٢٦٧)

أعمال الخرسانة : بند رقم (٢٠٦) إلى (٢١٨)

أعمال البردورات : بند رقم (٢٦٩).

ويتم التنفيذ طبقاً للآتي :

- ١ - تعليمات المنطقة المختصة .
- ٢ - الشروط ومواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ .
- ٣ - الشروط الخصوصية (هذا الدفتر)
- ٤ - توصيات المعامل المركزية للهيئة .
- ٥ - توصيات الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق .
- ٦ - القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .
- ٧ - الكود المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٨ .



القسم الأول

(دفتر شروط ومواصفات امر اسناد مباشر رقم) ٢٠٢٣ (لسنة)

عملية : اعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية لتقاطع الاقليمي مع طريق الواحات

- بالامر المباشر

إشراف المنطقة الأولى (المركبة)

بند رقم (١) : تقديم العطاء :

مادة رقم (١٠١) موضوع العطاء :

تقبل الهيئة العامة للطرق والكباري بالقيود والشروط المدونة فيما بعد عطاءات عملية :

عملية : اعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية لتقاطع الاقليمي مع طريق الواحات

- بالامر المباشر

إشراف المنطقة الأولى (المركبة)

مادة رقم (١٠٢) العطاء يضاف الآتي

عملية : اعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية لتقاطع الاقليمي مع طريق الواحات

- بالامر المباشر

إشراف المنطقة الأولى (المركبة)

مادة رقم (١٠٣) موعد وكيفية تقييم العطاءات :

تم اسناد العملية بالأمر المباشر

بند رقم (٣) : تنفيذ العقد :

مادة رقم (٣٠٢) تعيين المندوب الفنى للمقاول (الشركة) :

تقوم الشركة بتعيين عدد (١) مهندس بكالوريوس هندسة خبرة خمس سنوات في أعمال

الطرق

والكباري وإذا قصرت الشركة في استخدامه أو تعينه أو استبداله بأخر خلال سبعة أيام من

تاريخ

اخطارها بخطاب موصى عليه يلتزم بدفع غرامة قدرها (مائتان جنيه)

عن كل يوم دون وجود المهندس بموقع العملية مشرفا على عمله الخ .

مادة رقم (٣.١١) تنفيذ العقد وغرامة التأخير :

يتبع ما ورد في هذه المادة علما بأن مدة تنفيذ العملية هي (ثلاثة أشهر) من تاريخ استلام المتعاقد للموقع

أو جزء منه



بند رقم (٤) : يتبع ما جاء بالبند ويضاف الآتى :

مادة رقم (٤٠١) التأمين على العاملين بالهيئة :

يلتزم المقاول بالتأمين ضد حوادث العمل لدى احدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الاشراف على العملية أو العاملين بالهيئة أثناء تأدية أعمال تخص العملية (يعتبر ضمن تأدية الأعمال الانتقال من السكن الى مكان العمل ذهاباً وعودة) .
ويبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة وحتى الموافقة على الإستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفئات المبينة بعد :-

مهندس	٢
مساعد مهندس أو ملاحظ فني	٢
سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم	٢
عامل عادى	٢

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة قبل إستلامه لموقع العملية وإلا كان للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون أن تكون ملزمة بذلك .

