



قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٣

انشاء عدد (٣) بربخ خرساني بتوسعة طريق ترعة كوم امبو
كم (٢٠٠+٦ ، ٢٠٠+٣ ، ٢٠٠+١٥) ضمن اعمال رفع كفاءة طريق
ترعة كوم امبو ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظة الجيزة

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متما لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى
مهندس / ايمن محمد متولي

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس/ نصر محمد طيخ

مدير عام
تنفيذ الكبارى
مهندس/ محمد محمود اباطة

رئيس قطاع
التنفيذ و المناطق
مهندس / محسن زهران

رئيس الإدارة المركزية
الشئون المالية و الادارية
عميد/ أبو بكر احمد عساف

١ - على الشوكة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر *



محتويات الدفتر

- | | |
|---------|---|
| ١ ورقة | ١ - المشروع |
| ١٢ ورقة | ٢ - الشروط الخصوصية و ملحق الشروط الخاصة و المواصفات الفنية |
| ٢ ورقة | ٣ - قوائم الكميات |



مشروع

انشاء عدد (٣) بربخ خرساني بتوسعة طريق ترعة كوم امبو
كم (٦+٢٠٠ ، ٣+٢٠٠ ، ١٥+٢٠٠) ضمن اعمال رفع كفاءة طريق ترعة
كوم امبو ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظة الجيزة

يسرى على هذه العملية كافة القواعد و الاحكام و الاجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون
تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية و القوانين
ذات الصلة و ذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط و المواصفات للعملية

مجال العمل و يتضمن ما يلى :

أولاً :التخطيط و الرفع المساحي:

- و يشمل عمل التخطيط و الرفع مساحى كامل للموقع لتحديد اطوال البرابخ الخرسانية ومواقعها و
مناسبتها
- تقديم الرفع المساحى على عدد (٢) نسخة ورقية بالإضافة إلى نسخة الكترونية قابلة للنسخ
على (C.D)
- مراجعة اعمال التصميم للبرابخ المقدمة من استشاري الهيئة

ثانيا : الاختبارات اللازمة :

يجب على المقاول عمل الاختبارات اللازمة على حديد التسليح وكذا على المواد
المستخدمة في الخرسانة { الأسمنت والركام ... الخ } وكذا الاختبارات اللازمة للاعمال المعدنية
المستخدمة بالمشروع { وكذا الاختبارات اللازمة على الاعمال التالية (اتربة مداخل والدبش
والبيتومين والرمل والسن) فى المعامل المعتمدة لدى الهيئة وطبقا للكوود المصري الأخير لتصميم
وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة واعمال الطرق ويتم أخذ العينات وإجراء الاختبارات بمعرفة
الجهات المتخصصة والمعتمدة من الهيئة فى حضور المهندس المشرف على المشروع من قبل
الهيئة وفى حالة وجود ايه عينات غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها و على الشركة رفع
التشويشات من الموقع فورا وتقدم التقارير متضمنة تقييم النتائج مقارنة بالحدود المسموح بها
بالمواصفات المذكورة

بالإضافة لاختبارات عامة :

الكميات الواردة بقائمة الكميات والاثمان هي كميات استرشادية لبيان القيمة الإجمالية التقديرية
للمشروع وتتم المحاسبة وفقا لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف وعلى المقاول أن



يقوم بأعمال حصر لقياس الكميات الفعلية المنفذة وتقديم الدفاتر الخاصة بذلك شهريا للمهندس لاعتمادها وأقرارها على أن ترفق بهذه الدفاتر اللوحات والمستندات اللازمة لمراجعة الحصر وبالنسبة للأعمال المراد قياسها من الطبيعة فيجرى حصرها تحت إشراف المهندس المشرف بالموقع وتكون دفاتر الحصر من ثلاث نسخ على الأقل.

• على المقاول تقديم تحليل أسعار لكل بند من بنود العملية ويرفق بالعطاء المالى على ان يشير بالعطاء الفنى الى تواجد التحليل بالعطاء المالى وفى حالة مخالفة ذلك يستبعد عطاؤه و لا يفتح المظروف المالى .

• على المقاول قبل البدء فى الأعمال تقديم طرق التنفيذ { Method Statement } و كذا بيان طاقم المهندسين والمشرفين على التنفيذ لكل عنصر .

• للهيئة الحق دون ابداء الاسباب فى المطالبة باستبدال استشارى المقاول او تغيير اى مهندس تابع له او اى من مهندسين مقاول الباطن فى حالة عدم الوفاء بالالتزامات بالمهام المنوط بها كل منهم فى تنفيذ الاشتراطات الفنية للمشروع او تنفيذ تعليمات المهندس المشرف من قبل الهيئة.

• المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن سلامة المرافق بموقع المشروع و يلتزم بعمل جسات استكشافية قبل بدء العمل لبيان مسار هذه المرافق و تحديدها و رفعها على لوحات بمعرفته و على حسابه الخاص و التنسيق مع الجهات التابع لها هذه المرافق او المحافظة الواقع بها هذا المشروع بشأن نقلها او ازالتها اذا تطلب الامر و يقتصر دور الهيئة فقط على إعداد الخطابات و سداد قيمة المطالبات التى ترد بشأن نقل هذه المرافق .



الشروط الخصوصية

البند الاول / الغرض من الشروط الخصوصية :-

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة او تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والرسومات المرفقة والمواصفات القياسية والصادرة فى سنة ١٩٩٠ تكمّل بعضها البعض وتؤلف معا شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مع تقديم نسبة تأثير المعاملات طبقا للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات و لائحته التنفيذية للبند الاتية (الحديد بأنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار)

البند الثانى : معاينة الموقع :

يقر المقاول انه قبل تقديم عطاءه وتحديد أسعاره قد قام بمعاينة الموقع محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه أجرى بها الاختبارات التى يتطلبها المشروع وقد تحقق بذلك من عدم وجود معوقات تعوق تنفيذ الاعمال وقد قبل التقدم للمناقصة وفقا لذلك دون ان يحق لة الرجوع على الهيئة بسبب ذلك مستقبلا وكذا يكون المقاول مسئولا وحده عن مواجهة الصعوبات التى تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق فى المطالبة بأسعار ازيد مما هو مدون بعطاءه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التى تطرأ او الظروف التى لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشا من عدم التحقق من التزاماته او بسبب أى خطأ او سهو مهما كان نوعه فى مستندات العقد او فى معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات وفى حالة وجود أى مرافق او عوائق (مواسير أو خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء ..الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق او تفاديها وسوف يتم محاسبة المقاول علي هذه الاعمال طبقا لما هو منفذ بالطبيعة طبقا للمقاييس والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

البند الثالث / مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة ٦ شهور من تاريخ تسليم الموقع للمقاول أو جزء منه خالي من الموانع ظاهريا مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمى موقع عليه من الطرفين وفى حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

البند الرابع : المندوب الفني (إشراف المقاول) :

بالإشارة إلى المادة رقم (٣,٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-

- ١- عدد (١) مهندس مدني نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل فى تنفيذ أعمال مماثلة
- عدد (١) فني مساحة خبرة لا تقل عن خمسة سنوات فى تنفيذ اعمال مماثلة .



٣- عدد (١) مراقب للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلي مهندسي المقاول وكذا المراقب التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل .

- للهيئة الحق في سحب موافقتها علي مهندسي المقاول او علي أي عضو من جهاز التنفيذ وعلي المقاول في هذه الحالة وبمجرد استلامه إشعاراً خطياً بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلاً له يوافق عليه رئيس قطاع الكبارى .
- عند تقصير المقاول في تعيين المهندسين او المراقبين أو في استبدالهما بآخر إذا طلب منه ذلك يوقع علي المقاول غرامة قدرها ألف جنية للمهندس ، و خمسمائة جنية للمراقب عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد ايا منهما وذلك طوال مدة التنفيذ .

البند الخامس التجهيزات

١- تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية على المقاول أن يقوم قبل البدء في العمل بإعداد كرفان او مكتب في موقع العمل لإدارة المشروع مكون من حجرتين و ملحق لإعداد الوجبات الخفيفة ودورة مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وأنترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزة والكراسى اللازمة على أن يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذى يختاره المهندس المباشر في الموقع وتقديم وجبات خفيفة ومشروبات ويقوم بصيانتة وإدارته طوال مدة العملية على حسابه ، وفى حالة تأخر المقاول فى تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع ثلاثمائة جنيهاً يومياً الي حين إقامة المكتب بالمواصفات عاليه

البند السادس/ التأمين المؤقت :-

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

البند السابع/ الاستلام المؤقت ومدة الضمان والاستلام النهائى:-

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

البند الثامن / فئات العقد :-

الفئات التى يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الاثمان تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها التى يتكبدها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطى جميع المصروفات التى تلزم لتنفيذ العملية وجميع اجزائها المختلفة بصرف النظر عن تقلبات السوق واجور العمال والتعريفه الجمركية ورسوم الانتاج وغيرها من الرسوم الاخرى

البند التاسع / المحافظة على سلامة المرور بموقع العمل:-

على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحالية باى حال من الاحوال وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلا ونهارا وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور و التنسيق مع ادارات المرور المختصه بهذا الخصوص بمعرفته وهو المسئول عن الاضرار التى تحدث للمرور والاهالى اثناء تنفيذ العملية وذلك على حسابه وفى حالة حدوث اية حوادث نتيجة عدم قيامه بالتدابير السابقة يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك تجاه المضرور ودون ادنى مسؤولية على الهيئة وفى حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أوالسور توقع عليه غرامة خمسمائة جنية يومياً و لا يتم احتساب قيمة التحويلة المرورية ان و جدت



البند العاشر : المحافظة علي سلامة العاملين بالمواقع :
المقاول مسئول عن أتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع و يتم تزويد كل فرد يشترك في تنفيذ المشروع و يتواجد بموقع العمل بخوذة واقية وحذاء امان (Safety) صالح للسير فوق الشدات الخشبية و حديد التسليح و علي إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع .

البند الحادي عشر : المحافظة علي المنشآت الصناعية و المرافق :
يجب علي المقاول المحافظة علي المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للانشاء المراد عمله و كل تلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول و علي حسابه (في المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصما علي المقاول) وبدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخري و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقررر الهيئة فيما انفقته علي الإصلاحات.

البند الثاني عشر : العينات والاختبارات :
• علي المقاول قبل توريد أى مواد لموقع العمل أن يقدم عينات منها لاعتمادها من المهندس المشرف مع بيان مكانها أو ماركتها أو أنواع صناعيتها وخلافة ... ويجب مطابقة العينات من كافة الوجوه مع المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وأن تختتم العينات المعتمدة بمعرفة المهندس والمقاول وكل ذلك لا يقلل من مسئولية المقاول عن توريد المواد بما يطابق المواصفات الفنية .
• للمهندس المشرف الحق فى إرسال عينات من المواد الموردة بمعرفة المقاول للمعامل المختصة لتحليلها واختبارها والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية ويتحمل المقاول تكاليف إجراء أي اختبار أو تحليل منصوص عليه فى المواصفات الفنية أو شروط التنفيذ .
• علي المقاول أن يوفر للمهندس المشرف كافة التسهيلات لفحص المواد والأعمال أثناء سير العمل .
• للمهندس المشرف الحق فى رفض أى من المواد أو الأعمال التى يرى أنها من نوع غير صالحة للعمل أو أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية وعلى المقاول أن يزيل فى الحال من موقع العمل المواد المرفوضة وإذا لم يقم المقاول بذلك فإنه من حق الهيئة أن تدفع لأشخاص آخرين للقيام بهذه الأعمال على حساب المقاول وخصمها من مستحقاته .
• لا يدفع للمقاول أي مبالغ عن المواد والأعمال التى ترفض ولا يجوز صرف أي مبلغ بسبب إزالة مواد سبق رفضها .

البند الثالث عشر : (تعديل قيمة العقد)
بمراجعة ما تضمنته المادة (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة (رقم) ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادة (٩٧) من لائحته التنفيذية.
إشتراطات التعديل :

• أن يكون العقد مقبولة أعمال ، وأن يتضمن بند بتعديل قيمة العقد .
• أن تكون مدة العملية (٦ أشهر) فأكثر .
• تحجب الهيئة للبنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات - من واقع القائمة التي تُصنّفها وزارة الإسكان .



وَضَعُ الْمُقَاوِلُ الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي تُثَمِّلُ أَوْزَانَ عُنَاوِيْرِ التَّكْلِفَةِ لِلبُنُودِ الْمُتَغَيِّرَةِ أَوْ مُكَوِّنَاتِهَا فِي مَظْرُوفِهِ الْفَنِيِّ وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ الْمُعَامِلُ أَلَّا يُسَاوِيَ (صَفْرًا) ، وَيَقِلُّ مَجْمُوعُهَا عَنْ (٧٥%) بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ بَنْدٍ أَوْ مُشْتَمَلَاتِهِ عَلَى أَنَّهُ فِي حَالَةٍ عَدَمِ تَضَمِينِ عَطَاءِ الْمُقَاوِلِ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ - أَنْ يَتِمَّ إِسْتِبْعَادُ الْعَطَاءِ

- يَتِمُّ ادْرَاجُ نِسْبَةِ تَأْثِيرِ الْمُعَامَلَاتِ وَذَلِكَ طَبَقًا لِلْمَادَّةِ (٤٧) مِنَ الْقَانُونِ رَقْمَ (١٨٢) لِسَنَةِ ٢٠١٨ الْخَاصَّ بِتَنْظِيمِ التَّعَاقِدَاتِ وَلائِحَتِهِ التَّنْفِيزِيَّةِ وَتَعْدِيلَاتِهِ وَذَلِكَ لِبُنُودِ الْعُنَاوِيْرِ التَّالِيَةِ (الْحَدِيدُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ - الْأَسْمَنْتُ - الْبِيْتُومِينُ - السُّوْلَارُ) .

ملحوظة :

- يَجِبُ أَنْ تَتطَابَقَ نِسْبَةُ تَأْثِيرِ الْمُعَامَلَاتِ مَعَ تَحْلِيلِ الْأَسْوَارِ لِكُلِّ بَنْدٍ وَفِي حَالَةِ عَدَمِ التَّطَابُقِ يَتِمُّ احْتِسَابُ النِّسْبَةِ الْأَقْلَى دُونَ اعْتِرَاضٍ مِنَ الْمُقَاوِلِ
- يَجِبُ أَنْ يَذْكَرَ بِتَحْلِيلِ السَّعْرِ سَعْرُ الْخَامَةِ لِكُلِّ بَنْدٍ

قَوَاعِدُ الْمُحَاسَبَةِ عَلَى التَّعْدِيلِ :

- (١) يَتِمُّ تَعْدِيلُ قِيَمَةِ الْعَقْدِ فِي نِهَآيَةِ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ تَعَاقُدِيَّةٍ - تُحَسَّبُ مِنَ التَّارِيخِ الْمُخَدَّدِ لِفَتْحِ الْمَظَارِيْفِ الْفَنِيَّةِ أَوْ تَارِيخِ التَّعَاقُدِ الْمَبْنِيِّ عَلَى أَمْرِ الْإِسْنَادِ بِالِاتِّفَاقِ الْمُبَاشِرِ - بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ .
- (٢) يَتِمُّ تَعْدِيلُ قِيَمَةِ الْعَقْدِ فِي نِهَآيَةِ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ تَعَاقُدِيَّةٍ - عَلَى أَسَاسِ الْكَمِيَّاتِ الْمُنْفَذَةِ الْوَارِدَةِ بِالْمُسْتَخْلَصَاتِ الْجَارِيَةِ - طَبَقًا لِلْبَرْنَامِجِ الزَّمْنِيِّ وَتَعْدِيلَاتِهِ .
- (٣) يَتِمُّ تَعْدِيلُ قِيَمَةِ الْعَقْدِ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النِّقْصِ فِي تَكَاوُفِ بَنْدِ الْعَقْدِ - مِنْ وَاقِعِ نَشْرِ الْأَرْقَامِ الْقِيَاسِيَّةِ لِأَسْوَارِ الْمُتَنَجِّجِينَ الصَّادِرَةِ عَنِ الْجِهَازِ الْمَرْكَزِيِّ لِلتَّعْبِئَةِ الْعَامَةِ وَالْإِحْصَاءِ .
- (٤) يُحَاسَبُ الْمُقَاوِلُ عَلَى التَّعْدِيلِ رَفْعًا أَوْ خَفْضًا خِلَالَ سِتِينَ يَوْمًا عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ تَارِيخِ تَقْدِيمِ الْمَطَالِبَةِ - يَتِمُّ خِلَالَهَا مُرَاجَعَةُ وَصَرَفُ تِلْكَ الْفُرُوقِ - بِمُرَاعَاةِ أَحْكَامِ الْمَادَّةِ (٩٢) مِنَ اللَّائِحَةِ التَّنْفِيزِيَّةِ لِلْقَانُونِ (٢٠١٨/١٨٢) {عَدَمُ تَعْدِيلِ قِيَمَةِ الْعَقْدِ لِمَا يَتِمُّ شَرَاؤُهُ مِنْ قِيَمَةِ الذَّفْعَةِ الْمُقَدَّمَةِ} .
- (٥) احْتِسَابُ أَوَّلِيَّةِ الْمُتَعَاقِدِ فِي تَرْتِيبِ عَطَاءِهِ .
- (٦) الْكَمِيَّاتُ الَّتِي يَتَأَخَّرُ الْمُقَاوِلُ فِي تَنْفِيزِهَا إِلَى مَا بَعْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْعَقْدِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ الْمُدَّةِ الْإِضَافِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ لَا يَتِمُّ بِشَأْنِهَا تَعْدِيلُ قِيَمَةِ الْعَقْدِ .
- (٧) تُصَرَّفُ قِيَمَةُ مُسْتَخْلَصَاتِ الْأَعْمَالِ الْمُنْفَذَةِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي الْمَوَاقِعِ الْمُخَدَّدَةِ وَفَقًا لِأَسْوَارِ الْعَقْدِ دُونَ إِنْتِظَارِ تَطْبِيقِ مُعَادِلَةِ تَعْدِيلِ قِيَمَةِ الْعَقْدِ .
- (٨) عَقُودُ الْمُقَاوِلَاتِ الَّتِي تُكُونُ مُدَّةُ تَنْفِيزِهَا أَقْلَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَيَتَأَخَّرُ تَنْفِيزُهَا لِسَبَبٍ يَرْجِعُ إِلَى الْهَيْئَةِ فَيَتِمُّ مُحَاسَبَةُ الْمُقَاوِلِ عَلَى الْكَمِيَّاتِ الَّتِي تَمَّ تَنْفِيزُهَا بَعْدَ السِتَّةِ أَشْهُرِ وَفَقًا لِمُعْدَلَاتِ التَّضَخُّمِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْجِهَازِ الْمَرْكَزِيِّ لِلتَّعْبِئَةِ الْعَامَةِ وَالْإِحْصَاءِ (نَشْرَةُ الْأَرْقَامِ الْقِيَاسِيَّةِ لِأَسْوَارِ الْمُسْتَهْلَكِينَ) .

مُعَادِلَةُ حِسَابِ التَّغْيِيرِ فِي الْأَسْوَارِ :

قِيَمَةُ التَّعْوِيزِ أَوْ الْخَصْمِ = قِيَمَةُ الْأَعْمَالِ الْخَاضِعَةِ لِلتَّعْدِيلِ مِنْ وَاقِعِ عَطَاءِ الْمُقَاوِلِ عِنْدَ التَّعَاقُدِ × مُعَامَلَاتِهَا × نِسْبَةُ الزِّيَادَةِ أَوْ الْخَفْضِ فِي الْأَسْوَارِ



الرَّقْمُ الْقِيَاسِيُّ لِسَعْرِ الْبَنْدِ أَوْ مُكَوِّنَاتِهِ عِنْدَ الْمُحَاسَبَةِ (مَطْرُوحًا مِنْهُ) الرَّقْمُ الْقِيَاسِيُّ لِلْسَعْرِ عِنْدَ تَارِيخِ فَتْحِ الْمَظَارِيْفِ الْفَنِيَّةِ أَوْ الْإِسْنَادِ الْمُبَاشِرِ - بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ (مَقْسُومًا عَلَى) الرَّقْمِ الْقِيَاسِيِّ لِلْسَعْرِ عِنْدَ فَتْحِ الْمَظَارِيْفِ الْفَنِيَّةِ أَوْ الْإِسْنَادِ الْمُبَاشِرِ - بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ .



ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوريد عدد (١٠) احبار طابعات و عدد (١٥) كرتونة ورق A٤ الي الادارة العامة للمعلومات بالهيئة و ذلك فور توقيع التعاقد وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير الاحبار المطلوبة يتم خصم (مبلغ ٦٠٠٠٠٠) (ستون الف جنيها) وعدم توفير الورق المطلوب يتم خصم (مبلغ ٢٥٠٠٠٠) (خمسة وعشرون الف جنيها) .



المواصفات الفنية لتنفيذ الاعمال

البند الاول

اعمال الحفر والردم (اذا لزم الأمر)

يشمل هذا البند اعمال الحفر والردم بمواد موردة بمعرفة المقاول ومعتمدة من الهيئة وذلك طبقا للمبين بالرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية او طبقا لتعليمات المهندس المشرف اثناء التنفيذ يسرى على هذه الاعمال الكود المصرى لميكانيكا التربة والاساسات الصادر بالقرار الوزارى رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٠١ كود ٢٠٢ - ٢٠٠٥

شروط تنفيذ اعمال الحفر

يقوم المقاول بعمل التخطيط المبين على الرسومات التنفيذية بكل دقة وهو المسئول عن مراجعة الرسومات والابعاد المبينة عليها وعليه التحقق من صحتها ومن مطابقة الرسومات وكذلك صحة تطابق جميع البيانات المبينة على تلك الرسومات او المواصفات الفنية وكذلك انطباق هذه البيانات على ما هو موجود بالطبيعة
تجرى اعمال الحفر حسب الابعاد المبينة على الرسومات او طبقا لتعليمات المهندس المشرف وللمقاول الحرية فى اتباع الطريقة التى تترأى له لتشكيل جوانب الحفر حتى يصل للمنسوب قاع الاساسات وسيتم محاسبة المقاول على قطاعات الحفر الاساسية الهندسية طبقا للابعاد المبينة على الرسومات التنفيذية .

اذا تطلب تنفيذ اعمال الحفر سند الجوانب للمحافظة عليها من الانهيار والوصول الى المنسوب التصميمى المطلوب فيقوم المقاول بعمل السندات اللازمة - على نفقته (مالم يوضح غير ذلك بقائمة الكميات) - وذلك من الواح خشبية او معدنية او بالطريقة التى يوافق عليها المهندس وتزال هذه السندات مع تقدم تنفيذ اعمال الردم مع مراعاة الا يصيب جوانب الحفر اى تلف او انهيار اثناء عمليات الردم وعلى المقاول التأكد من عدم ترك اى اجزاء من السندات خلال اجراء عملية الردم
اذا ظهر اثناء الحفر وجود مياة جوفية فيجب ان يقوم المقاول وعلى نفقته بضخ هذه المياة بالطملمبات وخطوط الصرف والمهمات اللازمة لذلك وبالطريقة التى توافق عليها الهيئة بحيث تبقى الاجزاء المحفورة خالية من المياة الجوفية طوال مدة تنفيذ الاعمال الانشائية مع نقل هذه المياة للمجارى العمومية او المصارف وعلى المقاول تقديم مشروع ضخ المياة الجوفية للمهندس المشرف للاعتماد دون الاخلال بمسئولية المقاول عن الاعمال على ان يشمل المشروع التفاصيل الخاصة بنزح المياة الجوفية والحسابات التصميمية والضمانات الكافية لعدم تداخل التربة والتشغيل الدائم لطملمبات سحب المياة وامكن الصرف وطريقته .

- على المقاول المحافظة على المرافق الموجودة بالموقع والتى قد يجدها بعد عمل الحفر الاستكشافى واثناء الحفر كمواسير الصرف الصحى والكابلات الكهربائية وكابلات التليفونات الخ من الكسر والتلف طوال مدة تنفيذ الاعمال على ان يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك وهو المسئول عن اصلاح التلفيات التى قد تنتج بمعرفته وعلى حسابه ادنى مسئولية على الهيئة .



- وإذا اعترضت اى من هذه المرافق تنفيذ الاعمال فيجب على المقاول ان يقوم بفكها ونقلها طبقا لتعليمات وارشادات المهندس المشرف وتحسب تكلفة الفك والنقل طبقا للتكلفة التى يتكبدها المقاول والتى تحتسب طبقا لاشتراطات العقد ومقاييسات الجهات المعنية
- وعلى المقاول نقل ناتج الحفر خارج الموقع الى المقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف
- اذا قام المقاول بتنفيذ اعمال الحفر لاعماق تزيد عن العمق المحدد للصب طبقا للرسومات او لتعليمات المهندس المشرف فيجب ان يملا الحفر بالخرسانة العادية طبقا للمواصفات المذكورة فى باب الخرسانة وذلك حتى المنسوب التصميمى وعلى نفقة المقاول
- تقاس كميات أعمال الحفر هندسيا بواقع صافي مساحات الأساسات أو حدود تربة الإحلال حسب المين علي الرسومات التنفيذية في الارتفاع العمودي الواقع بين منسوب الأرض قبل الحفر الزائد الذي يتم خارج هذه الحدود .
- سعر أعمال الحفر بواقع المتر المكعب ويشمل السعر الحفر و العمالة والمصنعية والآلات وكافة المصاريف التي يستدعيها تنفيذ العمل المطلوب علي الوجه الأكمل بما في ذلك أعمال سند الجوانب (ما لم يوضح غير ذلك بقائمة الكميات) وضخ المياه وتجفيف الموقع والسقايل ، كما يشمل أيضا نقل المخلفات وناتج الحفر للمقالب العمومية المعتمدة مع مراعاة أن تتم المحاسبة في جميع الأحوال علي المكعب الهندسي للحفر .

شروط تنفيذ اعمال الردم :

- قبل تنفيذ أعمال الردم يجب علي المقاول الحصول علي موافقة المهندس المشرف الكتابية قبل البدء في أعمال الردم .
- يتم الردم بالرمال و يجب ان يكون الرمل المستخدم نظيفا خاليا من الشوائب والمواد العضوية والأملاح والبقايا وموردا من المحاجر المعتمدة .
- يجب أن يتم تنظيف سطح الردم تماما قبل البدء في العمل وأن يتم رشه بالمياه ودمكة للكثافة القصوي .
- يتم الردم علي طبقات افقية متتالية لا يزيد ارتفاعها عن ٠,٢٠ مترا مع الرش والدمك بآلات الدمك السطحية الميكانيكية إلي ٩٥ % من الكثافة القصوي عند نسبة الرطوبة المثلي المحسوبة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
- يجب أن تؤخذ عينات من الردم لاختبارها في أحد المعامل المعتمدة علي نفقة المقاول وللتأكد من الوصول للكثافة المطلوبة وتكون العينات المأخوذة في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف .
- تقاس كميات الردم هندسيا بواقع صافي حجم الفراغات التي يتم ملؤها بطبقات الردم طبقا للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف ولا تدفع أية مبالغ عن الردم الزائد الذي يتم خارج هذه الحدود .
- سعر أعمال الردم بواقع المتر المكعب ويشمل توريد المواد والعمالة والمصنعية وكافة المصاريف التي يستدعيها تنفيذ العمل المطلوب علي الوجه الأكمل بما في ذلك أعمال الرش بالمياه والدمك

البند الثالث : أعمال الخرسانات :

- الاعمال المطلوب تنفيذها تشمل اعمال الخرسانة العادية والمسلحة اللازمة للاعمال طبقا للرسومات المرفقة بالعطاء او الرسومات التي تصدر اثناء التنفيذ .
- علي المقاول ان يقدم برنامج كامل يوضح به جميع الخطوات التي سيتخذها لصب الخرسانة شاملة المواد المستخدمة في الخرسانة واعمال النقل والصب والشدات والمعالجة والاختبارات وذلك للاعتماد من المهندس المشرف .



- تطبيق المواصفات المصرية (الكود المصرى) لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة كود رقم (٢٠٣) تحديث ثانى اصدار ٢٠٠٩ وتعديلاته بالإضافة الى الاشتراطات الخاصة المذكورة .

المواد :

الأسمنت :

- يجب ان يتفق الاسمنت المستخدم مع المواصفات القياسية المصرية (٣٧١) للأسمنت البورتلاندى العادى او الاسمنت مبكر القوة و (٣٨٥) الاسمنت المقاوم للكبريتات .
- يجب على المقاول ان يقدم للمهندس تقريراً عن الاسمنت الذى سيستخدمه متضمناً نوعه ومصدره وشهادة معتمدة بتركيبة وخصائصه وذلك بالإضافة الى اجراء الاختبارات اللازمة لاثبات صلاحية للاعمال قبل التنفيذ .
- يجب ان يورد و يشون الاسمنت بطريقة تحمية من الرطوبة والمطر وان يكون التخزين طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها داخل سيلونات او شكاير ويجب التأكد من جفاف السيلونات كل فترة.
- يجب ان تتوافر بالموقع كمية الاسمنت اللازمة لاستمرار العمل بلا توقف .

الركام :

- يجب ان يكون الركام المستخدم فى الخرسانة من مصدر طبيعى وان يطابق المواصفات المصرية (١١٠٩) .
- على المقاول ان يقدم للمهندس تقريراً وافياً عن الركام الكبير والصغير الذى ينوى استعماله ويوضح فى هذا التقرير المصدر والنوع والمقاسات المتوفرة .
- يجب ان يورد المقاول للمهندس المشرف قبل بدء الاعمال عينات من الركام بحيث لا يقل حجم العينة عن (٣م٢) وذلك لعمل الاختبارات اللازمة عليها وسوف لا يسمح بتوريد او استخدام اى نوع من انواع الركام الا بعد اجراء الاختبارات اللازمة واخذ موافقة المهندس المشرف الكتابية على استخدام ولا تقل هذه الموافقة من مسئولية المقاول الكاملة تجاه الاعمال .
- يجب الا يزيد المقاس الاعتبارى الاكبر للركام عن خمس اقل بعد بين جوانب الشدات او ثلاث ارباع المسافة الخالصة بين اسياخ التسليح .
- يجب ان يسمح تدرج الركام بانتاج خرسانة ذات قابلية عالية للتشغيل بحيث يمكن صبها فى اماكنها دون حصول انفصال فى مكوناتها وبدون زيادة فى نسبة الماء .
- على المقاول ان يقوم دورياً بعمل الاختبارات اللازمة لاثبات صلاحية الركام للخرسانة ومطابقة للمواصفات وذلك تحت إشراف المهندس المشرف وطبقاً لاشتراطات ضبط ومراقبة الجودة وان يراعى بوجه خاص الا تتجاوز نسبة الكلوريدات الحدود المسموح بها فى المواصفات .
- على المقاول ان يقوم بتوريد كميات الركام اللازمة لاتمام اى جزء من اجزاء العمل قبل البدء فى الصب ضماناً لعدم تعطل الصب .

الماء :

- يجب ان يكون الماء المستعمل فى الخلط والمعالجة من مصدر صالح للشرب وان يكون خالياً من المواد الضارة مثل الزيوت والاحماض والقلويات والاملاح والمواد العضوية وللمهندس المشرف الحق بتفويض طلب التحليل الكميائى للماء للتأكد من صلاحيته قبل البدء فى التنفيذ .



الإضافات :

- يجب الحصول مسبقا على موافقة المهندس المشرف على أى نوع من الإضافات قبل استعماله على ان تتطابق الإضافات المستخدمة المواصفات والا تؤثر على الخواص الاساسية للخرسانة .
- يجب ان تتبع التعليمات الصادرة من المصانع لاستعمال الإضافات المراد استعمالها مع اجراء التجارب اللازمة لاثبات صلاحيتها وتأثيرها تحت اشراف المهندس المشرف.

صلب التسليح :

- يجب أن يطابق صلب التسليح المواصفات الآتية:
- ✓ الأسياخ المدرفلة على الساخن من الصلب الطرى والصلب العالى المقاومة (الخضوع) أو المطابق مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى
- ✓ الأسياخ المشكلة على البارد والمطابقة لمتطلبات مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى .
- ✓ أسياخ صلب التسليح المطابقة للمواصفات المصرية ٢٠١٥/٢٦٢ الايزو ٢٠٦٩٣٥ / ٢٠٠٧ (أسياخ صلب التسليح المستخدمة بالخرسانة) ذات الخواص الآتية:

الحد الأدنى للنسبة بين مقاومة الشد القصوى الى اجهاد الخضوع او الضمان	النسبة المئوية للاستطالة بعد الكسر	جهد الشد (الحد الأدنى) نيوتن/مم ^٢	جهد الخضوع (الحد الأدنى) نيوتن/مم ^٢	
١,٢٥	%١٧	٦٠٠	٤٠٠	صلب ٦٠/٤٠ من نوع DWR (صلب ذى تنوعات)

- يجب أن يكون صلب التسليح المورد مصحوبا بشهادات الصانع الموضحة لخصائصه الميكانيكية والكيميائية وأن تقدم هذه الشهادات للمهندس قبل التوريد للموقع ويجب أيضا أن تجرى اختبارات على عينات عشوائية من انتاج الصانع للتأكد من خواص الصلب.
- يجب أن يتم تخزين صلب التسليح - منذ توريده للموقع وحتى استخدامه - على أرصفة أو ممرات خاصة وأن يكون بعيدا عن مصادر الخطر والتلوث والصدأ كما يجب أن تورد الأقطار والأطوال المختلفة فى حزم منفصلة بحيث يسهل التفنيش عليها والتحقق من خصائص كل نوع على حدة .
- يجب أن يكون صلب التسليح خاليا من الصدأ المفكك والمواد العالقة المفككة والشوائب الضارة قبل وضع الخرسانات ولا يستخدم الحديد غير كامل الاستدارة او الذى به شروخ طولية او غير منتظم المقطع .
- يجب أن يكون صلب التسليح المستخدم فى جزء ما من المنشأ موردا من صانع واحد .

بتروجيت سيمنس للإسمنت والخرسانة :

- أ - يجب اختبار مكونات الخرسانة بحيث تفي الشرطين الآتين :
- ب - تحقيق القوة المطلوبة واستيفاء اختبارتها .



- ج - تحقيق القابلية للتشغيل والقوام اللازمين للتشكيل الجيد للخرسانة حول الأسياخ وداخل الفرم دون حدوث انفصال في مكوناتها .
- يجب ان يتم تصميم الخلطات الخرسانية تحت الاشراف الكامل للمهندس المشرف وفى احد المعامل المعتمدة وباستعمال المواد التى يتم استعمالها بالموقع ولن يسمح بالبدء فى صب الخرسانة الا بعد اخذ الموافقة الكتابية من المهندس المشرف على نسب الخلطات المختلفة متضمنة كميات الاسمنت والركام والماء وذلك دون التقليل من مسئولية المقاول تجاه الاعمال وتكون تكاليف تصميم الخلطات وعمل الاختبارات المطلوبة على نفقة المقاول .

وضع وصب الخرسانة :

- يجب قبل وضع الخرسانة التأكد تماما من صلاحية السطح الذى سيتم صب الخرسانة عليه ويراعى عند صب الخرسانات الخاصة بالاساسات ان يتم فرش طبقة من البلاستيك (البولى ايثلين) سمك (١٥ مم) على الأرضية وذلك بعد دمك التربة تماما طبقا للمواصفات واما فى حالة وضع الخرسانة على شدات خشبية فيجب التأكد تماما من مناسبة الشدات للصب ووضع حديد التسليح .
- يجب الا يسمح بسقوط الخرسانة لأكثر من ٢,٥٠ متر وإذا تطلب العمل صبها من ارتفاعات أكثر من ذلك فيجب استعمال مزراب معدني او وسيلة اخرى لنقل الخرسانة يوافق عليها المهندس المشرف .
- يجب إعتقاد فواصل الانشاء (Construction Joints) قبل البدء فى الصب وذلك بالاتفاق مع المهندس المشرف او كما هو موضح بالرسومات ويجب ان تخشن الخرسانة المتصلدة ثم تبلل (ولا تغمر) ثم تدهن بمادة رابطة لربط الخرسانة القديمة (Bonding Agent) بالخرسانة المصبوبة حديثا

تشكيل ووضع صلب التسليح :

- يجب ان يقدم المقاول للمهندس المشرف قبل البدء فى العمل ثلاث نسخ من القوائم المفصلة لصلب التسليح موضحا شكل صلب التسليح واطواله واقطاره وعدده ووزنه
- يجب ان يكون صلب التسليح نظيفا خاليا من الزيوت والشحوم والصدأ والتفكك واى شوائب أخرى قد تقلل من تماسك الحديد مع الخرسانة .
- يجب ان يثبت صلب التسليح بحيث لا يتحرك أثناء الصب او تحت تأثير اى أحمال اخرى ويمكن استخدام البلوكات الخرسانية بنفس إجهاد الخرسانة المستخدمة او البلاستيكية او الكراسي الحديدية والمباعدات فى تثبيت الحديد ولا تستخدم الأجزاء المعدنية فى تثبيت الحديد على الشدات الخارجية .
- يجب ان يطابق تشكيل صلب التسليح والوصلات المواصفات المصرية للخرسانة المسلحة

الشدات :

- يجب ان تنفذ الشدات بحيث تتطابق الخرسانة مع الأبعاد المطلوبة بالرسومات وبحيث تقاوم الأحمال الناتجة من صب الخرسانة او من تحريك المعدات المختلفة او حمل الحي او اى أحمال أخرى تتعرض لها الشدات مع تقديم نوتة حسابية ولوحة تنفيذ مهتمة من إستشارى قبل البدء فى التنفيذ .



- يجب ان تكون الشدات الخشبية مطابقة تماما وكاملة الأحكام لتعصى سطح املس (fair face) بحيث لا يسمح بأي تسرب لمياه الخرسانة وطبقا للمواصفات المصرية .
- يجب رش جميع الفرع بالماء فى اليوم السابق لصب الخرسانة .

الاحتياطات المطلوبة فى الجو الحار :

- عند وصول درجة الحرارة إلى ٣٢ درجة مئوية او اكثر فيجب على المقاول تقديم الاحتياطات اللازم اتخاذها للاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ .

مراقبة الجودة :

- يجب ان تجرى التجارب الخاصة بضبط الجودة بواسطة أخصائي المقاول المدربين في أحد المعامل المعتمدة من الهيئة وتحت إشراف المهندس المشرف .
- اختبارات التدرج الحبيبي للركام والوزن النوعي والشوائب (شوائب الطمي او المواد الغريبة ، المواد العضوية ، التحليل الكيميائي والمنخلي ، الشك الابتدائي والنهائي ، أملاح الكلوريدات والكبريتات
- اختبار الأسمنت طبقا للمواصفات شاملا الشك الابتدائي والنهائي ، والمقاومة والنعومة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
- اختبار صلب التسليح طبقا للمواصفات (الشد والثنى على البارد والتحليل الكيميائي) طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
- اختبار الهبوط للخرسانة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
- اختبارات مقاومة الضغط للخرسانة طبقا للمواصفات القياسية وتتم اعمال المعالجة للخرسانات بعد تمام الصب طبقا للمواصفات واصول الصناعة .
- يجب على المقاول استعمال الخلطات والهزازات الميكانيكية فى تنفيذ جميع بنود الخرسانة مع مراعاة إمكانيات التشغيل لتعطى أقصى إجهاد علمياً بأن المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بالطبيعة يجب أن لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوماً على ألا تقل كمية الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات بالنسبة للخوازيق و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بالطبيعة يجب أن لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ على الا يقل كميته الاسمنت عن ٣٥٠ كجم / م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات للمخدرات و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بالطبيعة يجب أن لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوماً على ألا يقل كميته الاسمنت عن ٣٥٠ كجم / م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى للحوائط الساندة و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بالطبيعة يجب أن لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوماً على الا يقل الاسمنت عن ٤٥٠ كجم / م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى بالنسبة للاعمدة والهوامات و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بالطبيعة يجب أن لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوماً على الا يقل الاسمنت عن ٤٥٠ كجم / م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى بالنسبة للجزء العلوى ويجب على المقاول توريد المواد الصلبة المستعملة فى الخرسانة بحيث تعطى الخرسانة الناتجة قوة تحمل فى الضغط لا تقل عما هو مذكور عالياه وللمهندس المشرف الحق قبل البدء فى العمل أن يطلب تصميم الخلطة الخرسانية بحيث تعطى جهود أعلى بمقدار ٥٪ عن الجهود المنصوص عليها وذلك بتغيير تدرج ونسبة الزلط والرمل وعدم تغيير نسبة الأسمنت فى المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة .



- يجب عمل معالجة جيدة للخرسانة بعد الصب بوضع خيش مبلل بالماء لمدة لا تقل عن ٧٢ ساعة من تاريخ الصب
- وفى حالة عدم الإلتزام بأى من هذه البنود يحق للهيئة رفض أى أجزاء تم صبها مخالفة لهذه الشروط والمواصفات ويقوم المقاول بتكسيورها وصبها بعد إعتقاد مهندس الهيئة المشرف وذلك على حسابه ودون مطالبة بأى زيادة فى الأسعار أو الفئات الواردة بالعقد
- فى حاله وجود اختلاف بين ما ورد بدفتر الاعمال وقائمه الكميات يتم الاخذ بما ورد بقائمه الكميات

اولا : اعمال الخرسانة العادية :

- طبقا للرسومات مكونة من ٨ و ٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣ رمل نظيف حرش + ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على الايقل اجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكى مع وزن سطح الخرسانة أفقيا حسب المناسيب المطلوبة مع معالجة الخرسانة بعد الصب

١,٦ عام:

- تشمل الأعمال المطلوب تنفيذها فى هذا الباب من المواصفات توريد ودهان الطبقات العازلة لأساسات الكوبرى والمتر السفلى من الأعمدة وكذا بلاطة الكوبرى أسفل طبقة الرصف اذا طلب ذلك .
- يجب أن تورد المواد من احدى المصانع المعتمدة وفى عبواتها الأصلية وأن يكون موضحا عليها العلامات التجارية الخاصة بها ونوعها واسم الصانع .
- يجب أن تنفذ الأعمال طبقا للمواصفات المذكورة بهذا الباب بواسطة أحد المقاولين المتخصصين وذوى الخبرة الكافية .

المواد:

البتومين المؤكسد:

- يستخدم البتومين المؤكسد الذى ينتج من معالجة البتومين الصلب الهواء فى درجات حرارة معينة والمطابق للمواصفات المصرية ١٩٦٢/١٩٥ (البتومين المؤكسد المنفوخ) بالمواصفات الآتية :
- ✓ درجة التطرية (طريقة الحلقة والكره) ١١٠ - ١٢٠ درجة م
- ✓ درجة الوميض (كوب كليفلاند المفتوح) ٢٠٠ درجة م
- ✓ الفرز عند ٢٥ درجة م (١٠٠ جم) ٥ ثوان
- ✓ الاستطالة عند درجة حرارة ٢٥ درجة م (حد أدنى) ٢ سم
- ✓ البتومين الذائب فى ثنائى أكسيد الكبريت ٩٩ %.

- يجب أن يورد البتومين فى العبوات الأصلية والا يتم تخفيفه وان يكون قوامه مناسباً للدهان ولتكوين طبقة ذاتية التسوية باستخدام معدة رش ذات كفاءة مناسبة للدهان بمعدل تغطية لا يقل عن ١,٥ كجم للمتر المسطح بدون تسهيل وبراعى ألا يتم تسخين الدهان لدرجة حرارة أعلى من الدرجة الكافية لوجود قوة ترابط بينه وبين السطح السفلى .



• البادئ البيتوميني - يجب ان يكون البادئ من الأنواع الجاهزة المعتمدة والتي تنتجها إحدى الشركات المعروفة ويمكن استخدام البيتومين المؤكسد المذوب في المذيبات بحيث تكون نسبة البيتومين من ٥٠% إلى ٦٠% ويتم الدهان بالبادئ بمعدل ٧٥٠ جرام للمتر المربع .

• الدهانات الواقية - تتكون الطبقة الواقية من البادئ وثلاث أوجه من البيتومين المؤكسد بمعدل ١,٥ كجم للمتر المربع لكل طبقة مع مراعاة أن يتم دهان البادئ بعد تمام جفاف السطح ونظافته بالهواد المضغوط .

٢, ٣ أسس المحاسبة والقياس :

- يشمل السعر الخاص بطبقات الدهان الواقية بالمتر المربع لتوريد ودهان البادئ و طبقتان من البيتومين المؤكسد المنفوخ وكذا اعداد السطح قبل الدهان وجميع المصروفات اللازمة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية

فواصل التمدد

٤, ١ عام:

- يشمل هذا الباب توريد وتركيب فواصل التمدد الخاصة بالجزء العلوي للكوبري و الحوائط الساندة .
- على المقاول أن يرفق بعطائه الكتالوجات الخاصة بفواصل التمدد المستخدمة في جميع أجزاء المشروع ويجب أن توضح الكتالوجات تفاصيل الفواصل وخواصها ومناسبتها للعمل بالاستخدامات الخاصة بالمشروع وخواص المواد والخبرة السابقة باستخدامها في مشروعات مماثلة والحركة وعدم البرى مع الزمن والمقاومة للزيوت والكيماويات والأشعة فوق البنفسجية وجميع المعلومات الفنية الموضحة لخواص الفواصل .

٢ .

٤, ٢ مواصفات فواصل التمدد للحوائط الساندة :

يجب أن تكون فواصل التمدد من الـ P.V.C ذات الحلقة المتوسطة والتي تسمح بالحركة بين الحوائط كما يجب أن تكون الفواصل من انتاج مصانع معروفة ومعتمدة وأن تطابق المواصفات البريطانية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأمريكية ويجب أن يثبت الفواصل بين صلب التسليح أو الشدات حيث لا تتحرك أثناء صب الخرسانة كما يجب أن تزود الفواصل بالواح قابلة للانضغاط ومواد غارقة طبقاً للمواصفات . .

٤, ٥ أسس القياس والدفع :

- السعر المقدم من المقاول لفواصل التمدد يشمل جميع التكاليف الخاصة بتوريد وتركيب الفواصل شاملاً التنشيط بالخرسانة والجراوت (إذا كان ذلك مطلوباً) بالإضافة إلى أية مصروفات أخرى مطلوبة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية ويتم القياس بالمتر الطولى.



المقاييس لمشروع : أعمال توسعة وإنشاء عدد ٣ بوابات على طريق ترعة كوم أمبو كم (١٥+٢٠٠، ١٣+٢٠٠، ٦+٢٠٠)
ضمن أعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم أمبو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة الجيزة

تنفيذ شركة بتروجت

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
١	أعمال الجسات بالبر يشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة العادية والمتماسكة إجهاد أقل من ٢٥٠ كجم / سم ^٢ (مائة وخمسون متر طولي)	م.ط	١٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالمعق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدة جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما يفيده طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف وخمسمائة متر مكعب)	م ^٣	١٥٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ودم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موزدة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (الف ومائتان متر مكعب)	م ^٣	١٢٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٩٦٠٠,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة خالية أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع للوصول للمنسوب التأسيسي وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف، مسافة نقل ٤٠ كم يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زياده (أربعة آلاف متر مكعب)	م ^٣	٤٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشاري والمقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للظروف والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس. (أربعمائة متر مكعب)	م ^٣	٤٠٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح. (ستمائة متر مكعب)	م ^٣	٦٠٠,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	١٧١٠٠٠,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حوائط سادة مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ . (خمسمائة متر مكعب)	م ^٣	٥٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situ مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وإجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح (مائة وخمسون متر مكعب)	م ^٣	١٥٠,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٤٨٧٥٠٠,٠٠٠
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للبريخ والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائتان وخمسون طن)	طن	٢٥٠,٠٠٠	٤٤٠٠,٠٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهاً على البرد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً والقياس الهندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (مئمة متر مسطح)	م ^٢	٧٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠٠
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٨, ٣٠٠ سم، ولوحات حديد ٤٠ سم، ١٠٠ سم، ٢٠٠ سم، ٢٥٠ سم، ٣٠٠ سم، ٣٥٠ سم، ٤٠٠ سم، ٤٥٠ سم، ٥٠٠ سم، ٥٥٠ سم، ٦٠٠ سم، ٦٥٠ سم، ٧٠٠ سم، ٧٥٠ سم، ٨٠٠ سم، ٨٥٠ سم، ٩٠٠ سم، ٩٥٠ سم، ١٠٠٠ سم، ١٠٥٠ سم، ١١٠٠ سم، ١١٥٠ سم، ١٢٠٠ سم، ١٢٥٠ سم، ١٣٠٠ سم، ١٣٥٠ سم، ١٤٠٠ سم، ١٤٥٠ سم، ١٥٠٠ سم، ١٥٥٠ سم، ١٦٠٠ سم، ١٦٥٠ سم، ١٧٠٠ سم، ١٧٥٠ سم، ١٨٠٠ سم، ١٨٥٠ سم، ١٩٠٠ سم، ١٩٥٠ سم، ٢٠٠٠ سم، ٢٠٥٠ سم، ٢١٠٠ سم، ٢١٥٠ سم، ٢٢٠٠ سم، ٢٢٥٠ سم، ٢٣٠٠ سم، ٢٣٥٠ سم، ٢٤٠٠ سم، ٢٤٥٠ سم، ٢٥٠٠ سم، ٢٥٥٠ سم، ٢٦٠٠ سم، ٢٦٥٠ سم، ٢٧٠٠ سم، ٢٧٥٠ سم، ٢٨٠٠ سم، ٢٨٥٠ سم، ٢٩٠٠ سم، ٢٩٥٠ سم، ٣٠٠٠ سم، ٣٠٥٠ سم، ٣١٠٠ سم، ٣١٥٠ سم، ٣٢٠٠ سم، ٣٢٥٠ سم، ٣٣٠٠ سم، ٣٣٥٠ سم، ٣٤٠٠ سم، ٣٤٥٠ سم، ٣٥٠٠ سم، ٣٥٥٠ سم، ٣٦٠٠ سم، ٣٦٥٠ سم، ٣٧٠٠ سم، ٣٧٥٠ سم، ٣٨٠٠ سم، ٣٨٥٠ سم، ٣٩٠٠ سم، ٣٩٥٠ سم، ٤٠٠٠ سم، ٤٠٥٠ سم، ٤١٠٠ سم، ٤١٥٠ سم، ٤٢٠٠ سم، ٤٢٥٠ سم، ٤٣٠٠ سم، ٤٣٥٠ سم، ٤٤٠٠ سم، ٤٤٥٠ سم، ٤٥٠٠ سم، ٤٥٥٠ سم، ٤٦٠٠ سم، ٤٦٥٠ سم، ٤٧٠٠ سم، ٤٧٥٠ سم، ٤٨٠٠ سم، ٤٨٥٠ سم، ٤٩٠٠ سم، ٤٩٥٠ سم، ٥٠٠٠ سم، ٥٠٥٠ سم، ٥١٠٠ سم، ٥١٥٠ سم، ٥٢٠٠ سم، ٥٢٥٠ سم، ٥٣٠٠ سم، ٥٣٥٠ سم، ٥٤٠٠ سم، ٥٤٥٠ سم، ٥٥٠٠ سم، ٥٥٥٠ سم، ٥٦٠٠ سم، ٥٦٥٠ سم، ٥٧٠٠ سم، ٥٧٥٠ سم، ٥٨٠٠ سم، ٥٨٥٠ سم، ٥٩٠٠ سم، ٥٩٥٠ سم، ٦٠٠٠ سم، ٦٠٥٠ سم، ٦١٠٠ سم، ٦١٥٠ سم، ٦٢٠٠ سم، ٦٢٥٠ سم، ٦٣٠٠ سم، ٦٣٥٠ سم، ٦٤٠٠ سم، ٦٤٥٠ سم، ٦٥٠٠ سم، ٦٥٥٠ سم، ٦٦٠٠ سم، ٦٦٥٠ سم، ٦٧٠٠ سم، ٦٧٥٠ سم، ٦٨٠٠ سم، ٦٨٥٠ سم، ٦٩٠٠ سم، ٦٩٥٠ سم، ٧٠٠٠ سم، ٧٠٥٠ سم، ٧١٠٠ سم، ٧١٥٠ سم، ٧٢٠٠ سم، ٧٢٥٠ سم، ٧٣٠٠ سم، ٧٣٥٠ سم، ٧٤٠٠ سم، ٧٤٥٠ سم، ٧٥٠٠ سم، ٧٥٥٠ سم، ٧٦٠٠ سم، ٧٦٥٠ سم، ٧٧٠٠ سم، ٧٧٥٠ سم، ٧٨٠٠ سم، ٧٨٥٠ سم، ٧٩٠٠ سم، ٧٩٥٠ سم، ٨٠٠٠ سم، ٨٠٥٠ سم، ٨١٠٠ سم، ٨١٥٠ سم، ٨٢٠٠ سم، ٨٢٥٠ سم، ٨٣٠٠ سم، ٨٣٥٠ سم، ٨٤٠٠ سم، ٨٤٥٠ سم، ٨٥٠٠ سم، ٨٥٥٠ سم، ٨٦٠٠ سم، ٨٦٥٠ سم، ٨٧٠٠ سم، ٨٧٥٠ سم، ٨٨٠٠ سم، ٨٨٥٠ سم، ٨٩٠٠ سم، ٨٩٥٠ سم، ٩٠٠٠ سم، ٩٠٥٠ سم، ٩١٠٠ سم، ٩١٥٠ سم، ٩٢٠٠ سم، ٩٢٥٠ سم، ٩٣٠٠ سم، ٩٣٥٠ سم، ٩٤٠٠ سم، ٩٤٥٠ سم، ٩٥٠٠ سم، ٩٥٥٠ سم، ٩٦٠٠ سم، ٩٦٥٠ سم، ٩٧٠٠ سم، ٩٧٥٠ سم، ٩٨٠٠ سم، ٩٨٥٠ سم، ٩٩٠٠ سم، ٩٩٥٠ سم، ١٠٠٠٠ سم، ١٠٠٥٠ سم، ١٠١٠٠ سم، ١٠١٥٠ سم، ١٠٢٠٠ سم، ١٠٢٥٠ سم، ١٠٣٠٠ سم، ١٠٣٥٠ سم، ١٠٤٠٠ سم، ١٠٤٥٠ سم، ١٠٥٠٠ سم، ١٠٥٥٠ سم، ١٠٦٠٠ سم، ١٠٦٥٠ سم، ١٠٧٠٠ سم، ١٠٧٥٠ سم، ١٠٨٠٠ سم، ١٠٨٥٠ سم، ١٠٩٠٠ سم، ١٠٩٥٠ سم، ١١٠٠٠ سم، ١١٠٥٠ سم، ١١١٠٠ سم، ١١١٥٠ سم، ١١٢٠٠ سم، ١١٢٥٠ سم، ١١٣٠٠ سم، ١١٣٥٠ سم، ١١٤٠٠ سم، ١١٤٥٠ سم، ١١٥٠٠ سم، ١١٥٥٠ سم، ١١٦٠٠ سم، ١١٦٥٠ سم، ١١٧٠٠ سم، ١١٧٥٠ سم، ١١٨٠٠ سم، ١١٨٥٠ سم، ١١٩٠٠ سم، ١١٩٥٠ سم، ١٢٠٠٠ سم، ١٢٠٥٠ سم، ١٢١٠٠ سم، ١٢١٥٠ سم، ١٢٢٠٠ سم، ١٢٢٥٠ سم، ١٢٣٠٠ سم، ١٢٣٥٠ سم، ١٢٤٠٠ سم، ١٢٤٥٠ سم، ١٢٥٠٠ سم، ١٢٥٥٠ سم، ١٢٦٠٠ سم، ١٢٦٥٠ سم، ١٢٧٠٠ سم، ١٢٧٥٠ سم، ١٢٨٠٠ سم، ١٢٨٥٠ سم، ١٢٩٠٠ سم، ١٢٩٥٠ سم، ١٣٠٠٠ سم، ١٣٠٥٠ سم، ١٣١٠٠ سم، ١٣١٥٠ سم، ١٣٢٠٠ سم، ١٣٢٥٠ سم، ١٣٣٠٠ سم، ١٣٣٥٠ سم، ١٣٤٠٠ سم، ١٣٤٥٠ سم، ١٣٥٠٠ سم، ١٣٥٥٠ سم، ١٣٦٠٠ سم، ١٣٦٥٠ سم، ١٣٧٠٠ سم، ١٣٧٥٠ سم، ١٣٨٠٠ سم، ١٣٨٥٠ سم، ١٣٩٠٠ سم، ١٣٩٥٠ سم، ١٤٠٠٠ سم، ١٤٠٥٠ سم، ١٤١٠٠ سم، ١٤١٥٠ سم، ١٤٢٠٠ سم، ١٤٢٥٠ سم، ١٤٣٠٠ سم، ١٤٣٥٠ سم، ١٤٤٠٠ سم، ١٤٤٥٠ سم، ١٤٥٠٠ سم، ١٤٥٥٠ سم، ١٤٦٠٠ سم، ١٤٦٥٠ سم، ١٤٧٠٠ سم، ١٤٧٥٠ سم، ١٤٨٠٠ سم، ١٤٨٥٠ سم، ١٤٩٠٠ سم، ١٤٩٥٠ سم، ١٥٠٠٠ سم، ١٥٠٥٠ سم، ١٥١٠٠ سم، ١٥١٥٠ سم، ١٥٢٠٠ سم، ١٥٢٥٠ سم، ١٥٣٠٠ سم، ١٥٣٥٠ سم، ١٥٤٠٠ سم، ١٥٤٥٠ سم، ١٥٥٠٠ سم، ١٥٥٥٠ سم، ١٥٦٠٠ سم، ١٥٦٥٠ سم، ١٥٧٠٠ سم، ١٥٧٥٠ سم، ١٥٨٠٠ سم، ١٥٨٥٠ سم، ١٥٩٠٠ سم، ١٥٩٥٠ سم، ١٦٠٠٠ سم، ١٦٠٥٠ سم، ١٦١٠٠ سم، ١٦١٥٠ سم، ١٦٢٠٠ سم، ١٦٢٥٠ سم، ١٦٣٠٠ سم، ١٦٣٥٠ سم، ١٦٤٠٠ سم، ١٦٤٥٠ سم، ١٦٥٠٠ سم، ١٦٥٥٠ سم، ١٦٦٠٠ سم، ١٦٦٥٠ سم، ١٦٧٠٠ سم، ١٦٧٥٠ سم، ١٦٨٠٠ سم، ١٦٨٥٠ سم، ١٦٩٠٠ سم، ١٦٩٥٠ سم، ١٧٠٠٠ سم، ١٧٠٥٠ سم، ١٧١٠٠ سم، ١٧١٥٠ سم، ١٧٢٠٠ سم، ١٧٢٥٠ سم، ١٧٣٠٠ سم، ١٧٣٥٠ سم، ١٧٤٠٠ سم، ١٧٤٥٠ سم، ١٧٥٠٠ سم، ١٧٥٥٠ سم، ١٧٦٠٠ سم، ١٧٦٥٠ سم، ١٧٧٠٠ سم، ١٧٧٥٠ سم، ١٧٨٠٠ سم، ١٧٨٥٠ سم، ١٧٩٠٠ سم، ١٧٩٥٠ سم، ١٨٠٠٠ سم، ١٨٠٥٠ سم، ١٨١٠٠ سم، ١٨١٥٠ سم، ١٨٢٠٠ سم، ١٨٢٥٠ سم، ١٨٣٠٠ سم، ١٨٣٥٠ سم، ١٨٤٠٠ سم، ١٨٤٥٠ سم، ١٨٥٠٠ سم، ١٨٥٥٠ سم، ١٨٦٠٠ سم، ١٨٦٥٠ سم، ١٨٧٠٠ سم، ١٨٧٥٠ سم، ١٨٨٠٠ سم، ١٨٨٥٠ سم، ١٨٩٠٠ سم، ١٨٩٥٠ سم، ١٩٠٠٠ سم، ١٩٠٥٠ سم، ١٩١٠٠ سم، ١٩١٥٠ سم، ١٩٢٠٠ سم، ١٩٢٥٠ سم، ١٩٣٠٠ سم، ١٩٣٥٠ سم، ١٩٤٠٠ سم، ١٩٤٥٠ سم، ١٩٥٠٠ سم، ١٩٥٥٠ سم، ١٩٦٠٠ سم، ١٩٦٥٠ سم، ١٩٧٠٠ سم، ١٩٧٥٠ سم، ١٩٨٠٠ سم، ١٩٨٥٠ سم، ١٩٩٠٠ سم، ١٩٩٥٠ سم، ٢٠٠٠٠ سم، ٢٠٠٥٠ سم، ٢٠١٠٠ سم، ٢٠١٥٠ سم، ٢٠٢٠٠ سم، ٢٠٢٥٠ سم، ٢٠٣٠٠ سم، ٢٠٣٥٠ سم، ٢٠٤٠٠ سم، ٢٠٤٥٠ سم، ٢٠٥٠٠ سم، ٢٠٥٥٠ سم، ٢٠٦٠٠ سم، ٢٠٦٥٠ سم، ٢٠٧٠٠ سم، ٢٠٧٥٠ سم، ٢٠٨٠٠ سم، ٢٠٨٥٠ سم، ٢٠٩٠٠ سم، ٢٠٩٥٠ سم، ٢١٠٠٠ سم، ٢١٠٥٠ سم، ٢١١٠٠ سم، ٢١١٥٠ سم، ٢١٢٠٠ سم، ٢١٢٥٠ سم، ٢١٣٠٠ سم، ٢١٣٥٠ سم، ٢١٤٠٠ سم، ٢١٤٥٠ سم، ٢١٥٠٠ سم، ٢١٥٥٠ سم، ٢١٦٠٠ سم، ٢١٦٥٠ سم، ٢١٧٠٠ سم، ٢١٧٥٠ سم، ٢١٨٠٠ سم، ٢١٨٥٠ سم، ٢١٩٠٠ سم، ٢١٩٥٠ سم، ٢٢٠٠٠ سم، ٢٢٠٥٠ سم، ٢٢١٠٠ سم، ٢٢١٥٠ سم، ٢٢٢٠٠ سم، ٢٢٢٥٠ سم، ٢٢٣٠٠ سم، ٢٢٣٥٠ سم، ٢٢٤٠٠ سم، ٢٢٤٥٠ سم، ٢٢٥٠٠ سم، ٢٢٥٥٠ سم، ٢٢٦٠٠ سم، ٢٢٦٥٠ سم، ٢٢٧٠٠ سم، ٢٢٧٥٠ سم، ٢٢٨٠٠ سم، ٢٢٨٥٠ سم، ٢٢٩٠٠ سم، ٢٢٩٥٠ سم، ٢٣٠٠٠ سم، ٢٣٠٥٠ سم، ٢٣١٠٠ سم، ٢٣١٥٠ سم، ٢٣٢٠٠ سم، ٢٣٢٥٠ سم، ٢٣٣٠٠ سم، ٢٣٣٥٠ سم، ٢٣٤٠٠ سم، ٢٣٤٥٠ سم، ٢٣٥٠٠ سم، ٢٣٥٥٠ سم، ٢٣٦٠٠ سم، ٢٣٦٥٠ سم، ٢٣٧٠٠ سم، ٢٣٧٥٠ سم، ٢٣٨٠٠ سم، ٢٣٨٥٠ سم، ٢٣٩٠٠ سم، ٢٣٩٥٠ سم، ٢٤٠٠٠ سم، ٢٤٠٥٠ سم، ٢٤١٠٠ سم، ٢٤١٥٠ سم، ٢٤٢٠٠ سم، ٢٤٢٥٠ سم، ٢٤٣٠٠ سم، ٢٤٣٥٠ سم، ٢٤٤٠٠ سم، ٢٤٤٥٠ سم، ٢٤٥٠٠ سم، ٢٤٥٥٠ سم، ٢٤٦٠٠ سم، ٢٤٦٥٠ سم، ٢٤٧٠٠ سم، ٢٤٧٥٠ سم، ٢٤٨٠٠ سم، ٢٤٨٥٠ سم، ٢٤٩٠٠ سم، ٢٤٩٥٠ سم، ٢٥٠٠٠ سم، ٢٥٠٥٠ سم، ٢٥١٠٠ سم، ٢٥١٥٠ سم، ٢٥٢٠٠ سم، ٢٥٢٥٠ سم، ٢٥٣٠٠ سم، ٢٥٣٥٠ سم، ٢٥٤٠٠ سم، ٢٥٤٥٠ سم، ٢٥٥٠٠ سم، ٢٥٥٥٠ سم، ٢٥٦٠٠ سم، ٢٥٦٥٠ سم، ٢٥٧٠٠ سم، ٢٥٧٥٠ سم، ٢٥٨٠٠ سم، ٢٥٨٥٠ سم، ٢٥٩٠٠ سم، ٢٥٩٥٠ سم، ٢٦٠٠٠ سم، ٢٦٠٥٠ سم، ٢٦١٠٠ سم، ٢٦١٥٠ سم، ٢٦٢٠٠ سم، ٢٦٢٥٠ سم، ٢٦٣٠٠ سم، ٢٦٣٥٠ سم، ٢٦٤٠٠ سم، ٢٦٤٥٠ سم، ٢٦٥٠٠ سم، ٢٦٥٥٠ سم، ٢٦٦٠٠ سم، ٢٦٦٥٠ سم، ٢٦٧٠٠ سم، ٢٦٧٥٠ سم، ٢٦٨٠٠ سم، ٢٦٨٥٠ سم، ٢٦٩٠٠ سم، ٢٦٩٥٠ سم، ٢٧٠٠٠ سم، ٢٧٠٥٠ سم، ٢٧١٠٠ سم، ٢٧١٥٠ سم، ٢٧٢٠٠ سم، ٢٧٢٥٠ سم، ٢٧٣٠٠ سم، ٢٧٣٥٠ سم، ٢٧٤٠٠ سم، ٢٧٤٥٠ سم، ٢٧٥٠٠ سم، ٢٧٥٥٠ سم، ٢٧٦٠٠ سم، ٢٧٦٥٠ سم، ٢٧٧٠٠ سم، ٢٧٧٥٠ سم، ٢٧٨٠٠ سم، ٢٧٨٥٠ سم، ٢٧٩٠٠ سم، ٢٧٩٥٠ سم، ٢٨٠٠٠ سم، ٢٨٠٥٠ سم، ٢٨١٠٠ سم، ٢٨١٥٠ سم، ٢٨٢٠٠ سم، ٢٨٢٥٠ سم، ٢٨٣٠٠ سم، ٢٨٣٥٠ سم، ٢٨٤٠٠ سم، ٢٨٤٥٠ سم، ٢٨٥٠٠ سم، ٢٨٥٥٠ سم، ٢٨٦٠٠ سم، ٢٨٦٥٠ سم، ٢٨٧٠٠ سم، ٢٨٧٥٠ سم، ٢٨٨٠٠ سم، ٢٨٨٥٠ سم، ٢٨٩٠٠ سم، ٢٨٩٥٠ سم، ٢٩٠٠٠ سم، ٢٩٠٥٠ سم، ٢٩١٠٠ سم، ٢٩١٥٠ سم، ٢٩٢٠٠ سم، ٢٩٢٥٠ سم، ٢٩٣٠٠ سم، ٢٩٣٥٠ سم، ٢٩٤٠٠ سم، ٢٩٤٥٠ سم، ٢٩٥٠٠ سم، ٢٩٥٥٠ سم، ٢٩٦٠٠ سم، ٢٩٦٥٠ سم، ٢٩٧٠٠ سم، ٢٩٧٥٠ سم، ٢٩٨٠٠ سم، ٢٩٨٥٠ سم، ٢٩٩٠٠ سم، ٢٩٩٥٠ سم، ٣٠٠٠٠ سم، ٣٠٠٥٠ سم، ٣٠١٠٠ سم، ٣٠١٥٠ سم، ٣٠٢٠٠ سم، ٣٠٢٥٠ سم، ٣٠٣٠٠ سم، ٣٠٣٥٠ سم، ٣٠٤٠٠ سم، ٣٠٤٥٠ سم، ٣٠٥٠٠ سم، ٣٠٥٥٠ سم، ٣٠٦٠٠ سم، ٣٠٦٥٠ سم، ٣٠٧٠٠ سم، ٣٠٧٥٠ سم، ٣٠٨٠٠ سم، ٣٠٨٥٠ سم، ٣٠٩٠٠ سم، ٣٠٩٥٠ سم، ٣١٠٠٠ سم، ٣١٠٥٠ سم، ٣١١٠٠ سم، ٣١١٥٠ سم، ٣١٢٠٠ سم، ٣١٢٥٠ سم، ٣١٣٠٠ سم، ٣١٣٥٠ سم، ٣١٤٠٠ سم، ٣١٤٥٠ سم، ٣١٥٠٠ سم، ٣١٥٥٠ سم، ٣١٦٠٠ سم، ٣١٦٥٠ سم، ٣١٧٠٠ سم، ٣١٧٥٠ سم، ٣١٨٠٠ سم، ٣١٨٥٠ سم، ٣١٩٠٠ سم، ٣١٩٥٠ سم، ٣٢٠٠٠ سم، ٣٢٠٥٠ سم، ٣٢١٠٠ سم، ٣٢١٥٠ سم، ٣٢٢٠٠ سم، ٣٢٢٥٠ سم، ٣٢٣٠٠ سم، ٣٢٣٥٠ سم، ٣٢٤٠٠ سم، ٣٢٤٥٠ سم، ٣٢٥٠٠ سم، ٣٢٥٥٠ سم، ٣٢٦٠٠ سم، ٣٢٦٥٠ سم، ٣٢٧٠٠ سم، ٣٢٧٥٠ سم، ٣٢٨٠٠ سم، ٣٢٨٥٠ سم، ٣٢٩٠٠ سم، ٣٢٩٥٠ سم، ٣٣٠٠٠ سم، ٣٣٠٥٠ سم، ٣٣١٠٠ سم، ٣٣١٥٠ سم، ٣٣٢٠٠ سم، ٣٣٢٥٠ سم، ٣٣٣٠٠ سم، ٣٣٣٥٠ سم، ٣٣٤٠٠ سم، ٣٣٤٥٠ سم، ٣٣٥٠٠ سم، ٣٣٥٥٠ سم، ٣٣٦٠٠ سم، ٣٣٦٥٠ سم، ٣٣٧٠٠ سم، ٣٣٧٥٠ سم، ٣٣٨٠٠ سم، ٣٣٨٥٠ سم، ٣٣٩٠٠ سم، ٣٣٩٥٠ سم، ٣٤٠٠٠ سم، ٣٤٠٥٠ سم، ٣٤١٠٠ سم، ٣٤١٥٠ سم، ٣٤٢٠٠ سم، ٣٤٢٥٠ سم، ٣٤٣٠٠ سم، ٣٤٣٥٠ سم، ٣٤٤٠٠ سم، ٣٤٤٥٠ سم، ٣٤٥٠٠ سم، ٣٤٥٥٠ سم، ٣٤٦٠٠ سم، ٣٤٦٥٠ سم، ٣٤٧٠٠ سم، ٣٤٧٥٠ سم، ٣٤٨٠٠ سم، ٣٤٨٥٠ سم، ٣٤٩٠٠ سم، ٣٤٩٥٠ سم، ٣٥٠٠٠ سم، ٣٥٠٥٠ سم، ٣٥١٠٠ سم، ٣٥١٥٠ سم، ٣٥٢٠٠ سم، ٣٥٢٥٠ سم، ٣٥٣٠٠ سم، ٣٥٣٥٠ سم، ٣٥٤٠٠ سم، ٣٥٤٥٠ سم، ٣٥٥٠٠ سم، ٣٥٥٥٠ سم، ٣٥٦٠٠ سم، ٣٥٦٥٠ سم، ٣٥٧٠٠ سم، ٣٥٧٥٠ سم، ٣٥٨٠٠ سم، ٣٥٨٥٠ سم، ٣٥٩٠٠ سم، ٣٥٩٥٠ سم، ٣٦٠٠٠ سم، ٣٦٠٥٠ سم، ٣٦١٠٠ سم، ٣٦١٥٠ سم، ٣٦٢٠٠ سم، ٣٦٢٥٠ سم، ٣٦٣٠٠ سم، ٣٦٣٥٠ سم، ٣٦٤٠٠ سم، ٣٦٤٥٠ سم، ٣٦٥٠٠ سم، ٣٦٥٥٠ سم، ٣٦٦٠٠ سم، ٣٦٦٥٠ سم، ٣٦٧٠٠ سم، ٣٦٧٥٠ سم، ٣٦٨٠٠ سم، ٣٦٨٥٠ سم، ٣٦٩٠٠ سم، ٣٦٩٥٠ سم، ٣٧٠٠٠ سم، ٣٧٠٥٠ سم، ٣٧١٠٠ سم، ٣٧١٥٠ سم، ٣٧٢٠٠ سم، ٣٧٢٥٠ سم، ٣٧٣٠٠ سم، ٣٧٣٥٠ سم، ٣٧٤٠٠ سم، ٣٧٤٥٠ سم، ٣٧٥٠٠ سم، ٣٧٥٥٠ سم، ٣٧٦٠٠ سم، ٣٧٦٥٠ سم، ٣٧٧٠٠ سم، ٣٧٧٥٠ سم، ٣٧٨٠٠ سم، ٣٧٨٥٠ سم، ٣٧٩٠٠ سم، ٣٧٩٥٠ سم، ٣٨٠٠٠ سم، ٣٨٠٥٠ سم، ٣٨١٠٠ سم، ٣٨١٥٠ سم، ٣٨٢٠٠ سم، ٣٨٢٥٠ سم، ٣٨٣٠٠ سم، ٣٨٣٥٠ سم، ٣٨٤٠٠ سم، ٣٨٤٥٠ سم، ٣٨٥٠٠ سم، ٣٨٥٥٠ سم، ٣٨٦٠٠ سم، ٣٨٦٥٠ سم، ٣٨٧٠٠ سم، ٣٨٧٥٠ سم، ٣٨٨٠٠ سم، ٣٨٨٥٠ سم، ٣٨٩٠٠ سم، ٣٨٩٥٠ سم، ٣٩٠٠٠ سم، ٣٩٠٥٠ سم، ٣٩١٠٠ سم، ٣٩١٥٠ سم، ٣٩٢٠٠ سم، ٣٩٢٥٠ سم، ٣٩٣٠٠ سم، ٣٩٣٥٠ سم، ٣٩٤٠٠ سم، ٣٩٤٥٠ سم، ٣٩٥٠٠ سم، ٣٩٥٥٠ سم، ٣٩٦٠٠ سم، ٣٩٦٥٠ سم، ٣٩٧٠٠ سم، ٣٩٧٥٠ سم، ٣٩٨٠٠ سم، ٣٩٨٥٠ سم، ٣٩٩٠٠ سم، ٣٩٩٥٠ سم، ٤٠٠٠٠ سم، ٤٠٠٥٠ سم، ٤٠١٠٠ سم، ٤٠١٥٠ سم، ٤٠٢٠٠ سم، ٤٠٢٥٠ سم، ٤٠٣٠٠				

المقاييس لمشروع : أعمال توسعة وإنشاء عدد ٣ بوابخ على طريق ترعة كوم امبو كم (١٥+٢٠٠، ١٣+٢٠٠، ٦+٢٠٠)
ضمن أعمال رقم كفاءة طريق ترعة كوم امبو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة الجيزة

تنفيذ شركة بترول

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
١٢	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق ٢,٥ سم ويعرض ١ سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش وماتعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة Sealant ذات مركب واحد بإساس Silyl-Terminated Polymer لحشو فواصل التمدد والإنكماش الإنشائية والمادة تسمح بسمحية حركة (أو -) 50 طبقاً للمواصفة القياسية ٧١٩ ASTM ولها استطالة ١٠٠ % طبقاً للمواصفة القياسية ١٣٨٢ ASTM ولها مقاومة شد ١,٥ ميغا باسكال طبقاً للمواصفة ASTM412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٦٤ كجم / سم ٢ طبقاً للمواصفة ASTM794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والمواد والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتلوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والموالح وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبنء يشمل كل ما يلزم لنهء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (مادة متر طولي)	م.ط	١٠٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتر ستوب (water stop) من شرائح مائية مائعة للنفاذية من النوع الذي ينتفش في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط الوريخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند اتصال سطح الليشة المسلحة بالحاظ الخرساني ويتم وضع وتثبيت الوتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الوتر ستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة. (مادة وثلاثون متر طولي)	م.ط	١٣٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٨٦٠٠,٠٠
١٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفرداها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبنء بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احصاء علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجربة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر (ثلاثمائة متر مكعب)	م.م	٣٠٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠
١-١٤	مسافة نقل ٥٢ كم (ثلاثمائة متر مكعب)	م.م	٣٠٠,٠٠	٣٨,٤٠	١١٥٢٠,٠٠
15	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبنء بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (اربعمائة و خمسون متر مسطح)	م.م	٤٥٠,٠٠	٣٣,٤٠	١٥٠٣٠,٠٠
16	أعمال إنشاء طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير كسارات جيده الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و الفئه شامله كل ما يلزم لنهء العمل شامله بالمتر المسطح (اربعمائة و خمسون متر مسطح)	م.م	٤٥٠,٠٠	١٧٤,٨٠	٧٨٦٦٠,٠٠
17	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتيه بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبنء بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (اربعمائة و خمسون متر مسطح)	م.م	٤٥٠,٠٠	١١,٣٠	٥٠٨٥,٠٠
18	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقه المختصه و الفئه شامله كل ما يلزم لنهء العمل والفئه شامله بالمتر المسطح (اربعمائة و خمسون متر مسطح)	م.م	٤٥٠,٠٠	١٦٩,٦٠	٧٦٢٢٠,٠٠
الإجمالي سبعة عشر مليون و خمسمائة و عشرون الف و سبعمائة و خمسة عشر جنيها فقط لا غير					١٧,٥٢٠,٧١٥
ملاحظة :- الاسعار طبقاً لقائمة بنابر ٢٠٢٣					
الاسعار تقديرية لحين مفاوضة الشركة عليها					

