

محتويات الدفتر

- | | | |
|----|------|--------------------------------|
| ١ | ورقه | ١ - موضوع العطاء |
| ٢٦ | ورقه | ٢ - الشروط الخصوصية والمواصفات |
| ٧ | ورقه | ٣ - قوائم الكميات |
| ١ | ورقه | ٤ - تعهد |



دعيا له سالم

موضوع العطاء

يسرى على هذه العملية كافة القواعد والاحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، والقوانين ذات الصلة وذلك فيما لم يرد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية

عملية إنشاء تنفيذ إنشاء مسجد جديد بديل من المسجد القديم الذي يعترض تنفيذ أعمال توسعة طريق وادى
النظرون - العلمين

ملحوظة

-في حالة استعانة المقاول الرئيسي بمقاولي اعمال متخصصة بالباطن يجب تقديم شهادات الخبرة اللازمة واخذ موافقة الهيئة قبل التعاقد مع مقاولي الباطن ويكون المقاول مسئول مسئولية كاملة امام الهيئة عن الاعمال المنفذة بمعرفتهم ومسئولا عن تسليم الاعمال لمهندسى الهيئة المشرفين

-الكميات الواردة بقائمة الكميات تقريبية قابلة للزيادة او النقص فى حدود ٢٥ % وتتم المحاسبة وفقا لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف

- على المقاول تقديم تحليل اسعار لكل بند من بنود العملية عند التفاوض على الاسعار
- على الشركة المنفذة استخراج التصاريح اللازمة من المرور بمعرفتها وعلى حسابها قبل البدء فى التنفيذ

ويتم التنفيذ طبقاً للآتي:

- تعليمات قطاع الكبارى.
- الشروط الخصوصية (هذا الدفتر).
- توصيات الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى .
- توصيات الإدارة المركزية لبحوث الكبارى .
- الكود المصري. (الاصدار الاخير)
- الكود المصرى رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٢ لحساب الاحمال و القوى فى الاعمال الانشائية و أعمال المباني.
- الكود المصرى رقم (٢٠٣) لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية (الاصدار الاخير)
- الكود المصرى رقم (٢٠٥) للإنشاءات المعدنية (الاصدار الاخير)
- القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية



د. محمد سالم

الشروط الخصوصية

البند الأول : الغرض من الشروط الخصوصية :

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة أو تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والمواصفات القياسية والصادرة في سنة ١٩٩٠ تكمّل بعضها البعض وتؤلف معاً شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية على أن يستبعد أي عطاء لم يذكر نسبة تأثير المعاملات وذلك طبقاً للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات و لائحته التنفيذية على أن يستبعد أي عطاء لم يذكر نسبة تأثير المعاملات وذلك طبقاً للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات و لائحته التنفيذية وذلك لبنود العناصر التالية (الحديد بجميع انواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين)

البند الثاني : معاينة الموقع :

يقر المقاول انه قبل تقديم عطاءه وتحديد أسعاره قد أجرى التحريات اللازمة وتحت مسؤوليته للحصول على اية معلومات اضافية او اية معلومات اخرى في سبيل التحقق من طبيعة التزاماته ومداها وانه قد وضع اسعاره بناء على ذلك ويعتبر انه قد قام بكل ذلك بمجرد تقديمه للعطاء وكذا يكون المقاول مسئولا وحده عن مواجهة الصعوبات التي تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق في المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطاءه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التي تطرأ او الظروف التي لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشا من عدم التحقق من التزاماته او بسبب أي خطأ او سهو مهما كان نوعه في مستندات العقد او في معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسؤوليات والالتزامات وفي حالة وجود أي مرافق او عوائق (مواسير أو خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء ..الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق او تفاديها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الاعمال طبقاً لما هو منفذ بالطبيعة طبقاً للمقاييس والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

البند الثالث : مدة العملية وغرامة التأخير :

يجب أن تتم جميع الأعمال في بحر ٦ أشهر من تاريخ تسليم المقاول للموقع خالياً من الموانع بموجب محضر موقع عليه من الطرفين. وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .



٩ جيع ١ هـ ١٤٤٠

البند الرابع : مكتب مهندسي الهيئة

أ- التجهيزات :

- تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة وطوال مدة تنفيذ المشروع وحتى تاريخ الاستلام الابتدائى و في حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة المطلوبة يتم خصم (مبلغ ١٠٠٠ جنية) عن اليوم الواحد للسيارة .

البند الخامس : السادة المهندسين المشرفين (إشراف المقاول) :

- بالإشارة إلى المادة رقم (٣,٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-
- ١- عدد ١ مهندس مدنى نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل فى تنفيذ الأعمال المماثلة
 - ٢- عدد ٢ من الملاحظين والمشرفين اللازمين للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلي مهندسي المقاول وكذا مساعدي المهندس والمشرفين التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل
 - للهيئة الحق في سحب موافقتها علي مهندس المقاول او علي أي عضو من جهاز التنفيذ وعلي المقاول في هذه الحالة وبمجرد استلامه إشعارا خطيا بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلا له توافق عليه الهيئة

عند تقصير المقاول في تعيين المهندس او مساعده أو في استبدالهما بآخر إذا طلب منه ذلك يوقع علي المقاول غرامة قدرها خمسمائة جنية للمهندس ، ومائتان وخمسون جنية لمساعد المهندس عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد ايا منهما وذلك طوال مدة التنفيذ

البند السادس: التأمين المؤقت :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند السابع: الإستلام المؤقت ومدة الضمان والإستلام النهائي :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .



البند الثامن: فئات العقد :

- الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الأثمان تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التي يتكبدها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطي جميع المصروفات التي تلزم تنفيذ العملية وجميع أجزائها المختلفة بصرف النظر عن تقلبات السوق والعمله وأجور العمال والتعريف الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى .

البند التاسع: المحافظة على سلامة المرور بموقع العمل :

- على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحالية بأى حال من الأحوال وعليه وضع علامات الإرشاد والإنارة ليلاً ونهاراً والمحافظة على سلامة المرور وهو المسئول عن الأضرار التي تنتج للمرور والأهالي أثناء تنفيذ العملية. وعلى الشركة عمل سور حول الموقع بالكامل وفي حالة عدم تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية أو الإنارة أو السور توقع عليه غرامه قدرها خمسمائة جنيهاً يومياً .

البند العاشر: المحافظة على سلامة العاملين بالموقع :

- المقاول مسئول عن أتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع وعليه إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع

البند الحادى عشر: المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق:

- يجب علي المقاول المحافظة علي المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للانشاء المراد عمله و كل تلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول وعلي حسابه (في المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصماً علي المقاول) وبدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخري و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقرره الهيئة فيما انفقته علي الإصلاحات.



محرم ١٤٣٨ هـ / ٢٠١٦ م

(GARBLT)

الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات الم
يعتبر من مكنس

ELFATH

في الحسنة

عملية إنشاء تنفيذ إنشاء مسجد جديد بديل من المسجد القديم الذى يعترض تنفيذ
أعمال توسعة طريق وادى النطرون - العلمين

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١٣	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة وجهين بنسبة ٢ من البيتومين العادية الى ١ المؤكسد لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصبة الردم الملاصقان للردم طبقا لتقارير أبحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف، (ستائة وخمسون متر مسطح)	م ^٢	٦٥٠	٧٥	٤٨,٧٥٠
١٤	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف، والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اربعائة متر مسطح)	م ^٢	٤٠٠	١٤٠	٥٦,٠٠٠
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأسبوعات سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم وعمل وزرة على الدائر بارتفاع ٢٠ سم والحام بالبلاشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اربعائة متر مسطح)	م ^٢	٤٠٠	١٩٠	٧٦,٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اربعائة متر مسطح)	م ^٢	٤٠٠	١٧٥	٧٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفلى مثقب بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات والكثبات المعدنية بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (مائة و اثنان وثماتون متر مكعب)	م ^٣	١٨٢	٢٤٥٠	٤٤٥,٩٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد واربعون متر مسطح)	م ^٢	٤١	٢٨٥	١١,٦٨٥
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصبة المباني ويكون الطوب من النوع الكيس الالى والفئة تشمل جميع المواد والمصنوعات اللازمة والكثبات المعدنية بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثون متر مكعب)	م ^٣	٣٠	٢٦٠٠	٧٨,٠٠٠
٢٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة اسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٣٠ × ٢٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من المونة العادية اسفل البردورة يعرض ٣٠ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة وعشرون متر طولي)	م.ط	١٢٠	٢٤٠	٢٨,٨٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارت ستون ذات الملمس الناعم بسمك لا يقل عن ٨ سم وبجهد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائتان وخمسون متر مسطح)	م ^٢	٢٥٠	٢٤٥	٦١,٢٥٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠ × ٣٠ × ٣ سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثمائة وخمسة وثلاثون متر مسطح)	م ^٢	٣٣٥	٢٣٥	٧٨,٧٢٥
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من اجود الانواع بسمك لا يقل عن ٦ مم مطبق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على ان يتم التركيب بمونة سمك ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مربع) والفئة تشمل توريد البلاط السيراميك والسقية بالي الاسمنت الابيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب والرشي البلاز لحصول على المناسيب المطلوبة للحصول على سطح ناعم مستو تمت والفئة تشمل العزل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الأرضيات والتقسيمات وأعمال الخام والعينة المعتمدة من المهندس المشرف. (ثلاثمائة وستون متر مسطح)	م ^٢	٣٦٠	٣٥٥	١٢٧,٨٠٠



عملية إنشاء تنفيذ إنشاء مسجد جديد بديل من المسجد القديم الذى يعترض تنفيذ
أعمال توسعة طريق وادى التطرون - العلمين

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من أجود الأنواع قرر أول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب ومقايه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة وثلاثون متر مسطح)	م ^٢	١٣٠	٣٧٥	٤٨,٧٥٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢ سم والفئة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (ترابيس) وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (سنة وعشرون متر طولي)	م.ط	٢٦	١١٨٥	٣٠,٨١٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب أعقاب أو وزرات جرانيت سمك ٢ سم باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اربعة متر طولي)	م.ط	٤	٢٣٥	٩٤٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض أسمنتي للواجهات الخارجية والفئة تشمل الطرطشة العمومية للحوائط سمك ٢ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ^٣ رمل وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات ولأصول الصناعة (سبعمائة متر مسطح)	م ^٢	٧٠٠	١٧٥	١٢٢,٥٠٠
٢٨	بالمتر الطولي توريد وعمل عراميس طولية للواجهات بسمك لا يقل عن ٥ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات ولأصول الصناعة (خمسمائة وعشرون متر طولي)	م.ط	٥٢٠	٧٥	٣٩,٠٠٠
٢٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كرانيش وحلايات اسلامية بسمك لا يقل عن ٣٠ سم والبند يشمل التركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة (اربعمائة وثلاثة وثلاثين متر طولي)	م.ط	٤٣٣	٣١٠	١٣٤,٢٣٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والفئة تشمل الطرطشة العمومية للحوائط سمك ١٠ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ^٣ رمل وطبقة الضهارة بسمك ١٠ سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالمحارة جيدا لتعطى سطحا مستويا تماما وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات ولأصول الصناعة (ستمائة وتسعون متر مسطح)	م ^٢	٦٩٠	١٤٠	٩٦,٦٠٠
٣١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية (داري لايف - داري ميكس - او ما يماثلها) وجهين بالبروة او الفرشة على ان يتم دهان الواجهات وجه بوبية السلال لتنظيف السطح قبل الدهان على ان يكون الدهان المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها والفئة تشمل لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الدهانات وتعليمات المهندس المشرف (سبعمائة متر مسطح)	م ^٢	٧٠٠	١٦٥	١١٥,٥٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد ودهان وجه بادىء وثلاثة أوجه بوبية البلاستيك على سطح اسمنتي (من النوع المعيا) من عينة معتمدة (سكيب - سايبس - او ما يماثلها) لزوم الحوائط الداخلية والأسقف والكرانش والفئة تشمل تجهيز الحوائط بوجهين معجون اسمنتي على الأقل ثم وجه سيلر أسفل طبقة الدهان والصنفرة وكافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الدهانات (ستمائة وتسعون متر مسطح)	م ^٢	٦٩٠	١٧٥	١٢٠,٧٥٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد او خشو على ان يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة و الابلاكاك زان سمك ٣ مم من الجهتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٥×٢ بوصة والرأس السفلى قطاع ٦×٢ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركيب والحديد والخردوات والكواكين والحلق والبر من اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه بوبية اللاكية سايبس او سينيال او ما يماثلهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب (ثلاثون متر مسطح)	م ^٢	٣٠	٣٧٥٠	١١٢,٥٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ : ٧ سم للأسقف فيوتك او خشب كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (سنة وثمانون متر طولي)	م.ط	٨٦	١٤٥	١٢,٤٧٠
٣٥	بالمتر المسطح عمل تجاليد خشب كونتر لا يقل عن ١٢ مم وقشرة ارو على علفة من الموسكى ٤×١ سم كل ٦٠ سم والفئة تشمل الوزرات والحليات والدهانات وجهين جملكة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسون متر مسطح)	م ^٢	٥٠	٢٧٥٠	١٣٧,٥٠٠
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب وشبابيك من قطاعات الومنيوم P.S الثقيل مطلى بدهانات الكتروليك والسعر يشمل توريد وتركيب جميع الخردوات من أجود الأنواع وطبقا للرسومات المعتمدة وإطول العمل طبقا للمواصفات القياسية المصرية لأعمال الألومنيوم وتعليمات جهاز الأشغال (سبعة وثلاثون متر مسطح)	م ^٢	٣٩	٣٨٥٠	١٥٠,١٥٠

عملية إنشاء تنفيذ إنشاء مسجد جديد بديل من المسجد القديم الذى يعترض تنفيذ
أعمال توسعة طريق وادى النظرون - العلمين

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج عاكس او فاميه ٦ مم باللون المطلوب والفئة كل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستة وثلاثون متر مسطح)	م ^٢	٣٦	٥٨٥	٢١,٠٦٠
٣٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. (ستة وعشرون طن)	طن	٢٦	٢٧٥٠٠	٧١٥,٠٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجى فخار مطلي صينى على أن يكون من أجود الأنواع فرز أول بصندوق طرد واطى من الصينى والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبشين من أجود الأنواع وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	عدد	١	٤٣٥٠	٤,٣٥٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المطلي صينى فرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطية والسلسلة الفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة بالعدد)	عدد	٥	٣٣٠٠	١٦,٥٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب ميولة حوض معلقة من الصينى فرز أول والفئة تشمل محبس الزاوية و ماسورة الطرد و سيفون الكبابية والطابق وحاجز من الرخام سمك ٢ سم مقاس ١٠٠×٥٠×٣٠ م و مواسير التغذية و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عامود صرف وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٣٧٠٠	٧,٤٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٢٤٠٠	٤,٨٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من أجود الاتواع والفئة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)	عدد	٢	١٧٥	٣٥٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجى من أجود الاتواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية واللي والشطاف وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستة بالعدد)	عدد	٦	٣١٠	١,٨٦٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضيه بلاستيك قطر ٣ " والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جالتراب او عامود صرف ومحمل على البند غطاء ٢٠×٢٠ استئلس استيل وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة بالعدد)	عدد	٥	١١٠٠	٥,٥٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب سيفون جالتراب من امن الـ PVC من الخارج قطر ٤ " / ٦ " وله حلق مقاس ١١×١١ بوصة من الفخار المطلي وله مصفاة من الزهر فوق فرشاة من الخرسانة العادية ١٠×٧٠ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة بالعدد)	عدد	٣	١٢٠٠	٣,٦٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مزراب من PVC جرجورى لصرف مياه الامطار بمصفاة و عامود الطرف من البلاستيك قطر ٣ بوصة من اجواد الاتواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الميول الطولية والعرضية اللازمة كل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة بالعدد)	عدد	٣	١٤٥٠	٤,٣٥٠
٤٨	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦×٦ م و لآي عمق والفئة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبية فوق فرشاة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتختاة ٣٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة والفئة تشمل الغطاء ٦×٦ سم من GRP وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (سبعة بالعدد)	عدد	٧	٤٨٠٠	٣٣,٦٠٠
٤٩	بالعدد توريد وإنشاء خندق صرف (ترنش) طبقاً لطبيعة التربة والفئة تشمل اعمال الحفر والردم وفرش خرسانة عادية بسمك ٤٠ سم أسفل المباني فقط ومباني طوبية اسمنتي او طفلى وصب المسقف خرسانة مسلحة ٤٠ سم مع عمل الدخالات اللازمة للصرف جواد او ما يماثلها وكل ما يلزم لنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٦٥٠٠٠	١٣٠,٠٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض حديد جواد او ما يماثلها من اجود الاتواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد المباني)	عدد	٨	١٦٥٠	١٣,٢٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب حوض حديد ٤/٦ م من اجود الاتواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد ستة)	عدد	٦	١٩٥	١,١٧٠



عملية إنشاء تنفيذ إنشاء مسجد جديد بديل من المسجد القديم الذى يعترض تنفيذ أعمال توسعة طريق وادى النطرون - العلمين

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٥٢	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد اثنان)	عدد	٢	٢٤٥	٤٩٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد واحد)	عدد	١	٣٢٠	٣٢٠
٥٤	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١,٥ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد اثنان)	عدد	٢	٣٧٥	٧٥٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد أربعة)	عدد	٤	١٩٥	٧٨٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد ثلاثة)	عدد	٣	٤٥٥	١,٣٦٥
٥٧	بالعدد توريد وتركيب محبس ١,٥ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد اثنان)	عدد	٢	٥٢٥	١,٠٥٠
٥٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسمك ٣ مم (مصر الحجاز - سمات - GM - او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والرفايع والخردوات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ثمانية متر طولى)	م ط	٨	١٧٥	١,٤٠٠
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سمات - GM - او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحاظ والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اثني عشر متر طولى)	م ط	١٢	٢٢٠	٢,٦٤٠
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سمات - GM - او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحاظ والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمسة وثلاثون متر طولى)	م ط	٣٥	٢٧٠	٩,٤٥٠
٦١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سمات - GM - او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحاظ والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اربعة عشر متر طولى)	م ط	١٤	٣٣٥	٤,٦٩٠
٦٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٥ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سمات - GM - او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والرفايع وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اثني عشر متر طولى)	م ط	١٢	٤٠٠	٤,٨٠٠
٦٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سمات - GM - او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والرفايع وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمسة وعشرون متر طولى)	م ط	٢٥	٤٧٥	١١,٨٧٥
٦٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٨ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سمات - او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ستة متر طولى)	م ط	٦	٨٨٠	٥,٢٨٠
٦٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣ " (BR - بالاجر - او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحاظ والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمسة عشر متر طولى)	م ط	١٥	١٤٥	٢,١٧٥
٦٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣/٤ " (BR - بالاجر - او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحاظ والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ستة متر طولى)	م ط	٦	١٩٠	١,١٤٠



عملية إنشاء تنفيذ إنشاء مسجد جديد بديل من المسجد القديم الذي يعترض تنفيذ أعمال توسعة طريق وادي النظرون - العلمين

الطبعة الخاصة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١" (BR - بالجر - او مايماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيغان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠	٢٤٥	٢,٤٥٠
٦٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١,٥" (BR - بالجر - او مايماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيغان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (اربعون متر طولي)	م.ط	٤٠	٣٤٥	١٣,٨٠٠
٦٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢" (BR - بالجر - او مايماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيغان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (اثني عشر متر طولي)	م.ط	١٢	٤٧٥	٥,٧٠٠
٧٠	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٣م ٢ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين اثيلين والمعتمد لصالح شركة مياه الشرب و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد اثنان)	عدد	٢	١٣٥٠٠	٢٧,٠٠٠
٧١	بالمقطوعة توريد وعمل رسومات ديكور او كتابة إسلامية بطول لا يقل ١٠ م علي الحوائط بالشكل المطلوب وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (اثنان بالمقطوعة) اعمال الكهرباء	مقطوعة	٢	٢٨٥٠٠	٥٧,٠٠٠
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية داخل الحائط بدرجة حماية 54 Ip مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٢٥٠ امبير MCCB عدد ٥ مفتاح ثلاثي ١٢٥ امبير MCCB عدد ٣ مفتاح ثلاثي ٨٠ امبير MCCB محمل علي البند اجهزة لقياس (الفولت -الامبير) وعدد ٣ لمبات اشارة وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد واحد)	عدد	١	٧٧٠٠٠	٧٧,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٠٠ امبير MCCB عدد ٣٦ مفتاح احدى ٣٢-١٠ امبير محمل علي البند البارات بقطاعات مناسبة وكل مايلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد واحد)	عدد	١	٣٤٠٠٠	٣٤,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٣٥x٤ مم ٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل علي البند الحفر وغرف التفقيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (مائة متر طولي)	م ط	١٠٠	٣٧٥	٣٧,٥٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١٦x٤ مم ٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل علي البند الحفر وغرف التفقيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (خمسائة وثلاثون متر طولي)	م ط	٣٥	٣٢٥	١١,٣٧٥
٥	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية 65 Ip كامل بالمكونات واللمبة بقدر ١٠٠ وات LED والبند محمل علي ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر من الحديد المدهون ببوية ومن مواسير بقطر ٢ بوصة ومقطع السلك قطاع ٣x٢ مم ٢ ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد خمسة عشر)	عدد	١٥	٨١٠٠	١٢١,٥٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد عشرة)	عدد	١٠	١٦٧٥	١٦,٧٥٠
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة حائط ١٨ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد اربعة)	عدد	٤	٢٠٥٠	٨,٢٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار سقاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٢٠ سم من أجود الأنواع ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. (بالعدد ستة)	عدد	٦	١٣٥٠	٨,١٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركيب بالأسقف (بلفونية) كاملة باللمبة الموفرة للطاقة - من أجود الأنواع ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد خمسة وستون)	عدد	٦٥	٧٥٠	٤٨,٧٥٠

عملية إنشاء تنفيذ إنشاء مسجد جديد بديل من المسجد القديم الذى يعترض تنفيذ
أعمال توسعة طريق وادى النطرون - العلمين

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠×٢ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل بالملمية و الدويل و الترانس محمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد ثلاثون)	عدد	٣٠	١٧٥٠	٥٢,٥٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦×٣ امبير من اجود الأنواع وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد عشرة)	عدد	١٠	١٣٠٠	١٣,٠٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة احادى ماجيك قطعه واحدة او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد خمسة عشر)	عدد	١٥	٧٠٠	١٠,٥٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائى ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد احدى عشر)	عدد	١١	٧٥٠	٨,٢٥٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد ثمانية)	عدد	٨	٧٨٠	٦,٢٤٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء A ١٦ و محمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل و مقطع سلك التوصيل ٣×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد خمسة وسبعون)	عدد	٧٥	٨٠٠	٦٠,٠٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١,٥ حصان من اجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب و البالونه و الاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لننهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد واحد)	عدد	١	٢٠٧٠٠	٢٠,٧٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر و عمل كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. (بالعدد اثنان)	عدد	٢	٦٥٠٠	١٣,٠٠٠
١٨	بالمقطوعة توريد وتركيب نظام صوت للمسجد والبند يشمل عدد ٣ مكبرات صوت خارجية + عدد ٤ سماعات داخلية + سموتش وكل ما يلزم لنهوى العمل (بالعدد واحد)	عدد	١	٥٠٠٠٠	٥٠,٠٠٠
إجمالي (أربعة مليون و تسعمائة و خمسة و أربعون ألف و ثمانمائة و ثلاثون جنيه فقط لا غير)					٤,٩٤٥,٨٣٠,٠٠

١ فى حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتتمية وإدارة الطرق يضاف لاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارطة والموازن طبقا للتالى :

- ١ - اعمال توريد الاتربة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه / م^٣ هندسى
- ٢ ب - اعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه / م^٣ هندسى
- ٣ يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل فى مكوناتها مواد محجزة بعد موافقة السلطة المختصة
- ٤ يحق للشركة صرف فروق الاسعار سواء بالزيادة او النقصان للبنود المنوه عليها بالتعاقد
- ٥ (الحديد بجميع انواعه ، الاسمنت ، البتومين ، السولار) طبقا لنشره الارقام القياسية للاسعار الصادره من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصى طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة من تاريخ امر الاسناد

المرءى استشارى كبير انما الجاه ضم

